



Fig. 1



- A - Adjustable cone nozzle (Buse à jet en cône réglable, Boquilla cónica ajustable)
- B - Spray wand (lance de pulvérisation, tubo rociador)
- C - Tank (réservoir, tanque)
- D - Hose (tuyaux, manguera)
- E - 45° elbow (coude à 45°, codo de 45°)
- F - Trigger handle with lock-on (poignée à gâchette avec verrouillage, mango de gatillo con seguro)


- G - Control knob (bouton de commande, perilla de control)
- H - Fan nozzle (buse en éventail, boquilla tipo abanico)
- I - Dual nozzle (buse double, boquilla doble)
- J - Shower nozzle (buse à jet de douche, boquilla tipo lluvia)

Fig. 2




- A - Spray wand (lance de pulvérisation, tubo rociador)
- B - Cap (bouchon, tapa)
- C - O-ring (joint torique en O, anillo en "O")
- D - Trigger handle with lock-on (poignée à gâchette avec verrouillage, mango de gatillo con seguro)

Fig. 3




- A - Spray wand (lance de pulvérisation, tubo rociador)
- B - 45° elbow (coude à 45°, codo de 45°)
- C - Adjustable cone nozzle (Buse à jet en cône réglable, Boquilla cónica ajustable)
- D - Fan nozzle (buse en éventail, boquilla tipo abanico)
- E - Dual nozzle (buse double, boquilla doble)
- F - Shower nozzle (buse à jet de douche, boquilla tipo lluvia)

Fig. 4



- A - Trigger handle with lock-on (poignée à gâchette avec verrouillage, mango de gatillo con seguro)
- B - Hose (tuyaux, manguera)
- C - Nut (écrou, tuerca)
- D - Hose end (bout du tuyau, extremo de la manguera)

Fig. 5




- A - Cap (capuchon, tapa)
- B - Fill area (zone de remplissage, área de llenado)
- C - Tank (réservoir, tanque)

Fig. 6




Fig. 7




- A - Depress latch to release battery pack (appuyer sur le loquet pour libérer le bloc-pile, para soltar el paquete de batería oprima el pestillo)
- B - Battery pack (bloc-piles, paquete de batería)
- C - Battery cover (couverture des piles, tapa de las baterías)

Fig. 8




- A - Control knob (bouton de commande, perilla de control)

Fig. 9



- A - Trigger (gâchette, gatillo)
- B - Locking tab (languette de verrouillage, orejeta de aseguramiento)
- C - To lock (pour verrouiller, para asegurar)

Fig. 10




- A - Cone nozzle (buse conique, boquilla tipo cono)
- B - Tighten for cone spray (serrer pour obtenir le jet en cône, ajuste para el rociado en forma de cono)
- C - Loosen for stream (dévisser pour jet, afloje para formar un chorro)

Fig. 11




Fig. 12



- A - Cap (capuchon, tapa)
- B - Strainer (crépine, tamiz)
- C - Tank (réservoir, tanque)

Fig. 13



- A - Nozzle (buse, boquilla)
- B - Wire (fil, alambre)
- C - 45° elbow (coude à 45°, codo de 45°)

Fig. 14

SEAL LOCATIONS
EMPLACEMENT DE CHAQUE JOINT D'ÉTANCHÉITÉ
UBICACIÓN DE CADA UNO DE LOS SELLOS

