

Usos: La Pintura base para baldosas autoadhesivas con intensificador de adherencia es una pintura base de átex líquida especializada diseñada para mejorar la adherencia al contrapiso de las baldosas autoadhesivas residenciales y de los adhesivos. Sepuede utilizar sobre concreto seco y poroso, bases de pisos de cemento de yeso y Portland, parches y pisos de madera blanda, incluyendo la madera contrachapada.

Instrucciones:

- Consulte las recomendaciones específicas del fabricante de pisos.
- Las superficies deben estar firmes, secas, limpias y sin contaminantes. Quite todo polvo, suciedad, aceite, grasa, cera, lustre, pintura y toda materia extraña que pudiera interferir con una buena adherencia, como por ejemplo, agentes de curado y selladores. Los sustratos de concreto no deben tener humedad o álcali excesivos.
- Utilice concentrado; sin diluir.
- Aplique con un rodillo para pintar de pelos cortos o una brocha de fibra gruesa.
- Cuando use como imprimación sobre superficies porosas, aplique en forma abundante y deje que la superficie absorba el producto. Transfiera el exceso de imprimación a las áreas no cubiertas. No deje que la imprimación forme charcos.
- No deje ningún charco ni exceso de pintura base.
- Deje que la pintura base se seque bien antes de aplicar las baldosas autoadhesivas o los adhesivos. El tiempo de secado variará según la temperatura, la humedad y la porosidad de la superficie.

Se seca en aproximadamente 30-90 minutos.

- Limpie todas las herramientas con agua mientras la pintura base aún esté húmeda.

Cobertura: 87.5 a 100 pies cuadrados (8,1 a 9,3 m²) por Cuarto de galón (0,95 L) **Nota:** la cobertura variará según la porosidad de la superficie. No utilice el recipiente nuevamente. Elimine el recipiente y el residuo de pintura base de acuerdo con las leyes federales, estatales y locales de eliminación de desechos. No arroje la pintura base en los desagües. **EVITE LA CONGELACIÓN DEL PRODUCTO Cero C.O.V.** - Sin COV

(Compuestos Orgánicos Volátiles); calculados SCAQMD 1168 **Vida útil:** un año, si se conserva sin abrir.

No peligroso cuando se usa según las instrucciones de la etiqueta. Para información de seguridad completa, consulte la hoja de datos de seguridad (SDS) en www.wallpops.com. Evite el contacto con los ojos y la piel. Las personas que son sensibles a los olores deben evitar el área de trabajo durante la instalación. Usare gafas de seguridad y guantes durante la manipulación. Ventilare el área de trabajo. Mantener el contenedor cerrado. Mantener fuera del alcance de los niños y las mascotas.

Centro de servicio al cliente:
1-800-366-1700
www.wallpops.com

Brewster Home Fashions
67 Pacella Park Dr.
Randolph, MA 02368



PEEL & STICK TILE PRIMER

IMPRIMACIÓN PARA LOSETAS AUTOADHESIVAS

A SPECIALIZED LIQUID
LATEX PRIMER FOR
PREPARING SURFACES FOR
PEEL & STICK TILE AND
FLOORING ADHESIVES

UN LÁTEX LÍQUIDO
ESPECIALIZADA
DISEÑADA PARA UN
RANGO DE USOS EN
INSTALACIONES DE
RECUBRIMIENTOS DE PISO

RECOMMENDED BY
PROFESSIONALS

MADE IN USA

1 QUART (946 ML)



Use For: Peel & Stick Tile Primer is a specialized liquid latex primer designed to enhance the bond of residential peel & stick tile and to the subfloor. Can be used on dry, porous concrete, portland and gypsum cement underlayments and patches, and soft wood floors, including plywood.

Directions:

- Refer to the flooring manufacturer's specific recommendations for flooring.
- Surfaces must be sound, dry, clean and free of all contaminants. Remove dust, dirt, oil, grease, wax, polish, paint and all other foreign matter that would interfere with a good bond, such as curing agents and sealers. Concrete substrates must be free of excessive moisture or alkali.
- Use at full strength - do not dilute.
- Apply with a short nap paint roller or a coarse fiber brush.
- When priming porous surfaces, apply liberally and allow the surface to absorb the primer. Do not leave any puddles or excess primer.
- Allow the primer to dry thoroughly before applying peel & stick tile or adhesives. Drying time will vary according to temperature, humidity and surface porosity.

Dries in approximately 30-90 minutes.

- Clean all tools with water while primer is still wet.

Coverage: 87.5 to 100 sq. ft. per quart

Note: Coverage will vary with surface porosity. Do not reuse container. Dispose of container and primer residue in accordance with federal, state, and local waste disposal regulations. Do not flush primer down drains.

KEEP FROM FREEZING

Zero VOC's - Calculated SCAQMD 1168

Nonhazardous when used according to the directions on the label. For full safety information, refer to the Safety Data Sheet (SDS) at www.wallpops.com.

Avoid eye and skin contact. Persons who are sensitive to odors should avoid the work area during installation. Wear safety glasses and gloves during handling. Ventilate work area. Keep container closed. Keep out of the reach of children and pets.

Customer Service Center:
1-800-366-1700
www.wallpops.com

Brewster Home Fashions
67 Pacella Park Dr.
Randolph, MA 02368

FPP4182

