



Installation Quick Start Guide for FML-5

Important Installation Instructions

For Models with filter installed inside refrigerator ceiling.

1. Pull the cartridge cover down by pressing the sides of the cover for the cover to drop down.

Note: If the top shelf in the refrigerator is in the highest position, please remove your top shelf of your refrigerator in order for the cover to drop all the way down.
2. Pull the water filter down and rotate counter clockwise to remove it.

Note: Be sure that the filter is completely downward prior to removing it out of the housing head.
3. Remove packaging and sanitary cap from new filter.
4. With the filter tabs in the horizontal position, insert the new filter into the housing head, and rotate the filter upwards.
5. Run about 2.5-3 gallons of water from your water dispenser to clear the system and prevent sputtering.

Note: Initial flow rate may be slower than expected. Full flow rate should be restored within 24-36 hours.

6. Check the filter for any leaks. If leaks are detected, uninstall and reinstall the filter as instructed above.
7. If your refrigerator has a water indicator light on the display, press and hold the Filter button or the Reset button for 3-5 seconds to reset. If this is unsuccessful, please refer to your refrigerator owner's manual for specific instructions on how to reset your filter light.

For Models with filter installed inside door.

1. Remove lower door bin by lifting it up.
2. Swing the right end of the filter out of the filter compartment and then rotate the filter counter clockwise to remove from housing head by getting a good grip on the filter.
3. Remove packaging and sanitary cap from new filter.
4. Insert new filter into housing head and rotate clockwise, until the arrow on filter is aligned with the arrow on the housing head.
5. Close the door basket.
6. Run about 2.5-3 gallons of water from your water dispenser to clear the system and prevent sputtering.

Note: Initial flow rate may be slower than expected. Full flow rate should be restored within 24-36 hours.



7. Check the filter for any leaks. If leaks are detected, uninstall and reinstall the filter as instructed above.

8. If your refrigerator has a water indicator light on the display, press and hold the Filter button or the Reset button for 3-5 seconds to reset. If this is unsuccessful, please refer to your refrigerator owner's manual for specific instructions on how to reset your filter light.

Flow Rate:	.5 gpm (1.89 lpm)
Operating Temperature:	33-100 °F (0.6 °C-38 °C)
Min Operating Pressure:	30 psi (207 kPa)
Max Operating Pressure:	100 psi (689 kPa)
Life:	6 months or 200 gallons (757 liters)

Manufactured by: Aquamor, LLC Temecula, CA

Installation shall comply with applicable state and local regulations.



For further questions or assistance please call 1-855-849-3589

Warning: To reduce the risk of property damage from water leakage, the filter bypass plug MUST be used when a filter replacement cartridge is not installed. Do not use with water that is microbiologically unsafe or of unknown quality without adequate disinfection before or after the system. Protect from freezing. REPLACE FILTER EVERY 6 MONTHS, OR IF BAD TASTE OR ODOR OCCURS. The risk associated with small parts can cause choking if swallowed. Keep children away from small parts during the replacement of the water filter.

P/N 803351 REV 2307



Guía de Instalación de Inicio Rápido para FML-5

Instrucciones de instalación importantes

Para los modelos con filtro instalado dentro del techo del refrigerador.

1. Hala la cubierta del cartucho hacia abajo presionando los lados de la misma para que la cubierta se desplace hacia abajo.

Nota: Si la repisa superior del refrigerador está en la posición más alta, retírala para que la cubierta caiga completamente.
2. Hala el filtro de agua hacia abajo y gíralo en sentido contrario a las manecillas del reloj para quitarlo.

Nota: Asegúrate de que el filtro esté completamente hacia abajo antes de sacarlo de la cabecera de la carcasa.
3. Retira el empaque y el tapón sanitario del nuevo filtro.
4. Con las pestañas del filtro en posición horizontal, inserta el filtro nuevo en la cabecera de la carcasa, y gira le filtro hacia arriba.
5. Deja salir del dispensador de 2.5 a 3 galones de agua para limpiar el sistema y evitar que el flujo no sea constante.

Note: El flujo inicial puede ser menor que el esperado. El flujo máximo debe restaurarse dentro de las 24 a 36 horas.

6. Revisa que no haya filtraciones en el filtro. Si se detectan fugas, desinstala y vuelve a instalar el filtro como hemos indicado anteriormente.
7. Si tu refrigerador tiene una luz indicadora del filtro de agua en la pantalla, mantén presionado el botón Filter o el botón Reset durante 3-5 segundos para reiniciarlo. Si esto no resulta, consulta el manual del propietario de tu refrigerador para obtener instrucciones específicas sobre cómo reiniciar la luz del filtro.

Para los modelos con filtro instalado dentro de la puerta.

1. Retira el recipiente de la puerta inferior para sacarlo.
2. Gira el extremo derecho del filtro hacia fuera del compartimiento del filtro y luego gira el filtro en sentido contrario a las agujas del reloj para retirarlo de la carcasa cuando logres un buen agarre en el filtro.
3. Retira el empaque y el tapón sanitario del nuevo filtro.
4. Inserta el nuevo filtro dentro de la cabecera de la carcasa y gíralo hacia la derecha, hasta que la flecha en el filtro quede alineada con la flecha de la cabecera de la carcasa.
5. Cierra el cesto de la puerta.
6. Deja salir del dispensador de 2.5 a 3 galones de agua para limpiar el sistema y evitar que el flujo no sea constante.

Note: El flujo inicial puede ser menor que el esperado. El flujo máximo debe restaurarse dentro de las 24 a 36 horas.

7. Revisa que no haya filtraciones en el filtro. Si se detectan fugas, desinstala y vuelve a instalar el filtro como hemos indicado anteriormente.
8. Si tu refrigerador tiene un indicador del filtro de agua en la pantalla, mantén presionado el botón Filtro o el botón Reset durante 3-5 segundos para reiniciarlo. Si esto no resulta, consulta el manual del propietario de tu refrigerador para obtener instrucciones específicas sobre cómo reiniciar la luz del filtro.

Tasa de flujo:	.5 gpm (1.89 lpm)
Temperatura de funcionamiento:	33-100 °F (0.6 °C-38 °C)
Presión mínima de funcionamiento:	30 psi (207 kPa)
Presión máxima de funcionamiento:	100 psi (689 kPa)
Vida útil:	Efectivo durante 6 meses o 757 litros (200 gal)

Fabricado por: Aquamor, LLC Temecula, CA

La instalación debe cumplir con las regulaciones federales, estatales y locales correspondientes.



Si tienes más preguntas o necesitas ayuda, llama al 1-855-849-3589

Advertencia: Para reducir el riesgo de daños a la propiedad debido a filtraciones de agua, el tapón de derivación del filtro TIENE que usarse cuando no se ha instalado un cartucho de reemplazo de filtro. No usar con agua que no sea microbiológicamente segura o cuya calidad sea desconocida. Proteger del congelamiento. CAMBIA EL FILTRO CADA 6 MESES O SI HAY MAL OLOR O MAL SABOR. Si se ingieren las piezas pequeñas, podrían provocar asfixia. Mantén a los niños alejados de las piezas pequeñas al reemplazar el filtro de agua.

P/N 803351 REV 2307