



DYCO® PAVER SEALER™ is a solvent acrylic, non-yellowing, waterproofing sealer designed to seal and protect bare/non-sealed cement pavers. PAVER SEALER gives a wet-look appearance while enhancing the true colors of the paver. PAVER SEALER resists tire markings, cracking and peeling. PAVER SEALER is easy to apply and provides a mildew resistant barrier.

FOR USE ON: Concrete/cement pavers usually found in driveways, walkways, patios and pool decks.

PRECAUTION: Do not freeze. Wear protective clothing and eyewear during application of this product. Do not transport on passenger seats or inside passenger compartment of any vehicle. Store product in cargo area of vehicle, and secure with protective cloths to prevent accidental spill damage. Do not store at temperatures above 100 °F (37 °C). Do not use in drinking water or food systems.

SLIPPERY WHEN WET: Dyco recommends mixing SKID GARD #45 at 0.2lb. (3.2oz.) per gallon to the final coat if surface to be coated is a ramp, steps, or inclined plane; or is exposed to water from rain, sprinklers, pools or other means. If SKID GARD #45 is not available, see your paint specialist for a recommendation of a suitable aggregate to be used. **NOTE:** Adding SKID GARD to non-opaque coatings may alter final appearance. Test coating on a hidden area before applying to the entire surface.

READ AND FOLLOW ALL DIRECTIONS: Surfaces must be clean, dry and sound. Contaminants such as dirt, dust, grease, wax, oil, soap film, rust, mold, mildew, bond breakers and curing compounds must be removed before application. Loose, chipping and peeling of previous coating must be removed before application. Clean surfaces with bleach solution [one (1) part bleach to four (4) parts water] and a stiff bristle brush. If mildew is present, treat with a mildew remover. Rinse with clean water and let dry one (1) to two (2) days before application. Do not apply to damp surfaces or when surface temperature is below 50 °F (10 °C) or above 100 °F (37 °C). Do not apply if rain is prevalent. Do not thin.

PREPARING NEW UNCOATED SURFACES: On new and uncoated pavers, follow manufacturer's cleaning directions. For best results, clean with a degreaser and/or pressure wash.

PREPARING PREVIOUSLY COATED SURFACES: If pavers have been sealed with a water-based latex sealer, DO NOT APPLY PAVER SEALER. How to determine if your pavers have been sealed with a latex water-based sealer: Test the surface by pouring a small amount of water on the surface. If it penetrates quickly, the surface is porous and is ready for PAVER SEALER.

TINTING: Tinting is not recommended.

APPLICATION: MAKE SURE THE CONCRETE PAVERS ARE 100% DRY. Mix thoroughly before use. PAVER SEALER is a one (1) coat process. Apply one (1) coat evenly with a phenolic core (solvent resistant) medium nap roller, brush or airless sprayer. Do not leave puddles or roller marks. Coverage is 100-150 sq. ft./gal. depending on surface porosity and application method. Dip roller cover into PAVER SEALER and roll forward allowing wet sealer in front of the roller to penetrate the deeper crevices around the paver. Do not dry roll. Keep plenty of sealer on roller cover. Do not apply to areas where standing water is evident. If there has been a skid-texture added to the sealer, this product may perform properly but all precautions must be taken. Dries to touch in two (2) hours @ 77 °F (25 °C) and 50% Relative Humidity Ready for foot traffic in two (2) hours and vehicle traffic in 72 hours. Low temperatures, high humidity, thick films or poor ventilation will increase these dry times.

TOOLS & APPLICATORS / CLEANING: Phenolic core (solvent resistant) medium nap roller, brush or airless sprayer. Cleans with Xylene solvents.

FIRST AID: INGESTION: Contact a physician immediately. SKIN CONTACT: Wash thoroughly with soap and water. EYE CONTACT: Flush thoroughly with clean, room temperature water and contact a physician immediately.

WARNING! If you scrape, sand or remove old paint, you may release lead dust. LEAD IS TOXIC. EXPOSURE TO LEAD DUST CAN CAUSE SERIOUS ILLNESS, SUCH AS BRAIN DAMAGE, ESPECIALLY IN CHILDREN. PREGNANT WOMEN SHOULD ALSO AVOID EXPOSURE. Wear a NIOSH-approved respirator to control lead exposure. Clean up carefully with a HEPA vacuum and a wet mop. Before you start, find out how to protect yourself and your family by contacting the National Lead Information Hotline at 1-800-424-LEAD or log on to www.epa.gov/lead.

DANGER!

CONTAINS XYLENE. HARMFUL IF SWALLOWED. CALL PHYSICIAN IMMEDIATELY. MAY CAUSE EYE, SKIN AND RESPIRATORY IRRITATION. USE WITH ADEQUATE VENTILATION. DO NOT TAKE INTERNALLY. KEEP CLOSED WHEN NOT IN USE. KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN.



CALIFORNIA PROPOSITION 65

WARNING: Cancer and Reproductive Harm - www.P65Warnings.ca.gov
VOC: Contains less than 600 g/l.

Technical data is true and accurate at date of issuance, but subject to change without notice. Our products conform to Sun Paints & Coating quality standards, but no warranty or guarantee is expressed or implied. Liability, if any, is limited to replacement of product or purchase price. Labor, cost of labor, or consequential damages is hereby excluded.

PAVER SEALER™ DE DYCO® es un sellador acrílico solvente a prueba de agua que "no se torna amarillento", diseñado para sellar y proteger adoquines de cemento no sellados/descubiertos. PAVER SEALER otorga una apariencia húmeda al mismo tiempo que realza los colores verdaderos del adoquín. PAVER SEALER resiste a las marcas de los neumáticos, agrietamiento y descascarado. PAVER SEALER es fácil de aplicar y proporciona una barrera resistente al moho.

PARA USAR EN: Adoquines de cemento y cemento que se suelen encontrar en entradas de Entrada de Garaje, veredas, patios y bordes de piscinas.

PRECAUCIÓN: No congelar. Se debe usar ropa y gafas de protección durante la aplicación de este producto. No lo transporte en los asientos de pasajeros ni dentro del espacio para pasajeros de ningún vehículo. Almacene el producto en el espacio para transporte de materiales del vehículo y asegúrelo con paños protectores para evitar que cause daños debido a derrames accidentales. No lo almacene a temperaturas superiores a los 100 °F (37 °C). No lo utilice en sistemas de agua potable ni alimentos.

**DRIVEWAY • WALKWAY • PATIO • POOL DECK
ENTRADA DE GARAJE • VEREDA • PATIO • BORDES DE PISCINA**



PAVER SEALER

**ACRYLIC WATERPROOFING SEALER
SELLADOR ACRÍLICO DE IMPERMEABILIZACIÓN**



**Non-Yellowing • Resists Staining, Chipping and Peeling
Resistente a Manchas, Desportillado y Descascarado • No se Torna Amarillento**

**CLEAR
DYC7200/5**

DANGER!
**FLAMMABLE LIQUID AND VAPOR.
HARMFUL OR FATAL IF SWALLOWED.**
See Side Panel for Precautions.

640 FL OZ (20 QTS) 18.9 LITERS

¡PELIGRO!
**LÍQUIDO Y VAPORES INFLAMABLES.
DAÑINO O FATAL SI ES INGERIDO.**
Consulte el panel lateral para precauciones.



RESBALOSO CUANDO ESTA MOJADO: Dyco recomienda mezclar SKID GARD #45 23,93gr (23,98ml) por litro para la capa final si la superficie a recubrir es una rampa, escalones, o un nivel inclinado; o si estará expuesto directamente al agua de lluvia, aspersores, albercas u otros medios similares. Si el SKID GARD #45 no se encuentra disponible, consulte a su especialista en pinturas para que le recomiende un agregado sustituto para ser utilizado. **NOTA:** Agregar SKID GARD puede opacar la apariencia del recubrimiento final. Haga una pequeña prueba en un área oculta antes de aplicar sobre toda la superficie.

LEA Y SIGA TODAS LAS INSTRUCCIONES: Las superficies deben estar limpias, secas y cuidadas. Los elementos contaminantes como la suciedad, el polvo, la grasa, la cera, el aceite, la capa de jabón, el óxido, los hongos, el moho, los contaminantes que pueden impedir la adherencia y los compuestos de curado deben retirarse antes de su colocación. El revestimiento previo aflojado, desportillado y descascarado debe retirarse antes de la aplicación. Limpie las superficies con una solución blanqueadora [una (1) parte de blanqueador por cuatro (4) partes de agua] y un cepillo de cerdas rígidas. Si hay moho, retirarlo con un limpiador de moho. Lave con agua limpia y deje secar de uno (1) a dos (2) días antes de su aplicación. No lo coloque sobre superficies húmedas o cuando la temperatura de la superficie sea inferior a 10 °C (50 °F) o superior a 37 °C (100 °F). No lo coloque si las lluvias son frecuentes. No diluir.

PREPARACIÓN DE SUPERFICIES NUEVAS SIN REVESTIMIENTO: En adoquines nuevos y sin revestimiento, siga todas las indicaciones de limpieza del fabricante. Para obtener mejores resultados, limpie con un desengrasante y/o un equipo de lavado con agua a presión.

PREPARACIÓN DE SUPERFICIES PREVIAMENTE REVESTIDAS: Si los adoquines han sido sellados con un sellador de látex a base de agua, NO APLIQUE PAVER SEALER. Cómo determinar si los adoquines han sido sellados con un sellador de látex a base de agua: Pruebe la superficie vertiendo una pequeña cantidad de agua sobre la misma. Si éste penetra de manera rápida, la superficie es porosa y está lista para aplicar PAVER SEALER.

TINTURA: Teñirse no se recomienda.

APLICACIÓN: ASEGÚRESE DE QUE LOS ADOQUINES DE cemento ESTÉN SECOS AL 100%. Mezcle completamente antes de usar. PAVER SEALER es un proceso de una (1) capa. Aplique una (1) capa de forma uniforme con un rodillo de pelo mediano de centro fenólico (resistente al solvente), un cepillo o un rociador sin aire. No deje charcos o marcas del rodillo. La cobertura es de 9,29 a 13,94 m² /galón de acuerdo a la porosidad de la superficie y el método de aplicación. Sumérjala la cubierta del rodillo en el PAVER SEALER y pase el rodillo hacia adelante dejando penetrar el sellante húmedo del rodillo en las ranuras más profundas alrededor del adoquín. No use un rodillo seco para aplicar el producto. Mantenga una cantidad abundante de sellante en la cubierta del rodillo. No aplique el producto en áreas donde la presencia de agua estancada es evidente. Si se ha añadido una textura deslizante al sellante, este producto puede tener un rendimiento adecuado pero se deben tomar en cuenta todas las precauciones. Se seca al tacto en dos (2) horas a una temperatura de 25 °C (77 °F) y con una humedad relativa del 50 %. La superficie está lista para la circulación de personas en dos (2) horas y para el tránsito de vehículos en 72 horas. Las bajas temperaturas, la alta humedad, las películas gruesas o una ventilación precaria aumentarán el tiempo de secado.

HERRAMIENTAS Y APLICADORES/LIMPIEZA: Rodillo de pelo mediano de centro fenólico (resistente al solvente), cepillo o rociador sin aire. Se limpia con solventes a base de xileno.

PRIMEROS AUXILIOS: En caso de: INGESTIÓN: Contacte a su médico inmediatamente. CONTACTO CON LA PIEL: Lave con abundante agua y jabón. CONTACTO CON LOS OJOS: Lave con abundante agua limpia a temperatura ambiente y busque ayuda médica de inmediato.

¡ADVERTENCIA! Si raspa, lija o retira la pintura vieja, puede liberar polvo de plomo. EL PLOMO ES TÓXICO. LA EXPOSICIÓN AL POLVO DE PLOMO PUEDE CAUSAR ENFERMEDADES GRAVES, COMO DAÑO CEREBRAL, ESPECIALMENTE EN NIÑOS. LAS MUJERES EMBARAZADAS TAMBIÉN DEBEN EVITAR LA EXPOSICIÓN. Use un respirador de protección aprobado por NIOSH para controlar la exposición al plomo. Limpie cuidadosamente con una aspiradora HEPA y un trapeador húmedo. Antes de comenzar, descubra cómo protegerse usted y su familia, para esto, comuníquese con la línea directa del Centro nacional de información sobre el plomo 1-800-424-LEAD o ingrese a www.epa.gov/lead.

¡PELIGRO!

CONTIENE XILENO. ES PELIGROSO SI SE INGIERE. LLAME AL MÉDICO INMEDIATAMENTE. PUEDE CAUSAR IRRITACIÓN EN OJOS, PIEL Y VÍAS RESPIRATORIAS. ÚSELO CON UNA VENTILACIÓN ADECUADA. NO LO INGIERA. MANTENGA CERRADO CUANDO NO ESTÉ EN USO. MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.




CALIFORNIA PROPOSICIÓN 65
ADVERTENCIA: cáncer y daño reproductivo - www.P65Warnings.ca.gov

VOC: Contains less than 600 g/l.

Los datos técnicos son verdaderos y precisos en el momento de la impresión, pero están sujetos a cambios sin previo aviso. Nuestros productos deben cumplir con las normas de calidad de Sun Paints & Coating, pero no existe otra garantía expresa o implícita. La responsabilidad, si la hubiera, se limita a cambiar el producto o a reembolsar el dinero correspondiente al precio de compra. Mediante el presente, se excluyen daños laborales, costo de mano de obra o daños por consecuencia.

**Dyco Paints, Inc
Customer Service
1-800-282-7901**



MADE IN USA

