

DIRECTIONS: Use at room temperature (70°F) and when humidity is less than 60%. Shake can vigorously before use and shake often. Hold can 10" to 12" from work. Spray multiple thin coats to achieve "wet" look. Do not stop in middle. Spray past object being painted. Dries and can be recoated, if desired, in about 20 minutes. To clear valve after using, invert can and spray several seconds. If nozzle clogs, clean with lacquer thinner.

CONTAINS: Hydrocarbon propellant, alcohols, petroleum distillates, acetates and ketones. May cause skin, nose and throat irritation. Vapors may ignite explosively or accumulate readily. Harmful if inhaled. May affect the brain or nervous system causing dizziness, headache or nausea. Do not puncture or incinerate (burn) container. Exposure to heat or prolonged exposure to sun may cause bursting. Do not expose to heat or store at temperatures above 120°F. **NOTICE: INTENTIONAL MISUSE BY DELIBERATELY CONCENTRATING AND INHALING THE CONTENTS MAY BE HARMFUL OR FATAL.** Avoid eye and skin contact. Avoid breathing vapors and mist. Wash hands thoroughly after use. Keep away from heat sparks and flame. Do not smoke. Extinguish all flames and other sources of ignition during and after use. Use with adequate ventilation. Ensure fresh air entry during application and drying. **FIRST AID:** In case of eye contact, flush thoroughly with plenty of water and get medical attention immediately. If you experience difficulty in breathing, leave the area to obtain fresh air, get medical attention immediately. **KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN. CONFORMS TO ASTM D-4236.**

⚠ WARNING: Cancer and Reproductive Harm - www.P65Warnings.ca.gov.

RUST-OLEUM
CORPORATION

11 Hawthorn Pkwy., Vernon Hills, IL 60061
800-837-8677 rustoleum.com/testors

Made in USA | Hecho en E.U.A.

©2017 Rust-Oleum Corporation 321270 0917

Great for Hobbies and Crafts
Excelente para pasatiempos y manualidades

Quick Dry
Secado Rápido

TESTORS

**EXTREME
LACQUER™**

PAINT + PRIMER + SEALER - ALL IN ONE
PINTURA + BASE + SELLADOR - TODO EN UNO



Recoat any time!

*¡Ponga la segunda capa
en cualquier momento!*

DANGER! EXTREMELY FLAMMABLE LIQUID AND VAPOR. MAY CAUSE FLASH FIRE. CONTENTS UNDER PRESSURE. VAPOR HARMFUL. HARMFUL OR FATAL IF SWALLOWED. EYE IRRITANT. Read cautions on back.

¡PELIGRO! LÍQUIDO Y VAPOR SUMAMENTE INFLAMABLES. LOS VAPORES PUEDEN CAUSAR COMBUSTIÓN INSTANTÁNEA. CONTENIDO BAJO PRESIÓN. EL VAPOR ES PERJUDICIAL. EN CASO DE INGESTIÓN PUEDE SER PERJUDICIAL O MORTAL. PUEDE OCASIONAR IRRITACIÓN EN LOS OJOS. Lea al reverso.

Net wt. **3oz.** Contiendo neto **85g**

TEST BEFORE USING ON PROJECT. / HAGA PRUEBAS ANTES DE USAR EN UN PROYECTO.
CUT ON LINE. DON'T PUNCTURE CAN.
CORTE SOBRE LA LÍNEA. NO PERFORE LA LATA.

INSTRUCCIONES: Use el producto a temperatura ambiente 21°C (70°F) y con una humedad relativa inferior al 60%. Agite la lata vigorosamente antes de usar y con frecuencia durante el uso. Sostenga la lata a una distancia de 25 a 30 cm (10" a 12") de la pieza. Aplique varias capas delgadas para obtener un aspecto "mojado." No se detenga a la mitad. Aplique más allá del objeto que está pintando. Seca en unos 20 minutos y puede aplicarse otra capa si se desea. Para limpiar la válvula después del uso, ponga la lata de cabeza y rocíe durante unos segundos. Si la boquilla se obstruye, límpiela con solvente para laca.

CONTIENE: Propulsor de hidrocarburos, alcoholes, destilados de petróleo, acetatos y cetonas. Puede causar irritación cutánea, nasal y de la garganta. Los vapores pueden prender fuego y causar una explosión o acumularse fácilmente. La inhalación es perjudicial. Puede afectar el cerebro o el sistema nervioso causando mareos, náuseas o dolor de cabeza. **No perfore ni incinere el envase. La exposición prolongada al sol o al calor puede causar una explosión. No lo exponga al calor ni lo almacene a temperaturas arriba de 48.9 °C (120 °F).** **AVISO: CONCENTRAR E INHALAR A PROPOSITO EL CONTENIDO PUEDE SER NOCIVO Y HASTA MORTAL Y CONSTITUYE UN USO INDEBIDO INTENCIONAL DEL PRODUCTO.** Evite el contacto con los ojos y la piel. Evite inhalar los vapores y el rocío. Lávese bien después de utilizar el producto. Mantenga el producto alejado del calor, chispas y llamas. No fume. Apague todas las llamas y otras fuentes de ignición durante y después de su uso. **Utilicelo con la ventilación adecuada.** Asegure la entrada de aire fresco durante la aplicación y el secado.

PRIMEROS AUXILIOS: En caso de contacto con los ojos, enjuague bien con abundante agua y obtenga atención médica de inmediato. Si tiene dificultad para respirar, salga del lugar para respirar aire fresco y obtenga atención médica de inmediato. **MANTENGA EL PRODUCTO ALEJADO DE LOS NIÑOS. CUMPLE CON LA NORMA ASTM D-4236.**

⚠ ADVERTENCIA: Cáncer y daños reproductivos — www.P65Warnings.ca.gov