

DESCRIPTION - Roofers Choice® #67 Kool Top™ Fibered Mobile Home Aluminum Roof Coating forms a tough film that protects the underlying surface. **Roofers Choice #67** reflects UV rays and keeps mobile homes cooler in summer and warmer in winter.

USES - Roofers Choice® #67 Kool Top™ Fibered Mobile Home Aluminum Roof Coating is specially designed for use on mobile homes. May be used on prepared roll roofing, weathered galvanized iron, tin and underblock. Seals hairline cracks and pinholes with **Roofers Choice #15 Plastic Roof Cement** to help increase the water resistance of the roof.

PREPARE THE SURFACE - Surface must be clean, dry and in good repair. Sweep or hose down area to remove all dust, dirt and residues. Scrub areas where water ponds with detergent and water and rinse well. Remove all loose slag and dirt from roof surface. Wire brush all rusted metal and repair all cracks, breaks, splits and holes by embedding polyester fabric or open mesh fabric between 2 heavy coats of **Roofers Choice® #15 Plastic Roof Cement** applied over and at least 2 inches beyond repair. Allow mastic to cure 30 days before coating to avoid discoloration. Old, weathered roofs should be primed with a thin application of an asphalt based primer. Primer is also recommended for metal roofs. Allow primer to dry a minimum of 48 hours prior to application of **Roofers Choice #67 Kool Top™ Fibered Mobile Home Aluminum Roof Coating**. DO NOT OVER APPLY PRIMER.

NOTE: For new asphalt coated roofs or recently hot-mopped roofs, allow the roof surface to cure for at least one year before applying **Roofers Choice® #67 Kool Top™ Fibered Mobile Home Aluminum Roof Coating**.

METHOD OF APPLICATION - Roofers Choice® #67 Kool Top™ Fibered Mobile Home Aluminum Roof Coating should be mechanically stirred thoroughly. Apply with a soft bristle roof brush to a dry surface. Application to a damp surface will cause this product to appear brown. Spread in one direction only. Over brushing will interfere with the leaching action of the aluminum. Initially, the applied coating may appear to have a brown/gold cast but will turn to an aluminum color within 48 hours.

COVERAGE - 30 to 75 square feet per gallon, depending on surface to be covered.

PRECAUTIONS - DO NOT APPLY IF THERE IS A THREAT OF RAIN, DEW, OR FROST WITHIN 48 HOURS. Do not heat container or store at temperatures greater than 110°F. When transporting this product, be sure the lid is secured and the lid is tight. Do not allow pail to tumble as this may loosen the lid and allow leakage to occur. This coating is not recommended over gravel, rubber or PVC sheet roofing, shingles of any kind, or old roofs that are too dry and brittle to withstand the shrinkage stresses that occur after the application of any coating.

CLEAN UP - Clean tools with paint thinner or mineral spirits. Clean hands with a waterless hand cleaner.

PREVENTIVE MAINTENANCE - Sunlight causes all asphalt products to form a water-soluble residue, especially during the first summer after application. This residue is dissolved by the dew and can run down and stain the sides of buildings not protected by gutters. To prevent this, periodically hose down the roof surface and walls. Prompt scrubbing with water and detergent will usually remove any stains that have occurred. As the potential for staining is a normal characteristic of all asphalt-based coatings, and since staining can be prevented by routine maintenance, we, the manufacturer, disclaim any liability.

WARNING! COMBUSTIBLE!

Contains petroleum distillate. Keep away from heat and flame. Do not heat container or store at temperatures greater than 110°F. CLOSE AIR INTAKES until solvents dissipate. Contains volatile solvents that might contaminate potable water. Close container after each use. Dispose of container and unused contents in accordance with Local, State and Federal regulations.

ANGER! HARMFUL OR FATAL IF SWALLOWED

If swallowed, do not induce vomiting. CALL PHYSICIAN IMMEDIATELY! Use protective measures to avoid contact with eyes and skin. In case of eye contact, open eyelids wide and flush immediately with plenty of water for at least 15 minutes. GET MEDICAL ATTENTION!

USE ONLY WITH ADEQUATE VENTILATION!

Avoid breathing of vapor. If you experience eye watering, headaches or dizziness, leave area or increase fresh air or wear respirator (NIOSH/MSHA TC 23C or equal). Repeated and prolonged occupational overexposure to solvent vapor may cause permanent brain and nervous system damage, and may cause liver or kidney damage.

**KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN.
FOR EXTERIOR USE ONLY**

WARNING - This product contains detectable amounts of chemicals known to the State of California to cause cancer, or birth defects or other reproductive harm.

EMPLOYERS should obtain a copy of the Material Safety Data Sheet (MSDS) from your supplier or directly from the address or toll free number below.

NOTICE - Reports have associated repeated and prolonged occupational overexposure to solvents with permanent brain and nervous system damage. Intentional misuse by deliberately concentrating and inhaling the contents may be harmful or fatal. To avoid breathing vapors or spray mist, open windows and doors (if used inside) or use other means to ensure fresh air entry during application and drying. If you experience eye watering, headaches, or dizziness, increase fresh air or wear respiratory protection (NIOSH/MSHA TC 23C or equivalent) or leave the area.

TECHNICAL SERVICE - 1-800-486-1278

LIMITED WARRANTY - We, the manufacturer, warrant only that this product is free of defects, since many factors which affect the results obtained from this product - such as weather, workmanship, equipment utilized and prior condition of the substrate - are all beyond our control. We will replace at no charge any product proved to be defective within 12 months of purchase, provided it has been applied in accordance with our written directions for uses we recommended as suitable for this product. Proof of purchase must be provided. **DISCLAIMER OF WARRANTIES AND LIMITATION OF LIABILITY: THIS LIMITED WARRANTY IS IN LIEU OF ANY OTHER WARRANTIES EXPRESS OR IMPLIED INCLUDING BUT NOT LIMITED TO ANY IMPLIED WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR FOR A PARTICULAR PURPOSE. MANUFACTURER SHALL HAVE NO LIABILITY OF ANY KIND BEYOND PRODUCT REPLACEMENT, INCLUDING FOR CONSEQUENTIAL OR INCIDENTAL DAMAGES RESULTING FROM ANY DEFECTS OR ANY DELAYS CAUSED BY REPLACEMENT OR OTHERWISE. THIS LIMITED WARRANTY PROVIDES THE PURCHASER'S EXCLUSIVE REMEDY FOR ANY DEFECT IN THE PRODUCT.**

Roofers Choice®

67


KOOL TOP™ FIBERED MOBILE HOME ALUMINUM ROOF COATING RECUBRIMIENTO DE ALUMINIO CON FIBRA KOOL TOP™ PARA CASAS RODANTES



4.75 GAL. 18.0 L

WARNING: COMBUSTIBLE!
See other cautions on the side panel.

ADVERTENCIA: ¡COMBUSTIBLE!
Instrucciones de precaucion en el panel de informacion.



DESCRIPCION - Roofers Choice® #67 Kool Top™ Fibered Mobile Home Aluminum Roof Coating forma un capa resistente que protege la superficie subyacente. **Roofers Choice #67** refleja los rayos ultravioleta y mantiene las casas móviles más frescas durante el verano y más calientes durante el invierno.

USOS - Roofers Choice® #67 Kool Top™ Fibered Mobile Home Aluminum Roof Coating es especialmente diseñado para usarse en casas móviles. Puede utilizarse en techado de material suministrado en rollo preparado, acero galvanizado contra la intemperie, hielavia y bloque de hormigón. Sella las grietas más delgadas y agujeros con **Roofers Choice #15 Plastic Roof Cement** más pequeños y como auxiliar a incrementar la resistencia del techo contra el agua.

PREPARE LA SUPERFICIE - La superficie tiene que estar limpia, seca y en buenas condiciones. Barra o love con mangonera el área con el fin de quitarle todo el polvo, tierra y residuos. Cepille las áreas donde se encharca el agua con detergente y agua, y enjuéguelas muy bien. Quite todas las partículas sueltas y magro de la superficie del techo. Cepille con un cepillo de alambre todo el metal oxidado y repare todas las grietas, rajaduras y agujeros embutiendo tela de políester entre dos capas gruesas de **Roofers Choice® #15 Plastic Roof Cement** aplicado al menos a 2 pulgadas más allá de la reparación. Deje que la malla (má-tique) fragile durante 30 días antes de revestirlo para evitar la decoloración. Repare todas las áreas rotas podridas y deberá aplicarse una capa delgada de pintura para acilarlo a los techos viejos y desgastados. Se recomienda una capa de pintura antioxidante para los techos de metal. Permita que la pintura se seque durante un mínimo de 48 horas antes de aplicar el **Roofers Choice #67 Kool Top™ Fibered Mobile Home Aluminum Roof Coating**. NO APLIQUE DE MÁS LA PINTURA.

NOTA: En los techos recubiertos de asfalto nuevo o techos recientemente recubiertos en caliente, permita que la superficie del techo seque durante por lo menos un año, antes de aplicar **Roofers Choice® #67 Kool Top™ Fibered Mobile Home Aluminum Roof Coating**.

METODO DE APLICACION - Roofers Choice® #67 Kool Top™ Fibered Mobile Home Aluminum Roof Coating debe revolearse totalmente con algún mecanismo, antes y durante la aplicación. Aplíquelo sobre una superficie seca con una brocha suave para techos. Si se aplica sobre una superficie húmeda provocará que el producto se transforme en un color café. Esporaz solamente en una sola dirección. Si se cepilla demasiado intensamente el laminado del aluminio, inicialmente el recubrimiento aplicado podría aparecer tener una cubierta color café/dorado, pero en un período de 48 horas se transformará en color aluminio.

COBERTURA - 30 a 75 pies cuadrados (4.7 a 7.0 metros cuadrados) por galón, dependiendo de la superficie a cubrir.

PRECAUTIONS - NO SE DEBE APLICAR SI AMENAZA LLUVIA, ROCÍO, O CUBRE DE ESCARCHA DENTRO DE 48 HORAS. No caliente el envase o lo almacene en lugares donde la temperatura sea mayor de 43° C (110° F). Cuando este producto sea transportado, trate que el envase este asegurado y que la tapa este bien cerrada. No permita que el envase se caiga ya que esto puede dañar la tapa y causar derrame del producto. Este recubrimiento no se recomienda para uso sobre grava, techo de lamina de gesso o PVC, teja de ningún tipo tampoco techos viejos que estén demasiado resacas para tolerar los esfuerzos de enorgamiento provocados por el secado que ocurren después de aplicarse cualquier recubrimiento.

LIMPIEZA - Limpie las herramientas con diluyente de pintura o alcoholohes minerales. Limpiese las manos con un limpiador sin agua para los techos.

MANTENIMIENTO PREVENTIVO - La luz solar hace que todos los productos de asfalto formen un residuo soluble en agua, especialmente durante el primer verano después de la aplicación. Este residuo se disuelve con el rocío y puede crear haca abajo y manchar los costados de los edificios que no están protegidos con canales. Para evitar esto, lave como mangonera periódicamente la superficie del techo y las paredes. Si se frota rápidamente con agua y detergente, generalmente eliminará toda mancha que haya ocurrido. Dado que el potencial de las manchas es una característica normal de todos los revestimientos basados en asfalto y dado que las manchas pueden evitarse con el mantenimiento de rutina, el fabricante no se responsabiliza al respecto.

ADVERTENCIA! ¡COMBUSTIBLE!

Contiene destilado de petróleo. Manténgalo alejado de fuentes de calor y de las llamas. No caliente el envase ni lo guarde a temperaturas de más de 43° C (110° F). CIERRE LAS TOMAS DE AIRE hasta que se hayan disipado los solventes. Contiene solventes volátiles que podrían contaminar el agua potable. Cierre el envase después de cada uso. Desheche el recipiente y el contenido que no lo uso, de acuerdo con los reglamentos locales, estatales y federales.

¡PELIGRO! ¡DÁÑINO O MORTAL SI SE INGERE!

Si este producto se traga, no induzca el vómito. LLAME AL MÉDICO DE INMEDIATO! Tome medidas de protección para evitar el contacto con los ojos y la piel. En caso de contacto con los ojos, abra bien los párpados y enjuéguelos inmediatamente con mucho agua por lo menos durante 15 minutos. ¡SOLICITE ATENCIÓN MÉDICA!

¡ÚSELO SOLAMENTE CON VENTILACIÓN ADECUADA!

Evite respirar los vapores. Si los ojos le lloran, le da dolor de cabeza o se siente mareado, salga del área o aumente la cantidad de aire fresco o use un respirador (NIOSH/MSHA TC 23C o semejante). La exposición excesiva repetida y prolongada en el trabajo a vapores de solventes puede ocasionar daños permanentes al cerebro y al sistema nervioso, así como daños al hígado y a los riñones.

**MANTÉNGALO ALEJADO DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.
PARA EL USO EXTERIOR SOLAMENTE**

ADVERTENCIA - Este producto contiene cantidades detectables de productos químicos que el estado de California sabe que pueden ocasionar cáncer, defectos congénitos u otros trastornos en la reproducción. **LOS EMPLEADORES deben obtener una copia de las Hojas de Seguridad de Materiales (Material Safety Data Sheets - MSDS) de su proveedor o solicitarlas directamente al número telefónico gratuito o dirección que se indica abajo.**

AVISO - Existen informes que asocian la sobreexposición ocupacional repetida y prolongada a los solventes con daño permanente al cerebro y al sistema nervioso. El uso indebido intencional o conciente o involuntario del contenido puede ser tóxico o fatal. Para evitar respirar los vapores o el nebulizado del rociador abra las ventanas y puertas (si se usa en interiores) o use otros medios para asegurar la entrada de aire fresco durante la aplicación y el secado. Si le lagrimean los ojos, siente dolor de cabeza o mareos, aumente el aire fresco o use protección respiratoria (NIOSH/MSHA/TC 23C o equivalente) o deje el área.

SERVICIO TÉCNICO - 1-800-486-1278

GARANTÍA LIMITADA - Nosotros, los fabricantes, sólo garantizamos que este producto carece de defectos, ya que muchos de los factores que afectan los resultados obtenidos con este producto — como lo son el clima, la mano de obra, los equipos utilizados y las condiciones previas del sustrato — están fuera de nuestro control. Nosotros suministramos gratuitamente cualquier producto que resulte defectuoso dentro de un plazo de 12 meses desde su fabricación, siempre y cuando el mismo haya sido aplicado de acuerdo con nuestras instrucciones escritas y para usos recomendados por nosotros para este producto. **RENUNCIA DE GARANTÍAS Y LIMITE DE RESPONSABILIDAD: ESTA GARANTÍA LIMITADA SUSTITUTE A CUALESQUIERA OTRAS GARANTÍAS EXPRESAS O IMPLÍCITAS, INCLUIDO, PERO SIN LIMITARSE A, CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA DE COMERCIABILIDAD O DE APTITUD PARA UN PROPOSITO EN PARTICULAR. EL FABRICANTE, NO TENDRA RESPONSABILIDAD ADICIONAL DE NINGUN TIPO, INCLUIDO LA RESPONSABILIDAD POR DAÑOS INDIRECTOS O INCIDENTALES RESULTANTES DE CUALESQUIERA DEFECTOS O DEMORAS OCASIONADOS POR REMPLAZO O POR CUALQUIER OTRA CAUSA. ESTA GARANTÍA LIMITADA ES EL ÚNICO REMEDIO DEL COMPRADOR EN CASO DE ALGÚN DEFECTO EN EL PRODUCTO.**

Maximum VOC is 500 grams/liter

Maximum VOS is 4.2 pounds/gallon

| CONTENTS | CAS NO. |
|----------------------|------------|
| Aluminum Metal | 7429-90-5 |
| Petroleum Distillate | 8052-41-3 |
| Asphalt | 8052-42-4 |
| Cellulose Fiber | 9004-34-6 |
| Perlite | 93763-70-3 |

FOR EXTERIOR USE ONLY PARA EL USO EXTERIOR SOLAMENTE

Roofers Choice®
909 N. Sepulveda Blvd., Ste 650
El Segundo, CA 90245
(800)-486-1278
© 2010 Made and Printed in the U.S.A.

AT TIME OF MANUFACTURE, THIS CONTAINER WAS FILLED AT 5 GALLONS. HOWEVER, DUE TO SETTLING THAT OCCURS DUE TO COOLING AND OTHER ENVIRONMENTAL FACTORS, THE ACTUAL QUANTITY OF THE PRODUCT AT TIME OF SALE MAY BE REDUCED.

**RC067
05.RC.067F.0210**