



ALEX PLUS[®] SPACKLING

COMPUESTO PARA RELLENAR

**PROFESSIONAL
STRENGTH**
REPAIRS
Drywall, Wood & Metal

WARNING! IRRITANT. Read back panel for cautions.
¡ADVERTENCIA! IRRITANTE.
Lea las precauciones en el panel posterior.



**Won't Sink
or Shrink**



**Won't Flash
Paint**



**Exceptional
Durability**

Interior/Exterior
32 FL. OZ. (946 mL)

DAP[®] ALEX PLUS[®] Spackling provides unsurpassed performance for filling holes & cracks in surfaces such as drywall, plaster, wood, brick, metal & stone. Its ready-to-use, smooth white formula spreads easily for fast, professional repairs that will not crack, crumble or flake. **APPLICATION:** Surface must be clean, dry & free of foreign material. Stir thoroughly before use. Apply with a clean putty knife. One application is usually sufficient for small repairs. For repairs deeper than 1/8", apply 2 or more layers allowing to dry between applications. May be sanded or painted in 1 to 5 hours depending on temperature, humidity & depth of fill. Clean tools immediately with water. **FOR BEST RESULTS:** Do not apply when temperatures are below 50°F. Do not apply outside if rain is expected within 24 hours. Do not use on floors or as a caulk, sealant or joint filler over cracks & joints where expansion and contraction may occur. **DO NOT USE AS SKIM COAT.** For exterior applications, always topcoat with a high-quality exterior-grade paint.

Contains: Crystalline silica. Sanding of this product may generate dust. Inhalation of dust may cause adverse pulmonary and respiratory effects. May cause eye and skin irritation. Do not breathe dust. Use only with adequate ventilation. Ensure fresh air entry. Wet sanding is recommended to reduce dust exposure. When sanding, wear a NIOSH-approved dust mask. Harmful if swallowed. Do not ingest. Avoid contact with eyes, skin and clothing. Wear gloves and safety glasses. Close container after use. Wash thoroughly after handling. **FIRST AID:** SKIN: Wash thoroughly. EYE: immediately flood with large quantities of water. **INHALATION:** Remove to fresh air. **INGESTION:** DO NOT INDUCE VOMITING. Get medical attention if complications arise from any exposure. **For emergencies,** call your poison control center at 1-800-222-1222. See Safety Data Sheet (SDS) for additional information. For an SDS, contact your supplier or visit dap.com. **KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN.**

⚠ WARNING Cancer and Reproductive Harm – www.P65warnings.ca.gov

LIMITED WARRANTY: If product fails to perform when used as directed, within one year from the date of purchase, call 1-888-DAP-TIPS, with your sales receipt and product container available, for replacement product or sales price refund. DAP will not be responsible for incidental or consequential damages.

Para obtener las instrucciones y garantía en español, llame al 1-888-327-8477 o visite dap.com.

El compuesto para rellenar ALEX PLUS[®] de DAP[®] brinda un rendimiento insuperable para rellenar agujeros y grietas en superficies tales como paneles de yeso, yeso, madera, ladrillos, metal y piedra. Su fórmula blanca y suave, lista para utilizar se esparce fácilmente para efectuar reparaciones rápidas y profesionales que no se agrietan, desmoronan ni descascaran. **APLICACIÓN:** La superficie deberá estar limpia, seca y sin materiales extraños. Revuelva a fondo antes de utilizar. Aplique con una espátula limpia para masilla. Una aplicación por lo general es suficiente para reparaciones menores. Para reparaciones más profundas de 1/8" (3 mm), aplique dos o más capas permitiendo que seque entre una y otra aplicación. Puede lijarlo o pintarlo en el lapso de 1 a 5 horas dependiendo de la temperatura, la humedad y la profundidad del relleno. Limpie los implementos con agua inmediatamente. **PARA MEJORES RESULTADOS:** no aplique cuando la temperatura sea inferior a 50 °F (10 °C). No aplique en exteriores cuando haya predicción de lluvia dentro del lapso de 24 horas. No utilice en pisos ni como masilla, sellador o compuesto para rellenar juntas sobre grietas y juntas donde pueda ocurrir expansión o contracción. **NO UTILICE COMO CAPA DE ACABADO.** Para uso en exteriores, siempre aplique una capa final con una pintura de alta calidad para exteriores.

Contiene: Sílice cristalina. El lijado de este producto puede generar polvo. La inhalación del polvo puede ocasionar efectos adversos en los pulmones y las vías respiratorias. Puede causar irritación en los ojos y la piel. No inhale el polvo. Utilice solamente con ventilación adecuada. Cerciórese de que exista entrada de aire fresco. Se recomienda el lijado en húmedo para disminuir la exposición al polvo. Cuando lije, utilice una máscara contra polvo aprobada por NIOSH. Nocivo si se traga. No lo ingiera. Evite el contacto con los ojos, la piel y la ropa. Use guantes y gafas de seguridad. Cierre el envase después de usarlo. Lávese muy bien después de manipular el producto. **PRIMEROS AUXILIOS:** PIEL: Lávese meticulosamente. OJOS: Enjuague inmediatamente con abundante cantidad de agua. **INHALACIÓN:** Trasládese al aire fresco. **INGESTIÓN:** NO INDUZCA EL VÓMITO. **En caso de emergencia,** llame a un centro de control de envenenamiento al 1-800-222-1222. Consulte la Hoja de datos de seguridad (SDS) para más información. Para obtener una SDS, comuníquese con su proveedor o visite dap.com. **MANTENGA FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.**

⚠ ADVERTENCIA Cáncer y daños al sistema reproductor – www.P65warnings.ca.gov

QUESTIONS? ¿PREGUNTAS? Call/Llame al 1-888-DAP-TIPS or visit/o visite dap.com & click on/y pulse en "Ask the Expert."

© DAP Products Inc., Baltimore, MD 21224.

Made in the USA with U.S. & globally sourced materials. dap.com