



CONSIGA UNA SUPERFICIE SIN TORNILLOS EN SU *DECK*

EL ATORNILLADO OCULTO AHORA ES FÁCIL

Las herramientas MARKSMAN y los tornillos CAMO para cantos fijan las tablas por sus cantos.

SOLUCIONES PARA TODAS LAS TABLAS

Hay una combinación de herramientas y tornillos para todos los tipos de tablas para *decks* con ángulos rectos.

EL MEJOR TORNILLO QUE USTED VERÁ

Los tornillos Edge para cantos tienen una punta patentada en forma de rastrillo que extrae el material mientras perfora, lo que reduce las posibilidades de fisuras y la necesidad de perforación previa*.

*La perforación previa es necesaria para los decks hechos con madera dura o madera compuesta recubierta, debido a la densidad de esas tablas.

CAMO incluye una garantía para el uso de todas sus herramientas y tornillos con las tablas para *decks* líderes en el mercado. Puede leer toda la garantía en camofasteners.com.



**TORNILLO
EDGE PARA
CANTOS**



**BROCA T-15 DE
ATORNILLADOR
PARA TABLAS
LISAS**



**BROCA T-15 DE
ATORNILLADOR
PARA TABLAS
CON RANURAS**



**BROCA PARA
PERFORACIÓN
PREVIA**

INSTRUCCIONES



COLOQUE SU HERRAMIENTA SOBRE LA TABLA. LOS DIENTES ESPACIAN LAS TABLAS AUTOMÁTICAMENTE.



COLOQUE UN TORNILLO EDGE PARA CANTOS EN CADA CANAL.



FIJE LA TABLA CON LA BROCA PARA ATORNILLADOR INCLUIDA.

¿VA A INSTALAR TABLAS DE MADERA DURA O DE MADERA COMPUESTA RECUBIERTA?

Realice perforaciones previas a través de las guías para tornillos de la herramienta MARKSMAN antes de fijar las tablas con los tornillos Edge para cantos.



¿Va a usar la herramienta MARKSMAN Edge?
Solo cargue un tornillo y atornille.



MARKSMAN PRO®

- Madera compuesta, PVC, cedro, secoya, madera dura y KDAT
- Se ajusta a tablas de 5-1/4 in (133 mm) a 5-3/4 in (146 mm)
- Crea un espaciado de 3/16 in (4.7 mm)



MARKSMAN PRO®-X1

- Madera tratada a presión
- Se ajusta a tablas de 5-1/4 in (133 mm) a 5-3/4 in (146 mm)
- Crea un espaciado de 1/16 in (1.59 mm)



MARKSMAN PRO®-NB

- Tablas finas de madera compuesta, PVC, cedro, secoya, madera dura y KDAT
- Se ajusta a tablas de 3-1/4 in (83 mm) a 5 in (127 mm)
- Crea un espaciado de 3/16 in (4.7 mm)



MARKSMAN EDGE

- Madera tratada a presión
- Atornilla con un solo disparo y sin espaciado



DISPONEMOS DE LOS SIGUIENTES TIPOS DE TORNILLOS EDGE PARA CANTOS:

- ProTech y 316 de acero inoxidable. Use los tornillos de acero inoxidable para instalaciones de cedro, secoya y madera dura.
- 1-7/8 in (48 mm) para tablas de 3/4 a 1 in (19 a 25.4 mm) de espesor y 2-3/8 in (60 mm) para tablas de 1 a 1-1/2 in (25.4 a 38.1 mm) de espesor.
- Cajas de 100 unidades (30 pies cuadrados/ 2.79 m²), 350 unidades (100 pies cuadrados/ 9.29 m²), 700 unidades (200 pies cuadrados/ 18.58 m²) y 1750 unidades (500 pies cuadrados/ 46.5 m²).