

# Varathane

SINCE 1958

## PRE-STAIN WOOD CONDITIONER

Seals Soft Wood for Even Color | Works Under Any Oil-Based Stain | Prevents Blotchiness



32 FL OZ (1 QT) 946 mL

PELIGRO! LÍQUIDO Y VAPOR COMBUSTIBLES. PUEDE RESULTAR PERJUICIAO O FATAL EN CASO DE INGESTIÓN. Lea atentamente otras precauciones de uso.

**RUST-OLEUM CORPORATION**  
 11 Hawthorn Pkwy., Vernon Hills, IL 60061  
 800-901-0411 rustoleum.com/varathane  
 Made in USA | Hecho en E.U.A.  
 ©2018 Rust-Oleum Corporation L342087R-P 0418

342087 WOOD CONDITIONER  
 0 20066 43276 8

Stain applied to soft and porous woods such as pine, maple, alder, fir, and birch can result in a splotchy or uneven appearance of the color. To help prevent this, use Varathane Oil-Based Wood Conditioner prior to staining. This advanced, high-solids formula penetrates deeply into the wood. This results in more even color and greater stain control. To determine if the wood species you are using requires a wood conditioner, press your thumbnail into an inconspicuous area of the wood. If you leave a dent, the wood should be conditioned before staining. If you are uncertain whether the wood is soft, use a wood conditioner.

**PREPARATION:** For previously finished wood, first remove the old coating by sanding or stripping to bare wood. To prepare bare wood for conditioning, begin by sanding in the direction of the grain. Start with #120 grit sandpaper and progress through #150, #180 and #220 grits. Before conditioning the wood, remove all sanding dust with a vacuum or clean rag dampened with mineral spirits. Make sure the wood surface is dry, clean, and free of dust, dirt, grease or glue before conditioning and staining. **WARNING!** If you scrape, sand or remove old paint, you may release lead dust. LEAD IS TOXIC. EXPOSURE TO LEAD DUST CAN CAUSE SERIOUS ILLNESS SUCH AS BRAIN DAMAGE, ESPECIALLY IN CHILDREN. PREGNANT WOMEN SHOULD ALSO AVOID EXPOSURE. Wear a NIOSH-approved respirator to control lead exposure. Clean up carefully with a HEPA vacuum and a wet mop. Before you start, find out how to protect yourself and your family by contacting the National Lead Information Hotline at 800-424-LEAD or log on to www.epa.gov/lead.

**APPLICATION:** Stir the contents thoroughly before use. Apply Varathane Premium Wood Conditioner with a brush or clean, lint-free cloth. For best results, apply the conditioner across the grain until the wood is saturated on top. Wipe the excess wood conditioner off in the direction of the wood grain. Do not let the conditioner dry before wiping excess. Allow the conditioner to penetrate for 30 minutes before staining. For best results, stain your project with Varathane® Oil-Based Wood Stains. **NOTE:** Varathane Oil-Based Wood Conditioner is not recommended for use with water-based stains.

**COVERAGE:** Approximately 150 sq. feet/quart. Coverage may vary depending on the applicator and wood species used.  
**CLEAN UP:** Use mineral spirits or paint thinner.

CONTAINS: PETROLEUM DISTILLATES AND P-CHLOROBENZOTRIFLUORIDE. VAPOR HARMFUL. KEEP AWAY FROM OPEN FLAME. HARMFUL IF SWALLOWED. MAY CAUSE EYE AND SKIN IRRITATION. WEAR EYE PROTECTION AND PROTECTIVE CLOTHING. Vapor Harmful. May affect the brain or nervous system causing dizziness, headache or nausea. Causes eye, skin, nose and throat irritation. **NOTICE:** Reports have associated repeated and prolonged occupational overexposure to solvents with permanent brain and nervous system damage. Intentional misuse by deliberately concentrating and inhaling the contents may be harmful or fatal. Keep away from heat and flame. Prevent build-up of vapors by opening all windows and doors to achieve cross-ventilation. Use only with adequate ventilation. Do not breathe dust, vapors or spray mist. Ensure fresh air entry during application and drying. If you experience eye watering, headache or dizziness or if air monitoring demonstrates vapor/mist levels are above applicable limits, wear an appropriate, properly fitted respirator (NIOSH approved) during and after application. Follow respirator manufacturer's directions for use. Avoid contact with eyes, skin and clothing. Wash thoroughly after handling. **KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN. FIRST AID:** In case of eye contact, flush immediately with plenty of water for at least 15 minutes and get medical attention immediately; for skin, wash thoroughly with soap and water. If you experience difficulty in breathing, leave the area to obtain fresh air. If continued difficulty is experienced, get medical attention immediately. If swallowed, do not induce vomiting. Get medical attention immediately.

**For emergency, call your physician, local poison control center or local emergency room. For product health information, call: (800)481-4785. If spilled, contain spilled material and remove with inert absorbent. DISPOSAL:** Dispose of contaminated absorbent, container and unused contents in accordance with local, state and federal regulations.

**WARNING:** Cancer and Reproductive Harm - www.P65Warnings.ca.gov.

**SATISFACTION GUARANTEED:** If you are dissatisfied with this product, contact Rust-Oleum Product Support at 800-901-0411 for product replacement or a full refund of the purchase price. Refer to product number and batch code.

**MAXIMUM VOC CONTENT OF THIS PRODUCT IS LESS THAN 350 GRAMS/LITER.**

El tinte aplicado sobre madera suave y porosa como de pino, arce, abeto, y abedul puede resultar en color desigual o apariencia manchada. Para ayudar evitar esto, antes de aplicar el tinte use el Acondicionador con Base de Aceite de Varathane. Esta fórmula avanzada de altos sólidos penetra profundamente dentro de la madera. El resultado es un color más uniforme y un mejor control del tinte. Para determinar si la madera requiere un acondicionador, apriete con la uña de su pulgar en un área de la madera que no está a la vista. Si deja una mella, la madera tiene que ser acondicionada antes de aplicar el tinte. En caso de duda, use un acondicionador para madera.

**PREPARACIÓN:** Para maderas con acabado, remueva la capa vieja, lijando o raspando hasta descubrir la superficie. Lije siguiendo el grano de la madera con lija de grano #120 y continúe con #150, #180 y #220. Antes de acondicionar remueva todo el polvo del lijado con una aspiradora o limpie con un trapo limpio mojado con espíritus de mineral. Asegúrese que la superficie está seca, limpia, y libre de polvo, suciedad, grasa cualquier adhesivo antes de la aplicación. **ADVERTENCIA!** Si usted raspa, lija o remueve la pintura vieja, usted puede soltar polvo de plomo. EL PLOMO ES TÓXICO. UNA EXPOSICIÓN CON EL PLOMO PUEDE CAUSAR UNA ENFERMEDAD SERIA COMO DAÑOS AL CEREBRO, ESPECIALMENTE EN LOS NIÑOS Y MUJERES ESPERANDO FAMILIA. Use un respirador aprobado por NIOSH para controlar la exposición con el plomo. Limpie con una aspiradora de aire con filtro HEPA y estropajo húmedo. Antes de empezar, averigüe cómo protegerse y a su familia llamando al 800-424-LEAD (5323) o visite al sitio www.epa.gov/lead.

**APLICACIÓN:** Mezcle el contenido bien antes de usar. Aplique el Acondicionador Varathane para Madera con brocha o trapo limpio sin pelusa. Para un mejor resultado, aplique el acondicionador a través del grano hasta saturar la superficie. Limpie el exceso en la dirección del grano. No deje secar sin limpiar el exceso. Permita penetración por 30 minutos antes del tinte. Para un mejor resultado, use un Tinte de Varathane® con Base de Aceite. **NOTE:** No se recomienda uso del Acondicionador Varathane para Madera con Base de Aceite con tintes basados en agua.

**COBERTURA:** Aproximadamente 150 pies<sup>2</sup>/cuarto. La cobertura puede variar dependiendo en el aplicador y la especie de madera que se está usando.

**LIMPIEZA:** Use espíritus de mineral o diluyente para pintura.

**LA PROMESA VARATHANE:** El Acondicionador VARATHANE para Madera es hecho con ingredientes de la más alta calidad, bajo estándares muy exigentes y es puesto a prueba completamente. Respaldamos firmemente a nuestros productos. Si usted no está satisfecho con nuestros productos, llame al 800-635-3286 para obtener un reemplazo del producto o un reembolso completo.

**ADVERTENCIAS:** CONTIENE: DESTILADOS DEL PETRÓLEO Y P-CLOROBENZOTRIFLUORURO. VAPORES DANINOS. MANTÉNGALO LEJOS DE LAS FLAMAS DE FUEGO. INGESTIÓN CAUSA DAÑOS. PUEDE CAUSAR IRRITACIONES EN OJOS Y PIEL. USE PROTECCIÓN PARA LOS OJOS Y ROPA PROTECTIVA. El vapor es perjudicial. Puede afectar el cerebro o el sistema nervioso y causar mareos, náuseas o dolor de cabeza. Produce irritación

nasal, de los ojos, de la garganta y de la piel. **AVISO:** Algunos informes han asociado la sobreexposición ocupacional repetida y prolongada a solventes con daños permanentes al cerebro y al sistema nervioso. El uso incorrecto intencional, al concentrar e inhalar deliberadamente el contenido, puede ser perjudicial o mortal. Mantenga lejos del calor y las llamas. Abra todas las ventanas y puertas para producir ventilación cruzada y evitar que se acumulen vapores. **Utilice solo con la ventilación adecuada.** No respire polvo, vapores ni rocío. Asegúrese de que haya una entrada de aire fresco durante la aplicación y el secado. Si le lloran los ojos, tiene dolores de cabeza o mareos, o el control del aire demuestra que los niveles de vapor o rocío son superiores a los límites aplicables, use un respirador apropiado que se ajuste adecuadamente (aprobado por NIOSH, Instituto Nacional para la Seguridad y Salud Ocupacional) durante y después de la aplicación. Siga las instrucciones de uso del respirador proporcionadas por el fabricante. Evite el contacto con los ojos, la piel y la ropa. Lave bien después de manipular el producto.

**MANTÉNGALO LEJOS DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS, PRIMEROS AUXILIOS:** Si sufre de lagrimeo de los ojos, dolores de cabeza o mareo, aumente la cantidad de aire fresco o salga del área. Si continúa teniendo dificultades, obtenga atención médica inmediatamente. En caso de contacto con los ojos, enjuague los inmediatamente con bastante agua por 15 minutos y busque atención médica inmediatamente. En caso de ingestión (tragarse), no induzca el vómito. Llame a un médico inmediatamente. En caso de un derrame, contenga el material derramado y remueva con un absorbente inerte. **DISPOSICIÓN:** Deseche el absorbente contaminado, contenedor, y el contenido de material no usado de acuerdo a las regulaciones locales, estatales, y federales. **PELIGRO:** Los trapos, virutilla o cualquier otro material saturado con este producto puede causar un incendio espontáneo si se desecha en una forma inapropiada. Inmediatamente después del uso, ponga los trapos, virutilla y todos los desechos en un contenedor de metal lleno de agua y cierre bien. Disponga de acuerdo a las regulaciones locales sobre los materiales incandescentes.

**ADVERTENCIAS:** Cáncer y daños reproductivos - www.P65Warnings.ca.gov.

**SATISFACCIÓN GARANTIZADA:** Si no está satisfecho con este producto, comuníquese con el Soporte Técnico de Rust-Oleum al 800-901-0411 para obtener un reembolso del total del precio de compra. Consulte el número de producto y el código de lote.

**MÁXIMO COV DE ESTE PRODUCTO ES MENOS DE 350 g/L.**

L342087 R-P 0418