

AIR COMPRESSOR QUICK START UP GUIDE

Model: C304H

SKU: 1005020236



GUÍA DE ARRANQUE RÁPIDO – COMPRESOR DE AIRE


Modelo: C304H

SKU: 1005020236

INICIO


1

Este producto se envía con aceite en el cárter. Asegúrese de que el nivel de aceite esté en el centro del punto rojo en el visor del nivel de aceite. Consulte el manual para saber las instrucciones del llenado de aceite.



2

Asegúrese de que el interruptor esté en posición cerrada/OFF (0).



3

Jale el anillo sobre la válvula de seguridad durante 20 segundos, para liberar el aire (si es necesario). Afloje el anillo para cerrarlo.




6

Cierre la válvula de drenaje, girándola en el sentido del reloj. Drene el tanque después de cada uso.




5

Fije la manguera de aire sobre el acoplamiento de conexión rápida (manguera de aire y accesorios NO incluidos)




4

Cierre el botón del regulador, girándolo en el sentido contrario del reloj, hasta que la presión de salida alcance cero.



7

Enchufe el cordón de alimentación. No se recomienda el uso de una extensión con este producto. Utilice en su lugar una manguera más larga.



8

Dirija el interruptor hacia la posición AUTO (I). Después del arranque, deje parar el compresor antes de usarlo.



9

Ajuste el regulador de presión para adaptarse a la presión de funcionamiento de la herramienta, girándolo en el sentido del reloj.

