

FEATURES

PRODUCT SPECIFICATIONS

Motor 120 V, AC only, 60 Hz, 11 Amps
Cutting Path 13 in.

Height Adjustments905 in. to 2.44 in.
Wheel Size 6 in. front, 8 in. rear

KNOW YOUR LAWN MOWER

See Figure 1.

The safe use of this product requires an understanding of the information on the product and in this operator's manual as well as a knowledge of the project you are attempting. Before use of this product, familiarize yourself with all operating features and safety rules.

ADJUSTABLE HANDLE HEIGHT

The height of the handle is easily adjustable with the touch of a button.

CARRYING HANDLE

The lawn mower has a carrying handle for easy transport.

CORD RETAINER

A convenient cord retainer helps keep the extension cord connection secure during AC operation.

GRASS CATCHER

The grass catcher collects grass clippings and prevents them from being discharged across your lawn as you mow.

HEIGHT ADJUSTMENT LEVER

The height adjustment lever provides cutting height adjustments.

MOTOR/BLADE CONTROL ASSEMBLY

The motor/blade control assembly, located on the upper handle of the mower, engages and disengages the motor and blade.

MULCHING PLUG

Your mower is equipped with a mulching plug that covers the rear discharge opening, which allows the mower blade to cut and recut for finer clippings.

CARACTÉRISTIQUES

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Moteur 120 V, c.a. seulement, 60 Hz, 11,0 A
Chemin de coupe 330,2 mm (13 po)

Réglages de la hauteur 23 mm à 62 mm
(0,905 po à 2,44 po)
Grandeur des roues 152,4 mm (6 po) en avant
203,2 mm (8 po) en arrière

APPRENEZ À CONNAÎTRE VOTRE TONDEUSE

Voir la figure 1.

L'utilisation sécuritaire de ce produit nécessite une compréhension de l'information sur le produit et dans le manuel de l'utilisation ainsi que la connaissance du projet à effectuer. Avant d'utiliser ce produit, familiarisez-vous avec toutes les fonctions d'utilisation et les règles de sécurité.

HAUTEUR DE LA POIGNÉE RÉGLABLE

La hauteur de la poignée est facilement réglable en appuyant sur un bouton.

POIGNÉE DE TRANSPORT

La tondeuse comporte une poignée qui facilite le transport.

RETENUE DE CORDON

Une retenue de cordon pratique contribue au maintien en toute sécurité de la connexion du cordon prolongateur lors du fonctionnement de la taille-bordures à ligne.

COLLECTEUR D'HERBE

Le collecteur d'herbe recueille les brins d'herbe et empêche qu'ils soient éparpillés sur le gazon au moment de la tonte.

LEVIER DE RÉGLAGE DE LA HAUTEUR

Le levier de réglage de la hauteur permet d'effectuer des réglages de la hauteur.

DISPOSITIF DE COMMANDE DU MOTEUR/DE LA LAME

Le dispositif de commande du moteur/lame situé sur la poignée supérieure de la tondeuse démarre et arrête le moteur et la lame.

INSERT BROYEUR

La tondeuse est équipée d'un insert broyeur qui recouvre l'ouverture de décharge arrière, et qui permet de couper et de recouper l'herbe pour produire des brins plus fins.

CARACTERÍSTICAS

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

Motor.....120 V, c.a. solamente, 60 Hz, 11,0 A
Trayectoria de corte..... 330,2 mm (13 pulg.)

Ajustes de altura.....23 mm à 62 mm
(0,905 pulg. à 2,44 pulg.)
Tamaño de las ruedas..... 152,4 mm (6 pulg.) delanteras
203,2 mm (8 pulg.) traseras

FAMILIARÍCESE CON SU PODADORA DE PASTO

Vea la figura 1.

Para usar este producto con la debida seguridad se debe comprender la información indicada en el producto mismo y en este manual, y se debe comprender también el trabajo que intenta realizar. Antes de usar este producto, familiarícese con todas las características de funcionamiento y normas de seguridad del mismo.

ALTURA AJUSTABLE DEL MANGO

La altura del mango puede ajustarse fácilmente con solo tocar un botón.

MANGO DE ACARREO

La podadora cuenta con un mango de acarreo para facilitar el traslado.

RETÉN PARA EL CABLE

Un conveniente retén para el cable ayuda a sujetar la conexión del cable de extensión durante el funcionamiento de la recortadora de hilo.

RECEPTOR DE HIERBA

El receptor de hierba acumula lo que ya ha cortado y evita que se desparrame mientras continúa cortando el césped.

PALANCA DE AJUSTE DE ALTURA

La palanca de ajuste de altura brinda ajustes de la altura de corte.

CONJUNTO DE CONTROL DEL MOTOR/HOJA

El control de la motriz/hoja, localizado en el asidero superior del cortacésped, comprometiendo y suelta el motor y la hoja.

TAPÓN PARA TRITURACIÓN

La podadora está equipada con un tapón para trituración que cubre la abertura de descarga trasera y que permite que las hojas de la podadora corten y recorten el césped más fino.