

Self-adhesive butyl tape for composite or wood decks

Protective Joist Tape will protect and maximize the life of your wood or composite deck's substructure. Protective Joist Tape can be applied to the top of joists, rim joists, stair stringers, stair treads, blocking, and ledgers to protect wood against water damage.

Available Sizes: 1-5/8 in. x 50 ft. (for single-Joist) and 3-1/8 in. x 50 ft. (for double-Joist/beam)

Protective Joist Tape acts as a moisture barrier slowing the wood deterioration. This will maintain the holding power of deck screws for a longer period of time.

Ideal for both wood and composite deck understructures for which we recommend using professional grade treated lumber.



Step 1

Ensure all application areas are dry, clean, and clear of debris.



Step 2

Peel back the protective film a foot at a time to make it more manageable. Then begin laying the tape to the desired area. Apply hand pressure to the tape after applying to ensure maximum adhesion.



Step 3

Once application is complete, trim any excess with scissors or a utility knife.



THE DIAGRAMS AND INSTRUCTIONS IN THIS BROCHURE ARE FOR ILLUSTRATION PURPOSES ONLY AND ARE NOT MEANT TO REPLACE A LICENSED PROFESSIONAL. ANY CONSTRUCTION OR USE OF THE PRODUCT MUST BE IN ACCORDANCE WITH ALL LOCAL ZONING AND/OR BUILDING CODES. THE CONSUMER ASSUMES ALL RISKS AND LIABILITY ASSOCIATED WITH THE CONSTRUCTION OR USE OF THIS PRODUCT. THE CONSUMER OR CONTRACTOR SHOULD TAKE ALL NECESSARY STEPS TO ENSURE THE SAFETY OF EVERYONE INVOLVED IN THE PROJECT, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, WEARING THE APPROPRIATE SAFETY EQUIPMENT. EXCEPT AS CONTAINED IN THE WRITTEN LIMITED WARRANTY, THE WARRANTOR DOES NOT PROVIDE ANY OTHER WARRANTY, EITHER EXPRESS OR IMPLIED, AND SHALL NOT BE LIABLE FOR ANY DAMAGES, INCLUDING CONSEQUENTIAL DAMAGES.

Cinta autoadhesiva de butilo para terrazas de madera o material compuesto

La cinta protectora de vigas protege y prolonga al máximo la vida útil de la subestructura de su terraza de madera o material compuesto. La cinta protectora de vigas puede aplicarse a la parte superior de vigas, vigas periféricas, largueros de escaleras, huellas de escaleras, bloques y salientes para proteger la madera contra los daños causados por el agua.

Tamaños disponibles: 4.1 cm x 15.2 m (1-5/8 pulg. x 50 pies) (para vigas sencillas) y 7.9 cm x 15.2 m (3-1/8 pulg. x 50 pies) (para vigas dobles)

La cinta protectora de vigas sirve como barrera para la humedad y ralentiza el deterioro de la madera. De esa manera se mantendrá por más tiempo la fuerza de unión de los tornillos de la terraza.

Ideal para subestructuras de terraza de madera y material compuesto para las que recomendamos usar madera tratada de grado profesional.



Paso 1

Asegúrese de que todas las áreas de aplicación estén secas, limpias y sin residuos.



Paso 2

Retire la película protectora un pie a la vez, para mantener la cinta manejable. Después empiece a colocar la cinta en el área deseada. Aplique presión con la mano sobre la cinta después de aplicarla, para garantizar la máxima adhesión.



Paso 3

Cuando termine la aplicación, recorte los excedentes con tijeras o cúter.



LOS DIAGRAMAS Y LAS INSTRUCCIONES DE ESTE FOLLETO SOLO TIENEN FINES ILUSTRATIVOS Y NO PRETENDEN SUPLANTAR A LOS PROFESIONALES CERTIFICADOS. CUALQUIER CONSTRUCCIÓN O USO DEL PRODUCTO DEBE HACERSE DE ACUERDO CON TODOS LOS CÓDIGOS LOCALES DE CONSTRUCCIÓN Y DE ZONIFICACIÓN. EL USUARIO ASUME TODOS LOS RIESGOS Y RESPONSABILIDADES ASOCIADOS CON LA CONSTRUCCIÓN O EL USO DE ESTE PRODUCTO. EL USUARIO O CONTRATISTA DEBEN TOMAR TODAS LAS MEDIDAS NECESARIAS PARA GARANTIZAR LA SEGURIDAD DE TODAS LAS PERSONAS INVOLUCRADAS EN EL PROYECTO, INCLUIDO, ENTRE OTROS, EL USO DEL EQUIPO DE SEGURIDAD APROPIADO. A EXCEPCIÓN DE LO CONTENIDO EN LA GARANTÍA LIMITADA POR ESCRITO, EL GARANTE NO PROPORCIONA NINGUNA OTRA GARANTÍA, YA SEA EXPLÍCITA O IMPLÍCITA, Y NO SERÁ RESPONSABLE DE NINGÚN DAÑO, INCLUIDOS DAÑOS CONSECUENTES.