

7.3125 HEIGHT

3/4 GLUE FLAP

2.75 LEFT TO
EARHOLE CENTER

21.875 WIDTH

POWERED WITH
ADHESION
PROMOTERS



PRIMECOAT²

PRIMER & SEALER

INTERIOR/EXTERIOR

MULTI-PURPOSE



Hides
Dark Colors



Ideal for
Glossy Trim



Great
Adhesion



Seals
Concrete



Great
for Siding


Blocks common stains • **TOPCOAT IN 1 HOUR** • High hiding

WHITE
TINTABLE

GUARANTEED
UNDER ALL TOPCOATS

Water Base
1 Gallon (3.78L)

Product No.
323154



PrimeCoat2 is a multi-purpose water-base primer and sealer for interior and exterior surfaces. It is a high hiding, low odor primer that dries in just 1 hour to a flat, easy-to-sand finish. **PrimeCoat2** excels at hiding dark colors. It blocks common stains and provides excellent adhesion on even hard to paint surfaces. It flows easily when applied by brush, roller or sprayer and is guaranteed under all topcoats.

Priming: Use **PrimeCoat2** to prime drywall, cured plaster, paneling, new and previously painted wood (including exterior plywood and T1-11), concrete, masonry, brick, stucco, trim, clean galvanized or painted metal, glossy laminates and more.

Sealing: Seals unpainted or porous surfaces, extending the coverage of topcoat paints. Ideal for unpainted or porous surfaces including wood, new drywall, masonry and concrete.

DIRECTIONS

Surface Preparation: Surface should be clean, dry, sound and free of dust, dirt, excessive chalky material, grime, grease, oil, wax, mildew, wallpaper adhesive or any contamination that may interfere with adhesion. If unsure, wash surface with a low suds cleaning solution like ammonia, or a TSP substitute. Rinse thoroughly and allow to dry. On exterior surfaces, remove unsound coatings and smooth paint edges and exposed wood. Kill and remove any mildew. Countersink exposed nail heads, spot-prime and fill with spackling compound. Wire brush rusty areas. Clean new galvanized metal with mineral spirits. Spot prime knots and significant water stains with **Zinsser B-I-N® Primer-Sealer**. Use **Zinsser Coverstain®** to block exterior tannin bleed. Allow new masonry to cure 30 days prior to application.

WARNING! If you scrape, sand or remove old paint, you may release lead dust. LEAD IS TOXIC. EXPOSURE TO LEAD DUST CAN CAUSE SERIOUS ILLNESS, SUCH AS BRAIN DAMAGE, ESPECIALLY IN CHILDREN. PREGNANT WOMEN SHOULD ALSO AVOID EXPOSURE. Wear a NIOSH-Approved respirator to control lead exposure. Clean up carefully with a HEPA vacuum and wet mop. Before you start, find out how to protect yourself and your family by contacting the National Lead Information Hotline at 1-800-424-LEAD or log on to www.epa.gov/lead.

Application: Shake or stir before using. Apply with a synthetic brush, roller, pad or sprayer. Follow manufacturer's instructions when using spray equipment. Airless spraying – 0.17" tip at 2000 – 2500 P.S.I. If thinning is required, add no more than 10 oz. clean water per gallon. Apply when air and surface temperature is between 50°F - 90°F (10°C - 32°C) and relative humidity is less than 85%.

Tinting: Tint with up to 2 fl. oz. of universal colorant per gallon. Tinting the primer helps improve topcoat hide.

Coverage: Approximately 350 – 400 sq. ft. (37m²) per gallon depending upon method of application and surface porosity.

Dry Time: Approximately 30 minutes to touch; topcoat any surface in 1 hour (at 70°F and 50% RH). Unfinished wood sands to a powder in 1 hour. Full adhesion and hardness develops in 7 days. Lower temperatures or higher humidity can prolong dry and cure time.

Cleanup: Clean application tools with warm water and liquid detergent. Follow equipment manufacturer's directions to clean spray equipment.

Limitations – PrimeCoat2 Multi-Purpose is not recommended for application to floors or decks or to surfaces subject to immersion or prolonged contact with water.

SATISFACTION GUARANTEED: If you are dissatisfied with this product, contact Rust-Oleum Product Support at 888-855-1774 for product replacement or a full refund of purchase price. Refer to product number and batch code.

CAUTION! Do not get in eyes. In case of eye contact, flush eyes with plenty of water for at least 15 minutes. Do not take internally. If swallowed contact a physician or Poison Control Center. Do not breathe vapors or spray mist. Ensure good cross ventilation during application and drying. If spraying, wear a properly fitted, NIOSH-approved respirator. Avoid contact with skin and clothing.

WARNING: Cancer and Reproductive Harm – www.P65Warnings.ca.gov Keep container closed when not in use. **KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN.**

B-I-N, Coverstain, Zinsser and the Zinsser Bulls Eye design are registered trademarks of Rust-Oleum Corporation.
©2017 Rust-Oleum Corporation

Bulls Eye® 2 Multi-Purpose es un imprimador y sellador a base de agua para interiores y exteriores que es ideal para cualquier superficie. Proporciona una excelente cobertura y adhesión en una fórmula de bajo olor y secado rápido. Por sus propiedades de flujo fácil, es excelente para aplicarlo con brocha, con rodillo o con equipo para rociar y es compatible con todos los recubrimientos que se usan en arquitectura. **Bulls Eye® 2 Multi-Purpose** se nivela de manera uniforme para dar un acabado mate, que es fácil de lijar. Puede utilizarse por debajo o por encima de cualquier pintura al látex o a base de aceite y proporciona una excelente retención de esmaltes sobre todos los tipos de madera. **Aplicación de la base:** Utilícelo para imprimir paneles de yeso, yeso, paneles, madera (incluida la madera contrachapada y T1-11), concreto, mampostería, ladrillos, estuco, armazones, metales limpios galvanizados o pintados; laminados brillantes y mucho más. La gran capacidad de cobertura de **Bulls Eye® 2 Multi-Purpose** es ideal para bloquear colores y patrones brillantes. **Sellador:** Sella superficies porosas o sin pintar, ampliando la cobertura de las pinturas de acabado. **Bulls Eye® 2 Multi-Purpose** es ideal para pinturas mate, paneles de yeso nuevos, madera, mampostería y concreto.

INSTRUCCIONES

Preparación de la Superficie: La superficie debe estar limpia, seca, firme y sin polvo, tierra, exceso de materiales calcáreos, suciedad, grasa, aceite, cera, moho, adhesivo para empapelado o cualquier producto contaminante que pueda interferir con la adhesión. Si no está seguro, lave la superficie con una solución limpiadora de baja espuma como amoníaco, o un sustituto del fosfato de trisodio. Enjuague completamente y deje secar. En las superficies exteriores, remueva los revestimientos en mal estado, los bordes de pintura hasta dejarlos lisos y la madera expuesta. Mate y elimine todos los hongos. Encastre las cabezas de clavos expuestas, aplique imprimador por zonas y rellene con un compuesto de masilla. Cepille con cepillo de alambre las zonas oxidadas. Limpie los metales galvanizados nuevos con solventes minerales. Detecte nudos de imprimación con el **Zinsser B-I-N® Primer-Sealer**. Tape las manchas con **Bulls Eye 1-2-3®** antes de aplicar la base sobre toda la superficie con **Bulls Eye® 2 Multi-Purpose**.

¡ADVERTENCIA! Si raspa, lija o quita pintura vieja, puede despedir polvo de plomo. EL PLOMO ES TOXICO. LA EXPOSICIÓN AL POLVO DE PLOMO PUEDE PRODUCIR ENFERMEDADES GRAVES, COMO DAÑO CEREBRAL, EN ESPECIAL EN NIÑOS. LAS MUJERES EMBARAZADAS TAMBIEN DEBERIAN EVITAR EXPONERSE. Use un respirador aprobado por el Instituto Nacional de Seguridad y Salud Ocupacional para controlar la exposición al plomo. Limpie con cuidado la superficie con una aspiradora de alta potencia y un trapeador húmedo. Antes de comenzar, averigüe cómo protegerse y cómo proteger a su familia: llame a la Línea Directa Nacional de Información sobre Plomo al 1-800-424-LEAD o visite www.epa.gov/lead.

Aplicación: Sacuda o revuelva antes de usar. Aplique con una almohadilla aplicadora o un rociador. Cuando utilice un rociador, siga las instrucciones del fabricante del equipo. Agite el rociador antes de usarlo. Aplique cuando las temperaturas del aire y de la superficie se encuentren entre 50°F y 90°F (10°C y 32°C) y la humedad relativa sea menor del 85%. **Coloración:** Puede teñir al color de la capa final con hasta 2 fl. oz. de colorante universal por galón para metales y madera. **Cobertura:** Aproximadamente de 350 a 400 pies cuadrados (37m²) por galón, según el método de aplicación y la porosidad de la superficie. **Tiempo de secado:** Aproximadamente 30 minutos al tacto; se puede aplicar una capa de acabado en cualquier superficie en solo una hora (a 70°F y 50% RH). La madera sin acabado se puede lijar en una hora. La adherencia y la dureza total se desarrollarán en 7 días. Las temperaturas más bajas o la humedad más alta pueden prolongar el tiempo de secado y curado. **Limpieza:** Limpie las herramientas de aplicación con agua tibia y detergente líquido. Siga las instrucciones del fabricante para limpiar el equipo rociador. **Limitaciones:** No se recomienda aplicar **Bulls Eye® 2 Multi-Purpose** en pisos o cubiertas, ni en superficies expuestas a quedar sumergidas o a entrar en contacto prolongado con agua. **Garantía:** Este producto funcionará como se lo indica, si se aplica según nuestras instrucciones. Las instrucciones son lo más completas posible, aunque no pueden abarcar todas las condiciones, aplicaciones, técnicas o superficies que escapen a nuestro control. Si tiene alguna duda, consulte a su distribuidor o póngase en contacto con Rust-Oleum. La garantía se limita al reemplazo o reembolso del valor del producto utilizado si tal producto resulta ser defectuoso dentro de los dos años de fabricación. Ninguna otra garantía está expresa o implícita.

¡PRECAUCIÓN! Evite el contacto con los ojos. En caso de contacto con los ojos, lave los ojos con abundante agua durante al menos 15 minutos. No ingerir. Si lo ingirió, comuníquese con un médico o con el Centro de Control de Intoxicación. No inhale los vapores ni las neblinas de pulverización. Asegúrese de tener buena ventilación cruzada durante la aplicación y el secado. Si lo rocía, utilice un respirador que se ajuste adecuadamente, aprobado por el Instituto Nacional para la Seguridad y Salud Ocupacional (NIOSH, por sus siglas en inglés). Evite el contacto con la piel y la ropa. **ADVERTENCIA:** Este producto contiene un producto químico que según el estado de California puede causar cáncer y defectos de nacimiento u otros problemas reproductivos. Lávese bien después de manipular el producto. Mantenga el recipiente cerrado cuando no esté en uso. **MANTENGA FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.**

RUST-OLEUM CORPORATION
11 Hawthorn Pkwy., Vernon Hills, IL 60061
888-855-1774 | rustoleum.com/zinsser
Made in USA | Hecho en E.U.A.
©2017 Rust-Oleum Corporation 323585 0417

