

**Klean
Strip®**

CAULK REMOVER

REMOVES OLD CAULK FAST

BEFORE

AFTER

works in
5
minutes

**REMOVES LATEX CAULK &
LOOSENS SILICONE CAULK**

**Thick Formula for
Vertical Cling
Removes Expansion Foams**

**CAUTION: FLAMMABLE.
EYE AND SKIN IRRITANT.**

Read entire label prior to use or storage.

**PRECAUCIÓN: INFLAMABLE.
IRRITANTE PARA LOS OJOS
Y LA PIEL.**

Lea toda la etiqueta antes de usar
o almacenar este producto.

16 FL OZ (473 mL)

J9718

Klean Strip® Caulk Remover
removes latex caulk and loosens silicone caulk from tubs,
sinks, showers and countertops. Won't harm bath tiles, porcelain, enamel,
iron, glass, marble and metal fixtures. Also removes expansion foams.
Precision top for accurate application.

Directions for Use: Test in an inconspicuous area first. To remove old caulk: Apply over existing caulk to soften and dissolve the bond. Allow to sit for 5-20 minutes to loosen.* Some types of caulk may require more time. Scrape. Repeat application if needed. Rinse area with soap and water. For fresh caulk: Apply and wait 1 minute. Wipe off excess caulk. Rinse area with soap and water. **Helpful Tip:** Do no use on painted, refinished or varnished surfaces. Clean up spills immediately.

CAUTION: FLAMMABLE. Do not use near heat, sparks, or flames. Do not smoke. This product has a flash point but does not support combustion.

CAUTION: EYE AND SKIN IRRITANT. Do not get in eyes. Do not get on skin or clothing. Contains Acetone.

FIRST AID: IF SWALLOWED, do not induce vomiting. Immediately call the Poison Control Center (1-800-222-1222), hospital emergency room or physician for instructions. **IN CASE OF EYE CONTACT,** immediately flush with water, remove any contact lens, continue flushing with water for at least 15 minutes, then get immediate medical attention. **IN CASE OF SKIN CONTACT,** immediately wash with soap and water. If irritation persists, get medical attention.

KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN.

Product Category: General Purpose Adhesive Remover • **Max VOC:** 20%

Instrucciones de uso: Primero pruebe en un área poco visible. Para retirar la masilla vieja: Aplique sobre la masilla existente para ablandar y disolver la unión. Deje que se asiente durante 5 a 20 minutos para aflojar.* Algunos tipos de masilla pueden requerir más tiempo. Raspe. De ser necesario, repita la aplicación. Enjuague el área con agua y jabón. Para la masilla reciente: Aplique y espere 1 minuto. Limpie la masilla en exceso. Enjuague el área con agua y jabón. **Consejo útil:** No utilice en superficies pintadas, terminadas o barnizadas. Limpie los derrames de inmediato.

PRECAUCIÓN: INFLAMABLE. No lo utilice cerca del calor, chispas o llamas. No fumar. Este producto tiene punto de ignición, pero no mantiene la combustión.

PRECAUCIÓN: IRRITA LOS OJOS Y LA PIEL. Evite que entre en contacto con los ojos. Evite que entre en contacto con la piel o la ropa. Contiene acetona.

PRIMEROS AUXILIOS: SI SE TRAGA, no induzca el vómito. Llame inmediatamente al centro toxicológico (1-800-222-1222), una sala de emergencias de un hospital o a un médico para más instrucciones. **SI EL PRODUCTO ENTRA EN CONTACTO CON LOS OJOS,** enjuague de inmediato con agua, quítese los lentes de contacto en caso de llevarlos, continúe enjuagando con agua durante al menos 15 minutos y a continuación obtenga asistencia médica de inmediato. **EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL,** lave de inmediato con jabón y agua. Si persiste la irritación, solicite atención médica.

MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.

Categoría de producto: Removedor de adhesivo de uso general • **VOC Máx.:** 20%

©2021 W.M. Barr & Co., Inc. • www.kleanstrip.com

Product Information Hotline: 1-800-398-3892

For more ingredient information:

visit www.barringredients.com or call 1-833-880-5319



ENC635 / 9718

W.M. Barr & Co., Inc., Memphis, TN 38113