

avec
MAXION
TECHNOLOGIE DE FILTRATION

Système de filtration
fixé au robinet
Manuel du propriétaire

Le système PUR

Nous vous remercions d'avoir choisi PUR ! L'eau potable est fondamentale pour une bonne santé. Nos systèmes de filtration d'eau avec technologie MAXION brevetés et certifiés, transforment l'eau de votre robinet en une eau potable propre et fraîche. Pour plus de renseignements sur PUR, visitez PUR.com.

Contenu de la boîte

1 cartouche de filtration

4 adaptateurs et rondelles

Choisissez ceux qui conviennent à votre robinet.

Robinet à filetage extérieur (adaptateur en mâle)

Robinet à filetage intérieur (adaptateur en femelle)

Instructions d'installation de l'adaptateur

Serrez manuellement le nouvel adaptateur, muni de la rondelle, au robinet.

ARRÊT!

Si les adaptateurs ci-joints ne font pas, veuillez ne pas les retourner au magasin. Contactez PUR pour obtenir un adaptateur gratuit qui convient à votre robinet :
PUR.com/support
1-800-PUR-LINE ConsumerRelations@kay.com

Instructions d'installation du filtre

1 Dévissez le couvercle.

2 Insérez le filtre dans l'appareil. Le vissus en faisant pas si le filtre ne s'ajuste pas parfaitement.)

3 Remplacez le couvercle.

4 Installez l'unité filtrante PUR en 1 CLIC.

Voyant de changement du filtre

Indique l'état du filtre et vous garantit que vous aurez toujours une eau potable filtrée plus sûre et plus saine. Le voyant vert indiquera à vos besoins quand vous commencerez à utiliser le filtre. Le remplacement de la cartouche de filtration réinitialise le voyant.

Le voyant de changement du filtre change de couleur en fonction de la durée d'utilisation du filtre ou de la quantité d'eau filtrée. Le filtreあらびらく de vie de plus de 100 gallons ou + de 90 jours ou +. Le voyant de changement du filtre contient une pile non remplaçable. La pile arrêtera éventuellement de fonctionner mais le filtre est encore fonctionnel.

Utilisation et entretien

Avant la première utilisation, faites couler l'eau froide pendant 5 minutes en position eau filtrée.

Durant le rinçage du filtre, il est normal que l'eau soit trouble et que le son de l'eau qui expulse l'air de la cartouche soit perceptible. Ce rinçage élimine tous les résidus.

Avant chaque utilisation, faites couler l'eau pendant 5 secondes en position eau filtrée afin d'activer le filtre.

Abaissez le levier pour filtrer l'eau.

Ne faites jamais couler l'eau chaude dans le filtre.

N'utilisez pas de l'eau dont la température dépasse 100 °F/38 °C puisque l'eau chaude peut endommager le filtre. N'utilisez que de l'eau froide.

Pour une meilleure performance, changez le filtre tous les trois mois ou après 100 gallons, selon ce qui se produit en premier.

Pour changer le filtre ou si vous avez besoin d'espace dans l'évier, enlever l'appareil du robinet à l'aide des boutons blancs de démontage rapide. Après l'installation de chaque nouvelle cartouche de filtration, faites couler l'eau pendant 5 minutes pour la rincer.

N'utilisez l'extérieur de l'appareil fixé au robinet avec une éponge moussu ou un chiffon doux. Vous pouvez aussi utiliser un détergent liquide à vaisselle. Tout autre produit risquerait d'endommager l'appareil.

Pour plus de renseignements, veuillez visiter PUR.com/support

Garantie de deux ans

Kay (le garant), garanti l'unité filtrante PUR à fixer à un robinet (FM-2008B, FM-3333B, FM-3700B, FM-4008B, FM-5200V) pendant deux (2) ans à compter de la date de l'achat (sauf la cartouche du filtre de filtration qui est garantie trente (30) jours) contre tous défauts de matériaux et de fabrication, à condition qu'elle soit employée conformément aux instructions écrites du manuel de l'utilisateur.

Si l'article est révisé définitivement au cours des deux (2) années qui suivent la date de l'achat, appuyez à 1-800-77-5462. Le garant n'assume aucune responsabilité pour les dommages directs ou indirects, pour les dommages résultant d'une mauvaise utilisation de l'article ou de l'emploi de toute pièce accessoire non autorisée. Certains États et certaines provinces ne permettent pas l'exclusion ou la limitation des dommages directs ou indirects, la limitation ou l'exclusion de dommages ne s'applique peut-être pas à vous.

Cette garantie couvre des droits légaux spécifiques, et vous avez peut-être d'autres droits légaux qui varient d'un État ou d'une province à l'autre. Le système se conforme aux règlements des États et des municipalités.

Pour toute demande de service ou si vous avez des questions concernant l'utilisation de votre produit PUR, veuillez appeler le Service à la clientèle de PUR au 1-800-77-5462, ou visitez notre site Web à PUR.com/support.

Unités de robinet avec FM-2008B, FM-3333B. Filtre de remplacement de RF-3375.
Unités de robinet avec FM-3700B, FM-4008B, Filtre de remplacement de RF-4008B.

Solución de Problemas

Los adaptadores no ocagan / no perturbam a capacidade de armazenamento

Fuga de agua alrededor del agua del agua del grifo

Fuga de agua alrededor de la columna del agua

Dificultad para extraer el cartucho de agua para reemplazar el filtro

- Verifique para asegurar que los filtros estén colocados en la misma dirección del flujo del agua.
- Aislado, verifique que la junta está colocada en la parte superior del adaptador del grifo.
- Asegure que el adaptador esté apretado a mano firmemente en el grifo.
- Cuando el agua se encuentre entre el adaptador y el grifo.
- Cuando el filtro está cerca de terminar su vida útil, el agua corre a través de la posición en la columna de filtrado. Reemplace el cartucho para asegurar que la eliminación de contaminantes sea a nivel constante.
- Intente agitar el cartucho del montaje del grifo hasta que los dos se separen. Si esto no resuelve el problema, quite el cartucho del filtro y vuelva a instalar el cartucho de filtrado.
- Entre el interior y el exterior de la columna del grifo al girarlo los botones de liberación rápida.
- Entre la tapa.
- Entre la tuerca interior y el cartucho del filtro. Esto ayudará a alinear el filtro.

Especificaciones Técnicas:

CASA DEL FILTRO	100 galones (378 litros) hasta 3 meses	
FLUJO MÁXIMO DE Caudal	0.5 galones/minuto (2.0 litros/minuto)	
TEMPERATURA MÁXIMA	100 °F (38 °C)	PRESIÓN DE TRABAJO MÁXIMA
TEMPERATURA MINIMA	34 °F (1 °C)	
		PRESIÓN DE TRABAJO MINIMA

100 psi (6.9 MPa) 100 psi (6.9 MPa) 200 psi (13.8 MPa)

El sistema y la instalación deben cumplir con la regulación y las especificaciones / técnicas aplicables.

El agua que fluye a través de la columna de filtrado puede ser turbulenta y el sedimento más puede salir.

Los contaminantes e otros subproductos absorbidos a menudo por los filtros de agua están necesariamente en el agua en todos los momentos. No utilice agua que sea microbiológicamente insegura, o sea calada de cloro, o sea agua que contiene arsénico o desechos de pesticidas. Los sistemas de filtrado no están diseñados para la reducción de arsénico o agua desinfectada que pueda contener químicos tóxicos. Las personas que sufren de alergias o que están preocupadas por la contaminación ambiental deben consultar a un profesional.

Los filtros de membrana pueden compararse en la vida útil de los filtros de membrana en PPLCM.

Los Sistemas PPLCM con el #3323, PPLCM con el #3008, #4000, #4000N han sido Probados y Certificadas por NSF International conforme a las Normas NSF 42 y NSF 61 para la reducción de cloración especificada en la lista de Datos de Referencia.

Los Sistemas PPLCM con el #3323, PPLCM con el #3008, #4000, #4000N han sido Probados y Certificadas por NSF International conforme a las Normas NSF 42 y NSF 61 para la reducción de cloración especificada en la lista de Datos de Referencia.

Hoja de Datos de Rendimiento de la Unidad

País: **Italia** Ciudad: **Modena** No. 19-2004, 19-2008, Filio de Presempio Modena No. RF-3375 Para Instal. de Gran Capacidad. No. PAVS29 No. 19-2007, 19-2008, Filio de Presempio Modena No. RF-3998 Estos sistemas han sido diseñados para cumplir con la Norma NFEN 142-13-2 y NFEN 142-13-3 para la eliminación de la contaminación de las sustancias inorgánicas que ingresan al sistema. La reducción a una concentración menor que el límite permitido para cada sustancia, como se especifica en la Norma NFEN 142-13-2 y NFEN 142-13-3.

Sustancia	Datos de Reducción PUR		Requisitos de la Norma NFEN 142-13-2 y NFEN 142-13-3	
	% Total de Reducción	Agua a Tránsito (mg/l)	% Reduccion de Nitratos	% Reduccion de Nitritos
Norma 42 – Efectos estéticos				
Sabor y Oloro a Cloro	99.9%	2.0 mg/l max	-	> 50%
Partículas Nitrato de Clase I, sulfatos 0.5 a 8 mg/l	98.8%	al menos 10.000 partículas	-	85%
Norma 53 – Efectos a la Salud				
Asbesto	> 99%	10.0 mg/l max	-	99%
2, 4, 6	93.8%	0.210 mg/l	0.002	0.005
2, 4, 5, 1 (dinitro)	99.9%	0.15 mg/l	0.05	0.05
nitrazo	> 99.9%	0.009 mg/l	0.005	0.005
Benceno	99.9%	0.015 mg/l	0.005	0.005
Carbafenilo	> 99.8%	0.08 mg/l	0.04	0.04
Piclorateno de Carbono	> 99.8%	0.015 mg/l	0.005	0.005
Cianuro	> 99.5%	0.04 mg/l	0.02	0.02
Endrina	> 99.8%	0.006 mg/l	0.002	0.002
Endosulfato	99.9%	2.1 mg/l	0.7	0.7
Endosulfato sódico	> 99.9%	0.004 mg/l	0.002	0.002
Piclorateno (pH 5)	> 99.9%	0.15 mg/l	0.010	0.010
Piclorateno (pH 5)	99.9%	0.15 mg/l	0.010	0.010
Lincolino	> 99.9%	0.002 mg/l	0.002	0.002
Monocloro (pH 5)	> 99.9%	0.01 mg/l	0.005	0.005
Monocloro (pH 5)	99.4%	0.006 mg/l	0.002	0.002
Metocloro	> 99.8%	0.15 mg/l	0.04	0.04
Monoclorobenceno	> 99.9%	2.0 mg/l	0.05	0.05
o-Diclorobenceno	99.9%	1.8 mg/l	0.04	0.04
Timazina	> 99.8%	0.012 mg/l	0.004	0.004
Estireno	> 99.9%	2.0 mg/l	0.1	0.1
Terfenadina	> 99.7%	0.015 mg/l	0.005	0.005
Tolueno	> 99.9%	3.0 mg/l	1	1
Isoteno	> 99.9%	0.015 mg/l	0.005	0.005
Triclorobenceno	> 99.9%	0.300 mg/l	0.05	0.05
Clorobencenos (TCHd)	99.7%	0.45 mg/l	0.05	0.05
COV (sustitutos de clorofeno)	99.9%	0.20 mg/l	0.03	0.03

Substancia	% reacción Química	Concentración de Agua (L/m ³)	Concentración máxima permitida por producto en agua (mg/l)
Alcálor	<98%	0,050	0,001
Alazina	<97%	0,100	0,003
Alcornoque	<99%	0,001	0,001
Carbón	<99%	0,150	0,001
Tetracarburo de Carbono	88%	0,078	0,018
Colesterina	91%	0,072	0,001
Colestano	91%	0,015	0,003
2,4-D	<98%	0,110	0,017
Dibromodipropeno (DBCP)	<99%	0,052	0,0002
2,4,6-Tricloro-1,3,5-triazina	<99%	0,001	0,001
p-Diclorobenceno	<98%	0,040	0,001
1,2-Dicloroetano	85%	0,088	0,048
1,1-Dicloroetano	<99%	0,003	0,001
cis-1,2-Dicloroetano	<99%	0,170	0,008
trans-1,2-Dicloroetano	<99%	0,086	0,001
1,2-Dicloropropeno	<99%	0,080	0,001
trans-1,3-Dicloropropeno	<98%	0,077	0,001
Dioset	90%	0,170	0,002
Endrina	90%	0,053	0,0005
Etilbenceno	100%	0,008	0,001
Dibenceno de Etileno (DEB)	90%	0,054	0,0002
Halocarbonos (HAC)	98%	0,022	0,0005
Dibromoclorometano	98%	0,024	0,001
Dibromocloroetano	98%	0,006	0,002
Tricloroetileno	98%	0,015	0,003
Halocloros (HC)	91%	0,007	0,002
1,1-Dicloro-2-Propano	96%	0,002	0,003
1,1,1-Tricloro-2-Propano	96%	0,002	0,003
Heptacloro	96%	0,025	0,0001
Heptacloro epóxido	91%	0,001	0,001
Heptaclorobiphenilo	<98%	0,044	0,001
Heptaclorobiphenileno	<99%	0,060	0,00002
Hexacloro	<99%	0,055	0,0001
Metacloro	<99%	0,050	0,0001
Pentacloro	0,096	0,001	0,001
Simazina	<97%	0,100	0,004
Terbufosfato	0,150	0,008	0,001
1,1,2,2-Tetrafluoroetano	0,081	0,001	0,001
Tetrafluoroetano	<99%	0,001	0,001
Trifluoroetano	0,078	0,001	0,001
2,4,5-P (Sodio)	90%	0,270	0,018
Acido Tetrafluorobórico	<98%	0,042	0,001
1,2,4-Triclorobenceno	<99%	0,160	0,005

[illegible]

Quality Requirement of Artwork and Quality Clarification Process of Artwork Printing: Meet Eng-GS-06&02
Helen of Troy Creative Services Marlborough, MA 01752 USA +1508 490 7000
