

CITRISTRIP® Paint & Varnish Stripper is easy to use because it stays wet and active for up to 24 hours allowing stripping of multiple layers in one step. It removes five layers of dried latex paint in under one hour. It contains no methylene chloride or NMP (N-Methylpyrrolidone) and is safe for indoor use. This special orange stripper has a pleasant citrus scent. Use CITRISTRIP® to remove multiple layers of dried latex and oil-based paint, varnish, lacquer, polyurethane and shellac from wood, metal and masonry surfaces.

DIRECTIONS FOR USE: 1. Protect hands with chemical-resistant gloves and eyes with chemical splash goggles. Be observant of torn gloves or other accidental skin contact since no burning or stinging sensation is immediately experienced. 2. Allow can to warm to room temperature then shake vigorously for 2 minutes. Hold can in upright position approximately 10" to 12" from surface. Point arrow on button away from you and depress to apply a generous, orange coating. 3. After 30 minutes (or up to 24 hours), test a small area to see if finish is softened and ready for removal. Remove loosened finish by gently scraping in direction of wood grain with a plastic stripping tool. For stubborn areas, use an abrasive pad sprayed with CITRISTRIP® Paint & Varnish Stripper. A toothbrush, toothpick or stripping brush will help remove old finish buried in recesses. 4. Use a paint stripper wash to loosen remaining residue and then mineral spirits to prepare surface for painting. Surface should be completely clean and dry before refinishing.

HELPFUL TIPS: Test in an inconspicuous area before use on any plastic or synthetic surface as strippers can damage these surfaces. For best results, use in temperatures between 65° and 85°F and away from strong breeze and hot sun. Protect surrounding areas with a heavy plastic drop cloth. **DISPOSAL:** Dispose of in accordance with local, state and federal regulations.

DANGER! FLAMMABLE. CAUSES BURNS. VAPOR HARMFUL. VAPORS MAY CAUSE FLASH FIRE OR IGNITE EXPLOSIVELY. Keep away from heat, sparks, flames and all other sources of ignition. Do not smoke. **USE ONLY WITH ADEQUATE VENTILATION TO PREVENT BUILDUP OF VAPORS.** Do not use in areas where vapors can accumulate and concentrate such as basements, bathrooms and small, enclosed areas. Whenever possible use outdoors in an open air area. If using indoors open all windows and doors and maintain a cross ventilation of moving fresh air across the work area. If strong odor is noticed or you experience dizziness - STOP - ventilation is inadequate. Leave area immediately. **IF THE WORK AREA IS NOT WELL VENTILATED, DO NOT USE THIS PRODUCT.** A dust mask does not provide protection against vapors. **CONTENTS UNDER PRESSURE.** Do not puncture or incinerate. Do not store at or expose to temperatures above 120°F. Contains Benzyl Alcohol, diethylene glycol monobutyl ether, 2-(2-aminoethoxy)-ethanol, ethoxylated alcohol and hydrocarbon propellant. Avoid contact with eyes and prolonged contact with skin. Do not ingest.

FIRST AID - IF SWALLOWED, call your Poison Control Center (1-800-222-1222), hospital emergency room or physician immediately for instructions. **IN CASE OF EYE CONTACT,** immediately flush with water, remove any contact lens, continue flushing with water for at least 15 minutes, then get immediate medical attention. **IN CASE OF SKIN CONTACT,** irritation may result. Immediately wash with soap and water. If irritation persists, get medical attention.

KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN.

Product Category: Paint Remover

MAX VOC: Less than 50% by weight



Product # **EC58807**
©2018 W.M. Barr & Co., Inc.
Memphis, TN 38113
www.citristrip.com
All rights reserved.

For assistance:
Call the Barr Help Line:
1-800-398-3892
Monday through Friday
8 am to 4:30 pm CT

CITRISTRIP® name and orange color
are trademarks of W.M. Barr & Co., Inc.

INSTRUCCIONES DE USO: 1. Proteja las manos con guantes resistentes a productos químicos y los ojos con gafas contra salpicaduras de productos químicos. Evite usar guantes rotos o el contacto accidental con la piel porque no se experimenta sensación de quemadura o picazón inmediatamente. 2. Deje que la lata se caliente a la temperatura ambiente luego agite vigorosamente durante 2 minutos. Sujete el tarro en posición vertical aproximadamente de 25 a 30 cm de la superficie. Dirija la flecha en el pulsador en sentido contrario a usted y oprímala para aplicar una capa naranja abundante. 3. Después de 30 minutos (y antes de las 24 horas siguientes), raspe un área pequeña de prueba para confirmar si el acabado está listo para ser quitado. Raspe delicadamente en la dirección de la veta de la madera con una herramienta plástica para raspar. Para áreas difíciles, use una almohadilla abrasiva rociada con CITRISTRIP® Paint & Varnish Stripper. Un cepillo de dientes, palillo o cepillo para raspar ayudan a quitar las capas de acabado antiguas muy profundas. 4. Utilice un disolvente de pintura para aflojar los residuos restantes y, a continuación, alcoholes minerales para preparar la superficie para pintar. La superficie debe estar totalmente limpia y seca antes de dar el acabado.

Para eliminar manchas en madera pigmentada: El Disolvente de pintura y esmalte CITRISTRIP® se puede usar para eliminar manchas en colores claros. Simplemente aplique de nuevo, permita que se impregne y luego frote con una almohadilla de plástico para disolver limpia empacada en agua con jabón. No use esponjillas de acero porque puede producir puntos de óxido. Use una tela seca para quitar los residuos de las manchas y para secar las superficies. Arena liviana. Esta técnica no se debe usar en enchapes ya que el agua puede causar que algunos enchapes se separen.

CONSEJOS ÚTILES: Haga una prueba en un área que no sea muy visible antes de usarlo en superficies. Para obtener el mejor resultado, úselo en temperaturas entre 65°F y 85°F y alejado de brisas fuertes y del calor del sol. Proteja los alrededores con una cubierta de plástico resistente. **DESECHO:** Desheche este producto de acuerdo con los reglamentos locales, estatales y federales.


¡PELIGRO! INFLAMABLE. CAUSA QUEMADURAS. VAPOR NOCIVO. LOS VAPORES PUEDEN CAUSAR UN INCENDIO EXPLOSTIVO. MANTÉNGALO ALEJADO DE CALOR, CHISPAS, LLAMAS Y CUALQUIER OTRA FUENTE DE IGNICIÓN. NO FUME. USAR SOLO CON VENTILACION APROPIADA PARA EVITAR QUE SE ACUMULEN VAPORES. No lo use en áreas donde el vapor se pueda acumular y concentrar tales como sótanos, baños, cuartos y áreas pequeñas encerradas. Siempre que sea posible, úselo en área al aire libre. Si lo usa en el interior, abra todas las ventanas y puertas y mantenga una ventilación es inadecuada. Si nota un olor fuerte o se siente mareado, con dolor de cabeza, náusea o lagrimation - PARE - la ventilación es inadecuada. Salga del área inmediatamente. **SI EL ÁREA DE TRABAJO NO ESTÁ BIEN VENTILADA, NO USE ESTE PRODUCTO.** Una máscara contra el polvo no proporciona protección contra vapores. **CONTENIDO BAJO PRESION.** No lo perforo ni lo incinere. No lo almacene ni exponga a temperaturas superiores a 120°F. Contiene Esteres Bbásicos, N-Metil-2-Pirrolidona y propulsores de hidrocarburos. Evite el contacto con los ojos o el contacto prolongado con la piel. No para ser ingerido.

PRIMEROS AUXILIOS - EN CASO DE INGESTIÓN, llame al centro local de control de venenos (1-800-222-1222), a la sala de emergencia de su hospital o a su médico para obtener instrucciones. **EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS,** lávelos inmediatamente con agua y retire cualquier lente de contacto; continúe enjuagando durante por los menos 15 minutos, después obtenga atención médica de inmediato. **EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL,** puede producirse irritación. Lave inmediatamente con agua y jabón. Obtenga asistencia médica si persiste la irritación.

MANTENGA FUERA DEL ALACANCE DE NIÑOS.

Categoría de producto:
Removedor de pintura

MAX VOC: Menos de 50% por peso



J8839

7