



Duct Wrap

Premium Duct Insulation

Easy Installation

For Round or Rectangular Ductwork

Wrap duct loosely. Use flap to overlap previous turn. Tape in place using UL181 approved tape.

Product Safety Information

WARNING: Contents

Contains fiber glass wool. Possible cancer hazard. To avoid this possible cancer hazard, minimize breathing fiber glass wool dust.

Use a properly fitted NIOSH or MSHA approved disposable N95 dust respirator such as the 3M 8210 (8511 in high humidity environments) or equivalent when installing.

As an extra precaution you may choose to wear a disposable dust respirator at all times.

First Aid:

If breathing is difficult, move individual to fresh air. For eye contact, flush eyes with running water for at least 15 minutes. Get medical attention if irritation persists.

- **Do not wear contact lenses while installing this product.**

May cause temporary irritation to skin, eyes and respiratory tract.

- Avoid contact with eyes and skin.
- Wear long sleeved, loose fitting clothing, gloves and eye protection when handling and applying material.
- Wash with soap and warm water after handling.
- Wash work clothes separately and wipe out washer.

Contents:	CASRN
Fibrous glass.....	65997-17-3
Cured binder.....	25104-55-6
Foil Facing.....	None
Glue.....	None
Formaldehyde (trace).....	50-00-0

Instalación sencilla

Para tuberías redondas o rectangulares

Envuelva los tubos holgadamente. Use la solapha para superposición con la vuelta anterior. Pegue en el lugar con cinta UL 181 aprobada.

Información de seguridad sobre el producto

ADVERTENCIA: Contenido

Contiene lana de fibra de vidrio. Posible riesgo de cáncer. Para evitar un posible riesgo de cáncer, intente no respirar polvo de lana de fibra de vidrio.

Use un respirador desechable N95 aprobado por NIOSH o MSHA, como el de 3M 8210 (8511 en ambientes de alta humedad) o su equivalente cuando lo requiera.

Como precaución adicional, tal vez prefiera usar una mascarilla respiratoria antipolvo desechable en todo momento.

Primeros auxilios:

En caso de dificultad para respirar, lleve a la persona a un lugar abierto. En caso de contacto con los ojos, enjuáguelos con agua corriente durante al menos 15 minutos. Si la irritación persiste, solicite atención médica.

- **No use lentes de contacto mientras instala este producto.**

Puede causar irritación temporal de la piel, los ojos y las vías respiratorias.

- Evite todo contacto con los ojos y la piel.
- Use ropa holgada y de mangas largas, guantes y protección para los ojos al manipular y aplicar este material.
- Después de manipular el material, lávese con agua tibia y jabón.
- Lave la ropa de trabajo separada del resto y luego limpie la lavadora.

Contenido:	CASRN
Fibra de vidrio.....	65997-17-3
Aglutinante curado.....	25104-55-6
Revestimiento de lámina metálica.....	Ninguno
Adhesivo.....	Ninguno
Formaldehído (traza).....	50-00-0



Manufactured for / Fabricado por LL Building Products

For additional safety information, refer to the latest version of the Material Safety Data Sheet (MSDS) available from:

Para obtener información adicional sobre seguridad, consulte la versión más reciente de la Hoja de Datos de Seguridad de los Materiales (MSDS, por las iniciales en inglés), que puede obtener de:

LL Building Products Inc. • 295 McKoy Road • Burgaw, NC 28425 • 800-755-9392

© 2008 LL Building Products Inc.