

POLYBLEND® GROUT RENEW

1. Nombre del Producto

Polyblend® Grout Renew

2. Fabricante

Custom Building Products

13001 Seal Beach Blvd.

Seal Beach, CA 90740-2757

Atención al Cliente: 800-272-8786

Asistencia Técnica: 800-282-8786

Fax: 800-200-7765

Correo Electrónico: contactus@cbpmail.net

custombuildingproducts.com

3. Descripción del Producto

Polyblend® Grout Renew es un sellador y tinte de uretano, acrílico y a base de agua, diseñado para renovar o cambiar el color de juntas de boquilla de cemento. Formulado con pigmentos resistentes a la decoloración, Grout Renew da color a la boquilla y la sella para protegerla de las manchas. Disponible en los 48 colores de Polyblend para complementar cualquier instalación de azulejos, baldosas o piedras.

USOS

- Use para restaurar o cambiar el color de la boquilla de juntas de boquilla de cemento.
- Para uso en interiores o exteriores.

LIMITACIONES

- No recomendado para usar bajo el agua.
- No use limpiadores a base de solvente sobre juntas de boquilla que se han vuelto a colorear. Recomendamos el uso del limpiador TileLab® Grout & Tile Cleaner o StoneSpecific® Cleaner & Resealer.
- Los azulejos o baldosas sin vidriar deberán sellarse antes de colorear la boquilla para asegurarse de que Grout Renew no sea absorbida por la superficie del revestimiento. Recomendamos usar el sellador SurfaceGard® Stone, Grout & Tile Sealer de TileLab.
- No aplique el producto cuando la temperatura sea inferior a 50°F (10°C) o superior a 80°F (27°C).

EMPAQUE

- Botella de 1/2 pinta (237 ml)

4. Datos Técnicos

No disponible.

5. Instalación

TRABAJO DE PREPARACIÓN

Preparación de la Superficie

Las juntas de boquilla existentes deben estar limpias y libres de todos los selladores y contaminantes que puedan inhibir la adhesión y absorción del colorante. Prepare las juntas existentes limpiándolas con Sulfamic



Acid Cleaner o Grout Haze Remover de TileLab siguiendo las instrucciones que figuran en el envase de dichos productos. La boquilla debe estar curada y seca antes de realizar la aplicación. Pruebe en un área pequeña y oculta antes de aplicar el producto a toda la superficie. Deje secar durante 24 horas para ver si se obtienen los resultados deseados.

MÉTODOS

Aplicación

Agite bien antes de usar. Si utiliza más de una botella del mismo color, mezcle todas las botellas juntas en un recipiente separado. Aplique sobre juntas de boquilla secas. Aplique una pequeña gota de Grout Renew directamente en el centro de la junta. Pase un cepillo de dientes de cerdas suaves de un extremo al otro de la junta, para asegurar una aplicación delgada y pareja. No permita que el material se acumule en un punto o se encharque. No permita que Grout Renew se seque sobre la superficie del azulejo o baldosa, limpie a medida que vaya trabajando. Trabaje en áreas pequeñas de a una por vez.

Tiempo de Secado

El área estará lista para permitir el tránsito liviano en 2 a 4 horas, y el tránsito normal en 24 horas. No exponga al agua por 72 horas. Evite fregar las juntas.

Cobertura

COBERTURA EN PIES CUADRADOS POR CADA 1/2 PINTA (METRO CUADRADO POR CADA 237 L)		
TAMAÑO DEL AZULEJO/BALDOSA	TAMAÑO DE LA JUNTA	COBERTURA
4" x 4" (10 x 10 cm)	1/4" (6 mm)	80 pies ² (7.4 M ²)



Limpieza

Limpie sus manos y las herramientas con agua antes de que se seque el material.

SEGURIDAD

No ingiera. Nocivo si se ingiere. En caso de ingerirse, dele de beber líquidos a la persona afectada. No induzca el vómito. Evite el contacto con los ojos y el contacto prolongado con la piel. Si entra en contacto con los ojos, enjuáguelos con agua durante 15 minutos y consulte a un médico de inmediato. Mantenga fuera del alcance de los niños.

6. Disponibilidad y Costo

Comuníquese con el fabricante o visite custombuildingproducts.com para obtener información acerca del costo y la disponibilidad del producto.

CÓDIGO DE PRODUCTO	TAMAÑO	COLOR	ENVASE
EE.UU.			
GCLXXXHPT	1/2 pinta (237 ml)	Disponible en los 48 colores de Polyblend.	Botella
Canadá			
CGCLXXXHPT	1/2 pinta (237 ml)	Disponible en los 48 colores de Polyblend.	Botella

7. Garantía Limitada del Producto

Custom Building Products garantiza al comprador original que el producto estará libre de defectos, tanto en material como en mano de obra, bajo condiciones de uso normal y apropiado, por un período de un año a partir de la fecha de la compra original. De acuerdo con esta garantía, la responsabilidad de Custom se limitará únicamente al reemplazo del producto. Algunos estados, países o territorios no permiten la exclusión o limitación de daños incidentales o consecuentes, de modo que la limitación o exclusión mencionada podría no aplicarse en su caso particular. Esta garantía no cubrirá ningún producto que haya sido modificado de alguna manera o que no haya sido utilizado siguiendo las instrucciones impresas de Custom. Custom no extiende ninguna otra garantía, ni expresa ni implícita. Esta garantía le otorga derechos legales específicos y, a su vez, usted puede tener otros derechos que varían de un estado a otro o de un país/territorio a otro.

Para consultar los detalles y la información completa de la garantía, visite custombuildingproducts.com.

8. Mantenimiento

El producto correctamente instalado no requiere mantenimiento especial.

9. Servicios Técnicos

Para obtener asistencia técnica, comuníquese con Custom Building Products o visite custombuildingproducts.com.

10. Sistema de Archivo

Se puede obtener información adicional sobre el producto solicitándola directamente al fabricante.

