

El aerosol **Bulls Eye 1-2-3® Plus** es un bloqueador de manchas y sellador/pintura base multiusos y que oculta las imperfecciones. Proporciona un 20% más de cobertura si se compara con el producto de la competencia. Bloquea y sella las manchas causadas por agua, nicotina, humo, tánicos, lápices, tinta, grasa y marcadores de feltro, además de sellar el humo y los olores de las mascotas. Use en cualquier superficie interior o exterior, como madera, concreto, paneles de yeso o metal no galvanizado, incluyendo superficies difíciles de pintar como barandas, postigos y muebles para exteriores. Perfecto para sellar empalmes, reparaciones en paneles de yeso y cubrir colores oscuros. Se adhiere a pintura brillante, vidrio y baldosas de cerámica.

Preparación de la superficie: Todas las superficies deben estar limpias, secas, niveladas y sin polvo, suciedad, mugra, grasa, aceite, cera, moho, papel tapiz adhesivo o cualquier otro material que pueda impedir una buena adherencia. Retire la pintura suelta, la suciedad y el óxido.

APLICACIÓN: Use a temperatura ambiente (21,1 °C) en un área bien ventilada; evite la alta humedad. Agite la lata vigorosamente hasta que la bola dentro de la lata haga ruido. Colóquela hacia abajo y continúe agitando durante un minuto, agite de vez en cuando durante su uso. Si la bola no hace ruido, no golpee la lata. Rodee a una distancia de 25,40 cm a 30,48 cm del objeto con movimientos cortos de arriba hacia abajo. Si la válvula se obstruye, gire y retire la boquilla de resaca y enjuéguela con algún solvente como el aguarrás mineral. No meta clavijas ni otros objetos en el vidriado. Para bloquear permanentemente los malos olores fuertes, use el bloqueador de manchas y malos olores de **primera calidad Zinsser B-I-N®**.

Tiempo de secado: Se seca en minutos; cubra en 30 minutos con pinturas a base de látex o aceite. Para mejores resultados, deje que la pintura base seque toda la noche cuando aplique capas a base de solventes fuertes.

Limpieza: Limpie frotando la boquilla antes de almacenar. Limpie la pintura húmeda con Xilol o Espíritus de Mineral. Deseche la lata vacía en un basurero. No quemé o ponga la lata en un compactador doméstico para la basura.

¡ADVERTENCIA! Si raspa, lija o retira la pintura vieja, puede liberar polvo de plomo. EL PLOMO ES TÓXICO. Llame a la línea directa nacional de información sobre plomo al 1-800-424-LEAD o visite www.epa.gov/lead.

¡PELIGRO! CONTIENE: ACETONA, GAS LICUADO DE PETRÓLEO Y DESTILADOS DE PETRÓLEO. El vapor es perjudicial. Puede afectar al cerebro o el sistema nervioso y causar mareos, náuseas o dolor de cabeza. Produce irritación nasal, de la garganta, de los ojos y de la piel. No perforé, golpee ni incinere (quemé) el envase. La exposición al calor o la exposición prolongada al sol pueden provocar una explosión. No exponga el producto al calor ni lo almacene a temperaturas superiores a 120 °F (48 °C). **AVISO:** Algunos informes han asociado la sobreexposición laboral a solventes repetida y prolongada con daños permanentes en el cerebro y el sistema nervioso. Inhalar y concentrar deliberadamente el contenido puede ser perjudicial o fatal y constituye un uso indebido intencional del producto. Los vapores pueden encenderse y causar una explosión. Mantenga el producto alejado del calor, las chispas y las llamas. No fume. Apague todas las llamas, incluso las llamas piloto, y apague las cocinas, las hornallas, los calefactores, los motores eléctricos y las demás fuentes de ignición mientras use el producto y hasta que hayan desaparecido todos los vapores. Abra todas las ventanas y puertas para lograr una ventilación cruzada y evitar que se acumulen los vapores. Use el producto sólo con la ventilación adecuada. No inhale polvo, vapores ni partículas del rocío. Asegure la entrada de aire puro durante la aplicación y el secado. Si le lloran los ojos, tiene dolor de cabeza o mareos, utilice protección respiratoria aprobada por NIOSH (Instituto Nacional para la Seguridad y Salud Ocupacional) o abandone el área. Evite el contacto con los ojos, la piel y la ropa. **Primeros auxilios:** Si tiene dificultades para respirar, abandone el área en busca de aire puro. Si el problema persiste, busque atención médica de inmediato. En caso de contacto con los ojos, enjuague de inmediato con abundante agua durante al menos 15 minutos y busque atención médica. En caso de contacto con la piel, lave bien con agua y jabón. **MANTENGA EL PRODUCTO ALEJADO DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.**

¡ADVERTENCIA: Cáncer y daños reproductivos - www.P65Warnings.ca.gov.

SATISFACCIÓN GARANTIZADA: Si no está satisfecho con este producto, comuníquese con el Soporte Técnico de Rust-Oleum al 888-855-1774 para obtener un reembolso del total del precio de compra. Consulte el número de producto y el código de lote.

Prod. No. 272479



ZINSSER
QUALITY SINCE 1949



Bulls Eye

1-2-3® plus
ADVANCED TECHNOLOGY

**PRIMER
FOR ALL PROJECTS**

PINTURA BASE A BASE DE ACEITE PARA TODO TIPO DE SUPERFICIE
SELLADOR • BLOQUEADOR DE MANCHAS

**20% Greater Coverage
Greater Hide**

Topcoat in **30 Minutes**

**GUARANTEED
ONE COAT
HIDE**

BLOCKS ALL WATER & OIL BASE STAINS

SMOOTH FINISH | SEALS ODORS

STICKS TO ALL SURFACES

BRIGHT WHITE • INTERIOR/EXTERIOR

¡DANGER!

EXTREMELY FLAMMABLE. VAPOR HARMFUL. VAPORS MAY CAUSE FLASH FIRE. CONTENTS UNDER PRESSURE.

See other cautions on back panel.

EXTREMADAMENTE INFLAMABLE. EL VAPOR ES PERJUDICIAL. LOS VAPORES PUEDEN CAUSAR COMBUSTIÓN INSTANTÁNEA. CONTENIDO BAJO PRESIÓN.

Observe otras precauciones al dorso.

NET WT. 13 OZ. (369 g)

Bulls Eye 1-2-3® Plus aerosol is a high hiding, all purpose, all surface, primer-sealer and stain blocker that provides 20% greater coverage and hide compared to competition. Developed for residential and commercial applications when an ultimate performance primer is required. It blocks and seals stains caused by water, nicotine, smoke, tannin, pencil, ink, grease and felt marker, and seals smoke and pet odors. Use on any interior or exterior wood, concrete, drywall, or non-galvanized metal, including hard-to-paint surfaces such as railings, shutters, and outdoor furniture. Perfect for sealing spackle, drywall repairs, and hiding dark colors. Sticks to glossy paint, glass, and ceramic tile.

Surface Preparation: Surfaces should be clean, dry, sound, and free of dust, dirt, grime, grease, oil, wax, mildew, wallpaper adhesive, or any contamination that may interfere with adhesion. Remove loose paint, dirt, and rust.

APPLICATION: Use at room temperature (70°F) in a well ventilated area - avoid high humidity. Shake can vigorously until ball inside can rattle. Turn upside down and continue shaking for one minute - shake occasionally during use. If ball does not rattle, do not strike the can. Spray 10" - 12" from object with short "dusting" strokes. If valve clogs, twist and pull off spray tip and rinse it in a solvent such as mineral spirits. Do not stick pin or other object into the stem. To permanently block heavy odors, use **Zinsser B-I-N® Ultimate Stain Blocker**.

Drytime: Dries in minutes; topcoat in 30 minutes with latex or oil-base paints. For best results allow primer to cure overnight when applying strong solvent-base topcoats.

Clean-up: Wipe off tip before storing. Clean up wet paint with Xylol or mineral spirits. Throw away empty can in trash pickup. Do not burn or place in home trash compactor.

WARNING! If you scrape, sand or remove old paint, you may release lead dust. LEAD IS TOXIC. Contact the National Lead Information Hotline at 1-800-424-LEAD, or log on to www.epa.gov/lead.

DANGER! CONTAINS: ACETONE, LIQUIFIED PETROLEUM GAS AND PETROLEUM DISTILLATES. Vapor harmful. May affect the brain or nervous system causing dizziness, headache or nausea. Causes eye, skin, nose and throat irritation. Do not puncture, strike, or incinerate (burn) container. Exposure to heat or prolonged exposure to sun may cause bursting. Do not expose to heat or store at temperatures above 120°F (48°C). **NOTICE:** Reports have associated repeated and prolonged occupational overexposure to solvents with permanent brain and nervous system damage. Intentional misuse by deliberately concentrating and inhaling the contents may be harmful or fatal. **Vapors may ignite explosively.** Keep away from heat, sparks and flame. Do not smoke. Extinguish all flames and pilot lights and turn off stoves, heaters, electric motors and other sources of ignition during use and until all vapors are gone. Prevent build-up of vapors by opening all windows and doors to achieve cross-ventilation. **Use only with adequate ventilation.** Do not breathe dust, vapors or spray mist. Ensure fresh air entry during application and drying. If you experience eye watering, headache or dizziness, wear respiratory protection (NIOSH approved) or leave the area. Avoid contact with eyes, skin and clothing. **First Aid:** If you experience difficulty in breathing, leave the area to obtain fresh air. If continued difficulty is experienced, get medical attention immediately. In case of eye contact, flush immediately with plenty of water for at least 15 minutes and get medical attention; for skin, wash thoroughly with soap and water. **KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN.** **WARNING:** Cancer and Reproductive Harm - www.P65Warnings.ca.gov.

SATISFACTION GUARANTEED: If you are dissatisfied with this product, contact Rust-Oleum Product Support at 888-855-1774 for product replacement or a full refund of the purchase price. Refer to product number and batch code.

■ RUST-OLEUM
CORPORATION

**11 Hawthorn Pkwy., Vernon Hills, IL 60061
888-855-1774 rustoleum.com/zinsser**

Made in USA | Hecho en E.U.A.

©2018 Rust-Oleum Corporation 334565 0718