

INSTALLATION INSTRUCTIONS

1. Turn off water supply. Flush tank to remove water. Remove excess water with sponge. Disconnect water supply line.
2. Loosen wing nuts or hex nuts from under toilet bowl and lift tank from bowl. Remove old gasket from tube.
3. Place new gasket on tube. Recess in gasket permits snug fit over nut on tube. Set tank back on bowl opening, bolts will line up tank to bowl. Replace washers and nuts beneath bowl. Tighten gently and evenly (do not overtighten as bowl may crack).
4. Reconnect water supply; turn on water and fill tank and check for leaks.

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

1. Cierra el suministro de agua. Descarga el agua del tanque. Quita el agua excedente con una esponja. Desconecta la línea de suministro de agua.
2. Afloja las tuercas de mariposa o hexagonales de la parte inferior que están en la taza del inodoro; levanta el tanque y sepáralo de la taza. Quita la junta vieja del tubo.
3. Coloca la junta nueva en el tubo. La muesca de la junta permite un encaje perfecto en la tuerca del tubo. Vuelve a colocar el tanque en la abertura de la taza; con los pernos, se podrá alinear el tanque y la taza. Reemplaza las arandelas y las tuercas debajo de la taza. Aprieta con cuidado y de manera uniforme (no aprietes demasiado, ya que la taza puede romperse).
4. Vuelve a conectar el suministro de agua; ábrelo, llena el tanque y verifica que no haya filtraciones.