GMP310 **EGGSHELL** BASE 1 (WHITE)

1341758

GMP310
Base 1 (White)

Glidden®

# MULTI-PRO®

INTERIOR LATEX PAINT

**PRO**

**GOOD TOUCH-UP & HIDING**
QUICK DRY & RECOAT TIME
UNIFORM FINISH

SPRAY
BRUSH
ROLL

WARNING!
HARMFUL IF INHALED.
See Precautions and First Aid on Back Panel.

¡ADVERTENCIA!
Vea las Precauciones y los Primeros Auxilios al Dorso.

124 FL OZ
3.66 L

**GLIDDEN® MULTI-PRO®**
**Pintura látex para interiores**
**Pro**
**Buen retoque y ocultamiento**
**Tiempo rápido de secado y repintado**
**Acabado uniforme**
**Rociar, Brochar, Rodar**
**Porcelana translúcida**
**Base 1 (Blanco)**

MADE IN THE USA OF GLOBALLY SOURCED MATERIALS

**Calc. VOC < 50 g/L (0.4 lbs/gal)**

SAP Code: 00484993

8 40362 38511 3

**1-800-GLIDDEN · www.glidden.com** (25325)
Manufactured by: The Pittsburgh Paints Co.
400 Bertha Lamme Drive,
Cranberry Township, PA 16066

© 2025 The Pittsburgh Paints Co. All Rights Reserved. *Glidden*, the *Glidden Logo*, and *Multi-Pro* are registered trademarks of The Pittsburgh Paints Co.

## LIFETIME GUARANTEE / LIMITED WARRANTY

The Pittsburgh Paints Co. warrants your satisfaction with the application, appearance, and performance properties of this product when applied to a properly prepared surface in accordance with label directions. THE PITTSBURGH PAINTS CO. MAKES NO OTHER EXPRESS WARRANTIES. IF THE PRODUCT FAILS TO CONFORM TO THIS LIMITED WARRANTY, THE PITTSBURGH PAINTS CO. WILL, AT YOUR OPTION, FURNISH REPLACEMENT PRODUCT OR REFUND THE PURCHASE PRICE. THIS LIMITED WARRANTY EXCLUDES (1) LABOR OR COSTS OF LABOR FOR THE APPLICATION OR REMOVAL OF ANY PRODUCT AND (2) ALL OTHER DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES. This Limited Warranty gives you specific legal rights; you may have other rights which vary by state. Some states do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so the above exclusion or limitation may not apply to you. To make a claim under this Limited Warranty, supply dated proof of purchase to the store of purchase or to The Pittsburgh Paints Co., 400 Bertha Lamme Drive, Cranberry Township, PA 16066.

## GARANTÍA POR VIDA / GARANTÍA LIMITADA

The Pittsburgh Paints Co. garantiza su satisfacción con las propiedades de aplicación, apariencia y rendimiento de este producto cuando se aplica a una superficie debidamente preparada de acuerdo con las instrucciones de la etiqueta. THE PITTSBURGH PAINTS CO. NO OFRECE NINGUNA OTRA GARANTÍA EXPRESA. SI EL PRODUCTO NO CUMPLE CON ESTA GARANTÍA LIMITADA, THE PITTSBURGH PAINTS CO. LE PROPORCIONARÁ, A SU ELECCIÓN, UN PRODUCTO DE SUSTITUCIÓN O LE REEMBOLSARÁ EL PRECIO DE COMPRA. ESTA GARANTÍA LIMITADA EXCLUYE (1) MANO DE OBRA O COSTES DE MANO DE OBRA POR LA APLICACIÓN O RETIRADA DE CUALQUIER PRODUCTO Y (2) CUALQUIER OTRO DAÑO DIRECTO, INDIRECTO, INCIDENTAL, ESPECIAL O CONSECUENTE. Esta Garantía Limitada le otorga derechos legales específicos; usted puede tener otros derechos que varían según el estado. Algunos estados no permiten la exclusión o limitación de daños incidentales o consecuentes, por lo que la exclusión o limitación anterior puede no aplicarse en su caso. Para presentar una reclamación en virtud de esta Garantía Limitada, presente un comprobante de compra fechado en el establecimiento de compra o en The Pittsburgh Paints Co., 400 Bertha Lamme Drive, Cranberry Township, PA 16066.

**PRO INFO & RESOURCES**

**DRY TIME** Tiempo de Secado: **30–60 MINUTES**

**RECOAT** Tiempo de Secado Entre Capas: **2–4 HOURS**

**COVERAGE** Rendimiento: UP TO **400 SQ. FT. PER GALLON**

**CLEANUP** Limpiar: **SOAP & WATER**

**WHERE TO USE:** Ideal for use on properly prepared, interior walls, ceilings, or trim composed of primed or previously painted drywall, plaster, masonry, wood, and metal.

**COVERAGE:** Up to 400 sq. ft. (37 sq. meters) per U.S. gallon (3.78 L) on primed, smooth, nonporous surfaces. Coverage figures do not include material loss due to surface irregularities and porosity, or material loss due to application method or mixing. Some colors, drastic color changes, or porous surfaces may require more than one coat to achieve a uniform finish.

**SURFACE PREPARATION:** Surface must be clean and dry. Remove all loose, peeling paint, dirt, grease, and any other surface contaminants. Putty all nail holes and caulk all cracks and open seams. Sand all glossy, rough, and patched surfaces. Plaster, concrete, and masonry surfaces must be completely dry, free of efflorescence, and allowed to cure for 30 days prior to painting. May be used self-priming on new drywall. Prime all bare wood, plaster, masonry, metal, and porous surfaces with an appropriate primer.

WARNING! If you scrape, sand, or remove old paint, you may release lead dust or fumes. LEAD IS TOXIC. EXPOSURE TO LEAD DUST OR FUMES CAN CAUSE SERIOUS ILLNESS, SUCH AS BRAIN DAMAGE, ESPECIALLY IN CHILDREN. PREGNANT WOMEN SHOULD ALSO AVOID EXPOSURE. Wear a properly fitted, NIOSH-approved respirator and prevent skin contact to control lead exposure. Clean up carefully with a HEPA vacuum and a wet mop. Before you start, find out how to protect yourself and your family by contacting the USEPA National Lead Information Hotline at 1-800-424-LEAD or log on to www.epa.gov/lead. Follow these instructions to control exposure to other hazardous substances that may be released during surface preparation.

**APPLICATION:** Stir thoroughly. Apply with a high-quality brush, roller (nap size – 3/8" for smooth surfaces and up to 3/4" for rough or textured surfaces), paint pad, or by spray equipment. For airless spray application, use tip size .015" to .021" and pressure range of 1500 to 2000 psi. When using more than one container of the same color, intermix to ensure color uniformity. Do not thin. Apply only when air, product, and surface temperatures are between 50°F (10°C) and 90°F (32°C).

**DRYING:** Normally dries to touch in 30 to 60 minutes at 77°F (25°C) and 50% relative humidity. Allow two to four hours before recoating. Drying times listed may vary depending on temperature, humidity, color, film build, and air movement. Wait at least 30 days after painting before cleaning the surface with a non-abrasive, mild cleanser. Very deep colors may require longer to fully cure.

**CLEANUP:** Clean tools with warm, soapy water.

**DISPOSAL:** Contact your local environmental regulatory agency for guidance on disposal of unused product. Do not pour down a drain or storm sewer.

**PROTECT FROM FREEZING.** U-1200-14A

**PRECAUTIONS AND FIRST AID:** Do not breathe vapor or mist. Keep container tightly closed and sealed until ready for use. Wash thoroughly after handling. Provide fresh air ventilation during and after application and drying. Avoid the inhalation of dust, particulates, spray or mist arising from the application of this preparation. Use personal protective equipment as required. **FIRST AID:** If swallowed, rinse mouth with water (only if the person is conscious). Do not induce vomiting unless directed to do so by medical personnel. If in eyes, rinse with water for 15 minutes. Check for and remove any contact lenses. If on skin, rinse well with water. Wash with soap and water. Get medical attention if irritation develops. If inhaled, remove to fresh air. Call physician immediately. CONTAINS: water (7732-18-5), Acetic acid ethenyl ester, polymer with ethene (24937-78-8), titanium dioxide (13463-67-7), Kaolin (1332-58-7), Nepheline syenite (37244-96-5), propyldynetrimethanol (77-99-6). Contains isothiazolinones. May cause allergic reaction. Keep out of the reach of children. SDS, spill, and emergency information are available by calling 1-833-477-1553.

**DÓNDE USAR:** Ideal para uso en paredes interiores, techos o guarniciones, compuestos por paneles de tabla roca, yeso, mampostería, madera y metal nuevos o previamente pintados o imprimados.

**RENDIMIENTO:** Hasta 37 m² (400 pies²) por cada 3.78 litros (un galón de EE.UU.) en superficies imprimadas, lisas y sin porosidad. Las cifras de rendimiento no incluyen las pérdidas ocasionadas por irregularidades y porosidad de la superficie, ni pérdidas del material debido al método de aplicación o al mezclarlo. Algunos colores, cambios drásticos de color o superficies porosas podrían necesitar más de una capa de pintura para lograr un acabado uniforme.

**PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE:** La superficie debe estar limpia y seca. Elimine toda la pintura suelta y descascarada, suciedad, grasa y cualquier otro tipo de contaminantes de la superficie. Rellene con compuesto de remiendo todos los agujeros de clavos y con calafateo todas las grietas y juntas abiertas. Lije todas las superficies brillantes, asperas y con reparaciones. Las superficies de yeso, concreto y mampostería deben estar completamente secas, sin eflorescencia y se deben dejar curar durante 30 días antes de pintar. Puede usarse auto-imprimación en tabla roca nueva. Imprima toda la madera descubierta, yeso, mampostería, superficies metálicas y porosas con un imprimador apropiado.

¡ADVERTENCIA! Si raspa, lija o elimina pintura vieja, puede generar polvo o vapores de plomo. EL PLOMO ES TÓXICO. LA EXPOSICIÓN AL POLVO O A LOS VAPORES DE PLOMO PUEDE CAUSAR ENFERMEDADES GRAVES, COMO DAÑOS CEREBRALES, ESPECIALMENTE EN LOS NIÑOS. LAS MUJERES EMBARAZADAS TAMBIÉN DEBEN EVITAR LA EXPOSICIÓN. Para controlar la exposición al plomo, use un respirador aprobado por NIOSH debidamente ajustado y evite el contacto con la piel. Limpie cuidadosamente con una aspiradora con filtro HEPA o un trapeador húmedo. Antes de comenzar, averigüe cómo puede protegerse usted y cómo proteger a su familia poniéndose en contacto con la Línea Nacional Directa de Información sobre el Plomo de la Agencia de Protección al Medio Ambiente (EPA) en EE.UU. llamando al 1-800-424-LEAD o visite www.epa.gov/lead. Siga estas instrucciones para controlar la exposición a otras sustancias peligrosas que se puedan generar durante la preparación de las superficies.

**APLICACIÓN:** Mezcle muy bien. Aplíquelo con una brocha, rodillo (tamaño del pelo - 9.5 mm (3/8 pulg.) para superficies lisas y hasta 19 mm (3/4 pulg.) para superficies ásperas o texturizadas), almohadilla para pintar de muy buena calidad, o con equipo rociador. Para la aplicación sin aire, use una boquilla de 0.015 a 0.021 pulg. y una presión de 1500 a 2000 psi. Cuando utilice más de un envase del mismo color, mézclelos entre sí para asegurar un color uniforme. No diluir. Aplíquelo solamente cuando las temperaturas del aire, el producto y la superficie estén entre 10°C (50°F) y 32°C (90°F).

**SECADO:** Normalmente se seca al tacto en 30 a 60 minutos a 25°C (77°F) y a un 50% de humedad relativa. Deje transcurrir de dos a cuatro horas antes de aplicar otra capa. Los tiempos de secado pueden variar según la temperatura, la humedad, el color, la formación de la película de pintura y el movimiento del aire. Espere al menos 30 días después de pintar para limpiar la superficie con un limpiador suave no abrasivo. Los colores muy profundos pueden requerir más tiempo para curar por completo.

**LIMPIEZA:** Limpie las herramientas con agua jabonosa tibia.

**ELIMINACIÓN:** Para recibir orientación sobre cómo desechar el producto no usado, comuníquese con la agencia medioambiental local. No lo vierta en el drenaje ni en alcantarillas de aguas pluviales.

**EVITE QUE SE CONGELE.** U-1200-14A

**PRECAUCIONES Y PRIMEROS AUXILIOS:** NOCIVO SI SE INHALA. No respire los vapores o nieblas. Mantener el contenedor bien cerrado y sellado hasta el momento de usarlo. Lavarse cuidadosamente después de la manipulación. Proporcionar ventilación con aire fresco durante y después de la aplicación y el secado. Evite la inhalación de polvo, partículas, aerosoles o nieblas resultantes de la aplicación de esta preparación. Utilice equipo de protección personal cuando sea necesario. **PRIMEROS AUXILIOS:** Si se ingiere, enjuague la boca con agua (solamente si la persona está consciente). No inducir al vómito a menos que lo indique expresamente el personal médico. Si el contacto es en los ojos, enjuague con agua abundante durante 15 minutos. Verificar si la víctima lleva lentes de contacto y en este caso, retirárselas. Si el producto cae en la piel, enjuagarla bien con agua. Lavar con agua y jabón. Obtenga atención médica si se desarrolla irritación. Si es inhalado, trasladar al afectado al aire libre. Llamar a un médico inmediatamente. CONTIENE: agua (7732-18-5), Etenil éster de Ácido acético, polímero con eteno (24937-78-8), Dióxido de titanio (13463-67-7), Caolin (1332-58-7), Nefelina sienita (37244-96-5), propildintrimetanol (77-99-6). Contiene isotiazolinonas. Puede provocar una reacción alérgica. Manténgase fuera del alcance de los niños. Información sobre la ficha de datos de seguridad, derrames e emergencias están disponibles llamando al 1-833-477-1553.