

GRAY



Bulls Eye 1·2·3®

Interior & Exterior

PRIMER FOR ALL SURFACES

BLOCKS TOUGH STAINS
SMOOTH FINISH | SEALS ODORS
STICKS TO ALL SURFACES
TOPCOAT IN 30 MINUTES

IDEAL
UNDER DEEP
COLOR
PAINTS

GRAY
PRIMER

TURBO TIP up to
10" FAN SPRAY

TURBO

SPRAY SYSTEM™

4X FASTER

than traditional spray primer

FOR LARGE PROJECTS

DANGER! EXTREMELY FLAMMABLE
LIQUID AND VAPOR. VAPOR HARMFUL.
VAPORS MAY CAUSE FLASH FIRE.
CONTENTS UNDER PRESSURE.
See other cautions on back panel.

¡PELIGRO! LIQUIDO Y VAPOR
EXTREMADAMENTE INFLAMABLES. VAPORES
NOVICOS. PUEDEN CAUSAR UN INCENDIO
REPENTINO. NO SOMETER A PRESIÓN.
Observe otras precauciones al dorso.

NET WT. 26 OZ. (737g)

Bulls Eye 1-2-3 Turbo is a high hiding, all purpose, primer-sealer and stain blocker. The Turbo Spray System™ with spray up to 10" wide allows for faster project completion making it ideal for large projects. It blocks and seals stains caused by water, nicotine, smoke, tannin, pencil, ink, grease and felt marker and seals smokes and other odors. Use on any interior or exterior wood, concrete, drywall or non-galvanized metal. Adheres to hard-to-paint surfaces such as railings, shutters, outdoor furniture and sticks to glossy paint, glass and ceramic tile. Perfect for sealing spackle, drywall repairs and hiding dark colors.

Painting Conditions: Use outdoors or in a well-ventilated area such as an open garage. Use when temperature is between 50°F (10°C) and 90°F (32°C) and humidity is below 85% to ensure proper drying. Do not spray to surfaces that, when heated, exceed 200°F (93°C) or galvanized metal. Avoid spraying in very windy, dusty conditions. Cover surrounding area to protect from spray mist.

Surface Preparation: Surfaces should be clean, dry, sound, and free of dust, dirt, grime, grease, oil, wax, mildew, wallpaper adhesive, or any contamination that may interfere with adhesion. Remove loose paint, dirt, and rust. **WARNING:** If you scrape, sand or remove old paint, you may release lead dust. LEAD IS TOXIC. Contact the National Lead Information Hotline at 1-800-424-LEAD or log on to www.epa.gov/lead.

Painting: Shake can vigorously for one minute after mixing ball begins to rattle. If mixing ball fails to rattle DO NOT STRIKE. Contact Rust-Oleum. Shake often during use. Hold can upright 8-14" from surface and spray in a steady back-and-forth motion, slightly overlapping each stroke. Keep the can the same distance from the surface. **Keep the can in motion while spraying.** **Note:** The closer the can is held to the surface the faster you should move the can while painting to avoid drips and sags.

Dry & Recoat Times: based on 70°F (21°C) - 50% relative humidity. Allow more time at cooler temperatures. Dries in 30 minutes; topcoat in 30 minutes with latex or oil-base paints. For best results allow primer to cure overnight when applying strong solvent-base topcoats.

Clean-up: Wipe off tip before storing. Clean up wet paint with Xylol or mineral spirits. Throw away empty can in trash pickup. Do not burn or place in home trash compactor.

Clogging: If valve clogs, twist and pull off spray tip and rinse it in a solvent such as mineral spirits. Do not stick a pin or other objects into the stem.

CONTAINS: LIQUID PETROLEUM GAS, ACETONE, N-BUTYL ACETATE, PETROLEUM DISTILLATES AND AROMATIC HYDROCARBONS. Vapor harmful. May affect the brain or nervous system causing dizziness, headache or nausea. Causes eye, skin, nose and throat irritation. Do not puncture, strike or incinerate (burn) container. Exposure to heat or prolonged exposure to sun may cause bursting. Do not expose to heat or store at temperatures above 120°F (48°C). **NOTICE:** Reports have associated repeated and prolonged occupational overexposure to solvents with permanent brain and nervous system damage. Intentional misuse by deliberately concentrating and inhaling the contents may be harmful or fatal. **Vapors may ignite explosively.** Keep away from heat, sparks and flame. Do not smoke. Extinguish all flames and pilot lights and turn off stoves, heaters, electric motors and other sources of ignition during use and until all vapors are gone. Prevent build-up of vapors by opening all windows and doors to achieve cross-ventilation. **Use only with adequate ventilation.** Do not breathe dust, vapors or spray mist. Ensure fresh air entry during application and drying. If you experience eye watering, headache or dizziness or if air monitoring demonstrates vapor/mist levels are above applicable limits wear an appropriate, properly fitted respirator (NIOSH approved) during and after application. Follow respirator manufacturer's directions for respirator use. Avoid contact with eyes, skin and clothing. **First Aid:** If you experience difficulty in breathing, leave the area to obtain fresh air. If continued difficulty is experienced, get medical attention immediately. In case of eye contact, flush immediately with plenty of water for at least 15 minutes and get medical attention; for skin, wash thoroughly with soap and water. **WARNING:** Cancer and Reproductive Harm - www.P65Warnings.ca.gov. **KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN.** For emergency, call your physician, local poison control center or local emergency room. For product health information, call: (888) 855-1774.

SATISFACTION GUARANTEED: If you are dissatisfied with this product, contact our Product Support Department at 888-855-1774 for a full refund of the purchase price. Refer to product number and batch code on bottom of can.

Bulls Eye 1-2-3 Turbo es un imprimador-sellador y bloqueador de manchas multiuso y con gran poder de cobertura. El Turbo Spray System™ con capacidad de rociar con una extensión de 10" permite finalizar los proyectos con rapidez, por lo que es ideal para proyectos grandes. Bloquea y cubre las manchas de humedad, nicotina, humo, tannin, lápiz, tinta, grasa y marcadores, y sella humos y olores. Usado en interiores y exteriores sobre madera, concreto, paredes de yeso o metal sin galvanizar. Se adhiere a superficies difíciles de pintar como barandillas, contraventanas, muebles de exterior y se pega a la pintura satinada, al vidrio y a la loza cerámica. Perfecto para áreas con masilla, paredes de yeso, reparaciones y para cubrir colores oscuros.

Condiciones de Aplicación: Utilice el producto en el exterior o en un lugar con buena ventilación, como por ejemplo, en un garaje abierto. Uselo cuando la temperatura sea de entre 50°F (10°C) y 90°F (32°C), y la humedad esté por debajo del 85% para asegurar el secado correcto. No lo aplique sobre superficies que, al calentarse, superen los 200°F (93°C) ni sobre metales galvanizados. Evite utilizar el producto en condiciones de mucho viento o polvo. Cubra las zonas circundantes para protegerlas de la neblina del rocío. **Preparación de la Superficie:** La superficie debe estar limpia, seca, firme y sin polvo, suciedad, tinte, grasa, asfalto, cera, mucho adhesivo para empapelado o cualquier producto contaminante que pueda interferir con la adhesión. Retire la pintura suelta, la suciedad y el polvo. **ADVERTENCIA:** Si raspa, lija o quita pintura vieja, puede desprender polvo con plomo. EL PLOMO ES TOXICO. Comuníquese con la Línea Directa Nacional de Información sobre Plomo al 1-800-424-LEAD o visite www.epa.gov/lead. **Para Pintar:** Agite la lata energicamente durante un minuto después de que la bola de mezclador comienza a sonar. Si la bola de mezclador no suena, NO GOLPEE LA LATA. Póngase en contacto con Rust-Oleum. Agite la lata con frecuencia durante el uso. Sostenga la lata a posición vertical a una distancia de entre 8 y 14 pulgadas de la superficie y realice movimientos laterales firmes, superponiendo ligeramente cada pasada. Mantenga la lata siempre a la misma distancia de la superficie. **Procure que la lata esté siempre en movimiento durante la pulverización.** **Nota:** Mientras más cerca esté la lata de la superficie, más rápido deberá mover la lata mientras pinta para evitar que queden gotas y que se chorren. **Tiempo de secado y de espera entre una capa y otra:** corresponden a condiciones de 70°F (21°C) y 50 % de humedad relativa. Deje pasar más tiempo cuando la temperatura sea más baja. Se seca en 30 minutos; la capa de acabado, en 30 minutos con las pinturas a base de aceite o látex. Para obtener mejores resultados, permita que el imprimador se cure de un día al otro cuando aplique capas de acabado a base de solventes fuertes. **Limpieza:** Limpie la punta antes de guardar el producto. Limpie la pintura fresca con xileno o solvente mineral. Deshace la lata usada en un lugar reservado para la recolección de residuos. No la quemé ni arroje al compactador de basuras de su casa. **Precaución:** Si la válvula se obstruye, gire y jale la punta del aerosol y enjuáguela con un solvente como el solvente mineral. No inserte ningún alfiler u otro objeto en el vástago. No inserte ningún alfiler u otro objeto en el vástago.

CONTIENE: GAS LIQUIDO DE PETRÓLEO, ACETONA, ACETATO DE N-BUTILO, DESTILADOS DE PETRÓLEO Y HIDROCARBUROS AROMÁTICOS. Vapores dañinos. Pueden afectar al cerebro o al sistema nervioso causando mareos, dolores de cabeza o náuseas. Causa irritaciones en los ojos, piel, nariz y garganta. No perforar, golpear o quemar (quemar) el contenedor. Una exposición con el calor o una exposición prolongada con el Sol puede causar que revienten explosivamente. No exponga al calor o almacene en temperaturas sobre 48° C (120° F). **AVISO:** Los reportes han asociado una sobreexposición ocupacional repetida y prolongada con los solventes con daños permanentes al cerebro y al sistema nervioso. El mal uso intencional al concentrar e inhalar el contenido deliberadamente puede ser peligroso o fatal. **Los vapores pueden incendiarse explosivamente.** Mantenga lejos del calor, chispas y llamas. No fume. Extinga todas las llamas de fuego y llamas piloto y apague las estufas, calentadores, motores eléctricos y otras fuentes de ignición durante el uso y hasta que todos los vapores desaparezcan. Prevenga la acumulación de vapores abriendo todas las ventanas y puertas para lograr una ventilación cruzada. **Use solamente con una ventilación adecuada.** No inhale polvo, vapores ni rocío. Asegúrese de que entre aire fresco durante la aplicación y el secado. Si leoran los ojos, suelte de dolores de cabeza o mareos, o el control del aire demuestra que los niveles de vapor o vahos son superiores a los límites aplicables, use un respirador apropiado que se ajuste adecuadamente (aprobado por NIOSH, Instituto Nacional para la Seguridad y Salud Ocupacional) durante y después de la aplicación. Siga las instrucciones de uso del respirador proporcionadas por el fabricante. Evite contacto con los ojos, piel, y la ropa de vestir. **Primeros Auxilios:** Si sufre dificultad al respirar, salga del área para obtener aire fresco. Si la dificultad continúa, obtenga atención médica inmediatamente. En caso de contacto con los ojos, enjuáguelos con bastante agua por lo menos 15 minutos y luego obtenga atención médica. En caso de la piel, lávela completamente con jabón y agua. **ADVERTENCIA:** Cáncer y daños reproductivos - www.P65Warnings.ca.gov. **MANTÉNGA FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.** En caso de una emergencia, llame a su médico, o al centro local para el control de los venenos o una sala local para las emergencias o urgencias. Para obtener información sobre la salud referente a este producto llame al (888) 855-1774. **PROHIBIDA SU VENTA A MENORES DE EDAD; PRODUCTO ORIGINARIO DE E.U.A.**

SATISFACTION GUARANTEED: If you are dissatisfied with this product, contact our Product Support Department at 888-855-1774 for a full refund of the purchase price. Refer to product number and batch code on bottom of can.

ECO INFO For more information visit rustoleum.com/ecoinfo
Contains No CFC's or other substances which deplete the ozone layer



UP
TO
10"
WIDE
SPRAY

Innovative Turbo Spray System completes
large projects in a fraction of the time

- 4X greater output for quick coverage
- Professional spray equipment results without messy cleanup
- 26 oz can optimized for large projects



RUST-OLEUM
CORPORATION

11 Hawthorn Pkwy., Vernon Hills, IL 60061
888-855-1774 rustoleum.com/turbospray

Made in USA | Hecho en E.U.A.
©2018 Rust-Oleum Corporation 346330 0818

343748 GRAY PRIMER

