Varathane

SINCE 1958

ULTIMATE SPAR URETHANE

OIL BASED

EXTERIOR

SUPERIOR UV PROTECTION

SOAP & WATER CLEAN UP

SEALS OUT WATER

CRYSTAL CLEAR GLOSS

SATISFACTION GUARANTEED

DANGER! EXTREMELY FLAMMABLE LIQUID AND VAPOR.
VAPOR HARMFUL. VAPOR MAY CAUSE FLASH FIRE.
CONTENTS UNDER PRESSURE. Read other cautions on back panel.

¡PELIGRO! LÍQUIDO Y VAPOR EXTREMADAMENTE INFLAMABLES. VAPORES DAÑINOS. VAPORES PUEDEN CAUSAR UN INCENDIO INSTANTÁNEO.
CONTENIDO BAJO PRESIÓN Observar otras precauciones al dorso.

NET WT. 11.25 oz. 319g

Varathane Spar Urethane is the best solution to protect exterior wood against extreme weather conditions. It is specially formulated to provide superior durability and flexible enough to expand and contract as the wood and weather changes. UV inhibitors reduce fading and superior mold and mildew resistance make your outdoor projects last for years. Varathane Spar Urethane is crystal clear, virtually odorless and provides for easy, water clean-up.

BEST PROJECT USAGE: Any exterior wood surface. Ideal for: Railings, fences, patio furniture, house trim and boats above the waterline. **NOT RECOMMENDED FOR:** Decks or high traffic areas, siding or rough-sawn surfaces. **PREVIOUSLY FINISHED SURFACES:** For best adhesion, surfaces must be clean, dry and free of wax, grease, oil, shellac, lacquer, mildew and polishes. Remove shellac with a paint stripper and mildew with a solution of up to 10% household bleach and tap water. Old finishes in poor condition must be removed. Sand to obtain a smooth surface. Do not use steel wool as rust may develop after the finish has been applied. Remove all sanding dust using a vacuum or cloth dampened with mineral spirits. **WARNING!** If you scrape, sand, or remove old paint, you may release lead dust. LEAD IS TOXIC. Contact the National Lead Hotline at 1-800-424-LEAD or log on to www.epa.gov/lead. **STAINED OR PAINTED WOOD:** Follow manufacturer's directions for application of stain or paint. Make certain surface is thoroughly dry before applying Varathane Spar Urethane. Refer to manufacturer's label for dry times. For best results, use a Varathane Wood Stain. **UNFINISHED SURFACE PREPARATION:** Sand using 120-150 grit sandpaper and remove all sanding dust using a rag lightly dampened with mineral spirits, or vacuum. If a filler or putty is used, make sure that it does not contain wax and allow enough time to dry thoroughly. **APPLICATION:** Shake can vigorously before and during use. Use a drop cloth or newspapers to protect surrounding areas from spray mist. Spray light mist coats, holding can 10–12 inches from surface. Move can with a smooth sweeping motion to avoid runs and sags. Several light coats give a better finish than one heavy coat. Allow finish to dry then re-coat. Dries to the touch in 30 minutes; re-coat after 1 hour. For extra smoothness, sand lightly with fine-grit (220) sandpaper before final coat. For maximum durability, a minimum of 4 coats is recommended. Clean spray button immediately after use by turning can upside down and pressing spray button for 10 seconds or until only clear gas comes out. **APPLICATION TIPS:** Product appears milky when wet but dries to a crystal clear finish. Use adequate ventilation at all times. Apply at temperatures above 55°F and below 90°F. Use care when applying over white or pastel paints or stains as discoloration may occur. Test Varathane Spar Urethane in an inconspicuous area before beginning. Testing is particularly important when applying over paints or stains as the appearance of these products may change slightly when a water-based finish is applied. **CLEAN-UP:** For fast, easy clean-up use water. Dispose of properly. For guidance on disposal of unused product, contact your local or state government environmental control agency. **COVERAGE:** 10-15 square feet.

CONTAINS: LIQUIFIED PETROLEUM GAS, ACETONE AND PETROLEUM DISTILLATES Vapor harmful. May affect the brain or nervous system causing dizziness, headache or nausea. Causes eye, skin, nose and throat irritation. Harmful if swallowed. Do not puncture, strike, or incinerate (burn) container. Exposure to heat or prolonged exposure to sun may cause bursting. Do not expose to heat or store at temperatures above 120°F. **NOTICE:** Reports have associated repeated and prolonged occupational overexposure to solvents with permanent brain and nervous system damage. Intentional misuse by deliberately concentrating and inhaling the contents may be harmful or fatal. **Vapors may ignite explosively.** Keep away from heat, sparks and flame. Do not smoke. Extinguish all flames and pilot lights and turn off stoves, heaters, electric motors and other sources of ignition during use and until all vapors are gone. Prevent build-up of vapors by opening all windows and doors to achieve cross-ventilation. **Use only with adequate ventilation.** Do not breathe dust, vapors or spray mist. Ensure fresh air entry during application and drying. If you experience eye watering, headache or dizziness or if air monitoring demonstrates vapor/mist levels are above applicable limits, wear an appropriate, properly fitted respirator (NIOSH approved) or leave the area to obtain fresh air. Follow respirator manufacturer's directions for respirator use. Avoid contact with eyes, skin and clothing. Wash thoroughly after handling. **First Aid:** If you experience difficulty in breathing, leave the area to obtain fresh air. If continued difficulty is experienced, get medical attention immediately. In case of eye contact, flush immediately with plenty of water for at least 15 minutes and get medical attention: for skin, wash thoroughly with soap and water. **KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN.** ⚠ **WARNING:** Cancer and Reproductive Harm –www.P65Warnings.ca.gov.

SATISFACTION GUARANTEED: If you are dissatisfied with this product, contact Rust-Oleum Product Support at 800-901-0411 for product replacement or a full refund of the purchase price. Refer to product number and batch code.

KEEP FROM FREEZING

MEJOR USO DEL PRODUCTO: Cualquier superficie de madera en exteriores. Ideal para: barandas, cercas, muebles de jardín, molduras para casas y botes, sobre la línea de flotación. **NO SE RECOMIENDA PARA:** Plataformas o áreas con mucho tráfico, paredes externas o superficies de corte áspero. **SUPERFICIES QUE YA TIENEN UN ACABADO:** Para lograr una mejor adhesión, las superficies deben estar limpias, secas y sin cera, grasa, aceite, goma laca, laca, moho ni abrillantadores. Elimine la goma laca con un decapante y los hongos con una solución de hasta el 10% de lejía de uso doméstico y agua del grifo. Se deben quitar todos los acabados anteriores en mal estado. Lije para obtener una superficie lisa. No use lana de acero ya que puede formar óxido después de que se haya aplicado el acabado. Quite todo el polvo del lijado con una aspiradora o un paño con solvente mineral. ¡**ADVERTENCIA!** Si raspa, lija o quita pintura antigua, puede despedir polvo con plomo. EL PLOMO ES TÓXICO. Comuníquese con la Línea Directa Nacional de Información sobre el Plomo al 1-800-424-LEAD o visite www.epa.gov/lead. MADERA TEÑIDA O PINTADA: siga las instrucciones del fabricante para la aplicación del tinte o la pintura. Asegúrese de que la superficie esté completamente seca antes de aplicar Varathane Spar Urethane. Consulte los tiempos de secado en la etiqueta del fabricante. Para obtener mejores resultados, use un tinte Varathane Wood Stain. **PREPARACIÓN DE UNA SUPERFICIE SIN ACABADO:** Use un papel de lija de grano 120 a150 y quite todo el polvo del lijado con un trapo con solvente mineral o con una aspiradora. Si utiliza tapaporos o masilla asegúrese de que no contenga cera y permita que se seque por completo. **APLICACIÓN:** Agite la lata con fuerza antes y durante el uso. Use un paño protector o periódico para proteger las zonas circundantes de la pulverización. Aplique capas ligeras sosteniendo la lata a 10" o 12" de la superficie. Mueva la lata con un movimiento suave de barrido para evitar que el producto se acumule y se corra. Aplicar varias capas ligeras dan como resultado un mejor acabado que una sola capa gruesa. Deje que el acabado se seque y vuelva a aplicar otra capa. Se seca al tacto en 30 minutos; aplique otra capa después de una hora. Para lograr mayor homogeneidad, lije suavemente con una lija de grano fino (220) antes de aplicar la capa final. Para lograr la máxima durabilidad, se recomienda aplicar 4 capas como mínimo. Limpie de inmediato el botón de rociado después de usarlo: ponga la lata de cabeza y presione el botón de rociado durante 10 segundos o hasta que sólo salga gas limpio. **SUGERENCIAS DE APLICACIÓN:** El producto tiene una apariencia lechosa cuando está húmedo, pero cuando se seca forma un acabado transparente. Siempre debe haber una ventilación adecuada. Aplique a temperaturas superiores a 55° F e inferiores a 90° F. Tenga cuidado al aplicar sobre pinturas o tintes blancos o de color pastel ya que puede producir decoloración. Pruebe Varathane Spar Urethane en un área poco visible antes de comenzar con la aplicación. Es muy importante hacer la prueba cuando se aplica sobre pintura o tinte ya que la apariencia de estos productos puede cambiar ligeramente cuando se aplica un acabado al agua. **LIMPIEZA:** Use agua para una limpieza rápida y fácil. Deseche los residuos de forma adecuada. Para información sobre cómo desechar el producto no utilizado, comuníquese con su agencia local o estatal de control ambiental gubernamental. **RENDIMIENTO:** entre 10 y 15 pies cuadrados.

CONTIENE: GASOLINA DE PETRÓLEO LICUADO, ACETONA Y DESTILADOS DE PETRÓLEO. Vapor nocivos. Puede afectar el cerebro o el sistema nervioso y causar mareos, dolores de cabeza o náuseas. Produce irritación nasal, ocular, de la garganta y de la piel. Nocivo si se ingiere. No perfore ni incinere (queme) el envase. La exposición al calor o la exposición prolongada al sol pueden causar una explosión. No lo exponga al calor ni lo almacene a temperaturas superiores a 120° F. **AVISO:** existen informes que asocian la sobreexposición ocupacional repetida y prolongada al solvente con daños permanentes en el cerebro y el sistema nervioso. Concentrar e inhalar deliberadamente el contenido puede ser nocivo o mortal y constituye un uso indebido intencional del producto. Los vapores pueden encenderse y causar una explosión. Mantenga el producto alejado del calor, las chispas y las llamas. No fume. Apague todas las llamas y los pilotos y también apague las estufas, los calentadores, los motores eléctricos y demas fuentes de ignicion mientras use el producto y hasta que hayan desaparecido todos los vapores. Abra todas las ventanas y las puertas para tener ventilación cruzada y evitar que se acumulen los vapores. Utilice solo con la ventilación adecuada. No inhale polvo, vapores ni particulas de la pulverización. Asegúrese de que entre aire fresco durante la aplicación y el secado. Si le lloran los ojos, sufre dé dolores de cabeza, mareos o el control del aire demuestra que los niveles de vapor o bruma son superiores a los límites aplicables, use un respirador apropiado que le ajuste adecuadamente aprobado por NIOSH, Instituto Nacional para la Seguridad y Salud Ocupacional) durante y despues de la aplicación. Para utilizarlo, siga las instrucciones del fabricante del respirador. Evite el contacto con los ojos, la piel y la ropa. Lávese bien despues de manipular. **Primeros Auxilios:** Si tiene dificultades para respirar, abandone el área en busca de aire fresco. Si la dificultad persiste, busque atención médica de inmediato. En caso de contacto con los ojos, enjuague de inmediato con abundante agua durante al menos 15 minutos y busque atención médica. En caso de contacto con la piel, lave bien con agua y jabon. **MANTENGA EL PRODUCTO ALEJADO DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.** ⚠ **ADVERTENCIA:** Cáncer y daños reproductivos – www.P65Warnings.ca.gov.

SATISFACCIÓN GARANTIZADA: Si no está satisfecho con este producto, comuníquese con el Soporte Técnico de Rust-Oleum al 800-901-0411 para obtener un reembolso del total del precio de compra. Consulte el número de producto y el código de lote.

EVITE QUE SE CONGELE

RUST-OLEUM CORPORATION
11 Hawthorn Pkwy., Vernon Hills, IL 60061
800-901-0411 rustoleum.com/varathane
Made in USA I Hecho en E.U.A.

©2018 Rust-Oleum Corporation 340505 0418

340407 GLOSS

0 20066 42971 3

C µ D ©