

# Ceiling Texture



**SPRAY-ON** with Hopper Style Spray Gun  
Aeross escaldado con el arma de aerosol del estilo de la tolva

**CAUTION!** Contains Calcium Carbonate, Clay, Perlite, Mica, Titanium Dioxide and Quartz. Use with adequate ventilation during mixing and spray application. Do not breathe dust or spray mist. Avoid contact with eyes and skin. Wear safety glasses or goggles and gloves. If properly used, a respirator may offer additional protection. Follow respirator manufacturer's directions for proper use. Wash hands after using.

**FRISTY AD:** In case of eye contact, immediately flush eyes with water for 15 minutes. Get medical attention. If on skin, wash thoroughly with soap and water. If swallowed, get medical attention immediately. In case of respiratory difficulty, move to fresh air and get medical attention.

**KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN**

**WARNING:** This product contains a chemical known to the State of California to cause cancer.

**WARNING:** If you scratch, sand, or remove old paint, you may release lead dust. **LEAD IS TOXIC.** Contact the National Lead Information Hotline at 1-800-424-LEAD or log on to [www.epa.gov/lead](http://www.epa.gov/lead).

**IMPORTANT:** If your ceiling texture was applied prior to 1970, DO NOT attempt to remove it without having it tested for asbestos content. Contact your local EPA office for further information.

**PRECAUCIÓN:** Contiene carbonato de calcio, arcilla, perlita, mica, dióxido de titanio y cuarzo. Usar con ventilación adecuada durante la aplicación de mezcla y pulverización. No respire el polvo o la neblina. Evite el contacto con los ojos y la piel. Use siempre de seguridad o guantes protectores y guantes. Si se utiliza adecuadamente, un respirador puede ofrecer protección adicional. Siga las instrucciones del fabricante del respirador para su uso correcto. Lávese las manos después de usar.

**PREVENIR EL ASBESTO:** Evitar el contacto con los ojos. Iniciar inmediatamente con agua durante 15 minutos. Obtener atención médica. Si en la piel, lavar abundantemente con agua y jabón. En caso de ingestión, buscar atención médica inmediatamente. En caso de dificultad respiratoria, hacer el aire fresco y buscar atención médica.

**MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS**

**ADVERTENCIA:** Este producto contiene una sustancia química que es considerada cancerígena en el estado de California, Estados Unidos

**ADVERTENCIA!** Al raspar, lijar o remover pintura vieja, puede desprenderse polvo de plomo. **EL PLOMO ES TOXICO.** Llame al 1-800-424-LEAD (en EE.UU.) para comunicación la línea de servicio nacional de información

**IMPORTANTE:** Si la textura del techo se aplicó antes de 1970, NO intente quitarlo sin haber que controlarlo el contenido de amianto. Consulte con su oficina local de la EPA para obtener más información.

## Homax Ceiling Texture

Textura para techos

**POPCORN FINISH**  
Acabado palomitas

Mix with Water & Spray-On Using Hopper Gun

Mixar con agua y pulverizar con el arma de la tolva

**DRY MIX - JUST ADD WATER**

Coverage up to **250** sq. ft. / 17 Lbs. (8.2 kg)

Mixar seco - sólo tiene que añadir agua

### INSTRUCCIONES:

**Preparación de la superficie:** La superficie debe estar en buenas condiciones, limpia, seca y libre de polvo. Mantener una temperatura ambiente, un nivel de humedad no superior al 50% y 50°F (10°C) o más elevada.

- Aplicar una pintura base adecuada antes de aplicar la textura.
- Limpie los plásticos y cubiertas antes de aplicar el producto.
- Prepare las superficies con una pintura base adecuada de color.
- Si se necesita aplicar sobre lastrado, debe estar cubierto con un compuesto para los muros y antes de usar.

**Mantención:** Mantener un galón de agua a 70°F en un recipiente limpio con capacidad para 1 galón (3.8 L). Agregar lentamente la textura y mezclar bien por 15 minutos. Usar una pala de 3 libras. Permitir que se seque la textura en un rango de 15 minutos. Mantener la humedad y la temperatura ambiente. Agregar más agua si es necesario. Mantener una temperatura ambiente de 50°F a 80°F y un nivel de humedad no superior al 50%.

**Aplicación:** Antes de aplicar, asegure el equipo para tipo pistola, nebulizador y pistola. Mantenga el equipo limpio. Evite cualquier tipo de pintura de color que no sea blanca. Use un primer adecuado para la superficie. Si se necesita aplicar sobre lastrado, debe estar cubierto con un compuesto para los muros y antes de usar. Aplique en forma pareja sobre el área con un movimiento regular y lento. Mantenga un movimiento regular y lento. Evite aplicar en la superficie, sino pintura y nebulizador para evitar que se resquele la superficie.

**Limpieza:** Limpie el equipo que haya usado en agua y los elementos con agua fría después de haberse usado. Limpie y asegure el equipo con un tiempo mínimo de 15 minutos. Mantenga el equipo limpio para que pueda ser usado en el futuro.

**Cubrir:**

Cubrir con una capa gruesa hasta 250 pies cuadrados por galón (250 m<sup>2</sup>) de superficie con una capa gruesa hasta 175 pies cuadrados por galón (175 m<sup>2</sup>)



Homax Popcorn Ceiling Texture is a non-asbestos spray-on ceiling texture that is easy to mix and safe to apply. Decorates, while concealing minor surface cracks and imperfections.

**Surface Preparation:** Surface should be sound, clean, dry and free of dust and oil. Temperature should be maintained at 55° (13°C) or higher throughout the finishing process.

- Prime new drywall surfaces using a good quality white drywall primer.
- Gloss or painted surfaces should be sanded to a dull finish.
- Metal surfaces should be prepared with a rust-inhibitive primer.
- New concrete should be aged 60 days, top-coated with joint compound and primed.

**Mixing:** Place 1 1/4 gallon (4.73 L) of water in a clean 5-gallon bucket. Slowly add texture and mix thoroughly (drill-type mixers recommended). Allow material to soak for 15 minutes. Remix texture before use, adding more water if thinning is desired. Test on scrap drywall to ensure that consistency is adequate for the type of spray being used.

**Application:** Before spraying, mask off floors, windows, and doors to protect from overspray. Use spray equipment such as Homax Manual Spray Texture Gun or compressor operated Pneumatic Texture Gun and 3 Liter Hopper. Most standard hopper-type applicator guns may be used. Apply to ceiling evenly using a slow, sweeping motion. Take care not to apply too heavy, or sagging may occur. When application is complete, ensure adequate ventilation by opening doors and windows to promote drying.

**Clean up:** Use warm water to clean up any overspray or spills while texture is still wet. Wipe down or rinse equipment with a wet cloth after use. Store dry mix texture material in a tightly closed bag in a dry place.

### Coverage:

Light application - up to 250 sq. ft. per box (23 m<sup>2</sup>)  
Heavy application - up to 150 sq. ft. per box (14 m<sup>2</sup>)



A Premier Brand of  
The Home Group, Inc.  
Bellevue, WA 98007  
[www.homgroup.com](http://www.homgroup.com)  
800-229-9029

0 36128 31 301 0411

