




3.85 ft x 26 ft / 100 sq ft
1,17 m por 7,92 m / 9,29 m2

1.5mm
1,5 mm



CALI COMPLETE® Premium




ALL-IN-ONE UNDERLAYMENT

Designed for all subfloors and floor types

Contrapiso todo en uno

Diseñado para todos los tipos de subsuelos y pisos



MOISTURE BARRIER

Barrera contra la humedad

Complete subfloor moisture and vapor protection for all floor types.*
Protección completa contra la humedad y el vapor en subsuelos para todo tipo de pisos.



QUIET STEP

Pasos silenciosos

Complete noise reduction in room and impact sound insulation.
Reducción de ruidos completa en la habitación y aislamiento del sonido por impacto.



THERMAL COMFORT

Comodidad térmica

Complete thermal insulation makes floors warmer and more comfortable.
Aislamiento térmico completo que hace que los pisos sean más cálidos y cómodos.



EASY DIY INSTALL

Instalación fácil que puede realizar usted mismo

Complete fan fold design and interlocking edges make install simple for the homeowner and pro.

Diseño que se dobla en acordeón completamente y bordes de empalme que hacen que la instalación sea simple para los propietarios y los profesionales.



*Floor types include: hardwood, bamboo, eucalyptus, cork, and vinyl.
Tipos de piso: madera, bambú, eucalipto, corcho y vinilo.

PERFORMANCE Rendimiento

	BAMBOO/HARDWOOD	EUCALYPTUS	CORK	VINYL
IIC	67	65	68	66
STC	63	62	62	62
DELTA	X	X	X	26
R-VALUE	6.6/inch	6.6/inch	6.6/inch	6.6/inch
VAPOR TRANSMISSION RATE	0.00/24h/1000sf	0.00/24h/1000sf	0.00/24h/1000sf	0.00/24h/1000sf
MOISTURE	12lbs/24h/1000sf or 12% MC	12lbs/24h/1000sf or 12% MC	12lbs/24h/1000sf or 12% MC	12lbs/24h/1000sf or 12% MC

*Test performed on 6" slab with drop ceiling. La prueba se realizó en una hoja de 15,24 cm con falso techo.

*STC/IIC testing performed for Cali Complete + Vinyl flooring on a plain slab yielded IIC 54; STC 51.

Pruebas STC/IIC realizadas para Cali Complete™ + piso de vinilo en una hoja plana producida según STC 50; IIC 54.

Model # 1102002500



Cali Brands
6675 Mesa Ridge Rd, San Diego, CA 92121
1.888.788.CALI | CaliFloors.com
Made in USA



CALI COMPLETE® Premium

All-in-One Underlayment Designed for all subfloors and floor types

INSTALLATION

Important Pre-Installation Notes

- All flooring manufacturer's guidelines must be followed.
- Do not install product that is ripped or torn.
- Cali Complete is intended for floating floor installations only.
- Moisture test subfloor prior to installation. If subfloor moisture levels are higher than 12lbs/24hrs/1,000 sq ft or 12% moisture content, please install additional moisture protection.

Installing Cali Complete® Premium

- Begin by completely cleaning the surface. Use a broom or vacuum cleaner and make sure to remove existing adhesive and paint residue.
- Start by laying down the first length of underlay level to the wall, with the green side facing up.
- Place your flooring planks along the same direction as your underlay. Avoid placing undue stress on the underlay by putting a board under your knees/feet to disperse load.
- Run through the previous steps until you've covered the room. Individual planks can be connected using the easy click system.

Cali Complete® Metalized Seal Tape

- For concrete subfloors, use Cali Complete® metalized seal tape to tightly tape interlocking tab seams together, further protecting against moisture penetration. Using the same metalized seal tape, tape off the wall socket area by using about 3cm taped to the wall with the remainder laid top flush to the underlay.
- For plywood subfloors, do not use Cali Complete® metalized seal tape.

INSTALACIÓN

Nota importante previas a la instalación

- Se deben seguir todas las pautas del fabricante del piso.
- No instale el producto si está roto o desgastado.
- Cali Complete® está pensado solo para instalaciones de pisos flotantes.
- Revise la humedad del subsuelo antes de la instalación. Si los niveles de humedad del subsuelo son mayores que 5,44 kg/24 h/92,9 m² o 12% de contenido de humedad, instale protección contra humedad adicional.

Instalación de Cali Complete™

- Comience limpiando completamente la superficie. Use una escoba o una aspiradora y asegúrese de eliminar el adhesivo existente y los residuos de pintura.
- Comience instalando el primer tramo de contrapiso de forma nivelada con respecto a la pared, con el lado verde hacia arriba.
- Coloque las planchas de piso en la misma dirección que el contrapiso. Evite la presión indebida en el contrapiso colocando una tabla bajo las rodillas o pies para dispersar la carga.
- Realice nuevamente los pasos anteriores hasta cubrir la habitación. Las planchas individuales se pueden conectar con el sencillo sistema de clic.

Cinta selladora metalizada Cali Complete®

- Para subsuelos de concreto, use la cinta selladora metalizada Cali Complete® para reforzar la unión de las lengüetas de empalme, agregando mayor protección contra la penetración de humedad. Con la misma cinta selladora metalizada, selle el área del tomacorriente con aproximadamente 3 cm de cinta en la pared y la parte restante colocada al ras sobre el contrapiso.
- Para subsuelos de madera contrachapada, no utilice la cinta selladora metalizada Cali Complete®.

SPECIFICATIONS

Dimensions:

1.5mm thick x 3.85 ft wide x 26 ft long / 100 sq ft

Vapor Transmission Rate:

0.00 lbs / 24 h / 1,000 sq ft or 12% MC

Moisture:

12lbs/24h/1000sf or 12% MC

Impact Sound Insulation:

Bamboo/Hardwood
IIC 67/STC 63

Eucalyptus IIC 65/STC 62

Cork IIC 68/STC 62

Vinyl IIC 66/STC 62/Delta 26

Thermal Insulation:

R-Value 6.6/inch

Smoothing:

1.0mm

Compression Strength:

≥ 500kPa / ≥ 65 PSI

Safety:

Odorless, non-toxic,
100% recyclable

ESPECIFICACIONES

Dimensiones:

1,5 mm de espesor x 7,9 m de largo x 1,17 m de ancho

Protección contra la humedad:

0,00 libras/24 h/1000 pies² o 12% MC

Humedad:

12lbs/24h/1000sf o 12% MC

Aislamiento al Sonido de Impacto:

Bamboo/Hardwood
IIC 67/STC 63

Eucalyptus IIC 65/STC 62

Cork IIC 68/STC62

Vinyl IIC 66/STC 62/Delta 26

Aislamiento térmico:

Valor R 6.6/pulgada

Alisamiento:

1,0mm

Fuerza de Compresion:

≥ 500kPa / ≥ 65 PSI

Seguridad:

Es inodoro, no es tóxico, 100% reciclable

CALI
BRANDS™