

GENERAL INSTRUCTIONS FOR KLEEN KOTE 111 RELEASE AGENT & EQUIPMENT PROTECTION

INSTRUCTIONS FOR KLEEN KOTE 111 RELEASE AGENT & EQUIPMENT PROTECTION

Shake lightly before use. Safe for use on all surfaces. Application to glass may cause streaking. Remove with window cleaner. **Do NOT allow product to freeze. Do NOT mix with other chemicals.**

SURFACE/EQUIPMENT PREPARATION

Clean all application equipment. Remove all other release agents, form releases or chemicals from application equipment and surfaces before applying KLEEN KOTE.

APPLICATION

KLEEN KOTE may be applied any time. Spray the surface to be treated. After application, allow product to go from white to clear (5 to 20 minutes) before using. KLEEN KOTE CANNOT BE APPLIED IN RAIN, however, if KLEEN KOTE has changed from white to clear, it will not rinse off in the rain. For severe conditions or heavy buildup, apply a 2nd coat. KLEEN KOTE may be applied to the cab, wheels and undercarriage of vehicles to prevent mud, snow, salt and debris from sticking and to prevent corrosion.

FOR CONCRETE

When concrete has set, strip forms as normal and repeat the process. On previously used forms, allow 3-4 uses before total benefits are achieved.

CLEANING

Clean protected equipment as needed. If soaps, detergents or other chemicals are used to clean, rinse all away before reapplying KLEEN KOTE--residues will cause KLEEN KOTE to be ineffective. Reapply KLEEN KOTE after use or cleaning. Reapply as needed for corrosion protection.

CAUTIONS AND WARNINGS:

- MAY BE HARMFUL IF SWALLOWED OR INHALED
- CAUSES MILD SKIN IRRITATION
- CAUSES EYE IRRITATION

DO NOT HANDLE UNTIL ALL SAFETY PRECAUTIONS HAVE BEEN READ AND UNDERSTOOD. USE PERSONAL PROTECTIVE EQUIPMENT AS REQUIRED. WEAR PROTECTIVE GLOVES/CLOTHING/EYE PROTECTION. AVOID BREATHING DUST/FUMES/MIST/VAPORS/SPRAY/AEROSOL. WASH HANDS THOROUGHLY AFTER HANDLING. KEEP CONTAINER TIGHTLY CLOSED. DO NOT EAT, DRINK OR SMOKE WHEN USING THIS PRODUCT.

PLEASE KEEP THIS AND ALL CHEMICALS OUT OF REACH OF CHILDREN. USE THIS PRODUCT ONLY AS DIRECTED. NON-STICK PRODUCT MAY CAUSE SLICKNESS ON VEHICLE CONTROLS AND SMOOTH SURFACES. AVOID SPRAYING ON THE BRAKING SURFACES WHERE SLICKNESS MAY CAUSE LOSS OF CONTROL.

FIRST AID PROCEDURES

IF EYE CONTACT OCCURS, IMMEDIATELY FLUSH WITH WATER. IF SWALLOWED, DO NOT INDUCE VOMITING. IN EITHER CASE, SEEK MEDICAL ATTENTION IMMEDIATELY. ADDITIONAL INFORMATION IS AVAILABLE ON THE SAFETY DATA SHEET.

INSTRUCCIONES PARA KLEEN KOTE 111 AGENTE DE LIBERACIÓN Y PROTECCIÓN DE EQUIPO

Agitar suavemente antes de usar. Seguro para su uso en todas las superficies. Aplicación de vidrio puede causar rayas. Retirar con limpiador de ventanas. **NO permita que el producto se congele.**
NO mezclar con otros productos químicos.

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE / EQUIPO

Limpiar todo el equipo de aplicación. Retire todos los demás agentes de liberación, liberaciones o formar sustancias químicas de el equipo de aplicación y de las superficies antes de aplicar Kleen KOTE.

APLICACIÓN

Kleen KOTE se puede aplicar en cualquier momento. Pulverizar la superficie a tratar. Después de la aplicación, permita que el producto se seque de blanco a borrar (de 5 a 20 minutos) antes de usar. Kleen KOTE no puede aplicarse en la lluvia, sin embargo, si Kleen KOTE ha cambiado de blanco a limpiar, no va a enjuagar bajo la lluvia. para severa condiciones o acumulación pesada, aplicar una segunda capa. Kleen KOTE se puede aplicar a la cabina, ruedas y tren de aterrizaje de los vehículos para evitar que el barro, la nieve, la sal y la suciedad se peguen y para evitar la corrosión.

CONCRETO

Cuando el hormigón ha fraguado, retire las formas como normal y repetir el proceso. En los formularios utilizados anteriormente, permiten a los 3-4 usos antes se logran beneficios totales.

LIMPIEZA

Limpia equipo protegido como sea necesario. Si se usan jabones, detergentes u otros productos químicos para limpiar, enjuagar todo lejos antes de volver a aplicar KLEEN KOTE - residuos hará que KLEEN KOTE ser ineficaz. Volver a aplicar KLEEN KOTE después de su uso o limpieza. Vuelva a aplicar según sea necesario para la protección contra la corrosión.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS:

- PUEDE SER NOCIVO SI TRAFEA O INHALA
- CAUSA IRRITACIÓN DE PIEL SUAVE
- PROVOCA IRRITACIÓN OCULAR

NO MANIPULAR ANTES DE LAS PRECAUCIONES DE SEGURIDAD QUE SE HAYAN LEÍDO Y COMPRENDIDO. USO EQUIPO DE PROTECCIÓN SEGÚN NECESARIO. LA PRENDA DE GUANTES/ROPA/OJO PROTECCION. EVITE RESPIRAR POLVO/NIEBLA/LOS VAPORES/ ROCIAR/EL AEROSOL. LAVARSE LAS MANOS. CONCIENZUDAMENTE TRAS LA MANIPULACIÓN. MANTENER CONTAINER BIEN CERRADO. NO COMER, BEBER O FUMAR AL UTILIZAR ESTE PRODUCTO.

POR FAVOR MANTENGA ÉSTE Y TODOS LOS PRODUCTOS QUÍMICOS FUERA DEL ACLANCE DE LOS NIÑOS. USE ESTE PRODUCTO SEGÚN LAS INDICACIONES. ANTIADHERENTE PRODUCT PUEDE CAUSAR RESBALADIZO EN MANDOS DEL VEHÍCULO Y SUPERFICIES LISAS. EVITE ROCIAR SOBRE LAS SUPERFICIES DE FRANADO CUYA ASTRUCIA PUEDE CAUSAR PÉRDIDA DE CONTROL

PROCEDIMIENTOS DE PRIMEROS AUXILIOS

SI EL OJO SE PRODUCE EL CONTACTO, LÁVELO CON AGUA ABUNDANTE. SI SE INGIERE, NO INDUCIR EL VÓMITO. EN CUALQUIER CASO, BUSQUE ATENCIÓN MÉDICA INMEDIATAMENTE. INFORMACIÓN COMPLEMENTARIAS QUE ESTÁ DISPONIBLE EN LA FICHA DE SEGURIDAD.