




Impressions

10189/10199

Limited
LIFETIME WARRANTY
Garantía de por vida limitada

Two Handle Kitchen Faucet Grifo de cocina Doble Manijas



1.	Body Shank/Conductos
2.	Body/Cuerpo
3.	Screw/Tornillo
4.	O-Ring/O-Ring
5.	O-Ring/O-Ring
6.	Desk/Cubierta
7.	Bottom Plate/Tapa Inferior
8.	Cartridge - Cold /Cartucho - Fría
9.	Cartridge - Hot/Cartucho - Caliente
10.	Washer/Arandela
11.	Nut/Tuerca
12.	Handle - Cold/Manija - Fría
13.	Handle - Hot /Manija - Caliente
14.	Screw/Tornillo
15.	Index-Cold/Guía - Fría
16.	Index-Hot/Guía - Caliente
17.	Spout/Pico
18.	C-Clip/Clip-C
19.	Cap/Tapón
20.	O-Ring/O-Ring
21.	Aerator/Aerador
22.	Washer/ Arandela
23.	Mounting Nut/Tuerca de Montaje
24.	Cone Washer/Sello Cónico
25.	Nut/Tuerca

These are general installation guidelines ONLY and are by no means comprehensive. Installation should be performed by a professional plumber.

EZ-FLO International Inc. bears no responsibility for the improper installation or misuse of this product. These are only general recommendations.

Estas son guías de instalación SOLAMENTE y por ningún motivo son exhaustivas. La instalación debe ser realizada por un plomero profesional.

EZ-FLO International, Inc. no se responsabiliza por la instalación inadecuada o mal uso de este producto. Estas son solo recomendaciones generales.

Genuine  Faucets


© 2016 EZ-FLO INTERNATIONAL, INC.
2750 E. Mission Blvd. - Ontario, California, USA 91761

Tools and supplies you will need the following to install your new faucet


Herramientas y provisiones que necesitara para instalar su nuevo grifo



adjustable wrench
llave inglesa



sponge or rag
esponja o trapo



clear silicone latex caulk
sellador silicona-latex
transparente



10" groove
joint pliers
pinzas de junta
ranurada 10"




cross-head
screwdriver
desarmador de
estrella



pipe joint tape
cinta adhesiva
para tubería

Before You Begin:
Turn off water supply
Remove old faucet.



Antes de Comenzar:
Cierre el suministro de agua
Quite el grifo viejo.



Close drain to avoid losing
small parts.

Cierre el desagüe para evitar
perder piezas pequeñas.

Installation Instalación



1

- Attach base plate.
Position faucet.
Apply clear silicone latex
Caulk to base plate. Place
faucet in mounting holes.

Sujete la tapa inferior.
Posicione el grifo.
Aplique silicona de latex
transparente a la tapa
inferior. Coloque el grifo en
los orificios de montaje.


2

- Set faucet in place on sink. From underneath sink, put washers and lock nuts on finger tight. Position faucet on sink properly and tighten nuts with basin wrench or adjustable wrench.

Coloque el grifo en posición sobre el fregadero.
Por debajo del fregadero coloque las arandelas
y tuercas y enrosquelos con los dedos.
Posicione el grifo apropiadamente sobre el f
regadero y apriete las tuercas con una llave
para lavamanos o una llave inglesa ajustable.

3


- Attach mounting nuts to inlet ports.
Clean excess silicone./
Sujete las tuercas de montaje en los
puertos de entrada. Limpie el exceso
de silicona.



4

- Apply pipe tape onto threads of the inlet ports. Securely attach water supply hoses or tubes onto inlet ports. Tighten by hand and then 1/4 turn with wrench.


Aplique cinta para tubería a las roscas de los puertos de
entrada. Conecte firmemente los conectores para agua
o tubos a los puertos de entrada.
Apriete con la mano y luego 1/4 de vuelta con llave.



5

- Apply pipe tape onto threads of the water supply. Attach the hose
onto water supply. Tighten by hand and then 1/4 turn with wrench.
Turn on water supply. Check for leaks and fix, if any.

Aplique cinta para tubería a las roscas del abasto de agua.
Conecte el conector para agua al abasto de agua. Apriete con la
mano y luego 1/4 de vuelta con llave. Abra el suministro de agua.
Revise que no haya fugas y corrijalas en caso de encontrarlas.



6

- Remove aerator. Test hot and cold flow.
Replace aerator. Firmly tighten by hand.

Saque el aerador. Pruebe el flujo de agua
fría y caliente. Coloque nuevamente el
aerador. Apriételo firmemente con la mano.

