



Siliconizer Crack Filler

RC-230

Smooth Knife Grade Elastomeric Mastic

DESCRIPTION

Siliconizer Crack Filler RC-230 is a smooth, knife-grade, silicone-modified elastomeric acrylic mastic formulated to patch holes, seal cracks, and stop leaks. It forms a flexible, watertight seal that withstands movement, UV exposure, and severe weathering without cracking or peeling. This grade is designed for detailed repair work and precision crack sealing, ideal for hairline cracks, joints, and transitions requiring a smooth finish. **RC-230** is paintable, durable, and suitable for both interior and exterior use. **Siliconizer Crack Filler** is available in four professional grades — smooth or textured, knife or brush — for new construction or repair work.

USES

Siliconizer Crack Filler is suitable for interior and exterior surfaces and applications including:

- Concrete or cement block (CMU)
- Masonry, stucco, and brick
- EIFS and Fiber Cement Siding
- Wood and hardboard siding
- Metal flashings, fasteners, and screw heads
- Sealing and repairing cracks, joints, and voids, plumbing or electrical intakes
- Filling holes and imperfections in concrete, wood, metal, and asphalt surfaces

CERTIFICATIONS & COMPLIANCE

AIM: Passes

SCAQMD: Passes

KEY ADVANTAGES

- Silicone modified acrylic formulation delivers a durable, flexible, and long-lasting seal
- Elastomeric properties accommodate dynamic substrate movement without loss of adhesion or water resistance
- Ideal for filling and repairing large or hairline cracks
- Fast-drying and paintable for efficient project turnaround
- Non-yellowing, mold-, and mildew-resistant for lasting appearance and protection
- Zero VOC formula with easy water cleanup

CHARACTERISTICS

Product Type:	Silicone Modified Acrylic
Color:	White
Grades:	RC-230 Smooth Knife RC-231 Textured Brush RC-232 Textured Knife RC-233 Smooth Brush
Density:	12.8 ± 0.5 lb/gal
Solids:	77 ± 2% by weight 64 ± 2% by volume
Drying Time:	To Touch: 30 min To Recoat: 4 - 6 hrs To Coat (Acrylic): 24 hrs To Coat (Alkyd): 48 hrs Full Cure: 7 days
VOC:	<5 g/L
Viscosity:	470,000 cps, E @ 10 RPM
Flash Point:	Non-flammable
Theoretical Yield	Appx. 34 linear ft. of 1/4" bead per 10.1 oz tube



GENERAL DETAILS

Environmental Precautions: Read all label instructions and the Safety Data Sheet (SDS) prior to application. Apply in ambient conditions between 50°F (10°C) and 90°F (32°C), and ensure these conditions will remain stable for 24 hours after application. Do not apply the product to surfaces that exceed 120°F. Do not apply if rain or dew is in the forecast with in 24 hours. Do not apply in direct sunlight.


Mixing Instructions: Mix carefully before application.

Thinning Recommendations: Do not thin.

Application Methods: Make sure to wear proper PPE. Apply using a spatula, knife, or trowel, pressing firmly into the crack or void and slightly overfilling to extend at least 2 in. (5 cm) beyond each side. Ensure there is a slight crest over the crack to offset any shrinkage that may occur. For cracks larger than 1/32 in. (0.8 mm), carve or widen the opening to approximately 1/4 in. (6 mm) deep and wide to allow proper filling and adhesion.



Completely fill the crack and allow the product to dry thoroughly before applying additional coats. Apply a second coat overlapping a minimum of 2 in. (5 cm) on all sides of the repair. For mesh reinforcement, apply an even base coat, embed polyester mesh while the product is still wet, and immediately apply a second coat to fully encapsulate the fabric.



For expansion joints, fill the joint with backing rod and cover with Siliconizer Crack Filler over surface and 2 in. (5 cm) to each side of the joint. For optimum appearance, dip putty knife into water and lightly smooth sealant within 10 minutes of application. Refer to the Recommended Applications and Surface Preparation sections for more information.

Cleanup: Clean equipment and hands with soap and warm water before material dries.

Dry & Cure Times: Dry time will vary with application. Thicker coats will take longer to dry. One thicker layer will take longer to dry than two thinner layers. If a second coat is required, allow 4 to 6 hours of drying time between applications. Actual dry times will vary depending on surface porosity, temperature, humidity, and film thickness. Cooler or damp conditions will slow drying and curing.

Limitations: **Siliconizer Crack Filler** should not be used on below-grade surfaces or areas prone to excessive moisture. The product is not intended for continuous water immersion or use in areas exposed to hydrostatic pressure, and it is not approved for use in potable (drinking) water systems. It should not be applied over silicone surfaces, oil-based, or non-adherent coatings. Only sand lightly by hand. This product is not intended to be used on cracks wider than 1/4 inch.

RECOMMENDED APPLICATIONS

Cracks Less Than 1/32":

Siliconizer Crack Filler is ideal for filling hairline cracks in concrete patios, parapet walls, walkways, and many other applications.

Prime:	Acrylic Roof and Wall Sealer AS-210
Patch:	Siliconizer Crack Filler RC-230 with 2" overfill

*Notice: The technical data contained herein are true and accurate to the best of our knowledge. Published technical data and instructions are subject to change without prior notice. SDS: Available upon request.



Siliconizer Crack Filler

RC-230

Smooth Knife Grade Elastomeric Mastic

RECOMMENDED APPLICATIONS (CONT.)

Cracks Greater Than 1/32":

Siliconizer Crack Filler can be used for filling larger cracks up to 1/4" common in concrete slabs, retaining walls, and roof surfaces that experience expansion and contraction.

Prime: Acrylic Roof and Wall Sealer AS-210
Patch: Two coats of Siliconizer Crack Filler RC-230 with 2" overfill

Joints and Screw Heads:

Use **Siliconizer Crack Filler** for roof detailing such as sealing metal fasteners, panel joints, and transitions around flashing, vents, or skylights prior to applying elastomeric roof coatings.

Prime: Acrylic Roof and Wall Sealer AS-210
Patch: Siliconizer Crack Filler RC-230

SURFACE PREPARATION

Before applying **Siliconizer Crack Filler**, make sure the substrate is clean, dry, and free of debris. For stubborn stains, scrub with a stiff brush and a non-filming detergent such as Lanco Roof Restore, allow 15 – 20 minutes dwell time, then rinse thoroughly. After washing, give the surface a final rinse.

Mildew: If heavy moss or mildew persists, repeat the cleansing process with 1:3 mixture of household bleach and water or Lanco Roof Restore RC-2787. Scrub with a stiff brush, let the cleaner and water dwell and then give the roof a final rinse.

Concrete: Allow new surfaces to cure 28 days and reach pH <9. Remove efflorescence, laitance, and release agents by acid wash or abrasive cleaning. Apply AS-210 as a binding coat for dust and to seal pores prior to applying **Siliconizer Crack Filler RC-230**.

Wood: Ensure the substrate is dry and structurally sound. Remove all loose paint, deteriorated sealant, or damaged material. Clean and allow to dry before applying filler. Prime highly porous surfaces with Roof and Wall Sealer AS-210 for best results.

EIFS and Fiber Cement Siding: Ensure all panels or boards are securely fastened and joints are properly treated. Substrates must be clean and dry before application.

Efflorescence: Remove using 1 part muriatic acid to 3 parts water, scrub with a brush, and rinse completely. Address underlying moisture issues.

Aged Single-Ply Membranes: Remove all dirt, oxidation, and chalking with detergent or approved cleaner, then rinse thoroughly. Then cover all laps, screw heads, penetrations, and joints with **Siliconizer Crack Filler RC-230**. Use in combination with Fiberglass Mesh FM-995 for added reinforcement.

Spray Polyurethane Foam (SPF): SPF must be properly cured and free of moisture. Remove dust, chalk, and degraded foam. Repair blisters, gouges, or soft areas by cutting back to sound foam and filling with compatible repair material such as Poly-Foam PU-5139.

Ferrous Metals: Remove all rust, mill scale, and oxidation by hand or power tool cleaning (SSPC-SP2 or SP3 minimum). For enhanced performance, commercial blast cleaning (SSPC-SP6) is recommended. Clean oily or greasy surfaces using solvent cleaning (SSPC-SP1). Prime bare steel surfaces with Metal Master MM-100 within 8 hours of cleaning or before flash rusting occurs. Then patch laps, joints, and screw heads with **Siliconizer Crack Filler RC-230**.

Galvanized Steel & Aluminum: Clean surfaces thoroughly to remove oil, grease, dirt, and white rust (SSPC-SP1). Weathered galvanizing or chromate-treated surfaces may require light abrasion or brush blasting (SSPC-SP16) for proper adhesion. Prime areas prone to flash rust or corrosion with Metal Master MM-100 prior to applying **Siliconizer Crack Filler RC-230**.

Previously Coated Roofing Systems: Inspect existing coating for adhesion and integrity. Remove any loose, peeling, or chalked coating. Clean thoroughly to remove dirt and contaminants. Spot-prime areas where old coatings are degraded or chalky with AS-210 prior to patching with **Siliconizer Crack Filler RC-230**.

STORAGE, HANDLING, & AVAILABILITY

Shelf Life: 24 months from the date of manufacture (unopened) when stored at ambient conditions.

Storage Conditions: Store in an upright position. Ensure the container is tightly closed when not in use. Protect from freezing. Do not store in temperatures above 105°F (40°C).

Packaging Sizes:
TP-871 5.5 oz Tube (0.163 L)
CC-765 10.1 oz Tube (0.300 L)
RC-230 Quart (0.946 L)
RC-230 Gallon (3.785 L)

Availability: **Siliconizer Crack Filler** is distributed through an extensive network. For more information call:

Office phone number: (407) 240-4000

Disposal: Let any residual product dry and dispose in accordance with applicable federal, state, and local government regulations.

SAFETY INFORMATION

Personal Protective Equipment (PPE): Always wear eye protection, chemical-resistant gloves, and protective clothing. Use respiratory protection if ventilation is inadequate.

Health Hazards: Contains Acrylic resins. Harmful if inhaled and may irritate eyes, skin, and respiratory system. Avoid inhaling spray or vapors. Prolonged exposure may cause skin sensitization or allergic reactions. For external use only—do not ingest.

Exposure Response: If symptoms occur, seek medical attention. For skin or eye contact, rinse with water and avoid rubbing eyes. If swallowed, do not induce vomiting; contact a physician immediately. Wash contaminated clothing before reuse. Refer to the SDS for full details.

Caution: May contain chemicals known to California to cause cancer, birth defects, or reproductive harm. Keep out of reach of children. **In case of emergency, contact ChemTrec at 1-800-424-9300 (USA) or 1-703-527-3887 (International).**

WARRANTY & NOTICE

Limited Warranty: The manufacturer's liability in connection with the sale of this product extends only to the replacement price if it should fail to comply with quality standards or specifications.

Warning! If you scrape, sand, or remove old paint, you may release lead dust. Lead is toxic. Exposure to lead dust can cause serious illness, such as brain damage, especially in children. Pregnant women should also avoid exposure. To control lead exposure, wear a NIOSH-approved respirator and clean up carefully using a HEPA vacuum and a wet mop. For more information, contact the National Lead Information Hotline at 1-800-424-LEAD or log on to www.epa.gov/lead. For chemical emergencies call ChemTrec 1-800-424-9300.



CARIBBEAN & SOUTH AMERICA:
NORTH AMERICA:
CENTRAL AMERICA:

Urb. Aponte #5, San Lorenzo, Puerto Rico USA 00754
600 Mid Florida Drive Airport Industrial Park of Orlando, Florida 32824
Zona Industrial Bes, lote #4, El Coyol de Alajuela, Costa Rica

Tel. (787) 736-4221 / Fax (787) 736-5313
Tel. (407) 240-4000 / Fax (407) 240-4046
Tel. (506) 2438-2257 / Fax (506) 2438-2162



Siliconizer Crack Filler

RC-230

Mástique Elastomérico Liso para Aplicación con Espátula

DESCRIPCIÓN

Siliconizer Crack Filler RC-230 es un mástil acrílico elastomérico liso, modificado con silicona, que es fácil de aplicar con espátula. Formulado para reparar agujeros, sellar grietas y detener fugas. Forma un sellado flexible e impermeable que resiste movimiento, exposición a los rayos UV, inclemencias del tiempo sin agrietarse ni desprenderse. Este producto está diseñado para trabajos de reparación detallados y sellado de grietas de precisión, ideal para fisuras finas, juntas y transiciones que requieren un acabado liso. **RC-230** se puede pintar, es duradero y apto para uso interior y exterior. **Siliconizer Crack Filler** está disponible en cuatro presentaciones de calidad profesional para obras nuevas o reparaciones: liso, texturizado, de aplicación con espátula o aplicación con brocha.

USOS

Siliconizer Crack Filler es apto para superficies interiores, exteriores, y para diversas aplicaciones incluyendo:

- Concreto o bloques de cemento (CMU)
- Mampostería, estuco y ladrillo
- Sistemas EIFS y revestimiento de fibrocemento
- Revestimiento de madera y tableros de fibra
- Láminas metálicas, fijaciones y cabezas de tornillos
- Sellado y reparación de grietas, juntas y huecos, así como de tomas de agua y electricidad
- Relleno de agujeros e imperfecciones en superficies de hormigón, madera, metal y asfalto

CERTIFICACIONES Y CUMPLIMIENTO

AIM: Pasa

SCAQMD: Pasa

VENTAJAS DEL PRODUCTO

- Su fórmula acrílica modificada con silicona proporciona un sellado duradero, flexible y de larga duración
- Sus propiedades elastoméricas permiten el movimiento dinámico del sustrato sin pérdida de adherencia ni resistencia al agua
- Ideal para rellenar y reparar fisuras grandes o finas
- Secado rápido y pintable para una ejecución eficiente del proyecto
- No amarillea, resistente al moho y a los hongos para una apariencia y protección duraderas
- Fórmula sin COV (compuestos orgánicos volátiles) y fácil de limpiar con agua

CARACTERÍSTICAS

Producto:	Acrílica modificada con silicona
Color:	Blanco
Tipos:	RC-230 Smooth Knife RC-231 Textured Knife RC-232 Smooth Brush RC-233 Textured Brush
Densidad:	12.8 ± 0.5 lb/gal
Sólidos:	77 ± 2% by peso 64 ± 2% by volume
Tiempo de Secado:	Al Tacto: 30 min Segunda Capa: 4 - 6 hrs Para Pintar (Acrílico): 24 hrs Para Pintar (Alquídico): 48 hrs Completamente seco: 7 days
VOC:	<5 g/L
Viscosidad:	470,000 cps, E @ 10 RPM
Punto de Inflamación:	No inflamable
Rendimiento Teórico:	Aprox. 34 pies lineales de 1/4" gota por tubo de 10.1 oz

DETALLES GENERALES

Precauciones ambientales: Lea todas las instrucciones de la etiqueta y la Hoja de Datos de Seguridad (SDS) antes de usar. El producto solo debe aplicarse cuando la temperatura del aire, la superficie y el material se encuentren entre 50°F (10 °C) y 90 °F (32 °C). No lo aplique si la temperatura de la superficie del techo supera los 120 °F (49 °C). No aplique el producto si se pronostica lluvia dentro de las 6 a 8 horas después de la aplicación, ni si se espera mucho rocío o temperaturas gélidas dentro de las 24 horas posteriores. No aplique el producto donde haya luz solar directa.

Instrucciones de mezcla: Mezcle bien antes de usar.

Recomendaciones de dilución: No diluir.

Métodos de aplicación: Asegúrese de usar el EPP adecuado. Aplique con espátula, cuchillo o llana, presionando firmemente en la grieta o hueco, rellenando ligeramente en exceso para que se extienda al menos 2" (5 cm) más allá de cada lado. Asegúrese de que haya un pequeño reborde sobre la grieta para compensar cualquier contracción que pueda ocurrir. Para grietas mayores de 1/32" (0.8 mm), agranda la abertura a aproximadamente 1/4" (6 mm) de profundidad y ancho para permitir relleno y adherencia adecuadas. Rellene completamente la grieta y deje secar el producto completamente antes de aplicar capas adicionales. Aplique una segunda capa con un solape mínimo de 2" (5 cm) en todos los lados de la reparación. Para reforzar con malla, aplique una capa base uniforme, inserte la malla de poliéster

mientras el producto aún esté húmedo, inmediatamente aplique una segunda capa para encapsular completamente la tela. Para juntas de dilatación, rellene la junta con una varilla de respaldo y cúbra con Siliconizer Crack Filler sobre la superficie con 2" (5 cm) a cada lado de la junta. Para un acabado óptimo, moje la espátula en agua y alisa ligeramente el sellador dentro de los 10 minutos posteriores a la aplicación. Consulte las secciones de Aplicaciones Recomendadas y Preparación de la Superficie para obtener más información.

Limpieza: Limpie el equipo y las manos con agua tibia y jabón antes de que el material se seque.

Tiempo de secado y curado: El tiempo de secado variará según la aplicación. Las capas más gruesas tardarán más en secar. Una capa gruesa tardará más en secar que dos capas finas. Si se requiere una segunda capa, deje transcurrir de 4 a 6 horas entre aplicaciones. El tiempo de secado real variará según la porosidad de la superficie, la temperatura, la humedad y el espesor de la película. Las condiciones frías o húmedas retrasarán el secado y el curado.

Limitaciones: **Siliconizer Crack Filler** no se debe usar en superficies bajo nivel de suelo ni en áreas propensas a humedad excesiva. El producto no está diseñado para inmersión continua en agua ni para su uso en áreas expuestas a presión hidrostática, y no está aprobado para su uso en sistemas de agua potable. No debe ser aplicado sobre superficies de silicona, selladores a base de aceite, ni selladores no adherentes. Lije ligeramente a mano. Este producto no es apto para usarse en grietas de más de 1/4" (6 mm) de ancho.

APLICACIÓN RECOMENDADA

Grietas menores de 1/32":

Siliconizer Crack Filler es ideal para rellenar fisuras finas en patios de concreto, pretilas, pasillos y muchas otras aplicaciones.

Imprimación:	Sellador acrílico para techos y paredes AS-210
Capa de acabado:	Siliconizer Crack Filler RC-230 con relleno adicional de 2"

Grietas mayores de 1/32":

Siliconizer Crack Filler se puede usar para rellenar grietas más grandes, de hasta 1/4" comunes en losas de concreto, muros de contención y superficies de techos que experimentan expansión y contracción.

Imprimación:	Sellador acrílico para techos y paredes AS-210
Capa de acabado:	Dos capas Siliconizer Crack Filler RC-230 con un relleno adicional de 2"

Juntas y cabezas de tornillos:

Utilice **Siliconizer Crack Filler** para detalles del techo, como el sellado de fijaciones metálicas, juntas de paneles, transiciones alrededor de canalones, respiraderos o tragaluces, antes de aplicar recubrimientos elastoméricos para techos.

Imprimación:	Sellador acrílico para techos y paredes AS-210
Reparación:	Siliconizer Crack Filler RC-230

*Notice: The technical data contained herein are true and accurate to the best of our knowledge. Published technical data and instructions are subject to change without prior notice. SDS: Available upon request.



Siliconizer Crack Filler

RC-230

Mástique Elastomérico Liso para Aplicación con Espátula

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

Antes de aplicar Siliconizer Crack Filler, asegúrese de que el techo esté limpio, seco y libre de residuos. Limpie los desagües y canaletas, y lave la superficie a presión, evitando que el agua se penetre al sustrato. Para manchas difíciles, restriegue con un cepillo de cerdas duras y Lanco Roof Restore RC-2787, deje actuar de 15 a 20 minutos y luego lave bien.

Moho: Si persiste la acumulación de musgo o moho, repita el proceso de limpieza. Use una mezcla 1:3 de blanqueador y agua o use Lanco Roof Restore RC-2787. Restriegue con un cepillo rígido, deje que el limpiador y el agua actúen de 15 a 20 minutos y enjuague el techo por última vez.

Concreto: Deje que las superficies nuevas curen por 28 días y que alcance un pH <9. Remueva la eflorescencia, lechada y desmoldantes mediante lavado ácido o por medio de limpieza abrasiva. Aplique AS-210 como capa base para el polvo y para sellar los poros antes de aplicar Siliconizer Crack Filler RC-230.

Eflorescencia: Remueva usando una parte de ácido muriático por tres partes de agua, restriegue con un cepillo y enjuague bien. Trate los problemas de humedad subyacentes.

Membranas de una capa envejecidas: Remueva toda clase de impurezas como, oxidación y caliza con detergente o un limpiador aprobado, y luego enjuague bien. Asegúrese de que todos las cabezas de tornillos, penetraciones y juntas estén correctamente preparados cubriéndose con Siliconizer SL CC-784 o Siliconizer Crack Filler RC-230. Úselo en combinación con la malla de fibra de vidrio FM-995 para mayor refuerzo.

Espuma de poliuretano proyectada (SPF): La SPF debe estar completamente curada y libre de humedad. Elimine el polvo, el caleo y la espuma degradada. Repare ampollas, hendiduras o zonas blandas recortando hasta llegar a la espuma en buen estado y rellenándola con un material de reparación compatible, como Poly-Foam PU-5139. Si es necesario, aplique una imprimación a la espuma sin tratar para sellar las zonas porosas antes de aplicar el recubrimiento.

Metales ferrosos: Remueva cualquier tipo de corrosión como cascarilla de laminación y oxidación en general mediante limpieza manual o con herramienta eléctrica (al menos SSPC-SP2 o SP3). Para un mejor rendimiento, se recomienda la limpieza con chorro abrasivo comercial (SSPC-SP6). Limpie las superficies aceitosas o grasosas con disolventes (SSPC-SP1). Imprima las superficies de acero sin tratar con Metal Master MM-100 dentro de las 8 horas posteriores a la limpieza o antes de que se produzca oxidación instantánea. Rellene solapes, juntas y cabezas de tornillos con Siliconizer Crack Filler RC-230.

Acero galvanizado y aluminio: Limpie las superficies a fondo para eliminar el aceite, la grasa, la suciedad y el óxido blanco (SSPC-SP1). Las superficies galvanizadas o cromadas pueden requerir una abrasión ligera o un chorro abrasivo con brocha (SSPC-SP16) para una adhesión adecuada. Imprima las áreas propensas a la corrosión superficial con Metal Master MM-100 y selle las cabezas de los tornillos antes de aplicar Siliconizer Crack Filler RC-230.

Sistemas de techos previamente sellados: Inspeccione la adherencia e integridad del sellador de techos existente. Retire cualquier revestimiento suelto, descascarado o descascarillado. Limpie a fondo para eliminar impurezas o contaminantes. Limpie a fondo para eliminar la suciedad y los contaminantes. Imprima puntualmente las áreas donde los recubrimientos antiguos estén degradados o calcáreos con AS-210 antes de reparar con Siliconizer Crack Filler RC-230. Madera: Asegúrese de que el sustrato esté seco y estructuralmente sólido. Remueva toda pintura suelta, sellador deteriorado o material dañado. Limpie y deje secar antes de aplicar la masilla. Para obtener mejores resultados, aplique una capa base para superficies muy porosas con el sellador para techos y paredes AS-210.

Sistema EIFS y revestimiento de fibrocemento: Asegúrese de que todos los paneles o tableros estén bien sujetos y las juntas estén tratadas correctamente. Los sustratos deben estar limpios y secos antes de la aplicación.

ALMACENAMIENTO, MANEJO Y DISPONIBILIDAD

Duración: 24 meses a partir de la fecha de fabricación (sin abrir) si se almacena a temperatura ambiente.

Condiciones de almacenamiento: Almacenar en posición vertical. Asegurarse de que el envase esté bien cerrado cuando no se utilice. Proteger de la congelación. No almacenar a temperaturas superiores a 105 °F (40 °C).

Tamaños del envase: TP-871 5.5 oz (0.163 L)
CC-765 10.1 oz (0.300 L)
RC-230 Cuarto (0.946 L)
RC-230 Galon (3.785 L)

Disponibilidad: Siliconizer Crack Filler se distribuye a través de una extensa red. Para más información, llame al:

Teléfono de la oficina: (407) 240-4000

Eliminación: Dejar secar cualquier residuo del producto y desecharlo de acuerdo con las normativas federales, estatales y locales aplicables.

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

Equipo de Protección Individual (EPP): Use siempre protección ocular, guantes resistentes a productos químicos y ropa protectora. Use protección respiratoria si la ventilación es insuficiente.

Riesgos para la salud: Contiene resinas acrílicas. Puede ser nocivo si se inhala, puede irritar los ojos, la piel y el sistema respiratorio. Evite inhalar aerosoles o vapores. La exposición prolongada puede causar sensibilización cutánea o reacciones alérgicas.

Respuesta a la Exposición: Si se presentan síntomas, busque atención médica. En caso de contacto con la piel o los ojos, enjuague con agua y evite frotarse los ojos. En caso de ingestión, no provoque el vómito; consulte a un médico de inmediato. Lave la ropa contaminada antes de volver a usarla. Consulte la FDS para obtener más información.

Precaución: Puede contener sustancias químicas que California reconoce como causantes de cáncer, defectos de nacimiento o daños reproductivos. **En caso de emergencias químicas, llame a ChemTrec al 1-800-424-9300 (EE.UU.) o al 1-703-527-3887 (Internacional).**

GARANTÍA Y AVISO

Garantía limitada: La responsabilidad se limita al reemplazo del producto si no cumple con los estándares de calidad.

¡Advertencia! Raspar o lijar pintura vieja puede liberar polvo de plomo tóxico, especialmente dañino para niños y mujeres embarazadas. Use un respirador aprobado por NIOSH y una aspiradora con filtro HEPA. Para obtener más información, llame al 1-800-424-LEAD o visite www.epa.gov/lead. Para emergencias químicas, comuníquese con ChemTrec al 1-800-424-9300 (EE.UU.) o al 1-703-527-3887 (Internacional).



CARIBBEAN & SOUTH AMERICA:
NORTH AMERICA:
CENTRAL AMERICA:

Urb. Aponte #5, San Lorenzo, Puerto Rico USA 00754
600 Mid Florida Drive Airport Industrial Park of Orlando, Florida 32824
Zona Industrial Bes, lote #4, El Coyol de Alajuela, Costa Rica

Tel. (787) 736-4221 / Fax (787) 736-5313
Tel. (407) 240-4000 / Fax (407) 240-4046
Tel. (506) 2438-2257 / Fax (506) 2438-2162