PUR

WITH MAXION FILTER TECHNOLOGY

Faucet Filtration System Owner’s Manual

Faucet Unit Model No. FM-2000B, FM-3333B. Replacement Filter Model No. RF-3375.
Faucet Unit Model No. FM2500V, FM-3700B, FM-4000B. Replacement Filter Model No. RF-9999.

Your PUR System

Thank you for choosing PUR! Cleaner drinking water is the foundation of good health. Our patented and certified water filtration systems with MAXION Technology will transform your tap water into cleaner, fresh-tasting drinking water. To learn more about PUR, please visit PUR.com.

What’s in the Box

Adapter Installation Instructions

STOP! If the enclosed adapters do not fit, please do not return to store. Contact PUR for a free adapter that fits your faucet: PUR.com/support 1-800-PUR-LINE ConsumerRelations@kaz.com

Filter Installation Instructions



Filter Change Light

Indicates filter status and guarantees you will always have safer and healthier filtered drinking water. Green light will flash 6 times as you begin to use the filter. Replacement of filter cartridge resets the light.

Filter change light changes color depending on how long filter has been in use or how much water has been filtered. Filter will reach end of life at 100+ gallons or 90+ days.

The filter change light contains a non-replaceable battery. The battery will eventually stop working but the filter is still functional.

Use and Care

Before first use, run cold water for 5 minutes in filtered position.
During filter flush, it is normal to see cloudy water and hear the sound of water pushing air out of the filter cartridge. Flushing removes any loose materials, which is normal.

Prior to each use, run cold water for 5 seconds in filtered position to activate filter.

Never run hot water through the filter.
Do not use the water above 100˚F/38˚C as this may damage the filter.
Use cold water only.

Change your filter every three months for best performance or at 100 gallons, whichever comes first.
To change the filter or if you need sink space, remove the device from your faucet using the white Quick Release buttons. After each new filter cartridge is installed, run cold water for 5 minutes to flush it.

Clean the exterior of the faucet mount housing with a damp sponge or soft cloth. A mild dishwashing liquid may also be used. Using anything else to clean your faucet mount could result in damage to the unit.

For more information, please visit PUR.com/support

Two Year Warranty

Kaz (Warrantor), warrants your PUR Faucet Mount Water Filter Unit (FM-2000B, FM-3333B, FM-3700B, FM-4000B, FM2500V) for two (2) years from the date of purchase (except for the filter cartridge which is warranted for 30 days) against all defects in materials and workmanship, when used in compliance with the owner’s manual.

If the product proves to be defective within two years from the date of purchase, call 1-800-787-5463. The warrantor assumes no responsibility for incidental or consequential damages. For damages arising out of misuse of the product or use of any unauthorized attachment; or for damages resulting from the use of the product with a defective water faucet. Some states do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so the above limitation or exclusion may not apply to you.

This warranty gives you specific legal rights, and you may have other legal rights which vary from state to state. System complies with applicable state and local regulations.
Replacement filters may be purchased at most retail outlets or at PUR.com.

Should service be required or you have any questions regarding how to use your PUR product, please contact PUR Consumer Relations: PUR.com/support, 1-800-PUR-LINE, ConsumerRelations@kaz.com

Troubleshooting

Adapters don’t fit / won’t stay attached / keep falling off	• Check to make sure old aerator washer was removed and only the new adapter washer is being used.
Water leaks around the faucet adapter and faucet	• Check to see that the washer was placed on top of the faucet adapter when installed. • Make sure the adapter is hand-tightened securely to the faucet. • Make sure the unit is securely attached to the faucet adapter.
Slow water flow, after 3 months of use, in the filtered position	• When filter is near end of life, water will run slower in the filtered position. Replace your filter to ensure contaminant removal is at the certified levels.
Water leaks out around the filter cover	• Try tightening faucet mount top cover all the way until tight. If that doesn’t solve the problem, remove the filter cartridge and reinstall the filter cartridge again.
Difficulty in removing the old filter cartridge to replace the filter	• Remove the filter system unit from the faucet by squeezing the Quick Release buttons. • Remove the cover. • Slowly turn or twist the filter cartridge. This will help loosen the filter.

Technical Specifications:

FILTER CAPACITY: 100 gallons (378 liters)/up to 3 months
RATED SERVICE FLOW: 0.52 gallons/minute (2.0 liters/minute) at 60 psig
MAXIMUM TEMPERATURE: 100°F (38°C)
MINIMUM TEMPERATURE: 34°F (1°C)
MAXIMUM WORKING PRESSURE: 100 psig (690 kPa)
MINIMUM WORKING PRESSURE: 20 psig (138 kPa)

System and installation shall comply with applicable state and local regulations.
For system to perform as shown in the Performance Data Sheet, it is necessary to replace the filter when it exceeds filter capacity (100 gallons).
Testing was performed under standard laboratory conditions, actual performance may vary.
The contaminants or other substances removed or reduced by this water filter are not necessarily in all users’ water. Do not use with water that is microbiologically unsafe, or of unknown quality, without adequate disinfection before or after the system. Systems that are certified for cyst reduction may be used on disinfected water that may contain filterable cysts. Individuals requiring water of certain microbiological purity should consult their physician.

NSF FM-2000B, FM-3333B, FM-3700B, FM-4000B, FM2500V Systems Tested and Certified by NSF International against NSF/ANSI Standards 42, 53 and 401 for the reduction of the claims specified on the Performance Data Sheet.

WQA FM-2000B, FM-3333B, FM-3700B, FM-4000B, FM2500V Systems Tested and Certified by WQA against NSF/ANSI Standards 42, 53 and 401 for the reduction of the claims specified on the Performance Data Sheet.

Solución de Problemas

Los adaptadores no encajan / no permanecen conectados / se siguen cayendo	• Verifique para asegurar que haya quitado la antigua arandela del aerrador y que solo esté colocada la nueva arandela del adaptador.
Fuga de agua alrededor del adaptador del grifo y del grifo	• Al instalar, verifique que la junta esté colocada en la parte superior del adaptador del grifo. • Asegúrese que el adaptador esté apretado a mano firmemente en el grifo. • Asegúrese que la unidad esté bien conectada al adaptador del grifo.
Flujo lento de agua, después de 3 meses de uso, en la posición de filtrado	• Cuando el filtro esta cerca de terminar su vida útil, el agua correrá mas despacio en la posicion de filtrado. Reemplace el cartucho para asegurar que la eliminacion de contaminantes este a nivel certificado.
Fuga de agua alrededor de la cubierta del filtro	• Intente apretar la tapa superior del montaje del filtro hasta que esté bien apretada. Si esto no resuelve el problema, quite el cartucho del filtro y vuelva a instalar el cartucho del filtro otra vez.
Dificultad para extraer el cartucho de filtro viejo al reemplazar el filtro	• Retire la unidad del sistema de filtro del grifo al oprimir los botones de liberación rápida. • Retire la tapa. • Gire o tuerza lentamente el cartucho de filtro. Esto ayudara a aflojar el filtro.

Especificaciones Técnicas:

CAPACIDAD DEL FILTRO: 100 galones (378 litros)/hasta 3 meses
FLUJO NOMINAL DE SERVICIO: 0.52 galones/minuto (2.0 litros/minuto) a 60 psig
TEMPERATURA MAXIMA: 100°F (38°C) PRESIÓN DE TRABAJO MÁXIMA: 100 psig (690 kPa)
TEMPERATURA MINIMA: 34°F (1°C) PRESIÓN DE TRABAJO MÍNIMA: 20 psig (138 kPa)

El sistema y la instalación deben cumplir con las regulaciones estatales y locales aplicables.
Para que el sistema se desempeñe como se muestra en la Hoja de Datos de Rendimiento, es necesario reemplazar el filtro cuando exceda la capacidad del filtro (100 galones).
La prueba fue realizada bajo condiciones normales de laboratorio, el rendimiento real puede variar.
Los contaminantes o otras sustancias eliminadas o reducidas por este filtro de agua no están necesariamente en el agua de todos los usuarios. No utilice con agua que sea microbiológicamente insegura, o de calidad desconocida, sin una desinfección adecuada antes o después de su paso por el sistema. Los sistemas certificados para la reducción de quistes se pueden utilizar en agua desinfectada que pueda contener quistes filtrables. Las personas que requieran agua de cierta pureza microbiológica deben consultar con su médico.
En caso de necesitar servicio técnico o tener alguna pregunta sobre cómo utilizar su producto PUR, por favor contacte Servicio al Consumidor PUR llamando al 1-800-787-5463, o si reside en EE.UU. visite nuestro sitio web en PUR.com/support.

NSF Los Sistemas FM-2000B, FM-3333B, FM-3700B, FM-4000B, FM2500V han sido Probados y Certificados por NSF International conforme a las Normas 42, 53 y 401 NSF/ANSI para la reducción de declaraciones especificadas en la Hoja de Datos de Rendimiento.

WQA Los Sistemas FM-2000B, FM-3333B, FM-3700B, FM-4000B, FM2500V han sido Probados y Certificados por WQA conforme a las Normas 42, 53 y 401 NSF/ANSI para la reducción de declaraciones especificadas en la Hoja de Datos de Rendimiento.

Performance Data Sheet

for Faucet Unit Model No. FM-2000B, FM-3333B. Replacement Filter Model No. RF-3375. For Faucet Unit Model No. FM2500V, FM-3700B, FM-4000B. Replacement Filter Model No. RF-9999. These systems have been tested according to NSF/ANSI 42, 53 and 401 for reduction of the substances listed below. The concentration of the indicated substances in water entering the system was reduced to a concentration less than or equal to the permissible limit for water leaving the system, as specified in NSF/ANSI 42, 53 and 401.

Substance	PUR Reduction data	NSF/ANSI Standard Requirements
	Overall % Reduction	Influent challenge concentration (mg/L)
Standard 42 - Aesthetic Effects		
Chlorine Taste and Odor	96%	2.0 mg/L ± 10%
Nominal Particulate Class I particles 0.5 to <1 µm	98.8%	at least 10,000 particles/mL
Standard 53 - Health Effects		
Asbestos	> 99%	99%
2, 4-D	93.8%	0.210 ± 10%
2, 4, 5-TP (Silvex)	99.7%	0.15 ± 10%
Atrazine	> 94.2%	0.009 ± 10%
Benzene	> 96.7%	0.015 ± 10%
Carbofuran	> 98.8%	0.18 ± 10%
Carbon Tetrachloride	> 96.8%	0.015 ± 10%
Chlordane	> 99.3%	0.04 ± 10%
Endrin	> 96.8%	0.0042 ± 10%
Ethylbenzene	99.9%	2.1 ± 10%
Heptachlor Epoxide	> 99.6%	0.004 ± 10%
Lead (pH6.5)	> 99.7%	0.15 ± 10%
Lead (pH8.5)	99.9%	0.15 ± 10%
Lindane	>99%	0.002 ± 10%
Mercury (pH6.5)	>96.7%	0.006 ± 10%
Mercury (pH8.5)	96.4%	0.006 ± 10%
Methoxychlor	99.6%	0.04 ± 10%
Monochlorobenzene	>99.9%	2.0 ± 10%
o-Dichlorobenzene	> 99.9%	1.8 ± 10%
Simazine	> 98.5%	0.012 ± 10%
Styrene	> 99.9%	2.0 ± 10%
Tetrachloroethylene	>96.7%	0.015 ± 10%
Toluene	>99.9%	2.0 ± 10%
Toxaphene	> 92.9%	0.015 ± 10%
Trichloroethylene	> 99.8%	0.015 ± 10%
TTHM	99.7%	0.45 ± 20%
VOC (chloroform surrogate)	99.3%	0.300

Substance	Chemical Reduction %	Influent challenge concentration (mg/L)	Maximum permissible product water concentration (mg/L)
Alachlor	>98%	0.050	0.001
Atrazine	>97%	0.100	0.003
Benzene	>99%	0.081	0.001
Carbofuran	>99%	0.190	0.001
Carbon tetrachloride	98%	0.078	0.0018
Chlorobenzene	99.9%	0.077	0.001
Chloropicrin	99%	0.015	0.0002
2,4-D	98%	0.110	0.0017
Dibromochloropropane (DBCP)	>99%	0.052	0.00002
o-Dichlorobenzene	>99%	0.080	0.001
p-Dichlorobenzene	>98%	0.040	0.001
1,2-Dichloroethane	95%	0.088	0.0048
1,1-Dichloroethylene	>99%	0.083	0.001
cis-1,2-Dichloroethylene	>99%	0.170	0.0005
trans-1,2-Dichloroethylene	>99%	0.086	0.001
1,2-Dichloropropane	>99%	0.080	0.001
cis-1,3-Dichloropropylene	>99%	0.079	0.001
Dinoseb	99%	0.170	0.0002
Endrin	99%	0.053	0.00059
Ethylbenzene	>99%	0.088	0.001
Ethylene dibromide (EDB)	>99%	0.044	0.00002
Haloacetonitriles (HAN): Bromochloroacetonitrile Dibromoacetonitrile Dichloroacetonitrile Trichloroacetonitrile	98% 98% 98% 98%	0.022 0.024 0.0096 0.015	0.0005 0.0006 0.0002 0.0003
Haloketones (HK): 1,1-Dichloro-2-propanone 1,1,1-Trichloro-2-propanone	99 % 96 %	0.0072 0.0082	0.0001 0.0003
Heptachlor	96 %	0.025	0.00001
Heptachlor epoxide	99%	0.0107	0.0002
Hexachlorobutadiene	>98 %	0.044	0.001
Hexachlorocyclopentadiene	>99 %	0.050	0.00002
Lindane	>99 %	0.055	0.00001
Methoxychlor	>99 %	0.050	0.0001
Pentachlorophenol	>99 %	0.096	0.001
Simazine	>97 %	0.120	0.004
Styrene	>99 %	0.150	0.0005
1,1,2,2-Tetrachloroethane	>99 %	0.081	0.001
Tetrachloroethylene	>99 %	0.081	0.001
Toluene	>99 %	0.078	0.001
2,4,5-TP (silvex)	99 %	0.270	0.0016
Tribromoacetic acid	98 %	0.042	0.001
1,2,4-trichlorobenzene	>99 %	0.160	0.0005

Substance	Chemical Reduction %	Influent challenge concentration (mg/L)	Maximum permissible product water concentration (mg/L)
1,1,1-trichloroethane	95%	0.084	0.0046
1,1,2 - trichloroethane	>99%	0.150	0.0005
Trichloroethylene	>99%	0.180	0.0010
Trihalomethanes (includes): Chloroform (surrogate chemical) Bromoform Bromodichloromethane Chlorodibromomethane	95%	0.300	0.015
Xylenes (total)	>99%	0.070	0.001

Substance	PUR Reduction data	NSF/ANSI Standard Requirements
	Overall % Reduction	Influent challenge concentration (mg/L)
Standard 401 – Emerging Compounds†		
Atenolol	>95.6%	200 ± 20%
Bisphenol A	97.7%	2000 ± 20%
Carbamazepine	>98.7%	1400 ± 20%
DEET	98.5%	1400 ± 20%
Estrone	>96.5%	140 ± 20%
Linuron	>96.6%	140 ± 20%
Meprobamate	>94.8%	400 ± 20%
Metolachlor	>98.6%	1400 ± 20%
Nonylphenol	>96.3%	1400 ± 20%
TCEP	97.9%	5000 ± 20%
TCPP	97.1%	5000 ± 20%
Trimethoprim	>96.3%	140 ± 20%

Hoja de Datos de Rendimiento de la Unidad

Para Unidad de Grifo Modelo No. FM-2000B, FM-3333B. Filtro de Reemplazo Modelo No. RF-3375. Para Unidad de Grifo Modelo No. FM2500V, FM-3700B, FM4000B. Filtro de Reemplazo Modelo No. RF-9999. Estos sistemas han sido probados según la norma NSF/ANSI 42, 53 y 401 para la reducción de las sustancias citadas a continuación. La concentración de las sustancias indicadas en agua entrando al sistema se redujo a una concentración menor o igual al límite permitido para agua saliendo del sistema, como se especifica en la norma NSF/ANSI 42, 53 y 401.

Substancia	Datos de Reducción PUR	Requisitos de la Norma NSF/ANSI
	% Total de Reducción	Concentración de Agua a Tratar (mg/l)
Norma 42 – Efectos estéticos		
Sabor y Olor a Cloro	96%	2.0 mg/l ± 10%
Particulas Nominales de Clase I, particulas 0.5 a <1 µm	98.8%	al menos 10,000 particulas/ml
Norma 53 – Efectos a la Salud		
Asbestos	> 99%	99%
2, 4-D	93.8%	0.210 ± 10%
2,4, 5-T (Silvex)	99.7%	0.15 ± 10%
Atrazine	> 94.2%	0.009 ± 10%
Benceno	> 96.7%	0.015 ± 10%
Carbofurano	> 98.8%	0.18 ± 10%
Tetracloruro de Carbono	> 96.8%	0.015 ± 10%
Clordano	> 99.3%	0.04 ± 10%
Endrina	> 96.8%	0.0042 ± 10%
Etilbenceno	99.9%	2.1 ± 10%
Epoxido d'heptachloro	> 99.6%	0.004 ± 10%
Plomb (pH6.5)	> 99.7%	0.15 ± 10%
Plomb (pH8.5)	99.9%	0.15 ± 10%
Lindano	>99%	0.002 ± 10%
Mercurio (pH6.5)	>96.7%	0.006 ± 10%
Mercure (pH8.5)	96.4%	0.006 ± 10%
Methoxychlore	99.6%	0.12 ± 10 %
Monochlorobenzène	>99.9 %	2.0 ± 10 %
o-Dichlorobenzène	> 99.9 %	1.8 ± 10 %
Simazine	> 98.5 %	0.012 ± 10 %
Styrène	> 99.9 %	2.0 ± 10 %
Tétrachloroéthylène	>96.7 %	0.015 ± 10 %
Toluène	>99.9 %	3.0 ± 10 %
Toxaphène	> 92.9 %	0.015 ± 10 %
Trichloroéthylène	> 99.8 %	0.015 ± 10 %
THM†	99.7 %	0.45 ± 20 %
COV (substitut de chloroforme)	99.3 %	0.300

Substancia	Datos de Reducción PUR	Requisitos de la Norma NSF/ANSI
	% Total de Reducción	Concentración de Agua a Tratar (mg/l)
Norma 401 – Compuestos Emergentes†		
Atenolol	>95.6%	200 ± 20%
Bisfenol A	97.7%	2000 ± 20%
Carbamazepina	>98.7%	1400 ± 20%
DEET	98.5%	1400 ± 20%
Estrona	>96.5%	140 ± 20%
Linurón	>96.6%	140 ± 20%
Meprobamato	>94.8%	400 ± 20%
Metolaclor	>98.6%	1400 ± 20%
Nonilfenol	>96.3%	1400 ± 20%
TCEP Fosfato de Tris(2-Cloroetilo)	97.9%	5000 ± 20%
TCPP Fosfato de Tris(1-cloro-2-propilo)	97.1%	5000 ± 20%
Trimetoprima	>96.3%	140 ± 20%

Ficha técnica de rendement

Pour l’appareil fixé au robinet modèle n° FM-2000B, FM-3333B, filtre de rechange modèle n° RF-3375. Pour l’appareil fixé au robinet modèle n° FM2500V, FM-3700B, FM4000B, filtre de rechange modèle n° RF-9999. Ces systèmes ont été testés en fonction des normes NSF/ANSI 42, 53 et 401 pour la réduction des substances énumérées ci-dessous. La concentration des substances indiquées dans l’eau qui pénètre dans le système a été réduite à une concentration inférieure ou égale à la limite permissible pour l’eau sortant du système, tel que précisé dans les normes NSF/ANSI 42, 3 et 401.

Substance	Réduction PUR	Exigences des normes NSF/ANSI	
	% réduction d’ensemble	Point critique de concentration (mg/l)	% de réduction exigé / concentration maximale de substances permises (mg/l)
Norme 42 – Effets apparents			
Chlore (goût et odeur)	96 %	2,0 mg/L ± 10 %	≥ 50 %
Particules nominales classe I particules de 0,5 à <1 µm	98,8 %	Au moins 10.000 particules/ml	≥ 85 %
Norme 53 – Effets sur la santé			
Amiante	> 99 %	99 %	
2, 4-D	93,8 %	0,210 ± 10 %	0,07
2,4, 5-TP (Silvex)	99,7 %	0,15 ± 10 %	0,05
Atrazine	> 94,2 %	0,009 ± 10%	0,003
Benzène	> 96,7 %	0,015 ± 10 %	0,005
Carbofuran	> 98,8 %	0,18 ± 10 %	0,04
Tétrachlorure de carbone	> 96,8%	0,015 ± 10 %	0,005
Chlordane	> 99,3 %	0,04 ± 10 %	0,002
Endrin	> 96,8 %	0,0036 ± 10 %	0,0002
Ethylbenzène	99,9 %	2,1 ± 10 %	0,7
Époxyde d’heptachlore	> 99,6 %	0,004 ± 10 %	0,0002
Plomb (pH6,5)	> 96,7 %	0,15 ± 10 %	0,010
Plomb (pH8,5)	96,4 %	0,15 ± 10 %	0,010
Lindane	>99 %	0,002 ± 10 %	0,0002
Mercure (pH6,5)	>96,7%	0,006 ± 10 %	0,002
Mercure (pH8,5)	96,4%	0,006 ± 10 %	0,002
Méthoxychlore	99,6 %	0,12 ± 10 %	0,04
Monochlorobenzène	>99,9 %	2,0 ± 10 %	0,1
o-Dichlorobenzène	> 99,9 %	1,8 ± 10 %	0,6
Simazine	> 98,5 %	0,012 ± 10 %	0,004
Styrène	> 99,9 %	2,0 ± 10 %	0,1
Tétrachloroéthylène	>96,7 %	0,015 ± 10 %	0,005
Toluène	>99,9 %	3,0 ± 10 %	1
Toxaphène	> 92,9 %	0,015 ± 10 %	0,003
Trichloroéthylène	> 99,8 %	0,015 ± 10 %	0,005
THM†	99,7 %	0,45 ± 20 %	0,080
COV (substitut de chloroforme)	99,3 %	0,300	0,015

Substance	% réduction chimique	Point critique de concentration (mg/l)	% de réduction exigé / concentration maximale de substances permises (mg/l)
Alachlore	>98 %	0,050	0,001
Atrazine	>97 %	0,100	0,003
Benzène	>99 %	0,081	0,001
Carbofuran	>99 %	0,190	0,001
Tétrachlorure de carbone	98 %	0,078	0,0018
Chlorobenzène	99,9 %	0,077	0,001
Chloropicrine	99 %	0,015	0,0002
2,4-D	98 %	0,110	0,0017
Dibromochloropropane (DBCP)	>99 %	0,052	0,00002
o-Dichlorobenzène	>99 %	0,080	0,001
p-Dichlorobenzène	>98 %	0,040	0,001
1,2-Dichloroéthane	95 %	0,088	0,0048
1,1-Dichloroéthylène	>99 %	0,083	0,001
cis-1,2-Dichloroéthylène	>99 %	0,170	0,0005
trans-1,2-Dichloroéthylène	>99 %	0,086	0,001
1,2-Dichloropropylène	>99 %	0,080	0,001
cis-1,3-Dichloropropylène	>99 %	0,079	0,001
Dinosèbe	99 %	0,170	0,0002
Endrine	99 %	0,053	0,00059
Éthylbenzène	>99 %	0,088	0,001
Dibromure d’éthylène (DBE)	>99 %	0,044	0,00002
Haloacétonitriles (HAN): Bromochloroacétonitrile Dibromoacétonitrile Dichloroacétonitrile Trichloroacétonitrile	98 % 98 % 98 % 98 %	0,022 0,024 0,0096 0,015	0,0005 0,0006 0,0002 0,0003
Halocétones (HK): 1,1-Dichloro-2-propanone 1,1,1-Trichloro-2-propanone	99 % 96 %	0,0072 0,0082	0,0001 0,0003
Heptachlore	96 %	0,025	0,00001
Époxyde d’heptachlore	99 %	0,0107	0,0002
Hexachlorobutadiène	>98 %	0,044	0,001
Hexachlorocyclopentadiène	>99 %	0,050	0,00002
Lindane	>99 %	0,055	0,00001
Méthoxychlore	>99 %	0,050	0,0001
Pentachlorophénol	>99 %	0,096	0,001
Simazine	>97 %	0,120	0,004
Styrène	>99 %	0,150	0,0005
1,1,2,2-Tétrachloroéthane	>99 %	0,081	0,001
Tétrachloroéthylène	>99 %	0,081	0,001
Toluène	>99 %	0,078	0,001
2,4,5-TP (silvex)	99 %	0,270	0,0016
Acide tribromoacétique	>98 %	0,042	0,001
1,2,4-trichlorobenzène	>99 %	0,160	0,0005

Substance	% réduction chimique	Point critique de concentration (mg/l)	% de réduction exigé / concentration maximale de substances permises (mg/l)
Alachlore	>98 %	0,050	0,001
Atrazine	>97 %	0,100	0,003
Benzène	>99 %	0,081	0,001
Carbofuran	>99 %	0,190	0,001
Tétrachlorure de carbone	98 %	0,078	0,0018
Chlorobenzène	99,9 %	0,077	0,001
Chloropicrine	99 %	0,015	0,0002
2,4-D	98 %	0,110	0,0017
Dibromochloropropane (DBCP)	>99 %	0,052	0,00002
o-Dichlorobenzène	>99 %	0,080	0,001
p-Dichlorobenzène	>98 %	0,040	0,001
1,2-Dichloroéthane	95 %	0,088	0,0048
1,1-Dichloroéthylène	>99 %	0,083	0,001
cis-1,2-Dichloroéthylène	>99 %	0,170	0,0005
trans-1,2-Dichloroéthylène	>99 %	0,086	0,001
1,2-Dichloropropylène	>99 %	0,080	0,001
cis-1,3-Dichloropropylène	>99 %	0,079	0,001
Dinosèbe	99 %	0,170	0,0002
Endrine	99 %	0,053	0,00059
Éthylbenzène	>99 %	0,088	0,001
Dibromure de d’éthylène (DBE)	>99 %	0,044	0,00002
Haloacétonitriles (HAN): Bromochloroacétonitrile Dibromoacétonitrile Dichloroacétonitrile Trichloroacétonitrile	98 % 98 % 98 % 98 %	0,022 0,024 0,0096 0,015	0,0005 0,0006 0,0002 0,0003
Halogénocétones (HK): 1,1-Dichloro-2-propanone 1,1,1-Trichloro-2-propanone	99 % 96 %	0,0072 0,0082	0,0001 0,0003
Heptachlore	96 %	0,025	0,00001
Époxyde d’heptachlore	99 %	0,0107	0,0002
Hexachlorobutadiène	>98 %	0,044	0,001
Hexachlorocyclopentadiène	>99 %	0,050	0,00002
Lindane	>99 %	0,055	0,00001
Méthoxychlore	>99 %	0,050	0,0001
Pentachlorophénol	>99 %	0,096	0,001
Simazine	>97 %	0,120	0,004
Styrène	>99 %	0,150	0,0005
1,1,2,2-Tétrachloroéthane	>99 %	0,081	0,001
Tétrachloroéthylène	>99 %	0,081	0,001
Toluène	>99 %	0,078	0,001
2,4,5-TP (silvex)	99 %	0,270	0,0016
Acide tribromoacétique	>98 %	0,042	0,001
1,2,4-trichlorobenzène	>99 %	0,160	0,0005

Instrucciones para la Instalación del Filtro



Luz de Cambio de Filtro

Indica el estado del filtro y garantiza que siempre tendrá agua potable filtrada más segura y saludable. La luz verde parpadeará 6 veces al empezar a utilizar el filtro.

Al cambiar el cartucho filtrante se reiniciará la luz.
La luz de cambio de filtro cambia de color dependiendo en cuánto tiempo ha estado en uso el filtro o la cantidad de agua que ha sido filtrada. El filtro llegará al final de su vida útil a los 100 galones o 90 días.

La luz de cambio de filtro contiene una batería no reemplazable. La batería dejará de funcionar eventualmente pero el filtro es aún funcional.

Uso y Cuidados

Antes de usar por primera vez, deje correr agua fría durante 5 minutos en posición de filtrado.
Durante el enjuague del filtro, es normal ver el agua turbia y escuchar el sonido del agua empujando el aire fuera del cartucho del filtro. Al enjuagar se elimina cualquier material suelto, lo cual es normal.

Antes de cada uso, deje correr agua fría durante 5 segundos en posición de filtrado para activar el filtro.

Nunca deje correr agua caliente a través del filtro.
No use agua con temperatura superior a los 100˚F/38˚C, ya que podría dañar el filtro. Use sólo agua fría.

Para un mejor rendimiento cambie su filtro cada tres meses o 100 galones, lo que ocurra primero.
Para cambiar el filtro o si necesita espacio en el fregadero, retire el dispositivo de su grifo utilizando los botones blancos de Rápida Liberación. Después de instalar un nuevo cartucho del filtro, deje correr agua durante 5 minutos para enjuagarlo.

Limpie el exterior de la carcasa del montaje del grifo con una esponja úmeda o paño suave. También puede utilizar un jabón líquido suave para lavar platos. Usar cualquier otra cosa para limpiar su montaje del grifo podría causarle daños a la unidad.

Para mayor información, por favor visite PUR.com/support

Garantía de Dos Años

Kaz (el Garante), garantiza su Unidad de Montaje para Grifo para Filtrar Agua (FM-2000B, FM-3333B, FM-3700B, FM-4000B, FM2500V) por dos (2) años a partir de la fecha de compra (excepto para el cartucho de filtro el cual está garantizado por 30 días) contra todos los defectos en materiales y mano de obra, cuando se utilice en conformidad con el manual de usuario.

Si el producto resultara defectuoso dentro de dos años a partir de la fecha de compra, llame al 1-800-787-5463. El garante no asume responsabilidad por daños accidentales o consecuentes; por daños causados por uso indebido del producto o uso de cualquier accesorio no autorizado; ni de los daños resultantes del uso del producto con un grifo de agua defectuoso. Los contaminantes o otras sustancias eliminadas o reducidas por este filtro de agua no están necesariamente en el agua de todos los usuarios. No utilice con agua que sea microbiológicamente insegura, o de calidad desconocida, sin una desinfección adecuada antes o después de su paso por el sistema. Los sistemas certificados para la reducción de quistes se pueden utilizar en agua desinfectada que pueda contener quistes filtrables. Las personas que requieran agua de cierta pureza microbiológica deben consultar con su médico.
Esta garantía le otorga derechos legales específicos, y puede tener otros derechos legales que varían de un estado a otro. El sistema cumple con las regulaciones locales y estatales correspondientes.

Para obtener servicio técnico o tener alguna pregunta sobre cómo utilizar su producto PUR, por favor contacte Servicio al Consumidor PUR llamando al 1-800-787-5463, o si reside en EE.UU. visite nuestro sitio web en PUR.com/support.

Instrucciones para la Instalación del Adaptador

ALTO! Si los adaptadores incluidos no encajan, por favor no los devuelva a la tienda. Contacte a PUR para obtener un adaptador gratis que se ajuste a su grifo: PUR.com/support 1-800-PUR-LINE ConsumerRelations@kaz.com

Utilisation et entretien

Avant la première utilisation, faites couler l’eau froide pendant 5 minutes en position eau filtrée.
Durant le rinçage du filtre, il est normal que l’eau soit embrouillée et que son flux ne soit pas constant. Ce rinçage élimine tous les résidus.

Avant chaque utilisation, faites couler l’eau pendant 5 secondes en position eau filtrée afin d’activer le filtre.

Ne faites jamais couler l’eau chaude dans le filtre.
N’utilisez que de l’eau dont la température décroit 100 °F/38 °C puisque l’eau chaude peut endommager le filtre.