




**TOC Twist-off
filter cartridge -
Easy to remove
and replace**

SHOWER PURE® FOR A CLEAN FRESH SHOWER

Essential Daily Protection
For Softer Hair and Skin



TO model is
certified by
IAPMO R&T
against NSF/ANSI
177 standard for
the reduction of
Chlorine



U.S. Patents: 5,914,043; 6,056,875; 5,152,464; 6,187,187
With Additional Patents Pending

Download the FREE
SPRITE SHOWERS App!
To Ensure Maximum
Performance and Maintain
the Warranty of Your Filter



01.21

Sprite® SHOWERS

USE & CARE INSTRUCTIONS

Twist-Off Shower Filter



**Instrucciones de uso y cuidado
FILTRO DE DUCHA GIRATORIO**

**Instructions d'utilisation et d'entretien
FILTRE DE DOUCHE TWIST-OFF**

INSTALLATION

1. Remove the existing shower head from the shower arm pipe. Clean the shower arm threads with a soft brush.
2. Tighten the swivel end-coupler onto the threaded shower arm.
3. If leakage occurs, wrap the shower arm pipe threads with Teflon tape.

OPERATION

BEFORE ENTERING THE SHOWER

1. Activate and flush the filter by running hot water through the shower filter for 1 minute before using.
2. **COOL TO DESIRED TEMPERATURE BEFORE ENTERING SHOWER.**

MAINTENANCE

1. Replace the filter cartridge (model TOC) every 12 months or 25,000 gallons, whichever comes first.

FILTER CARTRIDGE REPLACEMENT (MODEL TOC)

1. To remove, twist and pull the filter counterclockwise from the housing.
2. Remove used filter cartridge.
3. Lubricate O-rings on the new cartridge with petroleum jelly.
4. To install, push the filter into the housing and turn clockwise. Check to be sure filter is secure before using.

PERFORMANCE DATA: MODEL TOC FILTER CARTRIDGE

Maximum Rated Service Flow – 2.5
gallons per minute /
9.5 liters per minute

Maximum Rated Service Life –
12 months or 25,000 gallons / 94,635
liters (whichever comes first)

Maximum Working Pressure –
125 pounds per square inch /
860 kilo pascals

Maximum Operating Temperature
– 120° Fahrenheit / 40° Celsius.

NOTE:

- While testing was performed under standard laboratory conditions, actual performance may vary.
- This system is to be used with potable water only. -This system is not Intended to be used as a drinking water treatment unit.
- Both the system and installation must comply with applicable state and local regulations This Sprite Shower Filtration System has been tested for reduction of free chlorine.

The concentration of free available chlorine in water entering the system was reduced to a concentration less than or equal to the permissible limit for water leaving the system. This system has not been evaluated for free chlorine reduction in the presence of chloramines. Free chlorine reduction performance may be impacted by the presence of chloramines in the water supply. Please contact your local water utility to determine if chloramines are used in treating your water.

LIMITED ONE YEAR WARRANTY

Sprite Industries warrants the shower filter housing only (not the cartridge) to be free of defects for a period of one year when used under normal operating conditions. At the time of purchase, it is the owner's responsibility to complete the product warranty information available on-line, to keep proof of purchase of the unit and all replacement cartridge(s) and to demonstrate that proper cartridge replacement and filter maintenance was performed as specified in the owner's instructions. The provision of this warranty shall not apply to any product that was not installed and used as intended as per the Installation and Use and Care instructions included with the product. And to any product that has been subjected to misuse, neglect, over-tightening, lack of, or improper periodic filter replacement, repaired or altered by anyone other than an authorized Sprite Industries service representative, and will VOID the warranty in its entirety.

Transportation changes on units submitted for repair or replacement under warranty to Sprite Industries, Inc. 1791 Railroad St, Corona, CA 92878

shall be paid by the registered owner. This is the exclusive remedy and liability to consequential damages. There are no other warranties, either expressed or implied, limited to the extent permitted by law.

FOR MORE INFORMATION AND ON-LINE REGISTRATION

Go to: www.spriteshowers.com

Sprite® SHOWERS

1791 Railroad St., Corona, CA
92878 Phone: 800-327-9137 (US
Toll Free) or 951-735-1015

INSTALACIÓN

1. Desmonte el cabezal de ducha existente del brazo de la ducha. Limpie las rosas del brazo de la ducha con un cepillo suave.
2. Apriete el acoplador giratorio en el brazo de ducha roscado.
3. Si se produce una fuga, envuelva las rosas de la tubería del brazo de la ducha con cinta de teflón.

OPERACIÓN

ANTES DE INGRESAR A LA CABINA DE LA DUCHA

1. Active y enjuague el filtro haciendo pasar agua caliente a través del filtro de la ducha durante 1 minuto antes de usarlo.
2. ENFRÍE A LA TEMPERATURA DESEADA ANTES DE INGRESAR A LA CABINA DE LA DUCHA.



1791 Railroad St, Corona, CA 92878 EE. UU.
Teléfono: 800-327-9137 (gratis en EE. UU.)
o 951-735-1015

MANTENIMIENTO

1. Reemplace el cartucho del filtro (modelo TOC) cada 12 meses o cada 25,000 galones, lo que ocurra primero.

REEMPLAZO DEL CARTUCHO DEL FILTRO (MODELO TOC)

1. Para quitarlo, gire y tire del filtro en sentido antihorario de la carcasa.
2. Retire el cartucho de filtro usado.
3. Lubrique las juntas tóricas del nuevo cartucho con vaselina.
4. Para instalarlo, presione el filtro en la carcasa y gírelo en el sentido de las agujas del reloj. Verifique que el filtro esté seguro antes de usarlo.

REEMPLAZO DEL CARTUCHO DEL FILTRO (MODELO TOC)

Flujo nominal de servicio –
2.5 galones por minuto /
9.5 litros por minuto

Vida útil nominal de servicio –
12 meses o 25,000 galones /
94 635 litros (lo que ocurra primero)

Máxima presión de trabajo –
125 libras por pulgada cuadrada /
860 kilo pascals.

Máxima temperatura operativa –
120° Fahrenheit / 49° Celsius.

Máxima temperatura operativa –
120° Fahrenheit / 49° Celsius.

NOTA:

- Si bien las pruebas se hicieron bajo condiciones estándar de laboratorio, el rendimiento real podría variar.
- Este sistema debe utilizarse únicamente con agua potable. Este sistema no se ha concebido para uso como unidad de tratamiento de agua potable.
- Tanto el sistema como la instalación deben cumplir con las normativas aplicables, sean estatales o locales. Este sistema de filtración para duchas de Sprite ha sido analizado para la reducción del cloro libre.

La concentración de cloro libre disponible en el agua que ingresa al sistema se redujo a una concentración menor que, o igual a, el límite permitido para el agua que sale del sistema. Este sistema no se ha evaluado con respecto a la reducción del cloro libre ante de la presencia de cloraminas. El rendimiento de la reducción del cloro libre puede verse impactado por la presencia de cloraminas en el suministro de agua. Comuníquese con su compañía de agua local para determinar si se usan cloraminas en el tratamiento de su agua.

POLÍTICA DE GARANTÍA LIMITADA DE UN AÑO

Sprite Industries, Inc. garantiza únicamente la carcasa del filtro de la ducha (y no el cartucho) como libre de defectos durante un periodo de un (1) año cuando se utiliza bajo condiciones operativas normales. Al momento de la compra, es responsabilidad del propietario completar la información de garantía del producto disponible, guardar la evidencia de compra de la unidad y de todos los cartuchos de reemplazo, así como demostrar que se llevó a cabo un correcto reemplazo y mantenimiento del filtro, de acuerdo con lo especificado en las instrucciones del propietario. Las disposiciones de esta garantía no se aplicarán a ningún producto que no se hubiera instalado y utilizado de acuerdo con las instrucciones de instalación, uso y cuidados que se incluyen con el producto. Asimismo, dichas disposiciones no se aplicarán a ningún producto que se hubiera sometido a uso indebido, negligencia, sobreapriete, falta de reemplazo del filtro o reemplazo periódico incorrecto del filtro, reparación o alteración por alguien que no sea un representante de servicio técnico de Sprite Industries, Inc. 1791 Railroad St, Corona, CA 92878, serán pagados por el propietario registrado. Este es el recurso exclusivo y la única responsabilidad por daños consecuenciales. No hay ninguna otra garantía, ya sea expresa o implícita, con las limitaciones correspondientes permitidas por la ley.

PARA MÁS INFORMACIÓN Y PARA REGISTRARSE EN LÍNEA

Visite: www.spriteshowers.com

INSTALLATION

1. Enlevez le pommeau de douche du bras de douche. Nettoyez les filets du bras de douche avec une brosse douce.
2. Serrez le coupleur d'extrémité pivotant sur le bras de douche fileté.
3. En cas de fuite, enroulez les filets du tuyau du bras de douche avec du ruban Téflon.

OPÉRATION

AVANT D'ENTRER DANS LA DOUCHE

1. Activez et rincez le filtre en faisant couler de l'eau chaude dans le filtre de la douche pendant 1 minute avant de l'utiliser.
2. ATTENDRE QUE LA TEMPÉRATURE DE L'EAU SOIT CONFORTABLE AVANT D'ENTRER DANS LA DOUCHE.

ENTRETIEN

1. Remplacez la cartouche filtrante (modèle TOC) tous les 12 mois ou 94 635 litres, selon la première éventualité.

REPLACEMENT DE LA CARTOUCHE FILTRANTE (MODÈLE TOC)

1. Pour le retirer, tournez et tirez le filtre dans le sens antihoraire du boîtier.
2. Retirez la cartouche filtrante usagée.
3. Lubrifiez les joints toriques de la nouvelle cartouche avec de la vaseline.
4. Pour l'installer, poussez le filtre dans le boîtier et tournez dans le sens des aiguilles d'une montre. Vérifiez que le filtre est sécurisé avant de l'utiliser.

CARACTÉRISTIQUES CARTOUCHE FILTRANTE MODÈLE TOC

Débit de service nominal –
2,5 gallons par minute /
9,5 litres par minute

Durée de service nominale du dispositif d'élimination du chlore libre –
12 mois / 25 000 gallons ou 94 635 litres (selon ce qui survient en premier)

Pression de travail maximum –
125 livres par pouce carré /
860 kilos pascals

Température de fonctionnement maximum – 120° Fahrenheit / 40° Celsius.

REMARQUE :

- Bien que les tests aient été effectués dans des conditions de laboratoire standard, les performances réelles peuvent varier.
- Ce système ne doit être utilisé qu'avec de l'eau potable. Ce système ne doit pas être utilisé comme unité de traitement de l'eau potable.
- Le système et l'installation doivent être conformes aux réglementations locales et nationales applicables. Ce système de filtration Sprite a été testé pour la réduction du chlore libre.

La concentration de chlore libre contenu dans l'eau à l'entrée du système a été réduite à une concentration inférieure ou égale à celle permise pour l'eau en sortie du système. La réduction de chlore libre en présence de chloramines n'a pas été évaluée pour ce système. La réduction de la concentration de chlore libre peut être affectée par la présence de chloramines dans l'eau. Veuillez contacter votre service d'eau local pour déterminer si des chloramines sont utilisées dans le traitement de votre eau.

GARANTIE LIMITÉE DE UN AN :

Sprite Industries garantit que seulement le boîtier du filtre de douche (pas la cartouche) est exempt de défauts pendant un an lorsqu'il est utilisé dans des conditions normales d'utilisation. Lors de l'achat, il incombe au propriétaire d'enregistrer la garantie du produit en ligne, de conserver la preuve d'achat de l'unité et de toutes les cartouches de remplacement, et de montrer par écrit que la cartouche a été correctement remplacée et le filtre correctement entretenu, comme indiqué dans le mode d'emploi. Les dispositions de cette garantie ne s'appliquent pas aux produits qui n'ont pas été installés et utilisés conformément aux instructions d'installation et d'utilisation fournies avec le produit. Les dispositifs de cette garantie ne s'appliquent pas à un produit qui a fait l'objet d'un emploi abusif, de négligences, qui a été trop serré, dont le filtre n'a pas été remplacé ou a été mal remplacé et qui a été réparé ou modifié par une autre personne qu'un technicien de service de Sprite ; dans tous ces cas, la garantie sera entièrement ANNULÉE. Pour la réparation ou le remplacement des unités sous garantie, les expédier à Sprite Industries, Inc., 1791 Railroad St, Corona, CA 92878. Les frais de port sont à la charge du propriétaire enregistré. Ceci constitue le seul recours et la seule responsabilité pour des dommages indirects. Il n'existe aucune autre garantie, expresse ou tacite, dans la mesure où la loi le permet.

POUR PLUS D'INFORMATIONS ET L'INSCRIPTION EN LIGNE,

allez à: www.spriteshowers.com



1791 Railroad St, Corona, CA 92878 États-Unis
Téléphone: 800-327-9137 (appel gratuit)
ou 951-735-1015