




Item # 1005126669

Model # 4332F

USE AND CARE GUIDE

STAINLESS STEEL KITCHEN SINK



Questions, problems, missing parts? Before returning to the store,
call Glacier Bay Customer Service
8 a.m. - 7 p.m. Monday - Friday EST and Saturday 9 a.m. - 6 p.m.

1-855-HD-GLACIER

HOMEDEPOT.COM/GLACIERBAY

THANK YOU

We appreciate the trust and confidence you have placed in Glacier Bay through the purchase of this sink. We strive to continually create quality products designed to enhance your home. Visit us online to see our full line of products available for your home improvement needs. Thank you for choosing Glacier Bay!

Table of Contents

Table of Contents	2	Hardware Included.....	3
Safety Information	2	Package Contents	4
Warranty	2	Installation	5
Pre-Installation.....	3	Care and Cleaning	13
Planning Installation	3		
Tools Required	3		

Safety Information

Please carefully read this guide before installing or using this product. Store this guide in a safe place for future reference.



WARNING: Risk of personal injury. Metal surfaces are sharp and can cause severe cuts. Use gloves and handle sink edges carefully.

NOTICE: Specialized tools may be required to install the sink to countertop surfaces other than wood or wood composites.

NOTICE: The number of clips included with your sink may differ from the number of clips illustrated. Use all clips included with this sink.

NOTICE: Allow the sealant to cure following the sealant manufacturer's instructions.

Warranty

LIMITED LIFETIME WARRANTY

Glacier Bay products are manufactured with superior quality standards and workmanship and are backed by our limited lifetime warranty. Glacier Bay products are warranted to the original consumer purchaser to be free of defects in materials or workmanship. We will replace FREE OF CHARGE any product or parts that proves defective. Simply return the product / part to any The Home Depot retail locations or call 1-855-HD-GLACIER to receive the replacement item. Proof of purchase (original sales receipt) from the original consumer purchaser must be made available for all Glacier Bay warranty claims.


This warranty excludes incidental/inconsequential damages and failures due to misuse, abuse or normal wear and tear. This warranty excludes all industrial, commercial, and business usage, whose purchasers are hereby extended a five year limited warranty from the date of purchase, with all other terms of this warranty applying except the duration of warranty.

Some states and provinces do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so the above limitations may not apply to you. This warranty gives you specific legal rights. You may also have other rights that vary from state to state and province to province. Please see a store or contact 1-855-HD-GLACIER for more details.

Pre-Installation

PLANNING INSTALLATION


Before installation, verify the cabinet clearance:



Compare all parts with the Hardware Included and Package Contents lists in this manual. Check the surface of the sink for any flaws or damage, including dents, bends, bumps, or scuff marks. If any damage is noticed or parts are missing, do not proceed with the installation. Contact the Customer Service Team at 1-855-HD-GLACIER or visit www.HomeDepot.com/glacierbay.


 **NOTE:** This sink is a topmount (from above the counter) installation.

TOOLS REQUIRED



HARDWARE INCLUDED

 **NOTE:** Hardware not shown to actual size.




Part	Description	Quantity
AA	Topmount clip	10

 **NOTE:** Under mount clips not included. If you are installing this sink as an under mount, please contact a professional installer or contact us at 1-855-HD-GLACIER to determine the type of clip needed.

Pre-Installation (continued)


PACKAGE CONTENTS




Part	Description	Quantity
A	Sink	1
B	Template	1
C	Strainer	1
D	Faucet	1
E	Cutting board	1
F	Sink basket	1
G	Rolling grid	1
H	Grid	1
I	Strainer cover	1
J	Sink Cap for Soap Dispenser Hole	1

Installation types

You can choose to install this sink over your countertop (Type 1: Top mount) or under your countertop (Type 2: Undermount) according to your taste and needs.



Type 1: Top mount




Type 2: Undermount

Top mount Installation

Installation


1 Preparing the countertop

- Center the template (B) on the counter so that it is parallel to the counter edge and that the installation hole will not interfere with the structure of the cabinet.
- Tape the template (B) to the countertop to keep it in place and trace the cutout line on the template (B) with a pencil.





2 Cutting the installation hole

- Drill a pilot hole and cut the countertop opening. Use the appropriate cutting tool for the surface you are cutting.



3 Preparing the sink

- Place the sink (A) into the installation hole to verify the fit. Adjust the cutout if necessary.
- Install the strainer assembly as these steps describe. It is easier to install the strainer assembly to the sink before the sink is installed to the cabinet.
 - Apply a small amount of plumbers putty (not included) in the notch around the drain hole of the sink (A).
 - Place the strainer ring (3) on top of the drain hole in the sink (A).
 - Insert the screener (1) into the bowl (2) and place this assembly into the drain hole in the sink (A).
 - From underneath the sink (A), place the rubber washer (4), paper washer (5), locknut (6), plastic joint (7), and connecting nut (8) over the drain hole in the sink (A).
 - Tighten the locknut (6) and connecting nut (8) to hold the strainer assembly securely in place.




4 Installing the faucet assembly




CAUTION: Always shut off the water supply before removing an existing faucet or replacing any part of a faucet. Open the faucet handle to relieve water pressure and ensure that the water is completely shut off.

- Shut off the water supply.
- Insert the faucet assembly (D) through the hole in the sink.




5 Securing the faucet assembly

- From underneath the sink, secure the faucet assembly to the sink with the Fastmount™ system (21). Push the Fastmount™ system (21) up over the threads until it stops against the bottom of the sink, then hand turn (clockwise) to tighten.



6 Installing the sink


- Apply silicone sealant (not included) around the underside and lip of the sink (A).
- Carefully lower the sink (A) into the counter.
- Rotate the clips. Tighten the screws on the top mount clips (AA) evenly until the sink (A) is flush with the counter. Do not overtighten.
- Wipe excess sealant with a rag.
- Optional sink cap (J) will be available to fill the hole if the soap dispenser or other equipment is not installed.



Top Mount Installation (Continued)

7 Attaching the quick connector to the receiving block


- Push the quick connector (18) firmly upward and attach it to the receiving block (9). Pull down moderately to ensure the connection has been made.



9 Making the water supply connections


 **NOTE:** The hot side inlet tube is indicated by a label. Avoid twisting wires together or placing the wires close to each other and damaging.

- Thread the nut (1) on the supply line onto the outlet of the water supply valve (2) and tighten with a wrench. Do not overtighten.



8 Installing the weight


- Install the weight clip (20) at the point of the hose marking "weight here".
- Insert the weight (19) onto the clip (20) by sliding it down onto the clip (20).



10 Flushing and checking for leaks


IMPORTANT: After installation is completed, turn on the hot and cold water supplies. Check for leaks.

- Pull the hose assembly out of the spout and remove the spray head by unscrewing it from the hose in a counterclockwise direction. Be sure to hold the end of the hose down into the sink and turn the faucet to the warm position where it mixes hot and cold water.
- Flush the water lines for one minute. This flushes away any debris that could cause damage to internal
- Re-tighten any connections if necessary, but do not overtighten. Reinstall the spray head by hand tightening it back onto the spray hose in a clockwise direction.




11 Removing the quick connector

- If it is necessary to remove the quick connector (1), squeeze the tabs (2) on the quick connector and then pull down to disconnect.



12 Installing the accessories

- When finished, place the sink grid (H), cutting board (E), basket (F), rolling grid (G) and strainer cover (I) into the sink.




Undermount Installation



WARNING: When you choose undermount style installation, do not pull out the installation rail shown here. Pulling this rail out will permanently damage the sink. It is strongly recommended that you have a professional installer install this sink for the undermount style.





NOTE: Under mount clips not included. If you are installing this sink as an under mount, please contact a professional installer or contact us at 1-855-HD-GLACIER to determine the type of clip needed.




1 Preparing the countertop

- Check the template (A) and select the cutline you want: line A1 is bowl size; line A2 is 1/2 wider than bowl size. If you choose line A1 or A2, tear off the template through the broken line. Place the template (A1 or A2) on the countertop. Ensure the template is centered on the counter so that it is parallel to the counter edge and that the installation hole will not interfere with the structure of the cabinet. Tape the template (A1 or A2) to the countertop to keep it in place and then trace the cutout line on the template (A1 or A2) with a pencil.



2 Cutting the installation hole

- Drill a pilot hole and cut the countertop opening. Use the appropriate cutting tool for the surface you are cutting.



Undermount Installation (Continued)

3 Preparing the sink


- Place the sink underneath the countertop cutout; and check if the cutout is fit for the sink; adjust the cutout if necessary.

Place a stand under the sink to facilitate installation and avoid dropping.

- Place the mounting clips (not included) as shown in the attached template and mark the centers of the clip on the countertop.



NOTE: Under mount clips not included. If you are installing this sink as an under mount, please contact a professional installer or contact us at 1-855-HD-GLACIER to determine the type of clip needed.



4 Preparing the accessories


- Refer to step 3 on page 6.

5 Attaching the mounting clips

- Drill mounting holes in the clip center mark from the previous step. Insert the inserts in the holes so they are completely inside the hole. If necessary, gently tap the insert.




NOTE: Under mount clips not included. If you are installing this sink as an under mount, please contact a professional installer or contact us at 1-855-HD-GLACIER to determine the type of clip needed.



6 Installing the sink

- Apply a bead of silicone around the perimeter of the top of the sink.
- Position and align the hollow beneath the sink countertop.
- Once the sink is in the correct position, install the mounting clips. Tighten the mounting clip until the sink rim is aligned to the countertop.
- Check the alignment while squeezing, so that the front of the sink (A) is parallel to the countertop. Adjust and retighten if necessary. Do not overtighten.
- Clean the excess sealant with a rag.




7 Installing the faucet

- Refer to steps 4 through 11 on pages 6 to 9.




8 Installing the accessories

- When finished, place the sink grid (H), cutting board (E), basket (F), rolling grid (G) and strainer cover (I) into the sink.





Care and Cleaning

- Daily, regular cleaning to remove dirt and prevent staining is recommended. Use liquid dish detergent, water and a soft household sponge.
- Mild, non-abrasive cleaners can be used with a nylon scrub pad. To ensure a uniform appearance in a stainless steel sink surface, rinse with water and wipe down the sink with a soft, dry cloth. Regular drying of the sink prevents water spots from developing over time.
- Remove stubborn stains from lime or calcium deposits by pouring a little warm vinegar or vinegar-based cleaner into the sink and allow it to sit for a few minutes. Rinse with clean water and dry.
- Scratches are inevitable during your usage over time. Use a nylon pad with an iron-free abrasive polishing compound. Follow the original polish lines to blend out the scratch in a small area. Be careful not to over-scrub, as aggressive scrubbing can create a bright spot.
- DO NOT use strong abrasive cleaners, metal scrub pads, or steel wool. These will scratch the surface.
- DO NOT leave rubber mats or Sponges inside the sink. Water trapped below could lead to stains.
- DO NOT let food with a high salt content sit inside the sink for prolonged periods of time.
- DO NOT allow chlorine bleach to sit inside a stainless steel sink for more than 1 hour.
- DO NOT allow drain cleaners to come into contact with the sink Surface.
- DO NOT pour paint in your sink. The chemicals in acrylic paint will react with sinks if allowed to sit over 24 hours and will produce permanent marks. For latex based paints, remove any residue immediately using a paint remover manufactured by the same brand. Consult the paint remover recommendations before using on the sink. For all sinks, we also recommend nail polish remover, rubbing alcohol or an acetone based paint remover to eliminate paint residue.
- Rust spots – Rust stains are the result of iron particles introduced by water, cookware, and steel wool pads that react with water to create rust. Metal cleaners will remove rust spots.
- Food stains - Depending on the severity of the stain, use a bleach and water solution or pour the bleach onto a cloth and cover the stain. Allow the bleach to sit for at least 1/2 hour and then clean with dish detergent and water.



Service Parts



Part	Description	Part Number
1	Screener	ST-001
2	bowls	ST-002
3	Strainer Ring	ST-003
4	Rubber washer	ST-004
5	Paper washer	ST-005
6	Locknut	ST-006
7	Plastic joint	ST-007
8	Connecting nut	ST-008

Part	Description	Part Number
9	Spray head and Hose	RP38451*
10	Inverter	RP70715
11	Cartridge & Screw	RP20052
12	Bonnet nut	RP70688
13	Cap	RP80028*
14	Handle assembly	RP13701*
15	Block	RP70421

Part	Description	Part Number
16	O-ring	RP60002
17	Quick connect assembly	RP70697
18	O-ring	RP60089
19	Weight	RP70689
20	Weight clip	RP64204
21	FastMount™	RP56096

*Specify Finish



Questions, problems, missing parts? Before returning to the store,
call Glacier Bay Customer Service
8 a.m. - 7 p.m. Monday - Friday EST and Saturday 9 a.m. - 6 p.m.


1-855-HD-GLACIER

[HOMEDEPOT.COM/GLACIERBAY](https://www.homedepot.com/glacierbay)

Retain this manual for future use.

GUÍA DE USO Y CUIDADO

FREGADERO DE COCINA DE ACERO INOXIDABLE



¿Tiene preguntas o problemas, o le faltan piezas? Antes de devolver a la tienda,
llame al servicio de atención al cliente de Glacier Bay
Lunes a viernes de 8:00 a.m. a 7:00 p.m., EST y los sábados de 9:00 a.m. a 6:00 p.m.

1-855-HD-GLACIER

HOMEDEPOT.COM/GLACIERBAY

GRACIAS

Agradecemos la confianza que ha depositado en Glacier Bay mediante la compra de este fregadero. Nos esforzamos continuamente para crear productos de calidad diseñados para mejorar su hogar. Visítenos en línea para ver nuestra línea completa de productos disponibles para sus necesidades de mejoramiento del hogar. ¡Gracias por elegir Glacier Bay!

Índice

Índice	2	Herraje incluido	3
Información de seguridad	2	Contenido del paquete.....	4
Garantía.....	2	Instalación	5
Antes de la instalación	3	Cuidado y limpieza	13
Planificación de la instalación.....	3		
Herramientas requeridas.....	3		

Información de seguridad

Lea atentamente esta guía antes de instalar o utilizar este producto. Guarde esta guía en un lugar seguro para referencia futura.



ADVERTENCIA: Riesgo de lesiones personales. Las superficies metálicas son afiladas y pueden causar cortes severos. Use guantes y manipule cuidadosamente los bordes del fregadero.

AVISO: Se pueden requerir herramientas especializadas para instalar el fregadero en superficies de encimera que no sean de madera o compuestos de madera.

AVISO: El número de presillas incluidas con su fregadero puede diferir del número de presillas ilustradas. Utilice todas las presillas incluidas con este fregadero.

AVISO: Deje que la silicona actúe según las instrucciones del fabricante del sellador.

Garantía

GARANTÍA LIMITADA DE POR VIDA

Los productos de Glacier Bay se fabrican con estándares y mano de obra de calidad superior y están respaldados por nuestra garantía limitada de por vida. Los productos de Glacier Bay están garantizados al comprador original de estar libre de defectos en materiales o mano de obra. Reemplazaremos GRATIS cualquier producto o pieza que pruebe estar defectuoso. Simplemente, devuelva el producto / pieza a cualquiera de las tiendas minoristas de The Home Depot o llame al 1-855-HD-GLACIER para recibir el artículo de reemplazo. Se debe presentar el comprobante de compra (recibo original de la compra) del comprador original para todas las reclamaciones de garantía de Glacier Bay.


Esta garantía excluye los daños incidentales/inconsecuentes y los fallos debidos al uso indebido, abuso o desgaste normal. Esta garantía excluye todos los usos industriales, comerciales y de negocios, a cuyos compradores se les extiende por el presente una garantía limitada de cinco años a partir de la fecha de compra, siendo todos los demás términos de esta garantía aplicables excepto su duración.

Algunos estados y provincias no permiten la exclusión o limitación de los daños incidentales o consecuenciales, por lo que es posible que las limitaciones anteriores no apliquen para usted. Esta garantía le otorga derechos legales específicos. También podría tener otros derechos que varían de una provincia/estado a otro. Visite una tienda o llame al 1-855-HD-GLACIER para obtener más detalles.

Antes de la instalación

PLANIFICACIÓN DE LA INSTALACIÓN

Antes de la instalación, compruebe el espacio libre del armario:




Compare todas las piezas con las listas Herraje incluido y Contenido del paquete en este manual. Compruebe si la superficie del fregadero presenta cualquier defecto o daño, incluyendo abolladuras, combaduras, irregularidades o marcas de rozaduras. Si nota algún daño o faltan piezas, no continúe con la instalación. Comuníquese con el Equipo de Atención al Cliente al 1-855-HD-GLACIER o visite www.HomeDepot.com/glacierbay.



NOTA: Este fregadero permite la instalación por arriba (desde arriba de la encimera).

HERRAMIENTAS REQUERIDAS




Cinta métrica




Gafas de seguridad



Destornillador Phillips




Lápiz



Segueta




Sierra de vaivén o caladora



Taladro eléctrico



Llaves



Sellador de silicona




Destornillador de cabeza plana

HERRAJE INCLUIDO



NOTA: El herraje no se muestra en su tamaño real.



AA


Pieza	Descripción	Cantidad
AA	Presilla de montaje por arriba	10



NOTA: Clips de montaje inferior no incluidos. Si está instalando este fregadero como debajo de la superficie, comuníquese con un instalador profesional o contáctenos al 1-855-HD-GLACIER para determinar el tipo de clip necesario.

Antes de la instalación (continuación)


CONTENIDO DEL PAQUETE




Pieza	Descripción	Cantidad
A	Fregadero	1
B	Plantilla	1
C	Drenaje	1
D	Grifo	1
E	Tabla de cortar	1
F	Cesto para el fregadero	1
G	Rejilla móvil	1
H	Rejilla	1
I	Cubierta del drenaje	1
J	Tapa del lavabo para el orificio del dispensador de jabón	1

Instalación por arriba (continuación)

Usted puede optar por instalar este fregadero sobre su encimera (tipo 1: montaje por arriba) o por debajo de su encimera (tipo 2: montaje por abajo) de acuerdo con su gusto y necesidades.



Tipo 1: montaje por arriba




Tipo 2: montaje por abajo

Instalación por arriba

Instalación


1 Preparación de la encimera

- Centrar la plantilla (B) en la encimera de modo que quede paralela a su borde y que el orificio de instalación no interfiera con la estructura del armario.
- Pegar con cinta adhesiva la plantilla (B) en la encimera para mantenerla en su lugar y trazar la línea de corte en la plantilla (B) con un lápiz.





2 Corte del orificio de instalación

- Taladrar un agujero de prueba y cortar la abertura de la encimera. Use la herramienta de corte adecuada para la superficie que está cortando.



3 Preparación del fregadero

- Colocar el fregadero (A) en el orificio de instalación para comprobar el ajuste. Ajustar la línea de corte si es necesario.
- Instalar el conjunto de drenaje como se describe en estos pasos. Es más fácil instalar el conjunto de drenaje antes de instalar el fregadero en el armario.
- Aplicar una pequeña cantidad de masilla para plomería (no incluida) en la muesca alrededor del orificio de drenaje del fregadero (A).
- Colocar el anillo de drenaje (3) encima del orificio de drenaje en el fregadero (A).
- Insertar la rejilla (1) en la cuba (2) y colocar este conjunto en el orificio de drenaje en el fregadero (A).
- Desde abajo del fregadero (A), colocar la arandela de caucho (4), arandela de papel (5), contratuerca (6), junta plástica (7) y la tuerca de conexión (8) sobre el orificio de drenaje en el fregadero (A).
- Apretar la contratuerca (6) y la tuerca de conexión (8) para mantener el conjunto de drenaje firmemente en su lugar.




4 Instalación del conjunto del grifo




PRECAUCIÓN: Cierre siempre el suministro de agua antes de quitar un grifo existente o reemplazar cualquier parte de un grifo. Abra el grifo para aliviar la presión del agua y asegúrese de que el suministro de agua está completamente cerrado.

- Desconectar el suministro de agua.
- Insertar el cuerpo del grifo (D) a través del orificio en el fregadero.




5 Fijación del conjunto del grifo

- Por debajo del fregadero, fijar el conjunto del grifo al fregadero con el sistema FastMount™ (21). Empujar el sistema FastMount™ (21) hacia arriba sobre las roscas hasta que se detenga contra el fondo del fregadero, luego gírelo a mano (en sentido de las agujas del reloj) para apretarlo.



6 Instalación del fregadero


- Aplicar la silicona para sellar (no incluida) alrededor de la parte de abajo y el borde del fregadero (A).
- Bajar con cuidado el fregadero (A) en la encimera.
- Rotar las presillas. Apretar los tornillos de las presillas de montaje por arriba (AA) uniformemente hasta que el fregadero (A) esté nivelado con la encimera. No apriete demasiado.
- Limpiar el exceso de silicona con un trapo.
- El tapón de sumidero opcional (J) estará disponible para llenar el orificio si el dispensador de jabón u otro equipo no está instalado.



Instalación por arriba (continuación)


7 Colocación del conector rápido en el bloque receptor

- Empujar el conector rápido (18) firmemente hacia arriba y fijarlo en el bloque receptor (9). Tirar hacia abajo moderadamente para asegurarse de que la conexión está firme.



8 Instalación del peso

- Instalar la presilla del peso (20) en el punto de la manguera que dice "weight here" (peso aquí).
- Insertar el peso (19) en la presilla (20) deslizándolo sobre la presilla (20).




9 Conexión del suministro de agua



NOTA: El conducto lateral de entrada del agua caliente está marcado con una etiqueta. Evite enrollar los tubos juntos, colocarlos cerca uno del otro y dañarlos.


- Enroscar la tuerca (1) de la línea de alimentación en la salida de la válvula de suministro de agua (2) y apretarla con una llave. No apriete demasiado.



10 Drenaje y verificación de fugas


! **IMPORTANTE:** Una vez finalizada la instalación, conecte los suministros de agua caliente y fría. Compruebe si hay fugas.

- Sacar el conjunto de la manguera de la boquilla y extraer el cabezal de rociado desenroscándolo de la manguera en sentido contrario de las agujas del reloj. Asegúrese de mantener el extremo de la manguera hacia abajo dentro del fregadero y girar el grifo a la posición "tibia" donde se mezcla el agua caliente y fría.
- Deje que el agua corra por las líneas durante un minuto. Esto elimina cualquier residuo que pueda dañar las partes internas.
- Vuelva a apretar las conexiones si es necesario, pero no las apriete demasiado. Vuelva a instalar el cabezal de rociado a mano ajustándolo en la manguera de rociado en sentido de las agujas del reloj.




11 Extracción del conector rápido

- Si es necesario extraer el conector rápido (1), apriete las pestañas (2) del conector rápido y luego jale hacia abajo para desconectarlo.



12 Montaje de los accesorios

- Cuando termine, coloque la rejilla del fregadero (H), la tabla de cortar (E), la cesta (F), la rejilla móvil (G) y la cubierta del drenaje (I) en el fregadero.




Instalación por abajo



ADVERTENCIA: Cuando escoja la instalación por abajo, no desprenda el riel de instalación que se muestran en esta ilustración. Desprender este riel dañará permanentemente el fregadero. Se recomienda que contrate un instalador profesional para instalar este fregadero con el estilo de montaje por abajo.





NOTA: Clips de montaje inferior no incluidos. Si está instalando este fregadero como debajo de la superficie, comuníquese con un instalador profesional o contáctenos al 1-855-HD-GLACIER para determinar el tipo de clip necesario.




1 Preparación de la encimera

- Revisar la plantilla (A) y seleccionar la línea de corte deseada: la línea A1 es del tamaño de la cuba; la línea A2 es 1/2 pulgada más ancha que el tamaño de la cuba. Si elige la línea A1 o A2, rasgue la plantilla por la línea de división. Coloque la plantilla (A1 o A2) sobre la encimera. Asegúrese de que la plantilla esté centrada en la encimera de modo que quede paralela a su borde y de que el orificio de instalación no interfiera con la estructura del armario. Pegue con cinta adhesiva la plantilla (A1 o A2) en la encimera para mantenerla en su lugar y trazar la línea de corte en la plantilla (A1 o A2) con un lápiz.



2 Corte del orificio de instalación

- Taladrar un agujero de prueba y cortar la abertura de la encimera. Use la herramienta de corte adecuada para la superficie que está cortando.




Instalación por abajo (continuación)

3 Preparación del fregadero

- ❑ Colocar el fregadero debajo del hueco cortado de la encimera; y comprobar que el hueco es apropiado para el fregadero; ajustar el corte si es necesario.
Coloque un soporte debajo del fregadero para facilitar la instalación y evitar que se caiga.
- ❑ Colocar las presillas de montaje (no incluidas) como se muestra en la plantilla adjunta y marcar los centros de las presillas en la encimera.



NOTA: Clips de montaje inferior no incluidos. Si está instalando este fregadero como debajo de la superficie, comuníquese con un instalador profesional o contáctenos al 1-855-HD-GLACIER para determinar el tipo de clip necesario.



4 Preparación de los accesorios


- ❑ Consulte el paso 3 en la página 6.

5 Fijación de las presillas de montaje

- ❑ Taladrar agujeros de montaje en la marca central de la presilla del paso anterior. Introducir los insertos en los orificios de modo que queden completamente dentro del orificio.
Si es necesario, golpee suavemente el inserto.




NOTA: Clips de montaje inferior no incluidos. Si está instalando este fregadero como debajo de la superficie, comuníquese con un instalador profesional o contáctenos al 1-855-HD-GLACIER para determinar el tipo de clip necesario.



6 Instalación del fregadero

- Aplicar un cordón de silicona alrededor del perímetro de la parte superior del fregadero.
- Situar y alinear el hueco debajo de la encimera del fregadero.
- Una vez que el fregadero esté en la posición correcta, instalar las presillas de montaje. Apretar la presilla de montaje hasta que el borde del fregadero esté alineado con la encimera.
- Compruebe la alineación mientras lo aprieta, de modo que la parte frontal del fregadero (A) quede paralela a la encimera. Ajustar y volver a apretar si es necesario. No apriete demasiado.
- Limpiar el exceso de silicona con un trapo.




7 Instalación del grifo

- Consulte los pasos del 4 al 11 en las páginas 6 a 9.



8 Montaje de los accesorios

- Cuando termine, coloque la rejilla del fregadero (H), la tabla de cortar (E), la cesta (F), la rejilla móvil (G) y la cubierta del drenaje (I) en el fregadero.





Cuidado y limpieza

- Se recomienda una limpieza diaria y regular para eliminar la suciedad y evitar manchas. Utilice detergente líquido para vajilla, agua y una esponja suave de uso doméstico.
- Se pueden utilizar limpiadores suaves, no abrasivos con un estropajo de fregar de nailon. Para asegurar un aspecto uniforme en la superficie de acero inoxidable del fregadero, enjuague con agua y limpie el fregadero con un paño suave y seco. El secado regular del fregadero evita que se desarrollen manchas de agua con el tiempo.
- Quite las manchas persistentes de los depósitos de cal o calcio vertiendo un poco de vinagre caliente o un limpiador a base de vinagre en el fregadero y déjelo reposar unos minutos. Enjuague con agua limpia y seque.
- Los rasguños son inevitables durante su uso con el tiempo. Utilice un estropajo de nailon con un compuesto para pulir abrasivo que no tenga hierro. Siga las líneas de pulido originales para disimular los rasguños en un área pequeña. Tenga cuidado de no exagerar, ya que restregar con fuerza provocará una mancha brillante.
- NO utilice limpiadores abrasivos fuertes, estropajos de fregar de metal o lana de acero. Estos arañarán la superficie.
- NO deje alfombrillas de goma o esponjas dentro del fregadero. El agua atrapada debajo podría causar manchas.
- NO deje alimentos con un alto contenido de sal dentro del fregadero durante períodos prolongados de tiempo.
- NO deje blanqueador con cloro dentro del fregadero de acero inoxidable por más de 1 hora.
- NO permita que los limpiadores de desagüe entren en contacto con la superficie del fregadero.
- NO vierta pintura en el fregadero. Los productos químicos de la pintura acrílica reaccionarán con los fregaderos si se les deja reposar durante 24 horas y producirán marcas permanentes. Para las pinturas a base de látex, quite cualquier residuo inmediatamente usando un disolvente de pintura fabricado por la misma marca. Consulte las recomendaciones del disolvente de pintura antes de usarlo en el fregadero. Para todos los fregaderos, también recomendamos quitaesmalte de uñas, alcohol para frotar o un disolvente de pintura a base de acetona para quitar los residuos de pintura.
- Manchas de óxido: Las manchas de óxido son el resultado de las partículas de hierro introducidas por el agua, los utensilios de cocina y los estropajos de lana de acero que reaccionan con el agua para crear óxido. Los limpiadores de metal quitarán las manchas de óxido.
- Manchas de alimentos: Dependiendo de la intensidad de la mancha, use una solución de agua y blanqueador o vierta el blanqueador sobre un paño y cubra la mancha. Deje que el blanqueador repose durante al menos 1/2 hora y luego limpie con detergente para vajilla y agua.



Repuestos



Pieza	Descripción	Número de pieza
1	Rejilla	ST-001
2	Cuba	ST-002
3	Anillo de drenaje	ST-003
4	Arandela de caucho	ST-004
5	Arandela de papel	ST-005
6	Contratuercas	ST-006
7	Junta plástica	ST-007
8	Tuerca de conexión	ST-008

Pieza	Descripción	Número de pieza	Pieza	Descripción	Número de pieza
9	Manguera y cabeza de rociado	RP38451*	16	Junta tórica	RP60002
10	Inversor	RP70715	17	Conjunto del conector rápido	RP70697
11	Cartucho y tornillo	RP20052	18	Junta tórica	RP60089
12	Tuerca de bonete	RP70688	19	Peso	RP70689
13	Capuchón	RP80028*	20	Presilla de peso	RP64204
14	Conjunto de la manija	RP13701*	21	FastMount™	RP56096
15	Bloque	RP70421			

* Especificar el acabado



¿Tiene preguntas o problemas, o le faltan piezas? Antes de devolver a la tienda,
llame al servicio de atención al cliente de Glacier Bay
Lunes a viernes de 8:00 a.m. a 7:00 p.m., EST y los sábados de 9:00 a.m. a 6:00 p.m.

1-855-HD-GLACIER

[HOMEDEPOT.COM/GLACIERBAY](https://www.homedepot.com/glacierbay)

Guarde este manual para su uso futuro.