

REBEL OF STYLES®

a brand of WALLSUPPLY



www.wallsupply.com | WallSupply | Nijverheidsstraat 14 | 6135 KJ Sittard | The Netherlands
T +31 46 4510213 | E info@wallsupply.com | © December 2017

English – UltraWood

Before you begin

READ THESE INSTRUCTIONS CAREFULLY AND IN FULL BEFORE USING THE PRODUCT.

Please ensure that these instructions only contain general information and recommendations for use by REBEL OF STYLES (subsequently: ROS). These instructions are purely informative. In case of doubt, you must seek independent advice from authorised personnel (on site) regarding the use, application and installation of this product. Check the local building regulations to ensure that the use of this product meets the requirements for proper construction.

- ROS **UltraWood** may only be used as a decorative wall paneling in indoor areas.
- Before installation, ROS **UltraWood** must be removed from the packaging for acclimatisation and stored for 48 hours in the environment and temperature in which it is to be handled.
- Avoid any kind of surface contamination when handling, as this is often difficult to remove in wooden products.
- We recommend using this product: adhesive = Loctite Power Grab Ultimate Construction Adhesive or Equal.
- Use correct (and clean) tools when handling. We recommend using a spirit level, a fine-toothed handsaw, a square, a folding ruler, a pencil and a skeleton gun.
- Ensure cleanliness when handling ROS **UltraWood**. If adhesive falls onto **UltraWood** products, it must be removed immediately and carefully using a damp cloth and clear water.
- **UltraWood** products can withstand temperatures between minimum +5°C (+41° F) and maximum +60°C (+140° F).
- Apply the product at temperatures between +15°C (+59° F) and +35°C (+95° F).

Substrate

- Ensure that the substrate is solid, flat, viable, stressless, clean, dry and free of dust, grease, oil, dirt or separating layers (such as wallpaper or paint). Carry out all necessary preparations to the wall's surface, such as cleaning, repairing damage to the surface, removing loose layers (e.g. wallpaper) and paint/coatings, repairing, evening out and priming plaster.
- The substrate must be flat and straight and must not have any bumps greater than 2 mm.
- Warning! Walls freshly plastered with gypsum must be sanded down and dusted before being worked on. Priming is required for this type of application.
- The assessment regarding the condition and suitability of the substrate must take place on site and is your responsibility. In case of doubt, seek specialist advice. We recommend a black substrate/background for having an optimal result.

Installing the products

- We recommend using Loctite Power Grab Ultimate Construction Adhesive or Equal, suitable for gluing wood to the substrate in question. Seek an on-site specialist/retailer for advice on this.
- Before installing the products, check with a spirit level whether the site at which you intend to use the products is straight. To do this, apply a vertical stop to the wall, possibly using a wooden slat or a metal profile.
- **! UltraWood** products are installed from the bottom up!
- Always check the products thoroughly before handling them. Always lay out a few panels (e.g. 3–5 m²) ready near the work area. This helps when calculating the right distribution and ensures faster assembly. Always mix products from several boxes to achieve a regular pattern of colours, sizes, structures and shapes. You can easily correct sizes using a plane or a fine-toothed (hand)saw.
- Apply the adhesive lengthways to the back of the individual wooden elements in even strips up to max. 15 mm from the edge.

- Install the product in the right position.
- Do not use an excessive quantity of adhesive. Excess glue can only be removed with difficulty.
- Press the **UltraWood** product firmly so that there is good adhesion to the substrate.
- Small adjustments are still possible at this point.
- Trimming the products: To ensure the ROS **UltraWood** elements line up well next to each other, you can trim/shorten them using a fine-toothed saw. To ensure that shortened edges are not visible, rotate them (downwards when below eye height; upwards when above eye height).
- Stresses on the undercoat of **UltraWood** products should be avoided.

Maintenance & cleaning

- When cleaning, do not use acidic products, chemical detergents or steel brushes as they may damage the surface.
- Use a clean, soft – and perhaps slightly damp – cloth for cleaning.

General information

- ROS **UltraWood** must only be used inside in dry, well-ventilated areas. The products must not be used under water or come into contact with water. Avoid walls subject to strong temperature fluctuations (e.g. due to direct sunlight or directly next to a heat source). In case of doubt, seek specialist advice from your supplier.
- **Dimensions:** All measurements are nominal values and are subject to manufacturing tolerances. We are continually working on renewing and improving our products. ROS therefore reserves the right to change the design and specifications without prior notice.
- **Colours:** The **UltraWood** product is a natural product and may exhibit colour variations and different shades by nature and due to climate influences. As a result, a uniform, even colour

cannot be guaranteed. These variations highlight the natural appearance of ROS products and do not have any effect on the technical suitability of the products. When using several boxes, always select and mix products from several boxes to achieve a regular pattern of colours, sizes, structures and shapes.

- **Shrinkage:** The **UltraWood** product may swell or shrink due to natural environmental influences (e.g. changes in temperature and/or humidity). Bear this in mind if you wish to panel an entire wall. For having an optimal result, we recommend painting the wall black before installation.
- **Surface:** (Hairline) cracks, fissures in the surface or other small imperfections may occur in the surface of **UltraWood** products. The fact that these have no effect on the functionality of the products and are not cause for complaint applies here, too.
- **Conditions:** In the unlikely event that you are dissatisfied with the condition in which you received the products, inform the retailer of this immediately. Warning: If you install a product on which defects were established beforehand, we shall not be held liable for any costs resulting from the use of these faulty products. Even though we will do our best to advise you in the best way possible, ROS shall not be held liable for loss, damage or injury arising from you following this advice. We do not accept any responsibility in the event that the products were used for any purpose other than its intended purpose or if damage occurs due to non-compliance with our advice.

Health & safety

Always first read the instructions for use and the guidelines for the product you are using. In case of doubt, always seek specialist advice first.

Sawing machines: Dust is generated when sawing wooden products at high speed. Inhaling excessive quantities of dust over a longer period of time may result in persistent health problems. Therefore, wear good safety goggles and a dust mask.

REBEL OF STYLES®

a brand of WALLSUPPLY

www.wallsupply.com Wallsupply | Nijverheidsstraat 14 | 6135 KJ Sittard | The Netherlands
T +31 46 4510213 | E info@wallsupply.com | © Diciembre 2017



Español – UltraWood

Antes de comenzar

LEA ESTAS INSTRUCCIONES CUIDADOSAMENTE Y EN SU TOTALIDAD ANTES DE UTILIZAR ESTE PRODUCTO.

Por favor, tenga en cuenta que estas instrucciones solo incluyen información general y recomendaciones para el uso de REBEL OF STYLES (en adelante, ROS). Estas instrucciones son puramente informativas. En caso de duda, deberá buscar asesoramiento independiente por parte de personal cualificado y autorizado (a nivel local) para el uso, la aplicación y la instalación de este producto. Consulte los reglamentos de construcción locales para asegurar que el uso de este producto cumple con los requisitos para la construcción adecuada.

- ROS **UltraWood** solo debe ser utilizado como revestimiento decorativo de paredes en interiores.
- Antes de instalar el producto, se deberá extraer el ROS **UltraWood** de su embalaje para que se aclimate y almacenarlo durante 48 horas en la zona y a la temperatura en la que posteriormente va a ser manipulado.
- Durante su manipulación, evite cualquier forma de contaminación de la superficie, ya que ésta puede ser difícil de eliminar en productos de madera.
- Para el uso de nuestros productos de sistemas especialmente desarrollados recomendamos: adhesivos de montaje = Loctite Power Grab Ultimate Construction Adhesive ó uno de las mismas características.
- Utilice durante la manipulación las herramientas adecuadas (y limpias). Le aconsejamos que utilice un nivel de burbuja, una sierra de dientes finos, una escuadra, un metro plegable, un lápiz y una pistola de calafateo.
- Mantenga un nivel de limpieza adecuado durante la manipulación del ROS **UltraWood**. Si goteara algo de adhesivo sobre los productos **UltraWood**, deberá retirarlo de inmediato y minuciosamente con un paño húmedo y agua limpia.
- Los productos **UltraWood** resisten temperaturas de, como mínimo, 5 °C (+41° F) y, como máximo, 60 °C (+140° F).
- Instale el producto a temperatura de entre 15 °C (+59° F) y 35 °C (+95° F).

Base de montaje

- Asegúrese de que la base de montaje esté firme, nivelada y sea; que esté libre de tensión, limpia, seca, libre de polvo, grasa, aceite, suciedad o capas de separación (por ejemplo, papel pintado o pintura). Proceda con todos los preparativos necesarios en la superficie de la pared, como, por ejemplo, limpiarla, reparar los daños en la superficie, eliminar capas sueltas (por ejemplo, papel pintado) y la pintura/los revestimientos, reparar el estuco, homogeneizar y enfoscar.
- La base de montaje debe ser plana y recta, y no debe tener ningún desnivel superior a 2 mm.
- ¡Advertencia! Las paredes recién enfoscadas con yeso se deben lijar y, a continuación, eliminar el polvo, antes de que se pueda trabajar en ellas. En este tipo de aplicación es necesaria una base.
- La evaluación de las características e idoneidad de la base de montaje se deberá efectuar in situ y es su responsabilidad. En caso de duda, consulte con un profesional.
- Recomendamos un base de montaje negro para tener un resultado óptimo

Instalación de los productos

- Recomendamos el uso de nuestro producto de sistema Loctite Power Grab Ultimate Construction Adhesive ó un adhesivo de montaje que sea adecuado para el encolado de madera en la base de montaje en cuestión. Para ello, pregunte a un experto/distribuidor local para obtener asesoramiento.
- Antes de instalar los productos compruebe con un nivel de burbuja si el lugar de instalación está recto. Para ello, aplique un tope vertical en la pared con ayuda de un listón de madera o de un perfil metálico.
- ¡ Los productos **UltraWood** se instalan de abajo hacia arriba!
- Compruebe siempre los productos a fondo antes de manipularlos. Instale siempre primero algunas placas (por ejemplo, 3-5 m²) cerca de la zona de trabajo. Esto ayuda a determinar la distribución adecuada y asegura que la instalación se lleve a cabo más rápido. Siempre se debe mezclar productos de diferentes cajas para obtener un patrón uniforme de colores, tamaños, texturas y formas. Puede efectuar correcciones de tamaño fácilmente utilizando un cepillo de carpintero o una sierra (manual) de

dientes finos.

- Aplique el adhesivo a la parte posterior de cada pieza de madera en tiras uniformes y dirección longitudinal hasta máx. 15 mm del borde.
- Instale el producto en el lugar correcto.
- No aplique una cantidad excesiva de adhesivo. El exceso de los restos de adhesivo son difíciles de eliminar.
- A continuación, presione firmemente el producto **UltraWood** de forma que consiga una adherencia óptima con la base de montaje.
- A partir de ahora ya no será posible efectuar correcciones.
- Cortar el producto: Para que las piezas de ROS **UltraWood** coincidan entre sí, estas pueden cortarse/recortarse con ayuda de una sierra de dientes finos. Para que los bordes recortados no sean visibles, deberá darle la vuelta (hacia abajo, siempre que se encuentra por debajo de la altura de los ojos, o hacia arriba, si está a la altura de los ojos).
- Se debe evitar la tensión en la base de montaje del producto **UltraWood**.

Cuidado y limpieza

- No utilice durante la limpieza productos ácidos, limpiadores químicos, ni cepillos de acero, pues podrían dañar el acabado.
- Utilice para la limpieza un paño limpio, suave y ligeramente humedecido.

Información general

- ROS **UltraWood** solo debe utilizarse en interiores, en habitaciones secas y bien ventiladas. Los productos no deben utilizarse bajo el agua o entrar en contacto con ésta. Evite las paredes que estén sometidas a grandes fluctuaciones de temperatura (por ejemplo, por luz solar directa o en las inmediaciones de una fuente de calor). En caso de duda póngase en contacto con sus proveedores para conseguir asesoramiento.
- **Dimensiones:** Todas las dimensiones son nominales y están sujetas a las tolerancias de fabricación. Trabajamos continuamente para renovar y mejorar nuestros productos. Es por esto que ROS se reserva el derecho a cambiar el diseño y las especificaciones sin previo aviso.
- **Colores:** **UltraWood** es un producto natural y, debido a su naturaleza y a las influencias climáticas, puede contener diferentes colores y tonos.

En consecuencia, no se puede garantizar un único color uniforme. Estas variaciones destacan el aspecto natural de los productos ROS y no tienen influencia alguna sobre la idoneidad técnica de los productos. Al utilizar varias cajas, siempre debe mezclar las piezas de las distintas cajas para obtener un patrón uniforme de colores, tamaños, texturas y formas.

- **Variación del tamaño:** El producto **UltraWood** puede hincharse o encogerse debido a factores ambientales naturales (entre otros, los cambios de temperatura y/o humedad). Tenga esto en cuenta cuando quiera revestir una pared al completo. Para tener un resultado óptimo, recomendamos pintar la pared negra antes de la instalación.
- **Superficie:** En el producto **UltraWood** pueden aparecer (grietas) capilares, resquebrajaduras de la superficie u otras imperfecciones. Aquí también se debe tener en cuenta que éstos no afectan a la funcionalidad del producto y no representan una razón de reclamación.
- **Condiciones:** En el improbable caso de que usted no esté satisfecho con el estado en el que reciba los productos, deberá notificar inmediatamente a su distribuidor al respecto. Advertencia: Si instala un producto en el que previamente se observaron deficiencias, no nos haremos responsables de los gastos ocasionados por el uso de estos productos defectuosos. Aunque hacemos todo lo posible para ofrecerle el mejor asesoramiento posible, ROS no se hace responsable por las pérdidas, los daños o el perjuicio causado por seguir este consejo. No nos hacemos cargo de responsabilidad alguna en caso de que los productos hayan sido utilizados para fines distintos al uso previsto o si el daño es causado por no seguir nuestros consejos.

Seguridad y salud

Lea siempre, en primer lugar, las instrucciones y los manuales para el producto que vaya a utilizar. En caso de duda, busque siempre en primer lugar consejo profesional. Sierras: Al serrar productos de madera a alta velocidad se genera polvo. La inhalación de cantidades excesivas de polvo durante un largo período de tiempo puede causar problemas de salud permanentes. Es por esto que debe llevar unas buenas gafas protectoras y una máscara antipolvo.