



**Filter Housing (Back)**

Caja del filtro (parte posterior)

Boîtier de filtre (Arrière)

**Replaceable Filter Cartridge (SLC)**

Cartucho del filtro (SLC) reemplazable

Pièce de rechange Cartouche de filtre (SLC)

**Filter Housing**

Caja del filtro (parte delantera)

Boîtier de filtre

**SHOWER PURE®  
FOR A CLEAN  
FRESH SHOWER**

Essential Daily Protection  
For Softer Hair and Skin



System Tested and Certified by IAPMO R&T against NSF/ANSI 177 Standard for the reduction of Chlorine



Download the FREE **SPRITE SHOWERS** App! To Ensure Maximum Performance and Maintain the Warranty of Your Filter



U.S. Patents: 5,914,043; 6,056,875; 5,152,464; 6,187,187  
With Additional Patents Pending

09.20



**INSTALLATION**

1. Remove the existing shower head from the shower arm pipe. Clean the shower arm threads with a soft brush.
2. Hand-tighten the swivel end-coupler onto the threaded shower arm.
3. If leakage occurs, wrap the shower arm pipe threads with Teflon tape.

**OPERATION**

**BEFORE ENTERING THE SHOWER**

1. Activate and flush the filter by running hot water through the filtered shower head for 1 minute before using.
2. **COOL TO DESIRED TEMPERATURE BEFORE ENTERING SHOWER.**

**MAINTENANCE**

1. Replace the filter cartridge (model SLC) every 4-6 months or 10,000 gallons, whichever comes first.

**FILTER CARTRIDGE REPLACEMENT (MODEL SLC)**

1. To Open: Unscrew 2-piece shower head housing.
2. Remove used filter cartridge and O-rings.
3. Clean and lubricate O-rings with petroleum jelly.
4. Reinstall the O-rings.
5. To Close: Screw 2-piece shower head housings together.

**RECYCLE FILTER CARTRIDGE**

1. Carefully poke a hole in the screen of the filter cartridge and empty contents into garden soil.
2. Place the filter cartridge in with recyclables.

**PERFORMANCE DATA: MODEL SLC FILTER CARTRIDGE**

**Maximum Rated Service Flow** – 1.75 gallons per minute / 6.6 liters per minute

**Maximum Rated Service Life for Free Chlorine removal** – 4-6 months or 10,000 gallons / 37,854 liters (whichever comes first)

**Maximum Working Pressure** – 125 pounds per square inch / 860 kilo pascals.

**Maximum Operating Temperature** – 120° Fahrenheit / 49° Celsius.

- While testing was performed under laboratory conditions. Actual performance may vary.
- This system is not intended to be used as a drinking water treatment unit.
- Both the system and installation must comply with applicable state and local regulations.

This Sprite Shower Filtration System has been tested for reduction of free chlorine. The concentration of free available chlorine in water entering the system was reduced to a concentration less than or equal to the permissible limit for water leaving the system. This system has not been evaluated for free chlorine reduction in the presence of chloramines. Free chlorine reduction performance may be impacted by the presence of chloramines in the water supply.

**LIMITED ONE-YEAR WARRANTY:**

Sprite Industries, Inc. warrants the Filtered Shower Head housing only (not the cartridge) to be free of defects for a period of one (1) year when used under normal operating conditions. At the time of purchase, it is the owner's responsibility to complete the warranty information available on-line at [www.spriteshowers.com](http://www.spriteshowers.com), keep proof of purchase of the unit and all replacement cartridge(s) and demonstrate that proper filter maintenance was performed. The provisions of this warranty shall not apply to any product that has been subject to misuse, neglect, over-tightening, lack of, or improper filter replacement, repaired or altered by anyone other than a Sprite service representative and will VOID the warranty in it's entirety. Transportation charges on units submitted for repair or replacement under warranty to Sprite Industries, Inc. 1791 Railroad St, Corona, CA 92880 shall be paid by the registered owner. This is the exclusive remedy and liability for consequential damages. There are no other warranties, either expressed or implied, limited to the extent permitted by law.

**FOR MORE INFORMATION AND ON-LINE REGISTRATION**

Go to: [www.spriteshowers.com](http://www.spriteshowers.com)



1791 Railroad St., Corona, CA 92880  
Phone: 800-327-9137 (US Toll Free)  
or 951-735-1015

## INSTALACIÓN

1. Desmonte el cabezal de ducha existente de la tubería del brazo de la ducha. Limpie las roscas del brazo de la ducha con un cepillo suave.
2. Apriete a mano el acoplador giratorio del extremo al brazo roscado de la ducha.
3. En caso de ocurrir fugas, envuelva las roscas de la tubería del brazo de la ducha con cinta de Teflon.

## OPERACIÓN

### ANTES DE INGRESAR A LA CABINA DE LA DUCHA

1. Active y enjuague el filtro haciendo pasar agua caliente a través del cabezal de ducha con filtro durante 1 minuto antes de usarlo.
2. ENFRÍE A LA TEMPERATURA DESEADA ANTES DE INGRESAR A LA CABINA DE LA DUCHA.

## MANTENIMIENTO

1. Reemplace el cartucho del filtro (modelo SLC) cada 4-6 meses o cada 10,000 galones, lo que ocurra primero.

### REEMPLAZO DEL CARTUCHO DEL FILTRO (MODELO SLC)

1. Para abrir: Desenrosque la carcasa del cabezal de la ducha de 2 piezas.
2. Retire el cartucho del filtro y los aros tóricos usados.
3. Limpie y lubrique los aros tóricos con vaselina.
4. Reinstale los aros tóricos.
5. Para cerrar: Enrosque entre sí las carcasas del cabezal de la ducha de 2 piezas.

## DATOS DE RENDIMIENTO:

### CARTUCHO DE FILTRO MODELO SLC

**Flujo nominal de servicio** –  
1.75 galones por minuto /  
6.6 litros por minuto

**Vida útil nominal de servicio para la eliminación del cloro libre** –  
4-6 meses o 10,000 galones /  
37,854 litros (lo que ocurra primero)

**Máxima presión de trabajo** –  
125 libras por pulgada cuadrada /  
860 kilo pascales.

**Máxima temperatura operativa** –  
120° Fahrenheit / 49° Celsius.

- Mientras se hicieron las pruebas bajo condiciones de laboratorio. El rendimiento real puede variar.
- Este sistema no se ha concebido para uso como unidad de tratamiento de agua potable.
- Tanto el sistema como su instalación deben cumplir con las normativas aplicables estatales y locales.

Este sistema de filtración para duchas de Sprite se ha analizado en cuanto a la reducción de cloro libre.

La concentración de cloro libre disponible en el agua que ingresa al sistema se redujo a una concentración menor que, o igual a, el límite permitido para el agua que sale del sistema. Este sistema no se ha evaluado con respecto a la reducción del cloro libre ante de la presencia de cloraminas. El rendimiento de la reducción del cloro libre puede verse impactado por la presencia de cloraminas en el suministro de agua.

## GARANTÍA LIMITADA DE UN AÑO:

Sprite Industries, Inc. garantiza únicamente la carcasa del cabezal de ducha con filtro (y no el cartucho) como libre de defectos durante un periodo de un (1) año cuando se utiliza bajo condiciones operativas normales. Al momento de la compra, es responsabilidad del propietario completar la información de garantía disponible en línea en [www.spriteshowers.com](http://www.spriteshowers.com), guardar la evidencia de compra de la unidad y de todos los cartuchos de reemplazo, así como demostrar que se llevó a cabo un correcto mantenimiento del filtro. Las disposiciones de esta garantía no se aplicarán a ningún producto que se hubiera sometido a uso indebido, negligencia, sobrepriete, falta de reemplazo del filtro o reemplazo incorrecto, reparación o alteración por alguien que no sea un representante de servicio técnico de Sprite, lo cual ANULARÁ la garantía en su totalidad. Los cargos de transporte para las unidades enviadas para reparación o reemplazo bajo la garantía a Sprite Industries, Inc. 1791 Railroad St, Corona, CA 92880 serán pagados por el propietario registrado. Este es el recurso exclusivo y la única responsabilidad por daños consecuenciales. No hay ninguna otra garantía, ya sea expresa o implícita, con las limitaciones correspondientes permitidas por la ley.

### PARA MÁS INFORMACIÓN Y PARA REGISTRARSE EN LÍNEA

Visite: [www.spriteshowers.com](http://www.spriteshowers.com)



1791 Railroad St, Corona, CA 92880 EE. UU.  
Teléfono: 800-327-9137 (gratis en EE. UU.)  
o 951-735-1015

## INSTALLATION

1. Enlevez le pommeau de douche du conduit du bras de douche. Nettoyez les filets du bras de douche avec une brosse douce.
2. Serrez à la main le coupleur d'extrémité pivotant sur le bras de douche fileté.
3. En cas de fuite, enroulez le filetage du tuyau du bras de douche avec du ruban téflon.

## OPÉRATION

### AVANT D'ENTRER DANS LA DOUCHE

1. Activez et rincez le filtre en faisant couler de l'eau chaude dans la pomme de douche filtrée pendant 1 minute avant de l'utiliser.
2. ATTENDRE QUE LA TEMPÉRATURE DE L'EAU SOIT CONFORTABLE AVANT D'ENTRER DANS LA DOUCHE.

## ENTRETIEN

1. Remplacez la cartouche filtrante (modèle SLC) tous les 4-6 mois ou 38 000 litres, selon ce qui survient en premier.

## REPLACEMENT DE LA CARTOUCHE FILTRANTE (MODÈLE SLC FILTER)

1. Pour ouvrir : Dévissez le boîtier de douche en deux parties.
2. Retirez la cartouche filtrante et les joints toriques usés.
3. Nettoyer et lubrifier les joints toriques avec de la Vaseline.
4. Réinstallez les joints toriques.
5. Pour fermer: Vissez ensemble les deux parties de la pomme de douche.

## CARACTÉRISTIQUES: CARTOUCHE FILTRANTE MODÈLE SLC

**Débit de service nominal** –  
1,75 gallons par minute /  
6,6 litres par minute

**Durée de service nominale du dispositif d'élimination du chlore libre** –  
4-6 mois / 10 000 gallons ou 38 000 litres (selon ce qui survient en premier)

**Pression de travail maximum** –  
125 livres par pouce carré /  
860 kilo pascales.

**Température de fonctionnement maximum** –  
120° Fahrenheit / 49° Celsius.

- Les tests ont été effectués en laboratoire. Les performances réelles peuvent varier.
- Ce système ne doit pas être utilisé comme unité de traitement de l'eau potable.
- Le système et l'installation doivent être en conformité avec les réglementations nationales et locales.

La réduction du chlore libre par le système de filtre-douche Sprite a fait l'objet de tests.

La concentration de chlore libre contenu dans l'eau à l'entrée du système a été réduite à une concentration inférieure ou égale à celle permise pour l'eau en sortie du système. La réduction de chlore libre en présence de chloramines n'a pas été évaluée pour ce système. La réduction de la concentration de chlore libre peut être affectée par la présence de chloramines dans l'eau.

## GARANTIE LIMITÉE DE UN AN:

Sprite Industries, Inc. garantit que seulement le boîtier de la pomme de douche (pas la cartouche) sera exempt de toute défectuosité pendant une période d'un (1) an dans des conditions d'utilisation normales. Lors de l'achat, il incombe au propriétaire de remplir la feuille de garantie disponibles en ligne sur [www.spriteshowers.com](http://www.spriteshowers.com), de conserver le reçu d'achat de l'unité et de toutes les cartouches de remplacement, et de prouver que le filtre a fait l'objet de maintenances adéquates. Les clauses de cette garantie ne s'appliquent pas à un produit qui a fait l'objet d'un emploi abusif, de négligences, qui a été trop serré, dont le filtre n'a pas été remplacé ou a été mal remplacé et qui a été réparé ou modifié par une personne autre qu'un technicien de service Sprite ; dans tous ces cas, la garantie sera ANNULÉE. Pour la réparation ou le remplacement des unités sous garantie, les expédier à Sprite Industries, Inc., 1791 Railroad St, Corona, CA 92880. Les frais de port sont à la charge du propriétaire enregistré. Ceci constitue le seul recours et la seule responsabilité pour des dommages indirects. Il n'existe aucune autre garantie, expresse ou tacite, dans la mesure où la loi le permet.

### POUR PLUS D'INFORMATIONS ET L'INSCRIPTION EN LIGNE,

allez à: [www.spriteshowers.com](http://www.spriteshowers.com)



1791 Railroad St, Corona, CA 92880 États-Unis  
Téléphone: 800-327-9137 (appel gratuit)  
ou 951-735-1015