

INSTRUCTIONS

MINI™ ALUMINUM Scaffold Step Ladder Échafaud Escabeau MINI™ ALUMINIUM

THE MINI™ ALUMINUM SCAFFOLD STEP LADDER IS DESIGNED FOR ALL INDOOR TASKS.


BOX CONTENTS

- 1 Mini™ structure
- 2 anti-slip platforms
- 4 casters with locking pins
- 8 platform anti-slip inserts
- 5 structure caps

L'ÉCHAFAUD ESCABEAU MINI™ ALUMINIUM EST CONÇU POUR TOUS LES TRAVAUX D'INTÉRIEUR.

CONTENU DE LA BOÎTE

- 1 structure de Mini™
- 2 plates-formes antidérapantes
- 4 roues avec tiges de verrouillage
- 8 garnitures antidérapantes pour plates-formes
- 5 embouts de structure



- 1** Install casters by threading into the base of the structure, lock caster to facilitate insertion.

Vissez les 4 roues pivotantes dans le cadre, Pour en faciliter l'insertion, bloquer la roue en appuyant sur le verrou.

- 2** Unfold the structure.

Déplier la structure.

- 3** Place anti-slip inserts on inside of platforms opening. Install the platforms at the desired height.

Apposer les garnitures antidérapantes sur l'ouverture des plates-formes. Installer les plates-formes à la hauteur désirée.

- 4** Place the caps on the structure upper side.

Apposer les embouts sur le dessus de la structure

- i** The two platforms may be installed at various heights. One for you, one for your tools or as a step.

Les deux plates-formes peuvent être installées à des niveaux décalés. Une pour vous, une pour vos outils ou comme escalier.

- i** Lock the breaks on each caster by firmly depressing the top of the caster to prevent roll off.

Assurez-vous de verrouiller les roues en appliquant une pression sur la plaquette de frein pour prévenir les mouvements.

⚠ CAUTION

MAXIMUM LOAD CAPACITY: 600 LB (272 KG)

Lock the brakes on each caster before climbing onto the platforms. The casters can be locked into position by firmly depressing the top of the caster.

This metal equipment is conductive. Do not use near electrical circuits. Serious injury or death could result. When climbing keep your weight close to the interior side of the end frame access ladder. Do not swing around sides or unit may tip over. Do not step or stand on platform when placed at the last rung.

Do not over reach. Keep your body position within the scaffold frame assembly. Prior to assembling the scaffold, please make sure you read and follow all safety guidelines.

⚠ ATTENTION

CAPACITÉ DE CHARGE MAXIMALE : 600 LB (272 KG)

Appliquez les freins sur chaque roue avant l'utilisation de l'échafaudage. Pour verrouiller les roues, appliquez une pression sur la plaquette de frein.

L'échafaudage est conducteur; ne pas utiliser près d'une source électrique. Danger de blessures graves ou de mort. Montez sur les côtés intérieurs de l'échafaudage. Ne pas déplacer la structure par balancement, elle pourrait tomber. Ne pas monter sur la plate-forme si elle est installée au barreau supérieur.

Ne pas exagérer la portée. Restez à l'intérieur du périmètre de l'échafaudage. Avant de procéder à l'assemblage, assurez-vous de lire et de respecter les consignes de sécurité.