

2 in FLUSH VALVE SHANK WASHER

Arandela para vástago de válvula de descarga, 5 cm

EVERBILT™

FOR 2 in FLUSH VALVE REPAIR

Para reparación de válvula de descarga, 5 cm

INSTALLATION INSTRUCTIONS

1. Turn water supply to toilet "OFF".
2. Flush toilet to remove water from tank. Hold handle down until as much water as possible runs out. Remove remaining water with sponge or towel.
3. Remove flush valve; clean tank bottom where flush valve gasket seats.
4. Replace worn flush valve gasket with new, tapered edge down.
5. Replace flush valve in tank.
6. Replace tank on bowl and tighten nuts evenly and gently until secure.
7. Turn on water supply and fill tank.

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

1. Cierra (posición OFF) la llave de suministro de agua del inodoro.
2. Descarga el inodoro para vaciar el tanque. Sostén la palanca de descarga hasta vaciar la mayor cantidad de agua posible. Seca el resto del agua con una esponja o toalla.
3. Quita la válvula de descarga y limpia el fondo del tanque, donde se asienta la junta de la válvula de descarga.
4. Reemplaza la junta gastada de la válvula de descarga por una nueva, con el lado ahusado hacia abajo.
5. Reemplaza la válvula de descarga del tanque.
6. Vuelve a colocar el tanque en la taza y ajusta las tuercas de manera uniforme y con cuidado hasta asegurarlas.
7. Abre el suministro de agua y llena el tanque.

