

MAGNET FISHING KIT

USER MANUAL

Magnets Fishing Kit

Model: MGL-75A-700LBS/MGL-90A-1000LBS/MGL-D116A-1300LBS
MGL-136A-2000LBS/MGL75-2B/MGL-94D-1400LBS/
MGL-94DR-1700LBS/MGL-116D-2000LBS



WARNING

1. Read carefully and understand all **ASSEMBLY AND OPERATION INSTRUCTIONS** before operating.
2. Failure to follow the safety rules and other basic safety precautions may result in serious personal injury.

GENERAL SAFETY RULES

1. This type of fishing magnet has an extremely strong magnet force. Please don't put fishing magnet near any iron objects.
2. Keep away from electronic products, especially computers, mobile phones
3. Please put the fishing magnets far away from one another to avoid sticking together and making it difficult to separate .
4. Please be careful of your hands whenever handling the fishing magnet so as not to be caught when it stick to items .
5. Children and minors are not allowed to use this product to avoid causing personal injury.
6. The safety precautions and instructions given in this manual are unable to cover in detail all the conditions and situations that may arise.
7. The operator and/or user must use common sense and caution when operating the product especially for any matters that are not referred in the above.
8. Finally, always remember that it is very dangerous. Avoid placing your body between two products or the product and iron object, as getting caught may result in personal injury such as fractures.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

MODEL AND PARAMETERS

Model	Magnetic Direction	Pulling Force	Magnet Dimensions	Magnet Material	Color	Rope
MGL-75A-700LBS	One-sided	700lb/ 318kg	φ 75mm x H18mm	NdFeB (N35)/ Carbon Steel	Silver	/
MGL-90A-1000LBS	One-sided	1000lb/ 454kg	φ 90mm x H18mm			
MGL-D116A-1300LBS	One-sided	1300lb/ 590kg	φ 116mm x H18mm			TR φ6 mm*L 20000mm
MGL-136A-2000LBS	One-sided	2000lb /907kg	φ 136mm x H18mm			
MGL75-2B	Two-sided	1000lb/ 454kg	φ 75mm x H25mm			
MGL-94D-1400LBS	Two-sided	1400lb/ 635kg	φ 94mm x H28mm			
MGL-94DR-1700LBS	Two-sided	1700lb/ 771kg	φ 94mm x H28mm			
MGL-116D-2000LBS	Two-sided	2000lb/ 907kg	φ 116mm x H28mm			

Note: The pulling force of the two-sided magnetic direction of the model is the whole force of the two sides.

STRUCTURE DIAGRAM



1. Magnet
2. Outer Steel Covering
3. Eye Bolt
4. Safety Buckle
5. Rope
6. Hook
7. Thread Locker
8. Spade
9. Case
10. Gloves

(The picture is for reference only; please refer to the actual object)

COMPONENTS

Model	Magnet	Rope	Hook	Gloves	Thread Locker	Spade	Case	User Manual
MGL-75A-700LBS	1							1
MGL-90A-1000LBS	1							1
MGL-D116A-1300LBS	1	1		1	1			1
MGL-136A-2000LBS	1	1		1	1		1	1
MGL75-2B	1	1		1	1			1
MGL-94D-1400LBS	1	1	1	1	1		1	1
MGL-94DR-1700LBS	1	1	1	1	1	1		1
MGL-116D-2000LBS	1	1		1				1

OPERATING INSTRUCTION

Installation Preparation:

1. Please prepare a mat and you need to spread out all the accessories.
2. Please open all the boxes to check that the accessories are complete and in good condition.

INSTALLATION

Step1: Put the gasket on the eye bolt, apply the thread locker, and then screw on the magnet, as shown below.

Note: Depending on the use, only an eye bolt is needed at a time. The magnet of one-sided magnetic direction only can be screwed on the top.



Step2: Lock the safety buckle on the rope to the eye bolt.



Step3: Put on gloves and put the fishing magnet into water slowly, and at the same time, hold rope tightly by hand.

Step4: Then you may enjoy your fishing.





Note:

- 1) If the hook is used, the operation method is the same as above.
- 2) Do not exceed the pulling force of the magnet. Otherwise the magnet will be damaged .

MAINTENANCE

1. After using the fishing magnet, clean it with a dry towel and lay it under sunshine to ensure it is dry completely. Then, put it back into the case in dry cool environment.
2. Dry the towel and rope. Put them back in the case, too.
3. Each time before using the fishing magnet, please check whether the eye bolt on the fishing magnet is loose or not. Please apply the thread locker if it is loose. Make sure the rope is in good condition to guarantee your safe fishing journey.

CAUTIONS

	
The magnetic force is concentrated vertically on the bottom. Therefore, please pull the fishing magnet vertically to achieve the greatest force; pulling horizontally will result in no force.	Magnets can only attract alloys such as iron and nickel. Stainless steel, copper, silver, gold, etc., cannot be attracted.
	
Attach the magnet to the center of gravity of the item as much as possible to avoid it shedding towards the heavier side and to obtain the greatest force.	Please avoid temperatures above 80°C, as this will significantly decrease the magnetic force.
	
Please attach the magnet to the surface of the item as closely as possible to obtain the strongest force. Being too far away will result in no force.	Please keep the surface of the item as smooth as possible to obtain the strongest force.

Manufacturer: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Address: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

EC REP: E-CrossStu GmbH.

Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.

UK REP: YH CONSULTING LIMITED.

C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

Imported to AUS: SIHAO PTY LTD.

1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia

Imported to USA: Sanven Technology Ltd.

Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

MAGNETISCHES ANGELSET

BENUTZERHANDBUCH

Magnete Angelset

Modell: MGL-75A-700LBS/MGL-90A-1000LBS/MGL-D116A-1300LBS
MGL-136A-2000LBS/MGL75-2B/MGL-94D-1400LBS/
MGL-94DR-1700LBS/MGL-116D-2000LBS





1. Lesen Sie sorgfältig und verstehen Sie alle **MONTAGE UND BETRIEB**

VORBEREITUNG **DER INBETRIEBNAHME** DIE ANLEITUNG.

2. Die Nichtbeachtung der Sicherheitsregeln und anderer grundlegender Sicherheitsvorkehrungen kann zu schweren Verletzungen führen.

ALLGEMEINE SICHERHEITSREGELN

1. Dieser Angelmagnet hat eine extrem starke Magnetkraft. Bitte

Platzieren Sie den Angelmagneten nicht in der Nähe von Eisengegenständen.

2. Halten Sie sich von elektronischen Produkten fern, insbesondere von Computern und Mobiltelefonen

3. Bitte legen Sie die Angelmagnete weit voneinander entfernt, um zu vermeiden zusammenkleben und so eine Trennung erschweren.

4. Bitte seien Sie vorsichtig mit Ihren Händen, wenn Sie den Angelmagneten anfassen.
um nicht hängen zu bleiben, wenn es an Gegenständen klebt.

5. Kinder und Minderjährige dürfen dieses Produkt nicht benutzen, um
oder Personenschäden.

6. Die in dieser Anleitung enthaltenen Sicherheitshinweise und Anweisungen können nicht
Behandeln Sie detailliert alle Bedingungen und Situationen, die auftreten können.

7. Der Bediener und/oder Benutzer muss gesunden Menschenverstand walten lassen und vorsichtig sein, wenn
Bedienung des Produkts, insbesondere für Angelegenheiten, die nicht in der
über.

8. Denken Sie immer daran, dass es sehr gefährlich ist. Vermeiden Sie es, Ihre
Körper zwischen zwei Produkten oder dem Produkt und Eisenobjekt, da hängen bleiben
kann zu Verletzungen wie Knochenbrüchen führen.

BEWAHREN SIE DIESE ANWEISUNGEN AUF

MODELL UND PARAMETER

Modell	Magnetisch Richtung	Ziehen Gewalt	Magnet Maße	Magnet Material	Farbe Seil	
MGL-75A-700LBS	Einseitig	700 Pfund/ 318 kg	ÿ75mm x H18mm	NdFeB (N35)/ Kohlenstoff Stahl	Silber	/
MGL-90A-1000LBS	Einseitig	1000 Pfund/ 454 kg	ÿ90mm x H18mm			
MGL-D116A-1300LBS Einseitig		1300 Pfund/ 590 kg	ÿ116mm x H18mm			TR ÿ6 mm*L 20000 mm
MGL-136A-2000LBS	Einseitig	2000 Pfund /907kg	ÿ136mm x H18mm			
MGL75-2B	Zweiseitig	1000 Pfund/ 454 kg	ÿ75mm x H25mm			
MGL-94D-1400LBS	Zweiseitig	1400 Pfund/ 635 kg	ÿ94mm x Höhe 28 mm			
MGL-94DR-1700LBS Zweiseitig		1700 Pfund/ 771 kg	ÿ94mm x H28mm			
MGL-116D-2000LBS	Zweiseitig	2000 Pfund/ 907 kg	ÿ116mm x Höhe 28 mm			

Hinweis: Die Zugkraft der zweiseitigen magnetischen Richtung des Modells ist die gesamte Kraft der beiden Seiten.

STRUKTURDIAGRAMM



1. Magnet 2.

Äußere Stahlmantelung 3.

Ringschraube 4.

Sicherheitsschnalle 5.

Seil 6. Haken

7. Schraubensicherung

8. Spaten 9.

Koffer 10.

Handschuhe

(Das Bild dient nur als Referenz; bitte beziehen Sie sich auf das tatsächliche Objekt)

KOMPONENTEN

Modell	Handschuhe mit Magnetseilhaken	Faden Schließfach	Spatentasche	Benutzer Handbuch
MGL-75A-700LBS	1			1
MGL-90A-1000LBS	1			1
MGL-D116A-1300LBS 1	1	1		1
MGL-136A-2000LBS 1	1	1	1	1
MGL75-2B	1	1		1
MGL-94D-1400LBS	1	1	1	1
MGL-94DR-1700LBS 1	1	1	1	1
MGL-116D-2000LBS 1	1	1		1

BEDIENUNGSANLEITUNG

Vorbereitung der Installation:

1. Bitte legen Sie eine Matte bereit und breiten Sie sämtliches Zubehör darauf aus.
2. Bitte öffnen Sie alle Kartons, um zu überprüfen, ob das Zubehör vollständig und in guter Zustand.

INSTALLATION

Schritt 1: Die Dichtung auf die Ringschraube stecken, Schraubensicherungsmittel auftragen und dann festschrauben der Magnet, wie unten gezeigt.

Hinweis: Je nach Einsatzzweck wird immer nur eine Ringschraube benötigt. Der Magnet von Nur einseitige Magnetrichtung oben anschraubbar.



Schritt 2: Befestigen Sie die Sicherheitsschnalle am Seil an der Ringschraube.



Schritt 3: Ziehen Sie Handschuhe an und legen Sie den Angelmagneten langsam ins Wasser.

Halten Sie das Seil dabei mit der Hand fest.

Schritt 4: Dann können Sie Ihr Angeln genießen.

Notiz:

- 1) Wenn der Haken verwendet wird, ist die Vorgehensweise dieselbe wie oben.
- 2) Die Zugkraft des Magneten darf nicht überschritten werden. Sonst wird der Magnet beschädigt .

WARTUNG

1. Reinigen Sie den Angelmagneten nach Gebrauch mit einem trockenen Handtuch und legen Sie ihn unter

Sonnenlicht, um sicherzustellen, dass es vollständig trocknet. Legen Sie es dann wieder in das Gehäuse und legen Sie es in einen trockenen, kühlen Umfeld.




2. Trockne das Handtuch und das Seil. Lege sie ebenfalls zurück in die Tasche.

3. Prüfen Sie vor jedem Gebrauch des Angelmagneten, ob die Ringschraube

ob der Angelmagnet locker ist oder nicht. Wenden Sie bitte den Schraubensicherungsmittel an, wenn er locker ist.

Stellen Sie sicher, dass das Seil in gutem Zustand ist, um Ihren sicheren Angelausflug zu gewährleisten.

VORSICHT

 Iron	 Stainless steel
Die magnetische Kraft konzentriert sich senkrecht auf der Unterseite. Ziehen Sie daher bitte den Angelmagneten vertikal, um die größte Kraft zu erzielen; horizontales Ziehen führt zu keinem Gewalt.	Magnete können nur Legierungen anziehen wie Eisen und Nickel. Edelstahl, Kupfer, Silber, Gold usw. können nicht angezogen werden.
 Iron	
Befestigen Sie den Magneten in der Mitte Schwerkraft des Gegenstandes so weit wie möglich um zu vermeiden, dass es in Richtung der schwereren Seite und um die größte Kraft zu erhalten.	Bitte vermeiden Sie Temperaturen über 80°C, da dies die magnetische Kraft.
 Iron	
Bitte befestigen Sie den Magneten an der Oberfläche des Artikels so genau wie möglich die stärkste Kraft zu erhalten. Zu weit weg entsteht keine Kraft.	Bitte halten Sie die Oberfläche des Artikels so glatt wie möglich, um die stärkste Kraft.

Hersteller: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adresse: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghai
200000 CN.

EG-Vertreter: E-CrossStu GmbH.

Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.

UK-VERTRETER: YH CONSULTING LIMITED.

C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-
Thames, Surrey, TW18 4AX

Nach AUS importiert: SIHAO PTY LTD.

1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australien

In die USA importiert: Sanven Technology Ltd.

Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

KIT DE PÊCHE À L'AIMANT

MANUEL D'UTILISATION

Kit de pêche avec aimants

Modèle : MGL-75A-700LBS/MGL-90A-1000LBS/MGL-D116A-1300LBS
MGL-136A-2000LBS/MGL75-2B/MGL-94D-1400LBS/
MGL-94DR-1700LBS/MGL-116D-2000LBS





1. Lisez attentivement et comprenez toutes les instructions d'ASSEMBLAGE ET D'UTILISATION INSTRUCTIONS avant l'utilisation.
2. Le non-respect des règles de sécurité et des autres précautions de sécurité de base peut entraîner en cas de blessures corporelles graves.

RÈGLES GÉNÉRALES DE SÉCURITÉ

1. Ce type d'aimant de pêche a une force magnétique extrêmement forte. S'il vous plaît ne placez pas l'aimant de pêche à proximité d'objets en fer.
2. Tenir à l'écart des produits électroniques, en particulier des ordinateurs et des téléphones portables.
3. Veuillez placer les aimants de pêche loin les uns des autres pour éviter se collent les uns aux autres et rendent la séparation difficile.
4. Faites attention à vos mains lorsque vous manipulez l'aimant de pêche afin pour ne pas se faire prendre quand il colle aux objets.
5. Les enfants et les mineurs ne sont pas autorisés à utiliser ce produit pour éviter de provoquer préjudice corporel.
6. Les précautions et instructions de sécurité données dans ce manuel ne peuvent pas couvrir en détail toutes les conditions et situations qui peuvent survenir.
7. L'opérateur et/ou l'utilisateur doivent faire preuve de bon sens et de prudence lorsqu' l'utilisation du produit, en particulier pour toute question qui n'est pas mentionnée dans le au-dessus de.
8. Enfin, n'oubliez jamais que c'est très dangereux. Évitez de placer votre corps entre deux produits ou le produit et l'objet en fer, comme s'il se faisait prendre peut entraîner des blessures corporelles telles que des fractures.

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

MODÈLE ET PARAMÈTRES

Modèle	Magnétique Direction	Tirant Forcer	Aimant Dimensions	Aimant Matériel	Corde de	couleur
MGL-75A-700LBS	Unilatéral	700 lb/ 318 kg	φ75mm x H18mm	NdFeB (N35)/ Carbone Acier	Argent	/
MGL-90A-1000LBS	Unilatéral	1000 lb/ 454 kg	φ90mm x H18mm			
MGL-D116A-1300LBS unilatéral		1 300 lb/ 590 kg	φ116 mm x H18mm			TR Φ6 mm*L 20000mm
MGL-136A-2000LBS	Unilatéral	2000 lb /907kg	φ136mm x H18mm			
MGL75-2B	Recto verso	1000 lb/ 454 kg	φ75mm x H25mm			
MGL-94D-1400LBS	Recto verso	1400 lb/ 635 kg	φ94 mm x H28mm			
MGL-94DR-1700LBS recto verso		1700 lb/ 771 kg	φ94 mm x H28mm			
MGL-116D-2000LBS	Recto verso	2000 lb/ 907 kg	φ116 mm x H28mm			

Remarque : la force de traction de la direction magnétique bilatérale du modèle correspond à la force totale des deux côtés.

SCHÉMA DE STRUCTURE



1. Aimant 2.

Revêtement extérieur en acier

3. Boulon à

œil 4. Boucle de

sécurité 5.

Corde 6. Crochet

7. Frein-filet

8. Pelle 9.

Étui 10.

Gants (L'image

est à titre indicatif seulement ; veuillez vous référer à l'objet réel)

COMPOSANTS

Modèle	Gants avec crochet pour corde magnétique			Fil Casier	Étui à pelle	Utilisateur Manuel
MGL-75A-700LBS	1					1
MGL-90A-1000LBS	1					1
MGL-D116A-1300LBS 1		1		1		1
MGL-136A-2000LBS 1		1		1		1
MGL75-2B	1	1		1		1
MGL-94D-1400LBS	1	1	1	1		1
MGL-94DR-1700LBS 1		1	1	1	1	1
MGL-116D-2000LBS 1		1		1		1

MODE D'EMPLOI

Préparation de l'installation :

1. Veuillez préparer un tapis et vous devez étaler tous les accessoires.
2. Veuillez ouvrir toutes les boîtes pour vérifier que les accessoires sont complets et en bon état.

INSTALLATION

Étape 1 : Placez le joint sur le boulon à œil, appliquez le frein-filet, puis vissez l'aimant, comme indiqué ci-dessous.

Remarque : Selon l'utilisation, un seul boulon à œil est nécessaire à la fois. L'aimant de la direction magnétique unilatérale ne peut être vissée que sur le dessus.



Étape 2 : Verrouillez la boucle de sécurité de la corde sur le boulon à œil.



Étape 3 : Mettez des gants et mettez l'aimant de pêche dans l'eau lentement et en même temps. temps, tenez fermement la corde à la main.

Étape 4 : Vous pouvez alors profiter de votre pêche.

Note:

- 1) Si le crochet est utilisé, la méthode de fonctionnement est la même que ci-dessus.
- 2) Ne pas dépasser la force de traction de l'aimant. Sinon, l'aimant sera endommagé .





ENTRETIEN

1. Après avoir utilisé l'aimant de pêche, nettoyez-le avec une serviette sèche et posez-le sous au soleil pour s'assurer qu'il est complètement sec. Ensuite, remettez-le dans son étui dans un endroit frais et sec. environnement.

2. Séchez la serviette et la corde. Remettez-les également dans l'étui.

3. Avant chaque utilisation de l'aimant de pêche, veuillez vérifier si le boulon à œil sur l'aimant de pêche est lâche ou non. Veuillez appliquer le frein-filet s'il est lâche. Assurez-vous que la corde est en bon état pour garantir votre sortie de pêche en toute sécurité.

PRÉCAUTIONS

	
La force magnétique est concentrée verticalement sur le fond. Par conséquent, veuillez tirer l'aimant de pêche verticalement pour obtenir la plus grande force ; tirer horizontalement n'entraînera aucun résultat forcer.	Les aimants ne peuvent attirer que des alliages tels que Le fer et le nickel ne sont pas attirés par l'acier inoxydable, le cuivre, l'argent, l'or, etc.
	
Fixez l'aimant au centre de gravité de l'objet autant que possible pour éviter qu'il ne se répande vers le plus lourd côté et pour obtenir la plus grande force.	Veuillez éviter les températures supérieures à 80°C, car cela diminuerait considérablement la force magnétique.
	
Veuillez fixer l'aimant sur la surface de l'article aussi près que possible de obtenir la force la plus forte. Être trop loin s'éloigner n'entraînera aucune force.	Veuillez conserver la surface de l'article comme aussi lisse que possible pour obtenir le la force la plus puissante.

Fabricant : Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adresse : Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghai
200000 CN.

CE REP : E-CrossStu GmbH.

Mainzer Landstr.69, 60329 Francfort-sur-le-Main.

REPRÉSENTANT AU ROYAUME-UNI : YH CONSULTING LIMITED.

A/S YH Consulting Limited Bureau 147, Centurion House, London Road, Staines-
upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

Importé en AUS : SIHAO PTY LTD.

1 ROKEVA STREET EASTWOOD NSW 2122 Australie

Importé aux États-Unis : Sanven Technology Ltd.

Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

MAGNET VISSERIJSET

GEBRUIKERSHANDLEIDING

Magneten Visset

Model:MGL-75A-700LBS/MGL-90A-1000LBS/MGL-D116A-1300LBS
MGL-136A-2000LBS/MGL75-2B/MGL-94D-1400LBS/
MGL-94DR-1700LBS/MGL-116D-2000LBS





1. Lees alle **MONTAGE- EN BEDIENINGSINSTRUCTIES** zorgvuldig door en begrijp ze.

GEBRUIKSAANWIJZING vóór gebruik.

2. Het niet naleven van de veiligheidsregels en andere elementaire veiligheidsmaatregelen kan leiden tot:
bij ernstig persoonlijk letsel.

ALGEMENE VEILIGHEIDSGEVELS

1. Dit type vismagneet heeft een extreem sterke magneetkracht.

Plaats de vismagneet niet in de buurt van ijzeren voorwerpen.

2. Houd het uit de buurt van elektronische producten, met name computers en mobiele telefoons.

3. Plaats de vismagneten ver uit elkaar om te voorkomen dat ze in aanraking komen met elkaar.
aan elkaar plakken en het moeilijk maken om ze weer uit elkaar te halen.

4. Wees voorzichtig met uw handen wanneer u de vismagneet hanteert,
om niet te blijven haken als het aan voorwerpen blijft plakken.

5. Kinderen en minderjarigen mogen dit product niet gebruiken om irritatie te voorkomen.
persoonlijk letsel.

6. De veiligheidsmaatregelen en instructies die in deze handleiding worden gegeven, kunnen niet worden
alle omstandigheden en situaties die zich kunnen voordoen, gedetailleerd beschrijven.

7. De bediener en/of gebruiker moet bij het gebruik van het apparaat zijn gezonde verstand en voorzichtigheid gebruiken.
het bedienen van het product, met name voor zaken die niet in de
boven.

8. Vergeet ten slotte niet dat het erg gevaarlijk is. Vermijd het plaatsen van uw
lichaam tussen twee producten of het product en het ijzeren voorwerp, zoals vast komen te zitten
kan leiden tot persoonlijk letsel, zoals botbreuken.

BEWAAR DEZE INSTRUCTIES

MODEL EN PARAMETERS

Model	Magnetisch Richting	Trekken Kracht	Magneet Afmetingen	Magneet Materiaal	Kleur touw	
MGL-75A-700LBS	Eenzijdig	700 pond/ 318kg	ÿ75mm x Hoogte 18mm	NdFeB (N35)/ Koolstof Staal	Zilver	/
MGL-90A-1000LBS	Eenzijdig	1000 pond/ 454kg	ÿ90mm x Hoogte 18mm			
MGL-D116A-1300LBS Enkelzijdig		1300 pond/ 590kg	ÿ116mm x Hoogte 18mm			TER ÿ6 mm*L 20000mm
MGL-136A-2000LBS	Eenzijdig	2000 pond /907kg	ÿ136mm x Hoogte 18mm			
MGL75-2B	Tweezijdig	1000 pond/ 454kg	ÿ75mm x Hoogte 25mm			
MGL-94D-1400LBS	Tweezijdig	1400 pond/ 635kg	ÿ94mm x Hoogte 28mm			
MGL-94DR-1700LBS Tweezijdig		1700 pond/ 771kg	ÿ94mm x Hoogte 28mm			
MGL-116D-2000LBS	Tweezijdig	2000 pond/ 907kg	ÿ116mm x Hoogte 28mm			

Let op: De trekkracht van de tweezijdige magnetische richting van het model is gelijk aan de totale kracht van de twee zijden.

STRUCTUURDIAGRAM



1. Magneet

2. Buitenste stalen afdekking

3. Oogbout 4.

Veiligheidsgesp 5.

Touw 6.

Haak

7. Draadborging

8. Spade 9.

Koffer 10.

Handschoenen

(De afbeelding is alleen ter referentie; raadpleeg het daadwerkelijke object)

COMPONENTEN

Model	Magneet	Touw	Haak	Handschoenen	Draad Kluis	Schoppenzaak	Gebruiker Handmatig
MGL-75A-700LBS	1						1
MGL-90A-1000LBS	1						1
MGL-D116A-1300LBS 1		1		1	1		1
MGL-136A-2000LBS 1		1		1	1	1	1
MGL75-2B	1	1		1	1		1
MGL-94D-1400LBS	1	1	1	1	1	1	1
MGL-94DR-1700LBS 1		1	1	1	1	1	1
MGL-116D-2000LBS 1		1		1			1

GEBRUIKSAANWIJZING

Vorbereiding van de installatie:

1. Zorg dat er een mat klaarligt en leg alle accessoires erop.
2. Open alle dozen om te controleren of de accessoires compleet zijn en in goede staat.
goede staat.

INSTALLATIE

Stap 1: Plaats de pakking op de oogbout, breng de schroefdraadborging aan en schroef deze vervolgens vast de magneet, zoals hieronder weergegeven.

Let op: Afhankelijk van het gebruik is er slechts één oogbout per keer nodig. De magneet van enkelzijdige magnetische richting kan aan de bovenkant worden geschroefd.



Stap 2: Maak de veiligheidsgeesp op het touw vast aan de oogbout.



Stap 3: Trek handschoenen aan en dompel de vismagneet langzaam en tegelijkertijd in het water. Houd het touw stevig vast met de hand.

Stap 4: Dan kunt u genieten van het vissen.




Opmerking:

- 1) Als de haak wordt gebruikt, is de bedieningsmethode hetzelfde als hierboven.
- 2) Overschrijd de trekkracht van de magneet niet. Anders zal de magneet beschadigd.

ONDERHOUD

1. Maak de vismagneet na gebruik schoon met een droge handdoek en leg hem onder zonneshijm om ervoor te zorgen dat het volledig droog is. Doe het dan terug in de hoes in een droge koele omgeving.
2. Droog de handdoek en het touw. Doe ze ook terug in de koffer.
3. Controleer voor elk gebruik van de vismagneet of de oogbout goed vastzit. op de vismagneet los zit of niet. Breng de draadborging aan als deze los zit. Zorg ervoor dat het touw in goede staat is, zodat u veilig kunt vissen.

WAARSCHUWINGEN

	
De magnetische kracht is geconcentreerd verticaal op de bodem. Trek daarom de vismagneet verticaal om de grootste kracht te bereiken; horizontaal trekken zal resulteren in geen kracht.	Magneten kunnen alleen legeringen aantrekken zoals ijzer en nikkel. Roestvrij staal, koper, zilver, goud, etc. kunnen niet worden aangetrokken.
	
Bevestig de magneet in het midden van zwaartekracht van het item zoveel mogelijk om te voorkomen dat het naar de zwaardere kant afstoot kant en om de grootste kracht te verkrijgen.	Vermijd temperaturen boven de 80°C, omdat dit de magnetische kracht.
	
Bevestig de magneet aan het oppervlak van het item zo dicht mogelijk bij de sterkste kracht verkrijgen. Te ver weg zijn weg zal geen kracht tot gevolg hebben.	Houd het oppervlak van het artikel schoon. zo glad mogelijk te maken om de sterkste kracht.

Fabrikant: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adres: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000
CN.

EG-REP: E-CrossStu GmbH.

Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.

VK VERTEGENWOORDIGING: YH CONSULTING LIMITED.

C/O YH Consulting Limited Kantoor 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-
Thames, Surrey, TW18 4AX

Geïmporteerd naar AUS: SIHAO PTY LTD.

1 ROKEVA STRAAT EASTWOOD NSW 2122 Australië

Geïmporteerd naar de VS: Sanven Technology Ltd.

Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

MAGNET FISKESAT

ANVÄNDARMANUAL

Magneter Fiske Kit

Modell: MGL-75A-700LBS/MGL-90A-1000LBS/MGL-D116A-1300LBS
MGL-136A-2000LBS/MGL75-2B/MGL-94D-1400LBS/
MGL-94DR-1700LBS/MGL-116D-2000LBS





1. Läs noga och förstå all **MONTERING OCH DRIFT**

INSTRUKTIONER före användning.

2. Underlåtenhet att följa säkerhetsreglerna och andra grundläggande säkerhetsåtgärder kan bli följden vid allvarlig personskada.

ALLMÄNNA SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

1. Denna typ av fiskemagnet har en extremt stark magnetkraft. Behaga

Placera inte en fiskemagnet nära några järnföremål.

2. Håll dig borta från elektroniska produkter, särskilt datorer, mobiltelefoner

**3. Placera fiskemagneterna långt ifrån varandra för att undvika
håller ihop och gör det svårt att separera .**

**4. Var försiktig med dina händer när du hanterar fiskemagneten så
för att inte fångas när den fastnar på föremål.**

**5. Barn och minderåriga får inte använda denna produkt för att undvika att orsaka
personskada.**

**6. Säkerhetsföreskrifterna och instruktionerna i denna handbok kan inte göras
täckta i detalj alla förhållanden och situationer som kan uppstå.**

**7. Operatören och/eller användaren måste använda sunt förnuft och vara försiktig när
använda produkten speciellt för alla frågor som inte hänvisas till i
ovan.**

**8. Slutligen, kom alltid ihåg att det är mycket farligt. Undvik att placera din
kropp mellan två produkter eller produkten och järnföremålet, som att fastna
kan leda till personskador såsom frakturer.**

SPARA DESSA INSTRUKTIONER

MODELL OCH PARAMETRAR

Modell	Magnetisk Riktning	Dragande Tvinga	Magnet Mått	Magnet Material	Färg rep	
MGL-75A-700LBS	Ensidig	700 lb/ 318 kg	ÿ75 mm x H18mm	NdFeB (N35)/ Kol Stål	Silver	/
MGL-90A-1000LBS	Ensidig	1000 lb/ 454 kg	ÿ90 mm x H18mm			
MGL-D116A-1300LBS Ensidig		1300 lb/ 590 kg	ÿ116mm x H18mm			TR ÿ6 mm*L 20 000 mm
MGL-136A-2000LBS	Ensidig	2000 lb /907 kg	ÿ136 mm x H18mm			
MGL75-2B	Tvåsidig	1000 lb/ 454 kg	ÿ75 mm x H25mm			
MGL-94D-1400LBS	Tvåsidig	1400 lb/ 635 kg	ÿ94mm x H28mm			
MGL-94DR-1700LBS Tvåsidig		1700 lb/ 771 kg	ÿ94mm x H28mm			
MGL-116D-2000LBS	Tvåsidig	2000lb/ 907 kg	ÿ116mm x H28mm			

Obs: Dragkraften för modellens tvåsidiga magnetiska riktning är hela kraften på de två sidorna.

STRUKTURDIAGRAM



1. Magnet 2.

Yttre stålskydd 3. Ögonbult 4.

Säkerhetsspänne

5. Rep 6. Krok

7. Trådsbå

8. Spade 9.

Fodral 10.

Handskar

(Bilderna är endast för referens; vänligen hänvisa till det faktiska föremålet)

KOMPONENTER

Modell	Magnet	Rope Hook	Handskar	Tråd Skåp	Spadefodral	Användare Manuell
MGL-75A-700LBS	1					1
MGL-90A-1000LBS	1					1
MGL-D116A-1300LBS 1		1		1		1
MGL-136A-2000LBS 1		1		1		1
MGL75-2B	1	1		1		1
MGL-94D-1400LBS	1	1	1	1		1
MGL-94DR-1700LBS 1		1	1	1	1	1
MGL-116D-2000LBS 1		1		1		1

DRIFTSINSTRUKTION

Installationsförberedelser:

1. Förbered en matta och du måste sprida ut alla tillbehör.
2. Öppna alla rutorna för att kontrollera att tillbehören är kompletta och i bra skick.

INSTALLATION

Steg 1: Sätt packningen på ögonbulten, applicera gänglåset och skruva sedan på magneten, som visas nedan.

Obs: Beroende på användningen behövs endast en ögonbult åt gången. Magneten av endast ensidig magnetisk riktning kan skruvas på toppen.



Steg 2: Lås säkerhetsspännet på repet till ögonbulten.



Steg 3: Sätt på handskar och sätt fiskemagneten i vattnet långsamt och samtidigt tid, håll repet hårt för hand.

Steg 4: Då kan du njuta av ditt fiske.



Notera:

- 1) Om kroken används är arbetsmetoden densamma som ovan.
- 2) Överskrid inte magnetens dragkraft. Annars blir magneten skadad.

UNDERHÅLL

1. Efter att ha använt fiskemagneten, rengör den med en torr handduk och lägg den under solsken för att säkerställa att den är helt torr. Lägg sedan tillbaka den i väskan i torr kyla miljö.
2. Torka handduken och repet. Lägg tillbaka dem i fodralet också.
3. Varje gång innan du använder fiskemagneten, kontrollera om ögonbulten på fiskemagneten är lös eller inte. Vänligen applicera trådlåset om det är löst. Se till att repet är i gott skick för att garantera din säkra fiskeres.

VARNINGAR

 Iron	 Stainless steel
Den magnetiska kraften är koncentrerad vertikalt på botten. Dra därför i fiskemagneten vertikalt för att uppnå den största kraften; dra horisontellt kommer att resultera i nej tvinga.	Magneter kan bara locka till sig legeringar som t.ex järn och nickel. Rostfritt stål, koppar, silver, guld etc. kan inte attraheras.
 Iron	
Fäst magneten i mitten av föremålets gravitation så mycket som möjligt för att undvika att den faller mot det tyngre sida och för att få den största kraften.	Undvik temperaturer över 80°C, eftersom detta kommer att minska avsevärt magnetisk kraft.
 Iron	
Fäst magneten på ytan av föremålet så nära som möjligt få den starkaste kraften. Att vara för långt bort kommer att resultera i ingen kraft.	Vänligen behåll föremålets yta som smidigt som möjligt för att få starkaste kraften.

Tillverkare: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adress: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

EC REP: E-CrossStu GmbH.

Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.

UK REP: YH CONSULTING LIMITED.

C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

Importerad till AUS: SIHAO PTY LTD.

1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australien

Importerad till USA: Sanven Technology Ltd.

Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

KIT DE PESCA CON IMANES

MANUAL DEL USUARIO

Kit de pesca con imanes

Modelo:MGL-75A-700LBS/MGL-90A-1000LBS/MGL-D116A-1300LBS
MGL-136A-2000LBS/MGL75-2B/MGL-94D-1400LBS/
MGL-94DR-1700LBS/MGL-116D-2000LBS





1. Lea atentamente y comprenda todas las instrucciones de MONTAJE Y FUNCIONAMIENTO.

INSTRUCCIONES antes de operar.

2. El incumplimiento de las normas de seguridad y otras precauciones básicas de seguridad puede resultar en:
en lesiones personales graves.

NORMAS GENERALES DE SEGURIDAD

1. Este tipo de imán de pesca tiene una fuerza magnética extremadamente fuerte.

No coloque el imán de pesca cerca de ningún objeto de hierro.

2. Mantener alejado de productos electrónicos, especialmente computadoras y teléfonos móviles.

3. Coloque los imanes de pesca lejos unos de otros para evitar
pegándose entre sí y haciendo difícil separarlos.

4. Tenga cuidado con sus manos siempre que manipule el imán de pesca.
para no quedar atrapado cuando se pega a los objetos.

5. Los niños y menores no deben utilizar este producto para evitar causar daños.
Lesión personal.

6. Las precauciones e instrucciones de seguridad proporcionadas en este manual no pueden
cubrir en detalle todas las condiciones y situaciones que puedan presentarse.

7. El operador y/o usuario debe utilizar el sentido común y la precaución al
operar el producto especialmente para cualquier asunto que no esté mencionado en el
arriba.

8. Por último, recuerda siempre que es muy peligroso. Evita colocar tu
cuerpo entre dos productos o el producto y el objeto de hierro, como si quedara atrapado
Puede provocar lesiones personales como fracturas.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

MODELO Y PARÁMETROS

Modelo	Magnético Dirección	Tracción Fuerza	Imán Dimensiones	Imán Material	Cuerda de	color
MGL-75A-700LBS	Unilateral	700 libras/ 318 kilogramos	φ75 mm x Alto 18 mm	NdFeB (N35)/ Carbón Acero	Plata	/
MGL-90A-1000LBS	Unilateral	1000 libras/ 454 kilogramos	φ90 mm x Alto 18 mm			
MGL-D116A-1300LBS Unilateral		1300 libras/ 590 kilogramos	φ116 mm x Alto 18 mm			ES Φ6 mm*larg 20000 milímetros
MGL-136A-2000LBS	Unilateral	2000 libras/ 907 kilogramos	φ136 mm x Alto 18 mm			
MGL75-2B	De dos caras	1000 libras/ 454 kilogramos	φ75 mm x Alto 25 mm			
MGL-94D-1400LBS	De dos caras	1400 libras/ 635 kilogramos	φ94 mm x Alto 28 mm			
MGL-94DR-1700LBS Dos caras		1700 libras/ 771 kilogramos	φ94 mm x Alto 28 mm			
MGL-116D-2000LBS	De dos caras	2000 libras/ 907 kilogramos	φ116 mm x Alto 28 mm			

Nota: La fuerza de tracción de la dirección magnética de dos lados del modelo es la fuerza total de los dos lados.

DIAGRAMA DE ESTRUCTURA



1. Imán 2.

Recubrimiento exterior de acero

3. Perno de

ojo 4. Hebilla de

seguridad

5. Cuerda 6. Gancho

7. Fijador de roscas

8. Pala 9.

Estuche

10. Guantes

(La imagen es solo de referencia; consulte el objeto real)

COMPONENTES

Modelo	Guantes con gancho	de cuerda	magnética	Hilo Armario	Estuche de pala	Usuario Manual
MGL-75A-700LBS	1					1
MGL-90A-1000LBS	1					1
MGL-D116A-1300LBS 1		1		1		1
MGL-136A-2000LBS 1		1		1		1
MGL75-2B	1	1		1		1
MGL-94D-1400LBS	1	1	1	1		1
MGL-94DR-1700LBS 1		1	1	1	1	1
MGL-116D-2000LBS 1		1		1		1

INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO

Preparación de la instalación:

1. Prepare un tapete y coloque todos los accesorios.
2. Abra todas las cajas para comprobar que los accesorios estén completos y en buena condición.

INSTALACIÓN

Paso 1: Coloque la junta en el perno de ojo, aplique el fijador de roscas y luego atorníllelo. el imán, como se muestra a continuación.

Nota: Dependiendo del uso, solo se necesita un perno de ojo a la vez. El imán de La dirección magnética unilateral solo se puede atornillar en la parte superior.



Paso 2: Bloquee la hebilla de seguridad de la cuerda en el perno de ojo.



Paso 3: Póngase los guantes y coloque el imán de pesca en el agua lentamente y al mismo tiempo. tiempo, sujetar la cuerda firmemente con la mano.

Paso 4: Luego podrás disfrutar de tu pesca.

Nota:

- 1) Si se utiliza el gancho, el método de operación es el mismo que el anterior.
- 2) No exceda la fuerza de tracción del imán. De lo contrario, el imán se desviará. dañado .

MANTENIMIENTO

1. Después de usar el imán de pesca, límpielo con una toalla seca y colóquelo debajo.

Déjelo al sol para asegurarse de que esté completamente seco. Luego, vuelva a colocarlo en el estuche en un lugar fresco y seco. ambiente.




2. Seca la toalla y la cuerda. Vuelve a colocarlas en el estuche.

3. Cada vez que utilice el imán de pesca, compruebe si el perno de ojo está bien sujeto.

Si el imán de pesca está suelto o no, aplique el fijador de roscas si está suelto.

Asegúrese de que la cuerda esté en buenas condiciones para garantizar una jornada de pesca segura.

PRECAUCIONES

	
La fuerza magnética está concentrada verticalmente en la parte inferior. Por lo tanto, tire del imán de pesca. verticalmente para lograr la mayor fuerza; Tirar horizontalmente no dará como resultado nada. fuerza.	Los imanes sólo pueden atraer aleaciones como Hierro y níquel. El acero inoxidable, el cobre, la plata, el oro, etc., no pueden ser atraídos.
	
Coloque el imán en el centro de Gravedad del artículo tanto como sea posible. para evitar que se desprenda hacia lo más pesado lado y obtener la mayor fuerza.	Evite temperaturas superiores a 80 °C, ya que esto reducirá significativamente la fuerza magnética.
	
Por favor, fije el imán a la superficie. del artículo lo más cerca posible a obtener la fuerza más fuerte. Estar demasiado lejos Alejarse no tendrá como resultado ninguna fuerza.	Mantenga la superficie del artículo como lo más suave posible para obtener la La fuerza más fuerte.

Fabricante: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Dirección: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

REPRESENTANTE CE: E-CrossStu GmbH.

Mainzer Landstr.69, 60329 Fráncfort del Meno.

REPRESENTANTE DEL REINO UNIDO: YH CONSULTING LIMITED.

C/O YH Consulting Limited Oficina 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

Importado a AUS: SIHAO PTY LTD.

1 ROKEVA STREET EASTWOOD NSW 2122 Australia

Importado a EE. UU.: Sanven Technology Ltd.

Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

KIT DA PESCA CON MAGNETE

MANUALE D'USO

Kit di pesca con magneti

Modello:MGL-75A-700LBS/MGL-90A-1000LBS/MGL-D116A-1300LBS
MGL-136A-2000 libbre/MGL75-2B/MGL-94D-1400 libbre/
MGL-94DR-1700 libbre/MGL-116D-2000 libbre





1. Leggere attentamente e comprendere tutte le istruzioni di MONTAGGIO E FUNZIONAMENTO

ISTRUZIONI prima di operare.

2. La mancata osservanza delle norme di sicurezza e di altre precauzioni di sicurezza di base può comportare in caso di gravi lesioni personali.

NORME GENERALI DI SICUREZZA

1. Questo tipo di magnete da pesca ha una forza magnetica estremamente forte. Per favore non posizionare la calamita da pesca vicino a oggetti di ferro.

2. Tenere lontano dai prodotti elettronici, in particolare computer e telefoni cellulari

3. Si prega di posizionare i magneti da pesca lontano l'uno dall'altro per evitare attaccandosi tra loro e rendendo difficile la separazione.

4. Si prega di fare attenzione alle mani quando si maneggia il magnete da pesca, quindi per non rimanere intrappolato quando si attacca agli oggetti.

5. I bambini e i minori non sono autorizzati a utilizzare questo prodotto per evitare di causare lesioni personali.

6. Le precauzioni di sicurezza e le istruzioni fornite nel presente manuale non possono coprire in dettaglio tutte le condizioni e le situazioni che possono presentarsi.

7. L'operatore e/o l'utente devono usare buon senso e cautela quando funzionamento del prodotto, in particolare per questioni non menzionate nel Sopra.

8. Infine, ricorda sempre che è molto pericoloso. Evita di posizionare il tuo corpo tra due prodotti o il prodotto e l'oggetto di ferro, come se rimanesse incastrato può causare lesioni personali come fratture.

SALVA QUESTE ISTRUZIONI

MODELLO E PARAMETRI

Modello	Magnetico Direzione	Tirando Forza	Magnete Dimensioni	Magnete Materiale	Corda colorata	
MGL-75A-700 libbre	Unilaterale	700 libbre/ 318 kg	γ75mm x Altezza 18 mm	NdFeB (N35)/ Carbonio Acciaio	Argento	/
MGL-90A-1000 libbre	Unilaterale	1000 libbre/ 454 kg	γ90mm x Altezza 18 mm			
MGL-D116A-1300LBS Monolaterale		1300 libbre/ 590 kg	γ116mm x Altezza 18 mm			TR γ6 mm*L 20000mm
MGL-136A-2000 libbre	Unilaterale	2000 libbre /907kg	γ136mm x Altezza 18 mm			
Modello MGL75-2B	Bifacciale	1000 libbre/ 454 kg	γ75mm x Altezza 25mm			
MGL-94D-1400 libbre	Bifacciale	1400 libbre/ 635 kg	γ94mm x Altezza 28mm			
MGL-94DR-1700LBS Bifacciale		1700 libbre/ 771 kg	γ94mm x Altezza 28mm			
MGL-116D-2000 libbre	Bifacciale	2000 libbre/ 907 kg	γ116mm x Altezza 28mm			

Nota: la forza di trazione della direzione magnetica bilaterale del modello è la forza complessiva dei due lati.

SCHEMA DELLA STRUTTURA



1. Magnete 2.

Rivestimento esterno in acciaio

3. Bullone ad

occhiello 4. Fibbia di

sicurezza

5. Corda 6. Gancio

7. Frenafili

8. Vanga 9.

Custodia

10. Guanti

(L'immagine è solo di riferimento; fare riferimento all'oggetto reale)

COMPONENTI

Modello	Guanti con gancio magnetico e corda	Filo Armadietto	Custodia a picche	Utente Manuale
MGL-75A-700 libbre	1			1
MGL-90A-1000 libbre	1			1
MGL-D116A-1300 libbre 1	1	1		1
MGL-136A-2000 libbre 1	1	1	1	1
Modello MGL75-2B	1	1		1
MGL-94D-1400 libbre	1	1	1	1
MGL-94DR-1700LBS 1	1	1	1	1
MGL-116D-2000 libbre 1	1	1		1

ISTRUZIONI PER L'USO

Preparazione all'installazione:

1. Prepara un tappetino e disponi tutti gli accessori.
2. Si prega di aprire tutte le scatole per verificare che gli accessori siano completi e integri.
buone condizioni.

INSTALLAZIONE

Fase 1: posizionare la guarnizione sul bullone ad occhiello, applicare il frenafili e quindi avvitare il magnete, come mostrato di seguito.

Nota: a seconda dell'uso, è necessario solo un bullone ad occhiello alla volta. Il magnete di è possibile avvitare sulla parte superiore solo la direzione magnetica unilaterale.



Fase 2: agganciare la fibbia di sicurezza della corda al bullone ad occhiello.



Fase 3: Indossare i guanti e immergere lentamente il magnete da pesca nell'acqua, e allo stesso tempo tempo, tieni saldamente la corda con la mano.

Fase 4: Ora puoi goderti la pesca.





Nota:

- 1) Se si utilizza il gancio, il metodo di funzionamento è lo stesso di cui sopra.
- 2) Non superare la forza di trazione del magnete. Altrimenti il magnete sarà danneggiato.

MANUTENZIONE

1. Dopo aver utilizzato il magnete da pesca, pulirlo con un panno asciutto e adagiarlo sotto sole per assicurarsi che sia completamente asciutto. Poi, rimettilo nella custodia in un luogo fresco e asciutto ambiente.
2. Asciugare l'asciugamano e la corda. Rimettere anche loro nella custodia.
3. Ogni volta prima di utilizzare il magnete da pesca, controllare se il bullone ad occhiello sul magnete da pesca è allentato o meno. Si prega di applicare il frenafili se è allentato. Assicuratevi che la corda sia in buone condizioni per garantire la sicurezza della vostra battuta di pesca.

ATTENZIONE

	
La forza magnetica è concentrata verticalmente sul fondo. Pertanto, si prega di tirare il magnete da pesca verticalmente per ottenere la massima forza; tirando orizzontalmente non si otterrà alcun risultato forza.	I magneti possono attrarre solo leghe come ferro e nichel. Acciaio inossidabile, rame, argento, oro, ecc., non possono essere attratti.
	
Attaccare il magnete al centro di gravità dell'oggetto il più possibile per evitare che si disperda verso il più pesante lato e per ottenere la massima forza.	Si prega di evitare temperature superiori a 80°C, poiché ciò ridurrà notevolmente la forza magnetica.
	
Si prega di attaccare il magnete alla superficie dell'oggetto il più vicino possibile a ottenere la forza più forte. Essendo troppo lontano lontano non produrrà alcuna forza.	Si prega di mantenere la superficie dell'articolo come il più liscio possibile per ottenere la forza più potente.

Produttore: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Indirizzo: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu,
shanghai 200000 CN.

RAPPRESENTANTE DELLA CE: E-CrossStu GmbH.

Mainzer Landstr.69, 60329 Francoforte sul Meno.

RAPPRESENTANTE DEL REGNO UNITO: YH CONSULTING LIMITED.

C/O YH Consulting Limited Ufficio 147, Centurion House, London Road, Staines-
upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

Importato in AUS: SIHAO PTY LTD.

1 ROKEVA STREET EASTWOOD NSW 2122 Australia

Importato negli USA: Sanven Technology Ltd.

Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

ZESTAW DO WĘDKOWANIA Z MAGNESEM

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Zestaw wędkarski z magnesami

Modele: MGL-75A-700LBS/MGL-90A-1000LBS/MGL-D116A-1300LBS
MGL-136A-2000 funtów/MGL75-2B/MGL-94D-1400 funtów/
MGL-94DR-1700LBS/MGL-116D-2000LBS





1. Przeczytaj uważnie i zrozum wszystkie instrukcje dotyczące montażu i użytkowania.

INSTRUKCJE przed użyciem.

2. Nieprzestrzeganie zasad bezpieczeństwa i innych podstawowych środków ostrożności może skutkować:
w przypadku poważnych obrażeń ciała.

OGÓLNE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

1. Ten typ magnesu wędkarskiego ma niezwykle silną siłę magnesu. Proszę
nie umieszczać magnesu wędkarskiego w pobliżu przedmiotów żelaznych.

2. Trzymaj się z dala od urządzeń elektronicznych, szczególnie komputerów i telefonów komórkowych.

3. Umieść magnesy wędkarskie w odpowiedniej odległości od siebie, aby uniknąć
sklejają się i trudno je rozdzielić.

4. Podczas obsługi magnesu wędkarskiego należy zachować ostrożność, aby nie uszkodzić rąk.
aby nie zostać złapanym, gdy przyczepi się do przedmiotów.

5. Dzieciom i osobom niepełnoletnim nie wolno używać tego produktu, aby uniknąć ryzyka
obrażenia ciała.

6. Środki ostrożności i instrukcje podane w niniejszej instrukcji nie mają zastosowania.
szczegółowo omówić wszystkie warunki i sytuacje, które mogą się pojawić.

7. Operator i/lub użytkownik musi zachować zdrowy rozsądek i ostrożność podczas
obsługi produktu, w szczególności w kwestiach nieujętych w instrukcji
powyżej.

8. Na koniec pamiętaj, że jest to bardzo niebezpieczne. Unikaj umieszczania
ciała pomiędzy dwoma produktami lub produktem i przedmiotem żelaznym, jako zakleszczenie
może spowodować obrażenia ciała, np. złamania.

ZAPISZ TE INSTRUKCJE

MODEL I PARAMETRY

Model	Magnetyczny Kierunek	Ciągnięcie Siła	Magnes Wymiary	Magnes Tworzywo	Kolorowa	lina
MGL-75A-700LBS	Jednostronny	700 funtów/ 318kg	φ75mm x Wysokość 18 mm	Neodymowy FeB (N35)/ Węgiel Stal	Srebrny	/
MGL-90A-1000 funtów	Jednostronny	1000 funtów/ 454 kg	φ90mm x Wysokość 18 mm			
MGL-D116A-1300LBS Jednostronny		1300 funtów/ 590 kg	φ116mm x Wysokość 18 mm			TR Φ6 mm*dl. 20000 mm
MGL-136A-2000 funtów	Jednostronny	2000 funtów /907kg	φ136mm x Wysokość 18 mm			
MGL75-2B	Dwustronny	1000 funtów/ 454 kg	φ75mm x Wysokość 25 mm			
MGL-94D-1400LBS	Dwustronny	1400 funtów/ 635 kg	φ94mm x Wysokość 28 mm			
MGL-94DR-1700LBS Dwustronny		1700 funtów/ 771 kg	φ94mm x Wysokość 28 mm			
MGL-116D-2000 funtów	Dwustronny	2000 funtów/ 907 kg	φ116mm x Wysokość 28 mm			

Uwaga: Siła przyciągania dwustronnego kierunku magnetycznego modelu jest całkowitą siłą obu stron.

SCHEMAT STRUKTURY



1. Magnes 2.

Zewnętrzna powłoka stalowa 3.

Śruba oczkowa

4. Klamra zabezpieczająca

5. Lina 6. Hak

7. Blokada wątków

8. Łopata 9.

Etui 10.

Rękawiczki

(Zdjęcie jest tylko poglądowe, proszę odnieść się do rzeczywistego obiektu)

SKŁADNIKI

Model	Rękawice z haczykiem magnetycznym	Nitka Szafka	Etui na łopatę	Użytkownik Podręcznik
MGL-75A-700LBS	1			1
MGL-90A-1000 funtów	1			1
MGL-D116A-1300LBS 1	1	1		1
MGL-136A-2000LBS 1	1	1	1	1
MGL75-2B	1	1		1
MGL-94D-1400LBS	1	1	1	1
MGL-94DR-1700LBS 1	1	1	1	1
MGL-116D-2000LBS 1	1	1		1

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Przygotowanie do instalacji:

1. Przygotuj matę i rozłóż na niej wszystkie akcesoria.
2. Otwórz wszystkie pudełka, aby sprawdzić, czy akcesoria są kompletne i w komplecie. dobry stan.

INSTALACJA

Krok 1: Załóż uszczelkę na śrubę oczkową, nałóż klej do gwintów i przykręć magnes, jak pokazano poniżej.

Uwaga: W zależności od zastosowania, potrzebna jest tylko jedna śruba oczkowa na raz. Magnes Jednostronny kierunek magnetyczny można przykręcić tylko na górze.



Krok 2: Zablokuj klamrę zabezpieczającą na linie przy śrubie oczkowej.



Krok 3: Załóż rękawiczki i powoli, ale jednocześnie zanurz magnes wędkarski w wodzie. czas, trzymaj linę mocno ręką.

Krok 4: Następnie możesz cieszyć się wędkowaniem.




Notatka:

- 1) Jeśli używany jest hak, metoda działania jest taka sama jak powyżej.
- 2) Nie przekraczaj siły przyciągania magnesu. W przeciwnym razie magnes będzie uszkodzony .

KONSERWACJA

1. Po użyciu magnesu wędkarskiego wyczyść go suchym ręcznikiem i połóż pod słońce, aby upewnić się, że jest całkowicie suchy. Następnie włóż go z powrotem do etui w suchym i chłodnym miejscu środowisko.
2. Wysusz ręcznik i linę. Włóż je również z powrotem do etui.
3. Przed każdym użyciem magnesu wędkarskiego należy sprawdzić, czy śruba oczkowa jest prawidłowo zamocowana. na magnecie wędkarskim jest luźny czy nie. Proszę zastosować blokadę gwintu, jeśli jest luźny. Upewnij się, że lina jest w dobrym stanie, aby zagwarantować sobie bezpieczną wyprawę wędkarską.

OSTRZEŻENIA

	
Siła magnetyczna jest skoncentrowana pionowo na dole. Dlatego proszę wyciągnąć magnes wędkarski pionowo, aby uzyskać największą siłę; ciągnięcie w poziomie nie spowoduje siła.	Magnesy mogą przyciągać tylko stopy takie jak: żelazo i nikiel. Stal nierdzewna, miedź, srebro, złoto itp. nie mogą być przyciągane.
	
Przymocuj magnes do środka ciężar przedmiotu w jak największym stopniu aby uniknąć jego zrzucania w kierunku cięższych stronę i uzyskać największą siłę.	Prosimy unikać temperatur powyżej 80°C, ponieważ znacznie obniża to siła magnetyczna.
	
Proszę przymocować magnes do powierzchni przedmiotu tak blisko, jak to możliwe uzyskać najsilniejszą siłę. Będąc za daleko z dala nie spowoduje użycia siły.	Proszę zachować powierzchnię przedmiotu w stanie jak najgładszy, aby uzyskać Najsilniejsza siła.

Producent: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adres: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, szanghaj 200000 CN.

Przedstawiciel KE: E-CrossStu GmbH.

Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt nad Menem.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ W WIELKIEJ BRYTANII: YH CONSULTING LIMITED.

C/O YH Consulting Limited Biuro 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

Importowane do AUS: SIHAO PTY LTD.

1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia

Importowane do USA: Sanven Technology Ltd.

Apartament 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

