

• Les composants en céramique ou en verre peuvent se briser s'ils sont soumis à une force excessive. Inspectez régulièrement les pièces pour vérifier qu'elles ne sont pas fissurées et remplacées toute pièce fissurée ou cassée.

• Ceramic or glass components may break if excessive force is applied. Periodically inspect parts for any cracks and replace if cracked or broken. will never exceed 35 lbs. hook will vary depending on the thickness of the wall installation instructions. The maximum capacity of studs, use anchors other than solid wood or wood for applications other than solid wood or wood studs.

Instructions pour installation sur mur de plâtre, montant métallique ou béton

For les applications autres que sur bois massif ou montant de bois. 35 lb quand monté sur du bois massif ou des capacité maximale de ce crochet est de

- Remarque:** Les chevilles ne sont pas comprises. La capacité maximale de ce crochet est de 35 lb quand monté sur du bois massif ou des montants de bois.
1. Placez le crochet sur l'emplacement désiré.
 2. Marquez les emplacements des trous de montage.
 3. Percez des avant-trous de 2,38 mm (3/32 po).
 4. Fixez le crochet à l'aide des vis fournies.

Instructions pour installation sur bois massif ou montant de bois

When drilling into the wall, exercise care to avoid any electrical wiring or plumbing that may be located behind the wall. Damaged electrical wiring can cause electrical shock and/or fire. Incendies. endommage peut entraîner des électrochocs et/ou incendies.

Quando perfore en la pared, tenga cuidado para evitar cables eléctricos o plomería que puedan estar ubicados detrás de la pared. Cables eléctricos dañados pueden causar choques eléctricos y/o incendios.

Instrucciones de montaje para madera sólida y parales de madera

1. Coloque el gancho en la ubicación deseada.
2. Marque la ubicación de los agujeros.
3. Perfore agujeros pilotos de 3/32 pul.
4. Instale el gancho usando los tornillos suministrados.

Nota: Los anclajes no son incluidos. La capacidad máxima de este gancho es de 15 Kg. (35 libras) cuando es montado en madera sólida o parales de madera.

Instrucciones para paredes de pirca (drywall), pirca para control de humedad, parales de metal o concreto.

Para usos diferentes a madera sólida o parales de madera, use anclajes diseñados para el uso específico y siga las instrucciones de instalación del fabricante. La capacidad máxima del gancho variará dependiendo de el espesor del material de pared y del tipo de herraje de sujeción usado, pero nunca excederá 15 kg. (35 lbs.).

• Los componentes de cerámica o cristal pueden romperse si se aplica demasiada fuerza. Inspeccione periódicamente las piezas para comprobar que no haya rajaduras y replácelas si están rajadas o rotas.

Do-It-Yourself Installation Instructions



Wear safety goggles
Portez des lunettes de sécurité
Use lentes de seguridad

Liberty Hardware
Manufacturing Corporation
140 Business Park Drive
Winston-Salem, NC 27107
www.libertyhardware.com
1-800-542-3789

©2015 LHMC, A Masco Company

DSH335F-XXX-XX