

CROWN
LATEX AGENT™ WATER-BASED PAINT ADDITIVE
HARD COAT™
IMPROVES DURABILITY
ENDURECEDOR DE PINTURA

- MAKES PAINT HARD AND TOUGH
- RESISTS CHIPPING AND DENTING
- IDEAL FOR FURNITURE, CABINETS, TRIMWORK AND ANYWHERE EXTRA DURABILITY IS NEEDED

CAUTION! EYE, SKIN AND RESPIRATORY IRRITANT. MAY BE HARMFUL IF SWALLOWED. See back panel for additional warnings.

¡PRECAUCIÓN! IRRITANTE PARA LOS OJOS, LA PIEL Y EL SISTEMA RESPIRATORIO. PUEDE SER NOCIVO SI SE INGIERE. Lea el panel del dorso para precauciones adicionales.

32 FL OZ (1 QT) 946 mL

LLAHD4A - PS0316

INSTRUCCIONES:

1. AGITE BIEN DURANTE AL MENOS 30 SEGUNDOS

2. **AÑADA EL ENDURECEDOR DE PINTURA** - Añada 16 onzas (1/2 cuarto) del **Endurecedor de Pintura** (un aditivo para la pintura de látex) por galón de pintura de látex y mezcle bien. Pinte a su gusto. **Para obtener mejores resultados, use este aditivo en todas las capas de pintura que aplique.**

3. **PERMITA UN TIEMPO DE SECADO** - Antes de aplicar otra capa, permita que la primera capa de pintura de látex con **Endurecedor de Pintura** seque durante más tiempo de lo recomendado por el fabricante de la pintura. Se sugiere dejar pasar varias horas (de 3 a 4) de tiempo de secado entre cada capa.

La pintura de látex con **Endurecedor de Pintura** se adherirá y endurecerá como normalmente lo hace la pintura, pero la capa final alcanzará su dureza máxima y curado final en 7 a 14 días, dependiendo de las condiciones presentes (temperatura, humedad, etc.).

NOTA: Con equipos rociadores - Añada la pintura de látex con el **Endurecedor de Pintura** siguiendo las instrucciones, y dilúyala con agua adicional hasta obtener la viscosidad necesaria para su equipo rociador según las instrucciones del fabricante.

NOTA: Este producto puede causar que el brillo de las pinturas de látex brillantes disminuya ligeramente. El **Endurecedor de Pintura** no es adecuado para recubrimientos a base de aceite.

Es la responsabilidad del usuario de comprobar que el producto es adecuado para la aplicación deseada.

ENDURECEDOR DE PINTURA™ para Pintura de Látex Crown® Latex Agent™

- Diseñado para mejorar la durabilidad de la pintura de látex
- Previene el descascaramiento y el agrietamiento de la pintura de látex
- Mejora la resistencia a la abrasión de la pintura de látex

Contiene Surfactantes e Hidróxido de Amonio

Evite respirar los vapores. Evite el contacto con los ojos, piel y ropa. Utilice solamente con ventilación adecuada. Lávese bien después de usarlos. Mantenga el envase bien tapado cuando no lo use.

MANTENGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

PRIMEROS AUXILIOS:

Contacto con los Ojos: Lávelos inmediatamente con agua corriente por lo menos durante 15 minutos y llame al médico. **Contacto con la Piel:** Lávese a fondo con agua y jabón. Consulte con un médico si la irritación persiste. **Inhalación:** Trasládese a un área con aire fresco. Consulte con un médico si irritación u otros síntomas se desarrollan y persisten. **Ingestión:** No induzca el vómito a menos que el personal médico así lo mande. Nunca le dé nada a ingerir a una persona inconsciente o mareada. Inmediatamente llame a un médico o vaya a un centro de control de venenos.

Reférase al SDS (Hoja de Datos sobre Seguridad) en www.crownbrand.com para precauciones adicionales antes de usar, transportar o almacenar este producto.

DESECHADO: Los materiales sobrantes se deben desechar de acuerdo con todas las regulaciones locales, estatales y federales.

GARANTÍA: Satisfacción garantizada si se usan nuestros productos de acuerdo a la aplicación para la que fueron diseñados. La garantía del suministrador se limita a reemplazar el producto de comprobarse que es defectuoso.

MANTENGA LOS ENVASES BIEN CERRADOS DESPUÉS DE CADA USO

NO TRANSFIERA EL CONTENIDO A ENVASES NO IDENTIFICADOS

NO REUTILICE EL ENVASE

NO LO ALMACENE BAJO LA LUZ DIRECTA DEL SOL

PENDIENTE DE PATENTE

HECHO EN EE.UU.

©2014 - Crown is a registered trademark of Packaging Service Co., Inc.

HARD COAT™ Latex Paint Additive

Crown® Latex Agent™

- Designed to improve the durability of latex paint
- Prevents chipping and cracking of latex paint
- Improves scuff resistance of latex paint
- Diseñado para mejorar la durabilidad de la pintura de látex
- Previene el descascaramiento y el agrietamiento de la pintura de látex
- Mejora la resistencia a la abrasión de la pintura de látex

Contains Surfactants and Ammonium Hydroxide

Avoid breathing Vapors. Avoid contact with the eyes, skin and clothing. Use with adequate ventilation. Wash thoroughly after handling. Keep container closed when not in use.

KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN

FIRST AID:

Eye Contact: Immediately flush eyes with water for at least 15 minutes and call a physician. **Skin Contact:** Wash thoroughly with soap and water. Get medical attention if irritation persists.

Inhalation: Move to fresh air. Get medical attention if irritation or other symptoms develop and persist. **Ingestion:** Do not induce vomiting unless directed to do so by medical personnel. Never give anything by mouth to an unconscious or drowsy person. Immediately call a physician or poison control center.

Refer to Safety Data Sheet (SDS) at www.crownbrand.com for additional cautions before using, transporting or storing this product.



Open label for directions of use. Consulte la etiqueta para conocer las instrucciones de uso.

PATENT PENDING



Packaging Service Co., Inc.
 Pearland, Texas 77581
www.packserv.com



DIRECTIONS:

1. SHAKE WELL FOR AT LEAST 30 SECONDS

2. **ADD HARD COAT** - Add 16 oz. of the **Hard Coat** latex paint additive (1/2 quart) per gallon of latex paint and mix well. Paint as desired. **For best results, use the Hard Coat additive in all coats of paint applied.**

3. **ALLOW FOR DRY TIME** - Allow the first coat of Latex paint with **Hard Coat** additive to dry longer than recommended by the paint manufacturer before recoating. Several hours (3-4) of dry time between coats is suggested.

The Latex paint with **Hard Coat** will adhere and harden as normal for the paint itself, but the final coat will reach its maximum hardness and final cure in 7-14 days, depending on conditions (temperature, humidity, etc.).

NOTE: For use in spray equipment - Add the Latex paint with **Hard Coat** additive as directed and dilute as necessary with extra water to meet the viscosity requirement for your spray equipment per the manufacturer's directions.

NOTE: This product may cause a slight reduction of gloss in glossy Latex paints only. **Hard Coat** is not suitable for oil-based coatings.

It is the user's responsibility to determine whether this product suits the purpose of the user's application.

HARD COAT™ Latex Paint Additive

Crown® Latex Agent™

- Designed to improve the durability of latex paint
- Prevents chipping and cracking of latex paint
- Improves scuff resistance of latex paint

May cause eye and skin irritation on prolonged contact. Do not swallow. Avoid breathing vapors. Avoid contact with the eyes, skin and clothing. Use with adequate ventilation. Wash thoroughly after handling. Keep container closed when not in use.

KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN

FIRST AID:

Eye Contact: Immediately flush eyes with water. Get medical attention if irritation persists. **Skin Contact:** Wash thoroughly with soap and water. Get medical attention if irritation persists.

Inhalation: Move to fresh air. Get medical attention if irritation or other symptoms develop and persist. **Ingestion:** Do not induce vomiting unless directed to do so by medical personnel. Call a physician or poison control center if you feel unwell.

Refer to Safety Data Sheet (SDS) at www.crownbrand.com for additional cautions before using, transporting or storing this product.

DISPOSAL: All waste materials should be disposed of in accordance with local, state and federal regulations.

WARRANTY: Satisfaction guaranteed. Supplier's warranty is limited to replacement of this Product if the Product is found to be defective.

KEEP CONTAINERS CLOSED TIGHTLY AFTER EACH USE

DO NOT TRANSFER CONTENTS TO UNLABELED CONTAINERS

DO NOT REUSE CONTAINER

DO NOT STORE IN DIRECT SUNLIGHT

PATENT PENDING

V.O.C. COMPLIANT
 <3% V.O.C. by weight

MADE IN THE USA



©2014 - Crown is a registered trademark of Packaging Service Co., Inc.

PEEL HERE