

• TRUSTED QUALITY SINCE 1921 •

RUST-OLEUM®**UNIVERSAL®**
ADVANCED FORMULA**FORGED
HAMMERED
ALL SURFACE
PAINT + PRIMER****MAXIMUM DURABILITY
& ADHESION****WOOD
METAL
PLASTIC
MASONRY****CHESTNUT****INDOOR & OUTDOOR • SPRAY ANY ANGLE
FAST DRYING • RUST PREVENTIVE****DANGER!** EXTREMELY FLAMMABLE LIQUID
AND VAPOR. VAPOR HARMFUL. VAPOR MAY
CAUSE FLASH FIRE. CONTENTS UNDER PRESSURE.
See other cautions on back panel.**¡PELIGRO!** LÍQUIDO Y VAPORES EXTREMADAMENTE
INFLAMABLES. VAPORES NOCIVOS. PUEDEN CAUSAR UN
INCENDIO REPENTINO. NO SOMETER A PRESIÓN.
Observe otras precauciones al dorso.**NET WT. 12 OZ. 340g**

UNIVERSAL IS A PREMIUM ALL-SURFACE PAINT + PRIMER that provides the ultimate long-lasting protection and durability. This breakthrough, rust preventive formula adheres to plastic, wood, metal, concrete, wicker, aluminum, and masonry surfaces. A comfort grip trigger eliminates finger fatigue caused by continuous spraying. Any angle spray allows you to spray even upside down. **Fast Drying.** **TIP:** Some plastics made of polyethylene such as plastic storage containers are manufactured in a way that may hinder maximum paint adhesion. Test paint in a hidden area first.

Painting Conditions: Use outdoors or in a well-ventilated area such as an open garage. Use when temperature is between 50°F and 90°F (10°-32°C) and humidity is below 65% to ensure proper drying. Do not apply to surfaces that, when heated, exceed 200°F (93°C) or galvanized metal. Avoid spraying in very windy, dusty conditions. Cover surrounding area to protect from spray mist.

Preparation: Remove loose paint and rust with a wire brush or sandpaper. Lightly sand glossy surfaces. Clean with soap and water, rinse and let dry. **WARNING:** If you scrape, sand or remove old paint, you may release lead dust. **LEAD IS TOXIC.** Contact the National Lead Information Hotline at 1-800-424-LEAD or log on to www.epa.gov/lead.

Painting: Shake can vigorously for one minute after mixing ball begins to rattle. If mixing ball fails to rattle, DO NOT STRIKE CAN. Contact Rust-Oleum. Prior to use, slide off the red safety clip from the trigger. Shake often during use. Test paint in an inconspicuous area first to ensure desired results. For best results, lay object horizontally on a flat surface. Hold can upright 8-12 inches from surface. Using a steady back-and-forth motion, apply one heavy, even coat at moderate speed, spraying continuously over the object.

Dry & Recoat Times: based on 70°F-50% relative humidity. Allow more time at cooler temperatures. Dries to touch in 30 minutes; to handle in 1 hour and fully dry in 24 hours. Apply a second coat 30 minutes to 2 hours after applying first coat or after 7 days of applying first coat.

Clean-up: When finished spraying, wipe off tip before storing. Clean up wet paint with Xylol or mineral spirits. Dispose of empty can in recycle pickup. Do not burn or place in home trash compactor.

CONTAINS: ACETONE, LIQUIFIED PETROLEUM GAS AND XYLENE. Vapor harmful. May affect the brain or nervous system causing dizziness, headache, or nausea. Causes eye, skin, nose and throat irritation. Do not puncture, strike, or incinerate (burn) container. Exposure to heat or prolonged exposure to sun may cause bursting. Do not expose to heat or store at temperatures above 120°F (49°C). **NOTICE:** Reports have associated repeated and prolonged occupational overexposure to solvents with permanent brain and nervous system damage. Intentional misuse by deliberately concentrating and inhaling the content may be harmful or fatal. **Vapors may ignite explosively.** Keep away from heat, sparks and flame. Do not smoke. Extinguish all flames and pilot lights and turn off stoves, heaters, electric motors and other sources of ignition during use and until all vapors are gone. Prevent build-up of vapors by opening all windows and doors to achieve cross-ventilation. **Use only with adequate ventilation.** Do not breathe vapors or spray mist. Ensure fresh air entry during application and drying. If you experience eye watering, headache or dizziness, wear an appropriate, properly fitted respirator (NIOSH approved) or leave the area to obtain fresh air. Avoid contact with eyes, skin and clothing. **First Aid:** If you experience difficulty in breathing, leave the area to obtain fresh air. If continued difficulty is experienced, get medical attention immediately. In case of eye contact, flush immediately with plenty of water for at least 15 minutes and get medical attention; for skin, wash thoroughly with soap and water. **WARNING:** Cancer and Reproductive Harm - www.P65Warnings.ca.gov. **KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN.** For emergency call your physician, local poison control center or local emergency room. For product health information, call: (800) 481-4785.

SATISFACTION GUARANTEED: If you are dissatisfied with this product, contact Rust-Oleum Product Support at 800-481-4785 for product replacement or a full refund of the purchase price. Refer to product number and batch code.

UNIVERSAL ES UNA PINTURA Y PRIMERA PARA TODAS LAS SUPERFICIES que brinda la máxima protección y durabilidad de larga duración. Esta innovadora fórmula antirratón se adhiere a las superficies de plástico, madera, metal, hormigón, mimbre, aluminio y mampostería. Un gatillo de agarre cómodo elimina la fatiga del dedo causada por la pulverización continua. Cualquier spray de ángulo le permite rociar incluso al revés. **Secado rápido.** **CONSEJO:** Algunos plásticos hechos de polietileno, como los recipientes de almacenamiento de plástico, se fabrican de manera tal que pueden dificultar la máxima adhesión de la pintura. Pruebe la pintura en un área oculta primero.

Condiciones para Pintado: Use en el aire libre o en un área bien ventilada como en un garaje abierto. Use cuando la temperatura se encuentra entre 10° C y 32° C (50°-90° F) y la humedad relativa se encuentra bajo un 65%, para asegurar un secado apropiado. No aplique en las superficies que exceden una temperatura de 93° C (200° F) tampoco sobre metal galvanizado. Evite el rociado durante condiciones ventosas y con polvo. Pruebe las superficies que se encuentran adiabáticas contra la niebla de rociado. **Preparación:** Quite toda la pintura suelta y la oxidación con un cepillo de cerdas de alambre o con papel lija. Lije las superficies. Limpie con jabón y agua, enjuague y deje secar. **ADVERTENCIA:** Si usted rasca, lija o remueve la pintura vieja, usted puede soltar polvo de plomo. EL PLOMO ES TOXICO. Póngase en contacto con la Línea Abierta Nacional para la información sobre el Plomo llamando al 1-800-424-LEAD (5322) o visite a www.epa.gov/lead. **Pintado:** Agite la lata energéticamente durante un minuto después de que la esfera mezcladora comienza a sonar. Si la esfera mezcladora no suena, NO GOLPEE EL ENVASE. Prograse en contacto con Rust-Oleum. Antes de usar, deslice el clip de seguridad rojo del gatillo. Agite la lata con frecuencia durante el uso. Pruebe primero la pintura en una zona poco visible para asegurarse de que los resultados sean los deseados. Para obtener resultados óptimos, posicione el objeto horizontalmente sobre una superficie plana. Sostenga la lata en posición vertical a una distancia de entre 8 y 12 pulgadas (20-30 cm) de la superficie. Aplique una capa cargada y uniforme a velocidad moderada, con movimientos parados de un lado al otro y sin dejar de rociar el objeto. **Tiempo de Secado y Tiempo de Segunda Capa:** corresponden a condiciones de 70°F (21°C) y 50% de humedad relativa. Deje pasar más tiempo cuando las temperaturas sean más bajas. Se seca al tacto en 30 minutos; se puede manipular en 1 hora y se seca por completo en 24 horas. Aplicar una segunda capa 30 minutos a 2 horas después de aplicar la primera capa o después de 7 días de la aplicación de la primera capa. **Limpieza:** Después de haber acabado de rociar, limpie rotando la boquilla antes de almacenar. Limpie la pintura todavía húmeda con Xilol o espíritus de mineral. Deseche la lata vacía en un lugar de recolección para reciclamiento. No quemar o ponga en un compactador doméstico.

CONTIENE: ACETONA, GAS LIQUADO DE PETRÓLEO Y XILENO. Vapores dañinos. Pueden afectar al cerebro o al sistema nervioso y causar mareo, dolor de cabeza o náusea. Causan irritaciones en los ojos, piel, nariz y garganta. No perforar, golpear o incinerar (quemar) el contenedor. Una exposición al calor o una prolongada exposición al Sol puede causar una explosión. No exponga al calor ni tampoco almacene en temperaturas sobre 49° C (120° F). **AVISO:** Los reportes han asociado una exposición excesiva ocupacional repetida y prolongada a los solventes con daños permanentes al cerebro y al sistema nervioso. El mal uso intencional al concentrar e inhalar el contenido deliberadamente puede ser peligroso o fatal. **Los vapores pueden encenderse explosivamente.** Mantenga lejos del calor, chispas y las llamas del fuego. No fume. Durante la aplicación del producto, apague las llamas y llamas piloto, las estufas, calentadores, motores eléctricos y todas las otras fuentes de ignición hasta que todos los vapores hayan desaparecido. Prevenga la acumulación de vapores abriendo todos las ventanas y puertas para lograr una ventilación cruzada. **Use solamente cuando existe una ventilación adecuada.** No respire el los vapores o niebla del rociado. Asegure la entrada de aire fresco durante la aplicación y el tiempo de secado. Si experimenta lagrimeo, dolor de cabeza o mareo, colóquese adecuadamente un respirador apropiado (aprobado por el NIOSH) o abandone el área y respire aire fresco. Evite contacto con los ojos, la piel y la ropa. **Primeros Auxilios:** Si experimenta dificultad al respirar, salga del área, para obtener aire fresco. Si la dificultad continúa, obtenga atención médica inmediatamente. En caso de contacto con los ojos, enjuáguelos inmediatamente con bastante agua por lo menos durante 15 minutos y obtenga atención médica. En caso de contacto con la piel, lávela completamente con jabón y agua. **ADVERTENCIA:** Cáncer y daños reproductivos - www.P65Warnings.ca.gov. **MANTENGA FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.** En caso de emergencia, llame a su médico, el centro local para el control de los venenos, o sala de emergencias. Para obtener información sobre la seguridad del producto, llame al: (800) 481-4785. **PROHIBIDA SU VENTA A MENORES DE EDAD, PRODUCTO ORDINARIO DE E.U.A.**

342488 FORGED HAMMERED CHESTNUT

0 20066 43342 0

219133

343276 342488 UNV HD FRGD CHESTNUT.indd 1

SCRN WHITE WHITE UNV GOLD CHESTNUT PMS 199 YEL BLACK

10/24/18 12:47 PM

AnchorProof
FOR LAYOUT AND TEXT. NOT FOR COLOR MATCH.**ANCHOR**Flexible Packaging & Label Specialists
22790 Heslip
Novi, Michigan 48375
800/748-0200 • 248/325-7440
www.anchorprinting.com**Specs:**Size: 16 oz 211 x 604
8.625" x 5.917" Stock: Metallized Poly

Coating: Lamination

Please read the proof and specifications carefully. Any errors that are not acknowledged by the customer are NOT the responsibility of Anchor Printing. Customer approval is required for print production.

 APPROVED
OK TO PROCEED NOT APPROVED
SEND NEW PROOF

CUSTOMER INITIALS

Ink Colors