

# Installation Guide

Magic American // Model # 3007A



**magic**<sup>®</sup>

**PORCELAIN  
CHIP FIX**

Magic<sup>®</sup> Porcelain Chip Fix quickly and easily repairs chips, cracks and scratches on porcelain, ceramic, and enamel surfaces including sinks, tubs and tile.

**Additional Supplies Needed:** Safety glasses, rubber gloves, #400/#600 grit sand paper, abrasive cleaner like Comet<sup>®</sup> or Ajax<sup>®</sup>, scrubbing pad, paper towel, lacquer thinner. Brands are registered trademarks of the manufacturers.

**Directions:** 1. Surface Preparation: Sand chip to smooth edges, clean surface with abrasive cleaner and scrubbing pad to ensure proper adhesion. Rinse thoroughly, dry with paper towel, and allow to air dry for one hour. 2. Epoxy Preparation: Empty contents of both vials of product into mixing tray (i.e. plastic packaging containing product). Mix thoroughly for 1 minute. Pour half of mixture into a second container and store in freezer for later use. Let other half stand for 30 minutes at room temperature. 3. Application: Use included brush to dab a light coat into chip. Wipe away runs with a damp paper towel. Wait 45 minutes. Clean brush with lacquer thinner. Apply a second coat. Allow surface to dry for 24 hours before using. If temperature is below 70°F (21°C) or humidity is above 50%, allow more drying time up to 72 hours. **For Best Results:** Apply multiple light coats. If more coats are needed, remove stored mixture from freezer (let stand for 10 minutes at room temperature prior to applying). **Working Time:** 1 hour at room temperature. 6 hours in freezer. **Cleaning:** Wait 5 days before cleaning surface. Use only non-abrasive cleaners.

**WARNING:** A product in this kit contains a chemical known to the State of California to cause cancer.

**KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN.**

Reparador de desconchados de porcelana Magic<sup>®</sup> arregla fácil y rápidamente desconchados, grietas y arañazos en superficies de porcelana, cerámica y esmalte, incluyendo lavabos, bañeras y azulejos.

Suministros Adicionales Necesarios: papel de lija de grano 400/600, limpiador abrasivo como Comet<sup>®</sup> o Ajax<sup>®</sup>, estropajo, papel de cocina y disolvente de laca. Las marcas son marcas registradas de los fabricantes.

**Instrucciones:** 1. Preparación de la Superficie: lije el desconchado para suavizar los bordes, limpie la superficie con un limpiador abrasivo y un estropajo para asegurar una adhesión correcta. Aclare completamente, seque con papel de cocina y deje secar en el aire para una hora. 2. Preparación de la Epoxy: vacíe el contenido de los dos viales de producto en la bandeja para mezclar (es decir, el envoltorio de plástico que contiene el producto). Mezcle completamente durante 1 minuto. Eche la mitad de la mezcla en otro recipiente y guárdelo en el congelador para usarla posteriormente. Deje reposar la otra mitad durante 30 minutos a temperatura ambiente. 3. Aplicación: utilice el pincel incluido para aplicar una capa ligera en el desconchado. Limpie el producto sobrante con un papel de cocina húmedo. Espere 45 minutos. Limpie el pincel con disolvente de laca. Aplique una segunda capa. Deje secar la superficie durante 24 horas antes de usar. Si la temperatura es inferior a 70 °F (21 °C) o la humedad supera el 50 %, deje secar más tiempo, hasta 72 horas. **Para unos resultados óptimos:** aplique varias capas ligeras. Si hacen falta más capas retire la mezcla guardada en el congelador (déjela reposar 10 minutos antes de aplicarla). **Tiempo de funcionamiento:** 1 hora a temperatura ambiente. 6 horas en el congelador. **Limpieza:** espere 5 días antes de limpiar la superficie. Use limpiadores no abrasivos.

**ATENCIÓN:** Un producto de este kit contiene un producto químico que el Estado de California sabe que produce cáncer.

**MANTÉNGALO FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.**

**CC Holdings, Inc.**  
755 Tri-State Parkway • Gurnee, IL 60031 USA  
800.328.9248 • MagicAmerican.com

3007A-31712B-0218



0 70048 01871 8