



CUSTOMFLOAT®

Mortero De Asiento

1 PREP

CustomFloat® Bedding Mortar is a lightweight Portland cement-based mortar for use as a bedding or brown coat. Mortar stays in place and is very easy to spread. Formulated for very low shrinkage and exceptional bond strength. Use on floors, walls and countertops and for overhead work such as showers, arches and coves. Just add water and mix — no job site blending of powders required.

Uses: Bedding or brown coat base for ceramic tile. Interior or exterior use. Apply over concrete, masonry, backerboards; gypsum wallboard and APA exterior grade plywood (dry areas). Surfaces and materials should be maintained at a temperature above 50° F (10° C) or below 100° F (38° C) until mortar cures.

Surface Preparation: All surfaces must be structurally sound, clean, dry and free from contaminants. Concrete must be fully cured and not subject to hydrostatic pressure. Concrete surfaces should accept water penetration. Smooth concrete, should be roughened or scarified. Plywood floors should be built to industry standards. Do not apply directly to plywood, use an isolation membrane and metal lath. Water-resistant and vinyl-backed gypsum wallboard requires a wire or metal lath. In wet areas, a vapor barrier is required behind the metal lath. Metal lath and fasteners should be galvanized or have a corrosion resistant coating.

Mixing: Start with 3 gallons (11.35 L) clean, cool water. Mix in 50 lb. (22.68 kg) CustomFloat Bedding Mortar to a smooth, paste consistency. Let slake or stand 5 - 10 minutes, stir again and use. Stir occasionally to keep fluffy, but do not retemper (add more water). When properly mixed, applied mortar will stand with little or no slump. **Application:** Installation to conform to ANSI A108.1B. Apply with standard plaster tools to a desired thickness. Material in bucket will remain workable in excess of 1 hour. **Average Coverage:** 25 sq. ft. per 50 lb. bag (2.3 m² per 22.68 kg) when applied at 1/2" (13 mm) thickness.

Clean-Up: Clean with water before material dries.

Curing: Allow to cure for 24 hours before installing tile, depending upon temperature and humidity.

WARNING: INJURIOUS TO EYES. CAUSES SKIN IRRITATION. May cause an allergic skin reaction. May be harmful if swallowed. Do not mix with other chemical products. Avoid contact with eyes and prolonged contact with skin. Do not breathe dust. Do not take internally. Wash thoroughly after handling. **KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN.** Use in well-ventilated areas. Wear impervious gloves, such as nitrile, and eye protection. A NIOSH approved respirator, such as N95, is recommended, especially in poorly ventilated areas.

FIRST AID TREATMENT: Contains: Silica sand and Portland cement. Forms calcium hydroxide when wet. If eye or skin contact occurs: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing. If inhaled: Remove person to fresh air and keep comfortable for breathing. If swallowed: Rinse mouth. Do NOT induce vomiting. Immediately seek medical advice or attention if symptoms are significant or persist. Read Safety Data Sheet before handling, available online at www.CustomBuildingProducts.com. In emergency, call (800) 535-5053.

WARNING: Cancer and Reproductive Harm
— www.P65Warnings.ca.gov

Refer to technical data sheet for complete application, use, and limitation information (www.CustomBuildingProducts.com or (800) 272-8786).

WITH THIS PRODUCT YOU MAY NEED THESE SUPERIORBIT® TOOLS:

Mixing container • Mixing paddle

• Wooden trowel • Margin trowel • Rubber gloves

NOTICE: Obtain the applicable LIMITED WARRANTY at www.CustomBuildingProducts.com/product-warranty or send a written request to Custom Building Products, Inc., Five Concourse Parkway, Atlanta, GA 30328, USA. Manufactured under the authority of Custom Building Products, Inc. © 2017 Quikrete International, Inc.

CUSTOM® BUILDING PRODUCTS // MADE IN U.S.A. // 52801 // 3/18

CustomFloat® Bedding Mortar es un mortero a base de cemento Portland liviano para uso como asiento o capa de revoque. El mortero permanece fijado en el lugar y es muy fácil de distribuir. Formulado para muy baja contracción de secado y poder de adherencia excepcional. Usar sobre pisos, paredes y encimeras, y en trabajos elevados ('sobre cabeza') como duchas, arcos y bóvedas. Ideal para trabajos elevados, como duchas, arcos y bóvedas. Sólo agregue agua y mezcle. No es necesario mezclar polvos en el lugar de trabajo.

Usos: Asiento o base de enlucido para baldosas y azulejos de cerámica. Apto para interiores y exteriores. Aplique sobre concreto, albañilería, placas de base; cartón de yeso y madera contrachapada para exteriores certificada por APA (en superficies secas). Las superficies y materiales deben mantenerse a una temperatura superior a 50° F (10° C) o inferior a 100° F (38° C) hasta que seque el mortero.

Preparación de la superficie: Las superficies deben estar en buenas condiciones estructurales, limpias, secas, y libres de contaminantes. Las superficies de concreto deben estar completamente secas y no estar sujetas a presión hidrostática. Las superficies de concreto deben permitir la penetración del agua. El concreto liso debe picarse o escarificarse. Los pisos de madera contrachapada deben estar contruidos según las normas de la industria. No aplique el producto directamente sobre madera contrachapada; use una membrana aislante y malla metálica. El cartón de yeso resistente al agua con dorso vinílico requiere alambre tejido o malla metálica. En superficies húmedas, es necesario aplicar una película impermeable detrás de la malla metálica. La malla metálica y elementos de fijación deben ser galvanizados o revestidos contra la corrosión.

Mezclado: Comience con 3 galones (11.35 L) de agua limpia y fresca. Mezcle 50 lb. (22.68 kg) de mortero de asiento CustomFloat hasta lograr una pasta de consistencia suave. Deje reposar entre 5 y 10 minutos, vuelva a revolver y use el mortero. Revuelva ocasionalmente para mantener la pasta suave pero no agregue más agua. Cuando el mortero esté correctamente mezclado, mantendrá su rigidez con muy poco o ningún asentamiento.

Aplicación: Instalación según la norma ANSI A108.1B. Aplicar con herramientas estándar de revoque hasta lograr el espesor deseado. El material en el balde podrá aplicarse durante más de una hora.

Cobertura promedio: Aproximadamente 25 pies cuadrados (2.3 m²) por bolsa de 50 lb. (22.68 kg) cuando se aplica 1/2" (13 mm) de espesor.

Limpieza: Limpie con agua antes que seque el material.

Curado: Deje curar por 24 horas antes de instalar azulejos/baldosas, dependiendo de la temperatura y humedad.

ADVERTENCIA: PERJUDICIAL PARA LOS OJOS. PROVOCA IRRITACIÓN CUTÁNEA. Puede causar una reacción alérgica en la piel. Puede ser nocivo si se


ingiere. No lo mezcle con otros productos químicos. Evite el contacto con los ojos y el contacto prolongado con la piel. No respire el polvo. No lo ingiera. Lávese bien después de manipular el producto. **MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS** Use el producto en un área bien ventilada. Use guantes impermeables, como los guantes de nitrilo, y protección ocular. Se recomienda un respirador aprobado por NIOSH, como el N95, especialmente en áreas poco ventiladas.

TRATAMIENTO DE PRIMEROS AUXILIOS: Contiene: Arena de sílice y cemento Portland. Al humedecerse forma hidróxido de calcio. En caso de contacto con la piel o con los ojos: Enjuague cuidadosamente con agua durante varios minutos. Retírese los lentes de contacto, si los usa y le resulta fácil hacerlo. Continúe enjuagando. En caso de inhalación: Lieve a la persona al aire fresco y manténgala en una posición en que le resulte cómodo respirar. En caso de ingestión: Enjuague la boca. NO induzca el vómito. Si los síntomas son agudos o persistentes, obtenga atención o asesoramiento médico de inmediato. Antes de manipular el producto, lea la ficha de datos de seguridad, disponible en línea en www.CustomBuildingProducts.com. En caso de emergencia, llame al (800) 535-5053.

ADVERTENCIA: Cáncer y daños reproductivos
— www.P65Warnings.ca.gov

Consulte la ficha técnica para conocer información completa sobre la aplicación, el uso y las restricciones (www.CustomBuildingProducts.com o (800) 272-8786).

1 PREP



BEDDING MORTAR
CUSTOMFLOAT®

STRIP IN UPC
0 10186 30894 4

BEDDING MORTAR
CUSTOMFLOAT®



1 PREP

LIGHT WEIGHT **PRE-BLENDED**

1 PREP

CUSTOMFLOAT®

BEDDING MORTAR

Mortero De Asiento

Pre-blended, lightweight mud bed

Low shrinkage, excellent bond strength

For floors, walls and countertops

Excellent for overhead work

WARNING: IRRITANT.
Read cautions on back panel.
KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN

NET WT.
50 LBS. | 22.68 kg



CUSTOM®

CUSTOMFLOAT®

Mortero De Asiento

1 PREP