VEVOR





Upgrade · The Home Creator Way

FENCE POST ANCHOR GROUND SPIKE

MODEL: FX-3.5-24-8 FX-3.5-24-4 FX-3.5-24-6 FX-3.5-36-8 FX-3.5-36-4 WGB-3.7-24-4 WGB-3.7-24-6 WGF-2-34-2 WGF-2-34-4 UX-3.5-27-1 UX-3.5-27-4

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

FENCE POST ANCHOR GROUND SPIKE

FX-3.5-24-8	
FX-3.5-24-4	
FX-3.5-24-6	
FX-3.5-36-8	
FX-3.5-36-4	
WGB-3.7-24-4	
WGB-3.7-24-6	
WGF-2-34-2	
WGF-2-34-4	
UX-3.5-27-1	
UX-3.5-27-4	

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

SAFETY INSTRUCTIONS

WARNING:

To reduce the risk of injury, user must read instructions manual carefully.

The product complies with relevant standards and regulations. Installation of this device must comply with all applicable regulations, and it should only be operated in well-ventilated areas. Please read the user manual before installing and using this equipment.

ASSEMBLY PRECAUTIONS

1. Keep children and pets away during assembly.
2. Please assemble the product in strict accordance with the instructions. Incorrect assembly could be hazardous.
3. Separate and count all parts and hardware.
4. Prepare the following tool: Philips Head Screwdriver.
5. Follow the intended uses only.

Save the instructions.

PRODUCT PAREMETERS


Model	Qty	Color	Material	Wood size to suitable	Height
FX-3.5-24-8	8	Black	Steel	3.5”	24”
FX-3.5-24-4	4	Black	Steel	3.5”	24”
FX-3.5-24-6	6	Black	Steel	3.5”	24”
FX-3.5-36-8	8	Black	Steel	3.5”	36”
FX-3.5-36-4	4	Black	Steel	3.5”	36”
WGB-3.7-24-4	4	Black	Steel	3.5”	24”
WGB-3.7-24-6	6	Black	Steel	3.5”	24”
WGF-2-34-2	2	Black	Steel	/	34”
WGF-2-34-4	4	Black	Steel	/	34”
UX-3.5-27-1	1	Silver	Steel	3.5”	27”
UX-3.5-27-4	4	Silver	Steel	3.5”	27”

PART LIST


When unpacking this product, ensure the parts listed below are included and carefully inspect for any damage that may have occurred during transit. Do not attempt to assemble or use the product if any part is missing or damaged.


Model	Accessory					
FX-3.5-24-8	 M8×38	16pcs	 M8	16pcs	/	/
FX-3.5-24-4	 M8×38	8pcs	 M8	8pcs	/	/
FX-3.5-24-6	 M8×38	12pcs	 M8	12pcs	/	/
FX-3.5-36-8	 M8×38	16pcs	 M8	16pcs	/	/
FX-3.5-36-4	 M8×38	8pcs	 M8	8pcs	/	/
WGB-3.7-24-4	 M4.8*30	24pcs	 M4.8*50	12pcs		1pcs
WGB-3.7-24-6	 M4.8*30	36pcs	 M4.8*50	18pcs		1pcs
WGF-2-34-2	 M4.8*50	8pcs		1pcs	/	/
WGF-2-34-4	 M4.8*50	16pcs		1pcs	/	/
UX-3.5-27-1	 M8*60	6pcs	Rebar	1pcs	/	/
UX-3.5-27-4	 M8*60	24pcs	Rebar	1pcs	/	/

INSTALLATION METHODS










Place the post anchor in the desired position. Get a scrap piece of wood and insert it into the post base.
Using a club hammer or heavy-duty sledgehammer (not included), hit the wood, driving the post into the ground. Measuring with a level gradually while hammering.
Once the post is securely in the desired position, place your post and tighten the bolts to further prevent movement.











Snap the bracket into the wooden post and keep it perpendicular to the ground.
Tap the bracket so that it goes deep into the ground until it is parallel to the ground.
Drill out the pre-set holes and lock in the screws separately to complete the installation.










Attach the repair bracket to the post.	Hammering anchor nails into the ground.
	
Drill pre-set holes and drill in screws.	Finish the installation.







Press into the soil and twist into the ground with provided insert rod. Clear a hole deep enough to accommodate the stake yes a smaller diameter than the stake shaft. Insert the stake and twist in with tightening rod.	Fits standard 4”x4” post(3.5”×3.5” inner) - perfrect for most mailbox posts.
	
Installation : No need for cement No dig option (for most soil types) .	Includes tightening rod and 5 lag bolts (use two bolts on one side and three on the other).



VEVOR





Upgrade · The Home Creator Way

PIQUET D'ANCRAGE POUR POTEAU DE CLÔTURE

MODÈLE : FX-3.5-24-8 FX-3.5-24-4 FX-3.5-24-6 FX-3.5-36-8 FX-3.5-36-4 WGB-3.7-24-4 WGB-3.7-24-6 WGF-2-34-2 WGF-2-34-4 UX-3.5-27-1 UX-3.5-27-4

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

FENCE POST ANCHOR GROUND SPIKE

FX-3.5-24-8	
FX-3.5-24-4	
FX-3.5-24-6	
FX-3.5-36-8	
FX-3.5-36-4	
WGB-3.7-24-4	
WGB-3.7-24-6	
WGF-2-34-2	
WGF-2-34-4	
UX-3.5-27-1	
UX-3.5-27-4	

Voici le mode d'emploi original. Veuillez lire attentivement toutes les instructions du manuel avant utilisation. VEVOR se réserve le droit d'interpréter ce manuel à sa guise. L'apparence du produit que vous recevrez peut différer. Nous vous prions de nous excuser si nous ne vous informons pas des mises à jour techniques ou logicielles concernant notre produit.

SAFETY INSTRUCTIONS

AVERTISSEMENT :

Afin de réduire les risques de blessure, l'utilisateur doit lire attentivement le manuel d'instructions.

Ce produit est conforme aux normes et réglementations en vigueur. Son installation doit respecter toutes les réglementations applicables et son utilisation doit se faire uniquement dans des endroits bien ventilés. Veuillez lire le manuel d'utilisation avant d'installer et d'utiliser cet équipement.

PRÉCAUTIONS D'ASSEMBLAGE

6. Tenir les enfants et les animaux domestiques à l'écart pendant le montage.
7. Veuillez assembler le produit en suivant scrupuleusement les instructions. Un assemblage incorrect peut être dangereux.
8. Séparez et comptez toutes les pièces et la quincaillerie.
9. Préparez l'outil suivant : tournevis cruciforme.
10. Respectez uniquement les instructions d'utilisation.

Conservez les instructions.

PRODUCT PAREMETERS

Modèle	Qté	Couleur	Matériel	Dimensions du bois adaptées	Hauteur
FX-3.5-24-8	8	Noir	Acier	3,5 pouces	24 pouces
FX-3.5-24-4	4	Noir	Acier	3,5 pouces	24 pouces
FX-3.5-24-6	6	Noir	Acier	3,5 pouces	24 pouces
FX-3.5-36-8	8	Noir	Acier	3,5 pouces	36 pouces
FX-3.5-36-4	4	Noir	Acier	3,5 pouces	36 pouces
WGB-3.7-24-4	4	Noir	Acier	3,5 pouces	24 pouces
WGB-3.7-24-6	6	Noir	Acier	3,5 pouces	24 pouces
WGF-2-34-2	2	Noir	Acier	/	34 pouces
WGF-2-34-4	4	Noir	Acier	/	34 pouces
UX-3.5-27-1	1	Argent	Acier	3,5 pouces	27 pouces
UX-3.5-27-4	4	Argent	Acier	3,5 pouces	27 pouces


PART LIST

Lors du déballage de ce produit, assurez-vous que les pièces énumérées ci-dessous sont incluses et inspectez soigneusement tout dommage éventuel.
pendant le transport. Ne tentez pas d'assembler ou d'utiliser le produit si une pièce est manquante ou endommagée.

Modèle	Un accessoire					
FX-3.5-24-8	 M8×38	16 pièces	 M8	16 pièces	/	/
FX-3.5-24-4	 M8×38	8 pièces	 M8	8 pièces	/	/
FX-3.5-24-6	 M8×38	12 pièces	 M8	12 pièces	/	/
FX-3.5-36-8	 M8×38	16 pièces	 M8	16 pièces	/	/
FX-3.5-36-4	 M8×38	8 pièces	 M8	8 pièces	/	/
WGB-3.7-24-4	 M4.8*30	24 pièces	 M4.8*50	12 pièces		1 pièce
WGB-3.7-24-6	 M4.8*30	36 pièces	 M4.8*50	18 pcs		1 pièce
WGF-2-34-2	 M4.8*50	8 pièces		1 pièce	/	/


WGF-2-34-4	 M4.8*50	16 pièces		1 pièce	/	/
UX-3.5-27-1	 M8*60	6 pièces	Barres d'armature	1 pièce	/	/
UX-3.5-27-4	 M8*60	24 pièces	 Barres d'armature	1 pièce	/	/

INSTALLATION METHODS










Placez le support de poteau à l'endroit souhaité. Prenez un morceau de bois de rebut et insérez-le dans la base du poteau.
À l'aide d'une masse (non fournie), frappez le bois pour enfoncer le poteau dans le sol. Mesurez progressivement la profondeur à l'aide d'un niveau tout en martelant.
Une fois le poteau bien en place dans la position souhaitée, placez-le et serrez les boulons pour éviter tout mouvement.











Enclenchez le support dans le poteau en bois et maintenez-le perpendiculaire au sol.
Enfoncez le support profondément dans le sol jusqu'à ce qu'il soit parallèle au sol.
Percez les trous pré-percés et fixez les vis séparément pour terminer l'installation.










Fixez le support de réparation au poteau.	Enfoncer les clous d'ancrage dans le sol.
	
Percez les trous pré-percés et vissez les vis.	Terminez l'installation.







Enfoncez-le dans le sol et enfoncez-le en le faisant tourner dans le sol à l'aide de la tige d'insertion fournie. Creusez un trou suffisamment profond pour accueillir le piquet (d'un diamètre inférieur à celui de la tige). Insérez le piquet et vissez-le à l'aide de la tige de serrage.	Convient aux poteaux standard de 4" x 4" (3,5" x 3,5" à l'intérieur) - parfait pour la plupart des poteaux de boîtes aux lettres.
	
Installation : Pas besoin de ciment Option sans labour (pour la plupart des types de sol) .	Comprend une tige de serrage et 5 boulons à tête carrée (utiliser deux boulons d'un côté et trois de l'autre) .



VEVOR





Upgrade · The Home Creator Way

ZAUNPFOSTENANKER-ERDSPIEß

MODELL: FX-3.5-24-8 FX-3.5-24-4 FX-3.5-24-6 FX-3.5-36-8 FX-3.5-36-4 WGB-3.7-24-4 WGB-3.7-24-6 WGF-2-34-2 WGF-2-34-4 UX-3.5-27-1 UX-3.5-27-4

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

FENCE POST ANCHOR GROUND SPIKE

FX-3.5-24-8	
FX-3.5-24-4	
FX-3.5-24-6	
FX-3.5-36-8	
FX-3.5-36-4	
WGB-3.7-24-4	
WGB-3.7-24-6	
WGF-2-34-2	
WGF-2-34-4	
UX-3.5-27-1	
UX-3.5-27-4	

Dies ist die Originalanleitung. Bitte lesen Sie die gesamte Bedienungsanleitung vor der Inbetriebnahme sorgfältig durch. VEVOR behält sich die Auslegung der Bedienungsanleitung vor. Das Aussehen des Produkts kann von dem gelieferten Produkt abweichen. Wir bitten um Verständnis, dass wir Sie nicht erneut über etwaige Technologie- oder Software-Updates informieren werden .

SAFETY INSTRUCTIONS

WARNUNG:

Um Verletzungen zu vermeiden, lesen Sie die Bedienungsanleitung sorgfältig durch.

Das Produkt entspricht den geltenden Normen und Vorschriften. Die Installation dieses Geräts muss allen anwendbaren Vorschriften entsprechen und es darf nur in gut belüfteten Bereichen betrieben werden. Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung vor der Installation und Inbetriebnahme des Geräts.

VORSICHTSMASSNAHMEN BEI DER MONTAGE

11. Kinder und Haustiere während der Versammlung fernhalten.
12. Bitte montieren Sie das Produkt genau nach Anleitung. Eine unsachgemäße Montage kann gefährlich sein.
13. Alle Teile und Hardware aussortieren und zählen.
14. Bereiten Sie folgendes Werkzeug vor: Kreuzschlitzschraubendreher.
15. Bitte beachten Sie ausschließlich die vorgesehenen Verwendungszwecke.

Bewahren Sie die Anleitung auf.

PRODUCT PAREMETERS

Modell	Menge	Farbe	Material	Holzgröße passend	Höhe
FX-3.5-24-8	8	Schwarz	Stahl	3,5 Zoll	24 Zoll
FX-3.5-24-4	4	Schwarz	Stahl	3,5 Zoll	24 Zoll
FX-3.5-24-6	6	Schwarz	Stahl	3,5 Zoll	24 Zoll
FX-3.5-36-8	8	Schwarz	Stahl	3,5 Zoll	36 Zoll
FX-3.5-36-4	4	Schwarz	Stahl	3,5 Zoll	36 Zoll
WGB-3.7-24-4	4	Schwarz	Stahl	3,5 Zoll	24 Zoll
WGB-3.7-24-6	6	Schwarz	Stahl	3,5 Zoll	24 Zoll
WGF-2-34-2	2	Schwarz	Stahl	/	34 Zoll
WGF-2-34-4	4	Schwarz	Stahl	/	34 Zoll
UX-3.5-27-1	1	Silber	Stahl	3,5 Zoll	27 Zoll
UX-3.5-27-4	4	Silber	Stahl	3,5 Zoll	27 Zoll


PART LIST

Prüfen Sie beim Auspacken dieses Produkts, ob die unten aufgeführten Teile enthalten sind, und untersuchen Sie es sorgfältig auf eventuelle Beschädigungen.
Während des Transports. Versuchen Sie nicht, das Produkt zusammenzubauen oder zu verwenden, wenn ein Teil fehlt oder beschädigt ist.

Modell	Zubehör					
FX-3.5-24-8	 M8×38	16 Stück	 M8	16 Stück	/	/
FX-3.5-24-4	 M8×38	8 Stück	 M8	8 Stück	/	/
FX-3.5-24-6	 M8×38	12 Stück	 M8	12 Stück	/	/
FX-3.5-36-8	 M8×38	16 Stück	 M8	16 Stück	/	/
FX-3.5-36-4	 M8×38	8 Stück	 M8	8 Stück	/	/
WGB-3.7-24-4	 M4.8*30	24 Stück	 M4.8*50	12 Stück		1 Stück
WGB-3.7-24-6	 M4.8*30	36 Stück	 M4.8*50	18 Stück		1 Stück
WGF-2-34-2	 M4.8*50	8 Stück		1 Stück	/	/
WGF-2-34-4	 M4.8*50	16 Stück		1 Stück	/	/


UX-3.5-27-1	 M8*60	6 Stück	 Bewehrungsstahl	1 Stück	/	/
UX-3.5-27-4	 M8*60	24 Stück	 Bewehrungsstahl	1 Stück	/	/

INSTALLATION METHODS










Setzen Sie den Pfostenanker an die gewünschte Stelle. Nehmen Sie ein Stück Restholz und stecken Sie es in den Pfostenfuß.
Schlagen Sie mit einem Fäustel oder einem robusten Vorschlaghammer (nicht im Lieferumfang enthalten) auf das Holz, um den Pfosten in den Boden zu treiben. Messen Sie während des Hämmerns schrittweise mit einer Wasserwaage.
Sobald der Pfosten sicher in der gewünschten Position steht, stellen Sie ihn auf und ziehen Sie die Schrauben fest, um ein Verrutschen zu verhindern.











Die Halterung in den Holzpfosten einrasten lassen und darauf achten, dass sie senkrecht zum Boden steht.
Klopfen Sie die Halterung so weit in den Boden, bis sie parallel zum Boden verläuft.
Um die Installation abzuschließen, bohren Sie die vorgebohrten Löcher auf und befestigen Sie die Schrauben separat.










Bringen Sie die Reparaturhalterung am Pfosten an.	Ankernägel in den Boden hämmern.
	
Vorgebohrte Löcher bohren und Schrauben eindrehen.	Schließen Sie die Installation ab.







Mit dem mitgelieferten Einführstab in den Boden drücken und eindrehen. Bohren Sie ein Loch, das tief genug ist, um den Pfahl aufzunehmen – der Durchmesser sollte kleiner sein als der des Pfahlschafts. Setzen Sie den Pfahl ein und drehen Sie ihn mit der Spannstange fest.	Passend für Standardpfosten 4”x4” (3,5”×3,5” innen) - perfekt für die meisten Briefkastenpfosten.
	
Installation: Kein Zement erforderlich Option ohne Umgraben (für die meisten Bodentypen) .	Inklusive Spannstange und 5 Holzschrauben (zwei Schrauben auf der einen Seite und drei auf der anderen Seite verwenden) .



VEVOR





Upgrade · The Home Creator Way

ANCORAGGIO PER PALO DI RECINZIONE CON PICCHETTO DA TERRA

MODELLO: FX-3.5-24-8 FX-3.5-24-4 FX-3.5-24-6 FX-3.5-36-8 FX-3.5-36-4 WGB-3.7-24-4 WGB-3.7-24-6 WGF-2-34-2 WGF-2-34-4 UX-3.5-27-1 UX-3.5-27-4

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

FENCE POST ANCHOR GROUND SPIKE

FX-3.5-24-8	
FX-3.5-24-4	
FX-3.5-24-6	
FX-3.5-36-8	
FX-3.5-36-4	
WGB-3.7-24-4	
WGB-3.7-24-6	
WGF-2-34-2	
WGF-2-34-4	
UX-3.5-27-1	
UX-3.5-27-4	

Queste sono le istruzioni originali, si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni del manuale prima dell'uso. VEVOR si riserva il diritto di interpretare a proprio piacimento il presente manuale d'uso. L'aspetto del prodotto potrebbe differire leggermente da quello del prodotto ricevuto. Ci scusiamo se non vi informeremo tempestivamente di eventuali aggiornamenti tecnologici o software del nostro prodotto.

SAFETY INSTRUCTIONS

AVVERTENZA:

Per ridurre il rischio di lesioni, l'utente deve leggere attentamente il manuale di istruzioni.

Il prodotto è conforme alle norme e ai regolamenti pertinenti.

L'installazione di questo dispositivo deve essere conforme a tutte le normative applicabili e deve essere utilizzato solo in aree ben ventilate. Si prega di leggere il manuale d'uso prima di installare e utilizzare questa apparecchiatura.

PRECAUZIONI PER IL MONTAGGIO

16. Durante l'assemblaggio, tenere lontani bambini e animali domestici.
17. Si prega di assemblare il prodotto attenendosi scrupolosamente alle istruzioni. Un assemblaggio errato potrebbe essere pericoloso.
18. Separare e contare tutte le parti e i componenti.
19. Preparate il seguente strumento: cacciavite a croce.
20. Attenersi esclusivamente agli usi previsti.

Salva le istruzioni.

PRODUCT PAREMETERS

Modello	Quantità	Colore	Materiale	Dimensioni del legno adatte	Altezza
FX-3.5-24-8	8	Nero	Acciaio	3,5”	24”
FX-3.5-24-4	4	Nero	Acciaio	3,5”	24”
FX-3.5-24-6	6	Nero	Acciaio	3,5 ”	24”
FX-3.5-36-8	8	Nero	Acciaio	3,5 ”	36”
FX-3.5-36-4	4	Nero	Acciaio	3,5 ”	36”
WGB-3.7-24-4	4	Nero	Acciaio	3,5 ”	24”
WGB-3.7-24-6	6	Nero	Acciaio	3,5 ”	24”
WGF-2-34-2	2	Nero	Acciaio	/	34”
WGF-2-34-4	4	Nero	Acciaio	/	34”
UX-3.5-27-1	1	Argento	Acciaio	3,5 ”	27”
UX-3.5-27-4	4	Argento	Acciaio	3,5 ”	27”


PART LIST

Quando disimballate questo prodotto, assicuratevi che siano presenti tutte le parti elencate di seguito e ispezionatelo attentamente per verificare la presenza di eventuali danni.
durante il trasporto. Non tentare di assemblare o utilizzare il prodotto se una qualsiasi parte è mancante o danneggiata.

Modello	Un accessorio					
FX-3.5-24-8	 M8×38	16 pezzi	 M8	16 pezzi	/	/
FX-3.5-24-4	 M8×38	8 pezzi	 M8	8 pezzi	/	/
FX-3.5-24-6	 M8×38	12 pezzi	 M8	12 pezzi	/	/
FX-3.5-36-8	 M8×38	16 pezzi	 M8	16 pezzi	/	/
FX-3.5-36-4	 M8×38	8 pezzi	 M8	8 pezzi	/	/
WGB-3.7-24-4	 M4.8*30	24 pezzi	 M4.8*50	12 pezzi		1 pz
WGB-3.7-24-6	 M4.8*30	36 pezzi	 M4.8*50	18 pollici		1 pz
WGF-2-34-2	 M4.8*50	8 pezzi		1 pz	/	/
WGF-2-34-4	 M4.8*50	16 pezzi		1 pz	/	/
UX-3.5-27-1	 M8*60	6 pezzi	Barra d'armatura	1 pz	/	/


UX-3.5-27-4	 M8*60	24 pezzi	 Barra d'armatura	1 pz	/	/

INSTALLATION METHODS










Posiziona l'ancoraggio del palo nella posizione desiderata. Prendi un pezzo di legno di scarto e inseriscilo nella base del palo.
Utilizzando una mazza o un martello pesante (non inclusi), colpite il legno, piantando il palo nel terreno. Misurate gradualmente con una livella mentre martellate.
Una volta che il palo è saldamente nella posizione desiderata, posizionalo e stringi i bulloni per impedirne ulteriormente lo spostamento.











Inserisci la staffa nel palo di legno e mantienila perpendicolare al terreno.
Picchietta la staffa in modo che penetri a fondo nel terreno fino a risultare parallela ad esso.
Praticare i fori prestabiliti e avvitare le viti una alla volta per completare l'installazione.










Fissare la staffa di riparazione al palo.	Piantare chiodi di ancoraggio nel terreno.
	
Praticare i fori prestabiliti e avvitare le viti.	Completare l'installazione.







Premere nel terreno e ruotare nel terreno con l'asta di inserimento in dotazione. Scava una buca abbastanza profonda da contenere il paletto, ma con un diametro inferiore a quello del fusto. Inserisci il paletto e avvitalo stringendo con l'apposita asta.	Adatto a pali standard da 4"x4" (3,5"x3,5" interni) - perfetto per la maggior parte dei pali delle cassette postali.
	
Installazione: non è necessario il cemento. Opzione senza scavo (per la maggior parte dei tipi di terreno) .	Include asta di serraggio e 5 viti a testa esagonale (utilizzare due viti da un lato e tre dall'altro) .



VEVOR





Upgrade · The Home Creator Way

ESTACA DE ANCLAJE PARA POSTES DE CERCA

MODELO: FX-3.5-24-8 FX-3.5-24-4 FX-3.5-24-6 FX-3.5-36-8 FX-3.5-36-4 WGB-3.7-24-4 WGB-3.7-24-6 WGF-2-34-2 WGF-2-34-4 UX-3.5-27-1 UX-3.5-27-4

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

FENCE POST ANCHOR GROUND SPIKE

FX-3.5-24-8	
FX-3.5-24-4	
FX-3.5-24-6	
FX-3.5-36-8	
FX-3.5-36-4	
WGB-3.7-24-4	
WGB-3.7-24-6	
WGF-2-34-2	
WGF-2-34-4	
UX-3.5-27-1	
UX-3.5-27-4	

Estas son las instrucciones originales. Lea atentamente todo el manual antes de usar el producto. VEVOR se reserva el derecho de interpretar el manual de usuario. El aspecto del producto puede variar con respecto al que reciba. Le pedimos disculpas si no le informamos nuevamente sobre actualizaciones de tecnología o software.

SAFETY INSTRUCTIONS

ADVERTENCIA:

Para reducir el riesgo de lesiones, el usuario debe leer atentamente el manual de instrucciones.

El producto cumple con las normas y reglamentos pertinentes. La instalación de este dispositivo debe cumplir con todas las normativas aplicables y solo debe utilizarse en áreas bien ventiladas. Lea el manual del usuario antes de instalar y utilizar este equipo.

PRECAUCIONES DE MONTAJE

21. Mantenga a los niños y las mascotas alejados durante el montaje.
22. Ensamble el producto siguiendo estrictamente las instrucciones. Un montaje incorrecto podría ser peligroso.
23. Separe y cuente todas las piezas y el hardware.
24. Prepare la siguiente herramienta: destornillador de cabeza Phillips.
25. Siga únicamente los usos previstos.

Guarda las instrucciones.

PRODUCT PAREMETERS

Modelo	Cantidad	Color	Material	Tamaño de la madera adecuado	Altura
FX-3.5-24-8	8	Negro	Acero	3,5”	24”
FX-3.5-24-4	4	Negro	Acero	3,5”	24”
FX-3.5-24-6	6	Negro	Acero	3,5 ”	24”
FX-3.5-36-8	8	Negro	Acero	3,5 ”	36”
FX-3.5-36-4	4	Negro	Acero	3,5 ”	36”
WGB-3.7-24-4	4	Negro	Acero	3,5 ”	24”
WGB-3.7-24-6	6	Negro	Acero	3,5 ”	24”
WGF-2-34-2	2	Negro	Acero	/	34”
WGF-2-34-4	4	Negro	Acero	/	34”
UX-3.5-27-1	1	Plata	Acero	3,5 ”	27”
UX-3.5-27-4	4	Plata	Acero	3,5 ”	27”


PART LIST

Al desembalar este producto, asegúrese de que se incluyan las piezas que se enumeran a continuación e inspeccione cuidadosamente si se ha producido algún daño.
durante el transporte. No intente ensamblar ni utilizar el producto si falta alguna pieza o si alguna está dañada.

Modelo	Un accesorio					
FX-3.5-24-8	 M8×38	16 piezas	 M8	16 piezas	/	/
FX-3.5-24-4	 M8×38	8 piezas	 M8	8 piezas	/	/
FX-3.5-24-6	 M8×38	12 piezas	 M8	12 piezas	/	/
FX-3.5-36-8	 M8×38	16 piezas	 M8	16 piezas	/	/
FX-3.5-36-4	 M8×38	8 piezas	 M8	8 piezas	/	/
WGB-3.7-24-4	 M4.8*30	24 piezas	 M4.8*50	12 piezas		1 unidad
WGB-3.7-24-6	 M4.8*30	36 piezas	 M4.8*50	18 piezas		1 unidad
WGF-2-34-2	 M4.8*50	8 piezas		1 unidad	/	/


WGF-2-34-4	 M4.8*50	16 piezas		1 unidad	/	/
UX-3.5-27-1	 M8*60	6 piezas	 Barras de refuerzo	1 unidad	/	/
UX-3.5-27-4	 M8*60	24 piezas	 Barras de refuerzo	1 unidad	/	/

INSTALLATION METHODS










Coloca el anclaje del poste en la posición deseada. Toma un trozo de madera sobrante e insértalo en la base del poste.
Con un mazo o martillo de madera (no incluido), golpee la madera para clavar el poste en el suelo. Mida gradualmente con un nivel mientras golpea.
Una vez que el poste esté firmemente colocado en la posición deseada, coloque el poste y apriete los pernos para evitar que se mueva.











Encaja el soporte en el poste de madera y mantenlo perpendicular al suelo.
Golpea el soporte para que se hunda profundamente en la tierra hasta que quede paralelo al suelo.
Taladre los agujeros preestablecidos y coloque los tornillos por separado para completar la instalación.










Fije el soporte de reparación al poste.	Clavando clavos de anclaje en el suelo.
	
Taladre los agujeros preestablecidos e inserte los tornillos.	Finalice la instalación.







Presione contra la tierra y gírelo para clavarlo en el suelo con la varilla de inserción provista. Haz un agujero lo suficientemente profundo para que quepa la estaca (con un diámetro menor que el del vástago). Inserta la estaca y gírala con la varilla de apriete.	Se adapta a postes estándar de 4”x4” (3,5”x3,5” interior): perfecto para la mayoría de los postes de buzones.
	
Instalación: No requiere cemento. Opción sin excavación (para la mayoría de los tipos de suelo) .	Incluye varilla de apriete y 5 tornillos de cabeza hexagonal (use dos tornillos en un lado y tres en el otro) .



VEVOR





Upgrade · The Home Creator Way

KOŁEK DO KOTWIENIA SŁUPKA OGRODZENIOWEGO

MODEL: FX-3.5-24-8 FX-3.5-24-4 FX-3.5-24-6 FX-3.5-36-8 FX-3.5-36-4 WGB-3.7-24-4 WGB-3.7-24-6 WGF-2-34-2 WGF-2-34-4 UX-3,5-27-1 UX-3,5-27-4

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

FENCE POST ANCHOR GROUND SPIKE

FX-3,5-24-8	
FX-3,5-24-4	
FX-3,5-24-6	
FX-3,5-36-8	
FX-3,5-36-4	
WGB-3.7-24-4	
WGB-3.7-24-6	
WGF-2-34-2	
WGF-2-34-4	
UX-3.5-27-1	
UX-3.5-27-4	

To jest oryginalna instrukcja obsługi. Przed użyciem prosimy o dokładne zapoznanie się z treścią instrukcji. Firma VEVOR zastrzega sobie prawo do jednoznacznej interpretacji niniejszej instrukcji obsługi. Wygląd produktu zależy od stanu, w jakim go otrzymali Państwo. Prosimy o wyrozumiałość, ale nie będziemy Państwa ponownie informować o aktualizacjach technologicznych lub oprogramowania naszego produktu.

SAFETY INSTRUCTIONS

OSTRZEŻENIE:

Aby zmniejszyć ryzyko obrażeń, użytkownik powinien uważnie przeczytać instrukcję obsługi.

Produkt jest zgodny z odpowiednimi normami i przepisami. Instalacja tego urządzenia musi być zgodna ze wszystkimi obowiązującymi przepisami i powinno być ono użytkowane wyłącznie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach. Przed instalacją i użytkowaniem urządzenia należy zapoznać się z instrukcją obsługi.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI PODCZAS MONTAŻU

26. Podczas montażu należy trzymać dzieci i zwierzęta z dala od miejsca montażu.
27. Prosimy o montaż produktu ściśle według instrukcji. Nieprawidłowy montaż może być niebezpieczny.
28. Oddziel i policz wszystkie części i elementy sprzętowe.
29. Przygotuj następujące narzędzie: śrubokręt krzyżakowy.
30. Stosuj wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem.

Zapisz instrukcję.

PRODUCT PAREMETERS

Model	Ilość	Kolor	Tworzywo	Rozmiar drewna odpowiedni	Wysokość
FX-3,5-24-8	8	Czarny	Stal	3,5”	24”
FX-3,5-24-4	4	Czarny	Stal	3,5”	24”
FX-3,5-24-6	6	Czarny	Stal	3,5 cala	24”
FX-3,5-36-8	8	Czarny	Stal	3,5 cala	36”
FX-3,5-36-4	4	Czarny	Stal	3,5 cala	36”
WGB-3.7-24-4	4	Czarny	Stal	3,5 cala	24”
WGB-3.7-24-6	6	Czarny	Stal	3,5 cala	24”
WGF-2-34-2	2	Czarny	Stal	/	34”
WGF-2-34-4	4	Czarny	Stal	/	34”
UX-3.5-27-1	1	Srebrny	Stal	3,5 cala	27”
UX-3.5-27-4	4	Srebrny	Stal	3,5 cala	27”


PART LIST

Podczas rozpakowywania produktu należy upewnić się, że w opakowaniu znajdują się wymienione poniżej części i dokładnie sprawdzić, czy nie wystąpiły jakiekolwiek uszkodzenia.
podczas transportu. Nie należy podejmować prób montażu ani użytkowania produktu, jeśli brakuje jakiejkolwiek części lub jest ona uszkodzona.

Model	Akcesorium					
FX-3,5-24-8	 M8×38	16 szt.	 M8	16 szt.	/	/
FX-3,5-24-4	 M8×38	8 szt.	 M8	8 szt.	/	/
FX-3,5-24-6	 M8×38	12 szt.	 M8	12 szt.	/	/
FX-3,5-36-8	 M8×38	16 szt.	 M8	16 szt.	/	/
FX-3,5-36-4	 M8×38	8 szt.	 M8	8 szt.	/	/
WGB-3.7-24-4	 M4.8*30	24 szt.	 M4.8*50	12 szt.		1 szt.
WGB-3.7-24-6	 M4.8*30	36 szt.	 M4.8*50	18 szt.		1 szt.
WGF-2-34-2	 M4.8*50	8 szt.		1 szt.	/	/
WGF-2-34-4	 M4.8*50	16 szt.		1 szt.	/	/
UX-3.5-27-1	 M8*60	6 szt.	Pręt	1 szt.	/	/


			zbrojeniow y			
UX-3.5-27-4	 M8*60	24 szt.	Pręt zbrojeniow y	1 szt.	/	/

INSTALLATION METHODS











Umieść kotwę słupka w żądanym miejscu. Weź kawałek drewna i włóż go w podstawę słupka.
Używając młotka pneumatycznego lub ciężkiego młota kowalskiego (brak w zestawie), uderz w drewno, wbijając słupek w ziemię. Stopniowo mierz poziomicą, wbijając go młotkiem.
Gdy słupek znajdzie się już w żądanej pozycji, umieść go w wybranym miejscu i dokręć śruby, aby zapobiec jego przesuwaniu.








Zamocuj wspornik w drewnianym słupku i ustaw go prostopadle do podłoża.
Wbij wspornik tak, aby wbił się głęboko w ziemię, aż będzie ustawiony równolegle do podłoża.
Wywierć wstępnie przygotowane otwory i osobno przykręć śruby, aby dokończyć instalację.










Przymocuj wspornik naprawczy do słupka.	Wbijanie gwoździ kotwiących w ziemię.
	
Wywierć wcześniej przygotowane otwory i wkręć w nie śruby.	Zakończ instalację.







Wciśnij w ziemię i wkręć dołączony pręt. Wytnij otwór wystarczająco głęboki, aby zmieścić kołek, o średnicy mniejszej niż średnica trzonu kołka. Włóż kołek i dokręć go prętem dociskowym.	Pasuje do standardowych słupków 4”x4” (wewnętrzny rozmiar 3,5”x3,5”) – idealny do większości słupków skrzynek pocztowych.
	
Montaż: Nie wymaga cementu Brak możliwości kopania (dla większości rodzajów gleby) .	Zawiera pręt napinający i 5 śrub (należy użyć dwóch śrub po jednej stronie i trzech po drugiej) .



VEVOR





Upgrade · The Home Creator Way

HEKPAALANKER GRONDPEN

MODEL: FX-3.5-24-8 FX-3.5-24-4 FX-3.5-24-6 FX-3.5-36-8 FX-3,5-36-4 WGB-3,7-24-4 WGB-3,7-24-6 WGF-2-34-2 WGF-2-34-4 UX-3.5-27-1 UX-3.5-27-4

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

FENCE POST ANCHOR GROUND SPIKE

FX-3.5-24-8	
FX-3.5-24-4	
FX-3.5-24-6	
FX-3.5-36-8	
FX-3.5-36-4	
WGB-3.7-24-4	
WGB-3.7-24-6	
WGF-2-34-2	
WGF-2-34-4	
UX-3.5-27-1	
UX-3.5-27-4	

Dit is de originele handleiding. Lees alle instructies in de handleiding zorgvuldig door voordat u het product in gebruik neemt. VEVOR behoudt zich het recht voor om de gebruikershandleiding anders te interpreteren. Het uiterlijk van het product kan afwijken van het product dat u ontvangt. Wij zullen u niet opnieuw informeren over eventuele technologische of software-updates voor ons product.

SAFETY INSTRUCTIONS

WAARSCHUWING:

Om het risico op letsel te verminderen, dient de gebruiker de gebruiksaanwijzing zorgvuldig te lezen.

Het product voldoet aan de relevante normen en voorschriften. De installatie van dit apparaat moet voldoen aan alle geldende voorschriften en het mag alleen worden gebruikt in goed geventileerde ruimtes. Lees de gebruiksaanwijzing voordat u dit apparaat installeert en gebruikt.

VOORZORGSMAATREGELEN BIJ MONTAGE

31. Houd kinderen en huisdieren uit de buurt tijdens de montage.
32. Monteer het product strikt volgens de instructies. Onjuiste montage kan gevaarlijk zijn.
33. Sorteer en tel alle onderdelen en bevestigingsmaterialen.
34. Zorg dat je het volgende gereedschap bij de hand hebt: een kruiskopschroevendraaier.
35. Gebruik de producten uitsluitend zoals bedoeld.

Bewaar de instructies.

PRODUCT PAREMETERS


Model	Aantal	Kleur	Materiaal	Houtmaat naar wens	Hoogte
FX-3.5-24-8	8	Zwart	Staal	3,5 inch	24”
FX-3.5-24-4	4	Zwart	Staal	3,5 inch	24”
FX-3.5-24-6	6	Zwart	Staal	3,5 inch	24”
FX-3.5-36-8	8	Zwart	Staal	3,5 inch	36”
FX-3.5-36-4	4	Zwart	Staal	3,5 inch	36”
WGB-3.7-24-4	4	Zwart	Staal	3,5 inch	24”
WGB-3.7-24-6	6	Zwart	Staal	3,5 inch	24”
WGF-2-34-2	2	Zwart	Staal	/	34”
WGF-2-34-4	4	Zwart	Staal	/	34”
UX-3.5-27-1	1	Zilver	Staal	3,5 inch	27”
UX-3.5-27-4	4	Zilver	Staal	3,5 inch	27”

PART LIST

Controleer bij het uitpakken van dit product of de onderstaande onderdelen aanwezig zijn en inspecteer het zorgvuldig op eventuele schade.
Tijdens het transport. Probeer het product niet te monteren of te gebruiken als er onderdelen ontbreken of beschadigd zijn.


Model	Een accessoire					
FX-3.5-24-8	 M8×38	16 stuks	 M8	16 stuks	/	/
FX-3.5-24-4	 M8×38	8 stuks	 M8	8 stuks	/	/
FX-3.5-24-6	 M8×38	12 stuks	 M8	12 stuks	/	/
FX-3.5-36-8	 M8×38	16 stuks	 M8	16 stuks	/	/
FX-3.5-36-4	 M8×38	8 stuks	 M8	8 stuks	/	/
WGB-3.7-24-4	 M4.8*30	24 stuks	 M4.8*50	12 stuks		1 stuk
WGB-3.7-24-6	 M4.8*30	36 stuks	 M4.8*50	18 stuks		1 stuk
WGF-2-34-2	 M4.8*50	8 stuks		1 stuk	/	/
WGF-2-34-4	 M4.8*50	16 stuks		1 stuk	/	/
UX-3.5-27-1	 M8*60	6 stuks	Wapening	1 stuk	/	/
UX-3.5-27-4	 M8*60	24 stuks	Wapening	1 stuk	/	/

INSTALLATION METHODS











Plaats het paalanker op de gewenste positie. Pak een stukje resthout en steek het in de voet van de paal.
Gebruik een moker of een zware voorhamer (niet inbegrepen) om op het hout te slaan en de paal in de grond te drijven. Meet de diepte geleidelijk af met een waterpas tijdens het hameren.
Zodra de paal stevig op de gewenste plek staat, plaatst u de paal en draait u de bouten vast om verdere beweging te voorkomen.








Klik de beugel vast in de houten paal en zorg ervoor dat deze loodrecht op de grond staat.
Tik met de beugel op de grond zodat deze diep in de grond zakt en parallel aan de grond staat.
Boor de voorgeboorde gaten uit en draai de schroeven er één voor één in om de installatie te voltooien.










Bevestig de reparatiebeugel aan de paal.	Ankerspijkers in de grond slaan.
	
Boor voorgeboorde gaten en draai de schroeven erin.	Voltooi de installatie.







Druk de plug in de grond en draai hem vast met de meegeleverde insteekstang. Maak een gat dat diep genoeg is voor de paal, maar wel een gat met een kleinere diameter dan de paalschacht. Steek de paal erin en draai hem vast met de spanstang.	Geschikt voor standaard palen van 10x10 cm (binnenmaat 8,9 x 8,9 cm) - perfect voor de meeste brievenbuspalen.
	
Installatie: Geen cement nodig Geen graafoptie (voor de meeste grondsoorten) .	Inclusief spanstang en 5 houtschroeven (gebruik twee schroeven aan de ene kant en drie aan de andere kant) .



VEVOR





Upgrade · The Home Creator Way

JORDSPETT FÖR ANKARE TILL STAKETSTOLPE

MODELL: FX-3.5-24-8 FX-3.5-24-4 FX-3.5-24-6 FX-3.5-36-8 FX-3.5-36-4 WGB-3.7-24-4 WGB-3.7-24-6 WGF-2-34-2 WGF-2-34-4 UX-3.5-27-1 UX-3.5-27-4

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

FENCE POST ANCHOR GROUND SPIKE

FX-3.5-24-8	
FX-3.5-24-4	
FX-3.5-24-6	
FX-3.5-36-8	
FX-3.5-36-4	
WGB-3.7-24-4	
WGB-3.7-24-6	
WGF-2-34-2	
WGF-2-34-4	
UX-3.5-27-1	
UX-3.5-27-4	

Detta är originalinstruktionerna, vänligen läs alla instruktioner noggrant innan du använder produkten. VEVOR förbehåller sig en tydlig tolkning av vår användarmanual. Produktens utseende ska vara beroende av den produkt du mottagit. Vi ber om ursäkt för att vi inte kommer att informera dig igen om det finns några teknik- eller programuppdateringar för vår produkt.

SAFETY INSTRUCTIONS

VARNING:

För att minska risken för skador måste användaren läsa bruksanvisningen noggrant.

Produkten uppfyller relevanta standarder och föreskrifter.

Installationen av denna enhet måste uppfylla alla tillämpliga föreskrifter och den bör endast användas i välventilerade utrymmen.

Läs användarmanualen innan du installerar och använder denna utrustning.

FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER VID MONTERING

36. Håll barn och husdjur borta under monteringen.
37. Montera produkten noggrant enligt instruktionerna. Felaktig montering kan vara farlig.
38. Separera och räkna alla delar och hårdvara.
39. Förbered följande verktyg: Stjärnskruvmejsel.
40. Följ endast de avsedda användningsområdena.

Spara instruktionerna.

PRODUCT PAREMETERS

Modell	Antal	Färg	Material	Trästorlek till lämplig	Höjd
FX-3.5-24-8	8	B-brist	Stål	3,5”	24”
FX-3.5-24-4	4	B-brist	Stål	3,5”	24”
FX-3.5-24-6	6	B-brist	Stål	3,5 ”	24”
FX-3.5-36-8	8	B-brist	Stål	3,5 ”	36”
FX-3.5-36-4	4	B-brist	Stål	3,5 ”	36”
WGB-3.7-24-4	4	B-brist	Stål	3,5 ”	24”
WGB-3.7-24-6	6	B-brist	Stål	3,5 ”	24”
WGF-2-34-2	2	B-brist	Stål	/	34”
WGF-2-34-4	4	B-brist	Stål	/	34”
UX-3.5-27-1	1	Silver	Stål	3,5 ”	27”
UX-3.5-27-4	4	Silver	Stål	3,5 ”	27”


PART LIST

När du packar upp produkten, se till att delarna som listas nedan finns med och kontrollera noggrant att de inte har några skador.
under transport. Försök inte montera eller använda produkten om någon del saknas eller är skadad.

Modell	Ett tillbehör					
FX-3.5-24-8	 M8×38	16 st	 M8	16 st	/	/
FX-3.5-24-4	 M8×38	8 st	 M8	8 st	/	/
FX-3.5-24-6	 M8×38	12 st	 M8	12 st	/	/
FX-3.5-36-8	 M8×38	16 st	 M8	16 st	/	/
FX-3.5-36-4	 M8×38	8 st	 M8	8 st	/	/
WGB-3.7-24-4	 M4,8*30	24 st	 M4,8*50	12 st		1 st
WGB-3.7-24-6	 M4,8*30	36 st	 M4,8*50	18 st		1 st
WGF-2-34-2	 M4,8*50	8 st		1 st	/	/
WGF-2-34-4	 M4,8*50	16 st		1 st	/	/
UX-3.5-27-1	 M8*60	6 st	 Armeringsjärn	1 st	/	/


UX-3.5-27-4	 M8*60	24 st	 Armeringsjärn	1 st	/	/

INSTALLATION METHODS










Placera stolpankaret i önskad position. Ta en träbit och sätt in den i stolpsockeln.
Slå med en klubbhammare eller kraftig slägga (ingår ej) i träet och slå ner stolpen i marken. Mät gradvis med ett vattenpass medan du hamrar. När stolpen sitter ordentligt i önskad position, placera stolpen och dra åt bultarna för att ytterligare förhindra att den rör sig.











Snäpp fast fästet i trästolpen och håll det vinkelrätt mot marken.
Knacka på fästet så att det går djupt ner i marken tills det är parallellt med marken.
Borra ut de förinställda hålen och skruva fast skruvarna separat för att slutföra installationen.










Fäst reparationsfästet på stolpen.	Slå ner ankarspikar i marken.
	
Borra förinställda hål och borra i skruvar.	Slutför installationen.







Tryck ner i jorden och vrid ner i marken med den medföljande insatsstången. Gör ett hål tillräckligt djupt för att rymma staven, ja, med en mindre diameter än stavaxeln. Sätt i staven och vrid den med en åtdragningsstång.	Passar standardstolpe 4”x4” (3,5”×3,5” innerstolpe) – perfekt för de flesta brevlådestolpar.
	
Installation: Ingen cement behövs Inget grävningsalternativ (för de flesta jordtyper) .	Inkluderar spännstång och 5 dragbultar (använd två bultar på ena sidan och tre på den andra) .

