

WALL! SUPPLY.[®]

REBEL OF STYLES[®]

English

Before you start

READ THESE INSTRUCTIONS CAREFULLY AND COMPLETELY BEFORE USING THE PRODUCT.

Please ensure that these instructions only contain general information and recommendations for use by REBEL OF STYLES (subsequently: ROS). These instructions are purely informative. In case of doubt, you must seek independent advice from authorised personnel (on site) regarding the use, application and installation of this product. Check the local building regulations to ensure that the use of this product meets the requirements for proper construction.

- The ROS UltraFlex serves only as a decorative wall covering for indoor and outdoor areas, unless otherwise stated on the packaging.
- Avoid any kind of surface contamination when handling, as it may be difficult to remove.
- We recommend the use of our specially developed products: Primer = Klimex Primer; special glue = KlimexCol.
- Use the correct (and clean) tools when handling. We recommend using a spirit level, a serrated trowel / spreader, a ruler, a pencil, a paintbrush and a pair of scissors.
- Keep the ROS UltraFlex-product clean during installation. If you spill glue on the Ultraflex - Products, they should be cleaned immediately and carefully with a damp cloth dipped in clean water.
- Ultraflex products are resistant to temperatures up to a maximum of + 70 ° C.
- Place the product at a temperature between +5 ° C to + 28 ° C.

Substrate

- Ensure that the substrate is solid, flat, viable, stressless, clean, dry and free of dust, grease, oil, dirt or separating layers (such as wallpaper or paint). Carry out all necessary preparations to the wall's surface, such as cleaning, repairing damage to the surface, removing loose layers (e.g. wallpaper) and paint/coatings, repairing, evening out and priming plaster.
- The surface must be flat and straight and must not contain irregularities of more than 2 mm.
- Warning! Walls freshly plastered with gypsum must be sanded down and dusted before being worked on. Priming is required for this type of application.
- The assessment regarding the condition and suitability of the substrate must take place on site and is your responsibility. In case of doubt, seek specialist advice.

Applying products

- We recommend using our special glue product KlimexCol or a similar specialty glue suitable for attaching this product. Seek an on-site specialist/retailer for advice on this.
- Before applying the products, check that the place where you are going to install the products is level. To do this, apply a vertical stop to the wall, possibly using a wooden slat or a metal profile.
- ! UltraFlex products are applied from top to bottom!
- Always check the products thoroughly before handling them. Always display an amount of product near the work area first. This helps determine the correct distribution and makes the application faster. Always select and mix products from different boxes to get an even pattern of colors, sizes, textures and shapes. Size corrections can easily be made with a pair of scissors.
- Spread the KlimexCol adhesive evenly over the surface of the wall with an 8mm serrated trowel as much as can be covered with the strips in 15 minutes.

- Then press the brick slips firmly into the glue. Start at the top and work your way down gradually. Try to keep the width of the joints around 10 mm for best results.
- Smooth the joints with a damp brush immediately after applying the brick slips. Make sure that there are no openings or cracks, so that moisture cannot get behind the stone strip.
- Trimming the products: To ensure the ROS UltraFlex-products line up well next to each other, you can trim/shorten them using a pair of scissors.
- Stresses on the substrate or the Ultraflex-product must be avoided.

Maintenance & cleaning

- When cleaning, do not use acidic products, chemical detergents or steel brushes as they may damage the surface.
- Use a clean, soft – and perhaps slightly damp – cloth for cleaning.

General information

- ROS UltraFlex may, unless otherwise stated on the packaging, be used indoor and outdoor. The products must not be used under water. Avoid walls subject to strong temperature fluctuations. If in doubt, seek professional advice from your supplier.
- Dimensions: All dimensions are nominal and subject to manufacturing tolerances. We are continuously engaged in the innovation and improvement of our products. ROS therefore reserves the right to change designs and specifications without prior notice.

- Color: The UltraFlex-product is a natural product and can naturally or under the influence of the climate have variations in color and shade. Therefore, an identical and uniform color cannot be guaranteed. These variations emphasize however the natural appearance of ROS products and do not affect the suitability of the products. When using multiple boxes, always select and mix products from different boxes to get an even pattern of colors, sizes, textures and shapes.
- Conditions: In the unlikely event that you are dissatisfied with the condition in which the products reach you, you must immediately notify the dealer. Please note: if you apply a product that has been identified with defects in advance, we are not responsible for any costs resulting from the use of these defective products. Although we do our utmost best to provide you with optimal advice, ROS is not responsible for any loss, damage or injury caused by following this advice. We disclaim any liability if products have been used for purposes other than for which they are intended, or if damage is caused due to our advice not being followed.

Health & safety

Always first read the instructions for use and the guidelines for the product you are using. In case of doubt, always seek specialist advice first.

Deutsch

Bevor du anfängst

LESEN SIE DIESE ANWEISUNGEN SORGFÄLTIG UND VOLLSTÄNDIG DURCH, BEVOR SIE DAS PRODUKT VERWENDEN.

Bitte beachten Sie, dass diese Anweisungen ausschließlich allgemeine Informationen und Empfehlungen für den Gebrauch von REBEL OF STYLES (nachfolgend ROS genannt) Produkten beinhaltet. Diese Anweisungen sind rein informativ. Im Zweifelsfall müssen Sie selbstständig Rat bei kundigen Fachpersonal (vor Ort) zu dem Gebrauch, der Anwendung und der Installation des Produktes einholen. Prüfen Sie die örtlichen Bauvorschriften, um zu gewährleisten, dass die Verwendung dieses Produkts den Bauvorgaben entspricht.

- Der ROS UltraFlex dient ausschließlich als dekorative Wandverkleidung im Innenbereich und Außenbereich, sofern nicht anders auf der Verpackung angegeben.
- Vermeiden Sie bei der Verarbeitung jede Form von Oberflächenverunreinigung, da sich diese nur sehr schlecht entfernen lassen.
- Wir empfehlen die Verwendung unserer speziell entwickelten Systemprodukte: Primer = Klimex Primer; Spezialkleber = KlimexCol.
- Verwenden Sie bei der Verarbeitung die korrekten (und sauberen) Werkzeuge. Wir raten zum Gebrauch einer Wasserwaage, einer gezackten Kelle/Spreizer, einem Lineal, einen Bleistift, ein Pinsel und eine Schere.
- Achten Sie bei der Verarbeitung von ROS UltraFlex- Produkt auf Sauberkeit. Wenn Kleber auf die Produkte tropft, müssen Sie diesen unverzüglich und sorgfältig mit einem feuchten Tuch und klarem Wasser entfernen.
- Ultraflex - Produkte sind beständig bei Temperaturen bis zu einem Maximum von + 70 ° C

- Bringen Sie das Produkt bei Temperaturen zwischen +5 ° C und + 28 ° C an.

Untergrund

- Achten Sie darauf, dass der Untergrund fest, eben, tragfähig, spannungsfrei, sauber, trocken und frei von Staub, Fett, Öl, Verunreinigungen oder Trennschichten (wie z. B. Tapete oder Farbe) ist. Nehmen Sie alle notwendigen Vorbereitungen an der Wandoberfläche vor, wie z. B. Reinigen, Oberflächenbeschädigungen ausbessern, lose Schichten (z. B. Tapete) und Farbe/Beschichtungen entfernen, Putz ausbessern, ausgleichen und grundieren.
- Der Untergrund muss eben und gerade sein und darf keine Unebenheiten von mehr als 2 mm besitzen.
- Achtung! Frisch mit Gips verputzte Wände müssen abgeschliffen und entstaubt werden, bevor sie bearbeitet werden können. Bei dieser Anwendungsart ist eine Grundierung erforderlich.
- Die Beurteilung der Beschaffenheit und Eignung des Untergrunds muss vor Ort geschehen und obliegt Ihrer Verantwortung. Im Zweifelsfall müssen Sie fachkundigen Rat einholen.

Verarbeitung

- Wir empfehlen die Verwendung unseres Spezialkleber Produkt KlimexCol oder eines Montageklebers der für das Verleimen auf dem betreffenden Untergrund geeignet ist. Fragen Sie hierzu eine Fachkraft/einen Händler vor Ort um Rat.
- Kontrollieren Sie vor dem Anbringen des Produktes mit einer Wasserwaage, ob die Stelle, an der Sie dieses verwenden möchten, gerade ist. Bringen Sie hierzu eventuell mit Hilfe einer Holzlatte oder eines Metallprofils einen senkrechten Anschlag an die Wand an.
- !Ultraflex- Produkte werden von oben nach unten angebracht!

- Überprüfen Sie die Produkte immer gründlich, bevor Sie sie verarbeiten. Legen Sie stets zuerst einige Platten in der Nähe des Arbeitsbereichs bereit. Dies ist hilfreich bei der Ermittlung der richtigen Verteilung und sorgt dafür, dass die Montage schneller verläuft. Mischen Sie immer Produkte aus mehreren Kartons, um ein gleichmäßiges Muster aus Farben, Größen, Strukturen und Formen zu erhalten. Größenkorrekturen können Sie sehr einfach mit einer Schere zurechtschneiden.
- Verteilen Sie den KlimexCol Kleber gleichmäßig mit einer 8-mm-gezackten Kelle auf der Wand, jedoch nur in der Flächengröße welche Sie in 15 Minuten mit den Streifen bedeckt werden können. Drücken Sie anschließend das Produkt fest in den Kleber. Beginnen Sie oben und arbeiten Sie sich schrittweise nach unten. Versuchen Sie, die Breite der Fugen bei 10 mm zu halten, um ein optimales Ergebnis zu erzielen.
- Glättfen Sie die Fugen sofort nach dem Auftragen der Ziegelsteine mit einer feuchten Bürste. Stellen Sie sicher, dass keine Öffnungen oder Risse vorhanden sind, damit keine Feuchtigkeit hinter den Steinstreifen gelangen kann.
- Zuschneiden der Produkte: Damit die ROS Ultra - Flex -Produkten gut aneinander anschließen, können Sie diese mit Hilfe einer Schere zuschneiden/kürzen.
- Spannungen auf dem Untergrund des UltraFlex-Produkts sind zu vermeiden.

Wartung & Reinigung

- Verwenden Sie bei der Reinigung keine säurehaltigen Produkte, chemische Reinigungsmittel oder Stahlbürsten, da diese die Oberfläche beschädigen können.
- Verwenden Sie für die Reinigung ein sauberes, weiches – und eventuell leicht feuchtes – Tuch.

Allgemeine Hinweise

- ROS UltraFlex darf, sofern nicht anders auf der Verpackung angegeben, im Innenbereich und Außenbereich in trockenen. Die Produkte dürfen nicht unter Wasser verwendet werden. Vermeiden

Sie Wände, die starken Temperaturschwankungen unterliegen. Holen Sie im Zweifelsfall fachkundigen Rat bei Ihrem Lieferanten ein.

Maße: Alle Maßangaben sind Nennwerte und unterliegen Herstellungstoleranzen. Wir arbeiten stets an der Erneuerung und Verbesserung unserer Produkte. Daher behält sich ROS das Recht vor, die Gestaltung und Spezifikationen ohne vorherige Ankündigung zu ändern.

Farbe: Das Ultraflex - Produkt ist ein Naturprodukt und kann von Natur aus durch verschiedene Einflüsse Farbvariationen und verschiedene Nuancen aufweisen. Es kann folglich keine einheitliche, gleichmäßige Farbe garantieren werden. Diese Variationen unterscheiden das natürliche Aussehen von ROS-Produkten und haben keinen Einfluss auf die technische Eignung der Produkte. Bei Verwendung mehrerer Kartons empfehlen wir dringend immer Produkte aus mehreren Kartons auszuwählen und mischen, um ein gleichmäßiges Muster aus Farben, Größen, Strukturen und Formen zu erhalten.

Bedingungen: In dem unwahrscheinlichen Fall, dass Sie mit dem Zustand, in dem die Produkte Sie erreichen, unzufrieden sind, müssen Sie den Händler unverzüglich benachrichtigen. Bitte beachten wir keine Verantwortung für Kosten, die durch die Verwendung dieser fehlerhaften Produkte entstehen. Obwohl wir unser Bestes tun, um Sie optimal zu beraten, hofft ROS nicht für Verluste, Schäden oder Verletzungen, die durch die Befolgung dieser Ratschläge verursacht werden. Wir lehnen jede Haftung ab, wenn Produkte für andere Zwecke als die, für die sie bestimmt sind, verwendet werden oder wenn Schäden durch Nichtbeachtung unserer Empfehlungen verursacht werden.

Gesundheit & Sicherheit

Lesen Sie immer zuerst die Gebrauchsanweisungen und Anleitungen zu dem Produkt, das Sie verwenden, durch. Im Zweifelsfall müssen Sie immer erst fachkundigen Rat einholen.

Avant de commencer

LISEZ ATTENTIVEMENT ET COMPLÈTEMENT CES INSTRUCTIONS AVANT D'UTILISER LE PRODUIT.

Veuillez noter que ces instructions contiennent uniquement des informations et des conseils d'ordre général pour utiliser REBEL OF STYLES Product (ROS dans notre notice). Ces instructions ont un but purement informatif. En cas de doute, renseignez-vous auprès d'un professionnel habilité (chez vous) au sujet de l'emploi, de l'utilisation et de l'installation de ce produit. Vérifiez les prescriptions de construction locales pour vous assurer que l'utilisation de ce produit respecte les consignes de construction des lieux.

- Le ROS UltraFlex ne peut être utilisé que comme panneau décoratif, reportez-vous à la notice pour une pose intérieure ou extérieure.
- Lorsque vous travaillez le produit, évitez toute forme de salissure à la surface, car elles sont très difficiles à éliminer.
- Nous vous conseillons d'utiliser nos produits spécialement développés: Primaire = Klimex Primer; colle spéciale = KlimexCol.
- Lorsque vous travaillez, utilisez les bons outils. Ceux-ci doivent être propres. Nous conseillons d'utiliser un niveau à bulle, une peigne à colle dentelé, une règle, un crayon, un pinceau et une paire de ciseaux.
- Lorsque vous travaillez ROS UltraFlex -produit veillez à la propreté. Si vous constatez des projections de colle sur les produits, vous devez immédiatement et soigneusement les retirer avec un chiffon humide et de l'eau claire.
- Les produits UltraFlex résistent à des températures jusqu'à 70 °C maximum
- Appliquez le produit à des températures comprises entre +5 °C et +28 °C

Español

Antes de empezar

LEA ESTAS INSTRUCCIONES CUIDADOSA Y COMPLETAMENTE ANTES DE USAR EL PRODUCTO.

Asegúrese de que estas instrucciones solo contengan información general y recomendaciones para uso de REBEL OF STYLES (posteriormente: ROS). Estas instrucciones son puramente informativas. En caso de duda, debe buscar asesoramiento independiente del personal autorizado (en el sitio) con respecto al uso, aplicación e instalación de este producto. Verifique las regulaciones locales de construcción para asegurarse de que el uso de este producto cumpla con los requisitos para una construcción adecuada.

- ROS UltraFlex solo debe ser utilizado como revestimiento decorativo de paredes en interiores y exteriores, a menos que se indique lo contrario en el embalaje.
- Durante su manipulación, evite cualquier forma de contaminación de la superficie, ya que ésta puede ser difícil de eliminar.
- Para el uso de nuestros productos de sistemas especialmente desarrollados recomendamos: Primer = Klimex Primer; pegamento especial = KlimexCol .
- Utilice durante la manipulación las herramientas adecuadas (y limpias). Le aconsejamos que utilice un nivel de burbuja, una sierra lana / espaciador, una regla, un lápiz, un pincel y un par de tijeras.
- Mantenga un nivel de limpieza adecuado durante la manipulación del ROS Ultra Flex -producto. Si gotea algo de adhesivo sobre los productos, deberá retirarlo de inmediato y minuciosamente con un paño húmedo y agua limpia.
- UltraFlex productos son resistentes a temperaturas de hasta a un máximo de + 70 °C.
- Instale el producto a temperaturas de entre +5 °C y +28 °C.

Nederlands

Voordat u begint

DEZE INSTRUCTIES ZORGVULDIG EN VOLLEDIG LEZEN VOORDAT U HET PRODUCT GAAT TOEPASSEN.

Houd er rekening mee dat deze instructies uitsluitend algemene informatie en aanbevelingen bevatten voor het gebruik van REBEL OF STYLES (hierna: ROS) producten. De instructies dienen slechts ter informatie. In geval van twijfel moet u onafhankelijk advies inwinnen bij (lokale) gecertificeerde professionals met betrekking tot het gebruik, de toepassing en de installatie van dit product. Controleer de lokale bouwvoorschriften om ervoor te zorgen dat de toepassing van dit product voldoet aan de goede bouwpraktijken.

- De ROS UltraFlex dient uitsluitend als decoratieve wandbekleding voor binnen- en buitenopsluiting, tenzij anders vermeld op de verpakking.
- Vermijd bij verwerking iedere vorm van oppervlaktevervuiling aangetoond deze soms moeilijk te verwijderen is.
- We raden het gebruik van onze speciaal ontwikkelde producten aan: Voorstrijkmiddel = Klimex Primer; speciaallijn = KlimexCol.
- Gebruik de juiste (schone) gereedschappen bij de verwerking. Wij adviseren het gebruik van een waterpas, een gekartelde tafel / lijmkam, een meetlat, een potlood, een penseel en een schaar.
- Houd de ROS Ultraflex schoon tijdens installatie. Als u ijm op de UltraFlex-producten knoopt, moet u deze onmiddellijk en zorgvuldig verwijderen met een vochtige doek gedrenkt in schoon water.
- UltraFlex-producten zijn bestand tegen temperaturen tot maximaal +70 °C.
- Plaats het product bij een temperatuur tussen +5°C tot +28°C.

Česká

Než začnete

DŘÍV, NEŽ ZAČNETE POUŽÍVAT PRODUKT, SI POZORNĚ A V ÚPLNOSTI PŘEČTĚTE POKYNY.

Mějte prosím na paměti, že tyto pokyny obsahují výhradně obecné informace a doporučení ohledně používání produktu REBEL OF STYLES (následně označovaném zkratkou ROS). Tyto pokyny mají výhradně informační charakter. V případě pochybností musíte ohledně používání, aplikace a instalace tohoto produktu sami požádat o radu autorizovaný odborný personál (u Vás). Seznámte se s místními stavebními předpisy, abyste zajistili, že používání tohoto produktu odpovídá řádné výstavbě v souladu s předpisy.

- ROS UltraFlex se smí používat výhradně jako dekorativní obklad zdí v interiérech, pokud není na obalu uvedeno jinak.
- Během aplikace zabráňte jakémukoli znečištění povrchu, protože se z dřevěných výrobků dají velmi těžko odstranit.
- Doporučujeme Vám používat naše speciálně vyvinuté systémové produkty: základní nátěr = Klimex Primer; speciální lepidlo = KlimexCol .
- Při montáži používejte správné (a čisté) náradí. Radime Vám také používat
- Při aplikaci ROS UltraFlex dbejte čistoty. Pokud na produkty UltraFlex kápné lepidlo, musíte jej okamžitě a úkladně seftit vlníkem hadicíkem a čistou vodou.
- Při aplikaci ROS UltraFlex dbejte čistoty. Pokud na produkty UltraFlex kápné lepidlo, musíte jej okamžitě a úkladně seftit vlníkem hadicíkem a čistou vodou.
- Ultraflex produkty dokázou odolávat teplotám až do maximálně +70 °C
- Produkt nanejvíce při teplotě v rozmezí od +5 °C až +28 °C.

Support

- Veuillez à ce que le support soit solide, plat, absorbant, sans tension, propre, sec et exempt de poussière, de graisse, d'huile, de saletés ou de couches de revêtement (comme de la moquette ou de la peinture). Procédez à toutes les préparations nécessaires de la surface du mur : nettoyage, réparation des endroits abimés, retrait des revêtements (par exemple moquette) et des peintures/enduits, égagement et apprêt.
- La surface doit être plate et droite et ne doit pas présenter d'irrégularités de plus de 2 mm.
- Attention ! Les murs récemment plâtrés doivent être poncés et débouséfés avant d'être travaillés. Dans ce cas, il est nécessaire de poser un apprêt.
- Il relève de votre responsabilité d'évaluer sur place la texture et l'adéquation du support. En cas de doute, demandez conseil à un professionnel.

Application de produits

- Nous conseillons d'utiliser notre colle spécialement KlimexCol ou une colle adaptée à la fixation ce produit. Pour cela, demandez conseil chez vous à un professionnel ou un commerçant.
- Avant de poser les produits, vérifiez à l'aide d'un niveau à bulle si le support où vous voulez les utiliser est bien droit. Pour cela, installez une butée perpendiculaire sur le mur, éventuellement à l'aide d'une latte en bois ou d'un profilé métallique.
- ! Les produits UltraFlex se posent de haut en bas !
- Vérifiez bien l'état des produits avant de les travailler. D'abord, posez quelques plaques à côté de la zone de travail. Cela aide à déterminer la bonne répartition et permet d'accélérer l'installation. Mélangez toujours des produits issus de différents cartons afin d'obtenir un motif homogène en termes de couleur, de taille, de structure et de forme. Vous pouvez rectifier très facilement les dimensions à l'aide des ciseaux.

- Appliquez l'adhésif KlimexCol uniformément sur la surface du mur avec un peigne dentelé de 8 mm autant que possible avec les bandes en 15 minutes.
- Pressez ensuite fermement les lamelles de brique sur la colle. Commencez par le haut et descendez progressivement. Essayez de garder la largeur des joints autour de 10 mm pour un résultat optimal.
- Lissez les joints avec un pinceau humide immédiatement après l'application du produit. Assurez-vous qu'il n'y ait pas d'ouvertures ou de fissures, afin que l'humidité ne puisse pas pénétrer derrière la bande de pierre.
- Découpe des produits : pour garantir l'alignement des produits ROS Ultraflex les uns à côté des autres, vous pouvez les découper / raccourcir à l'aide d'une paire de ciseaux.
- Il faut éviter les tensions sur le support du produit UltraFlex.

Entretien & nettoyage

- Pour le nettoyage, n'utilisez pas de produits acides, de nettoyants chimiques ou de brosses en acier, car cela abîmerait la surface.
- Pour le nettoyage, utilisez un chiffon propre, souple et éventuellement légèrement humide.

Remarques générales

- ROS UltraFlex peut, sauf indication contraire sur l'emballage, être utilisé à l'intérieur et l'extérieur. Les produits ne doivent pas être exposés à l'eau. Évitez les murs soumis à de fortes variations de température. En cas de doute, demandez conseil à un professionnel chez votre revendeur.
- Dimensions : toutes les dimensions sont données à titre indicatif et sont sujettes à des variations de fabrication. Nous travaillons constamment afin de renouveler et améliorer nos produits. Nous nous réservons donc le droit de modifier la conception et les spécifications sans préavis.

- Couleur: L'UltraFlex est un produit naturel et peut présenter des variations de couleurs et de nuances liées à sa nature ou à des facteurs climatiques. Par conséquent, il n'est pas possible de garantir une couleur unie et homogène. Ces variations soulignent le caractère naturel des produits ROS et n'ont pas d'effet sur les caractéristiques techniques des produits. Lorsque vous utilisez plusieurs cartons, choisissez et mélangez toujours des produits issus de différents emballages afin d'obtenir un motif homogène en termes de couleur, de taille, de structure et de forme.
- Conditions : au cas où vous seriez insatisfait de l'état dans lequel vous avez reçu le produit, vous devez immédiatement en informer votre revendeur. Attention : si vous posez un produit sur lequel vous avez précédemment constaté des défauts, nous déclinons toute responsabilité pour des frais éventuels causés par l'utilisation de ces produits défectueux. Même si nous faisons tout ce qui est en notre pouvoir pour vous conseiller le mieux possible, ROS décline toute responsabilité pour des pertes, des dommages ou des blessures qui résulteraient de ces conseils. Nous déclinons toute responsabilité si les produits sont utilisés à des fins autres que celles prévues ou si le non-respect de nos conseils provoque des dommages.

Santé et sécurité

Commencez toujours par lire le mode d'emploi et les instructions relatives au produit que vous utilisez. En cas de doute, demandez toujours d'abord conseil à un professionnel.

Base de montage

- Asegúrese de que la base de montaje esté firme, nivelada y sea estable; que esté libre de tensión, limpia, seca, libre de polvo, grasa, aceite, suciedad o capas de separación (por ejemplo, papel pintado o pintura). Proceda con todos los preparativos necesarios en la superficie de la pared, como, por ejemplo, limpiarla, reparar los daños en la superficie, eliminar capas sueltas (por ejemplo, papel pintado) y la pintura/los revestimientos, reparar el estuco, homogeneizar y enfósar.
- La base de montaje debe ser plana y recta, y no debe tener ningún desnivel superior a 2 mm.
- ¡Advertencia! Las paredes recién enfoscadas con yeso se deben lijar y, a continuación, eliminar el polvo, antes de que se pueda trabajar en ellas. En este tipo de aplicación es necesaria una base.
- La evaluación de las características e idoneidad de la base de montaje se deberá efectuar in situ y es su responsabilidad. En caso de duda, consulte con un profesional.

Instalación de los productos

- Recomendamos usar nuestro producto de pegamento especial KlimexCol o un adhesivo de montaje que sea adecuado para el producto en la base de montaje en cuestión. Para ello, pregunte a un experto/distribuidor local para obtener asesoramiento.
- Antes de instalar los productos compruebe con un nivel de burbuja si el lugar de instalación está recto. Para ello, aplique un topo vertical en la pared con ayuda de un listón de madera o de un perfil metálico.
- ¡Los productos UltraFlex se aplican de arriba hacia abajo !
- Compruebe siempre los productos a fondo antes de manipularlos. Instale siempre primera algunas placas cerca de la zona de trabajo. Esto ayuda a determinar la distribución adecuada y asegura

que la instalación se lleve a cabo más rápido. Siempre se debe mezclar productos de diferentes cajas para obtener un patrón uniforme de colores, tamáños, texturas y formas. Puede efectuar correcciones de tamaño fácilmente utilizando un par de tijeras.

- Extienda el adhesivo KlimexCol uniformemente sobre la superficie de la pared con una llana dentada de 8 mm tanto como pueda cubrirse con las tiras en 15 minutos.
- Luego presione los bloques de ladrillo firmemente en el pegamento. Comience en la parte superior y descienda gradualmente. Intente mantener el ancho de las juntas alrededor de 10 mm para obtener mejores resultados.
- Alise las juntas con un pincel húmedo inmediatamente después de aplicar las tiras de ladrillo. Asegúrese de que no haya aberturas o grietas, de modo que no pueda entrar humedad detrás de la faja de piedra.
- El recorte de los productos : Para garantizar la correcta alineación de los productos ROS Ultra Flex - uno junto al otro -, puede recortar / acortar las piezas utilizando un par de tijeras.
- Se debe evitar la tensión en la base de montaje del producto UltraFlex.

Mantenimiento y limpieza

- No utilice durante la limpieza productos ácidos, limpiadores químicos, ni cepillos de acero, pues podrían dañar el acabado.
- Utilice para la limpieza un paño limpio, suave y ligeramente humedecido.

Información general

- ROS UltraFlex solo, a menos que se indique lo contrario en el embalaje, debe utilizarse en interiores y exteriores, en habitaciones secas y bien ventiladas. Los productos no deben utilizarse bajo el agua. Evite las paredes que estén sometidas a grandes fluctuaciones de temperatura. En caso de duda, busque el asesoramiento profesional de su proveedor.

Dimensiones: Todas las dimensiones son nominales y están sujetas a las tolerancias de fabricación. Trabajamos continuamente para renovar y mejorar nuestros productos. Es por esto que ROS se reserva el derecho a cambiar el diseño y las especificaciones sin previo aviso.

- Color: Ultraflex es un producto natural y, debido a su naturaleza y a las influencias climáticas, puede contener diferentes colores y tonos. En consecuencia, no se puede garantizar un único color uniforme. Estas variaciones destacan el aspecto natural de los productos ROS y no tienen influencia alguna sobre la idoneidad técnica de los productos. Al utilizar varias cajas, siempre debe mezclar las piezas de las distintas cajas para obtener un patrón uniforme de colores, tamáños, texturas y formas.
- Condiciones: En el improbable caso de que usted no esté satisfecho con el estado en el que reciba los productos, deberá notificar inmediatamente a su distribuidor al respecto. Advertencia: Si instala un producto en el que previamente se observaron deficiencias, no nos hacemos cargo de responsabilidad por los gastos ocasionados por el uso de estos productos defectuosos. Aunque hacemos todo lo posible para ofrecerle el mejor asesoramiento posible, ROS no se hace responsable de las pérdidas, los daños o el perjuicio causado por seguir este consejo. No nos hacemos cargo de responsabilidad alguna en caso de que los productos hayan sido utilizados para fines distintos al uso previsto o si el daño es causado por no seguir nuestros consejos.

Salud y Seguridad

Lea siempre, antes de empezar, las instrucciones y los manuales para el producto que vaya a utilizar. En caso de duda, busque siempre en primer lugar consejo profesional.

Ondergrond

- Zorg ervoor dat de ondergrond vast, vlak, draagkrachtig, spanningsvrij, schoon, droog en vrij van stof, vet, olie, verontreinigingen of scheidingslagen (zoals behang of verf) is. Alle noodzakelijke voorbereidingen aan het wandoppervlak uitvoeren bijv. schoonmaken, repareren van oppervlaktebeschadiging, loszittende lagen (bv. behang) en verf/coatings verwijderen, pleisterwerk repareren, egaleren en primer aanbrengen.
- De ondergrond dient vlak en recht te zijn en mag geen oneffenheden van meer dan 2 mm bevatten.
- Let op ! Pas gestucte gipsplanden moeten geschuurd en afgestoft worden voordat men kan afwerken. Een primer dient voor deze toepassing gebruikt te worden.
- Beoordeling van de consistentie en geschiktheid van de ondergrond dient ter plekke te gebeuren en valt onder uw verantwoordelijkheid. Bij twijfel dient u deskundig advies in te winnen.

Aanbrengen van de producten

- Wij adviseren ons lijmproduct KlimexCol of een gelijkwaardige speciaallijn geschikt voor het bevestigen van dit product. Raadpleeg hiervoor uw lokale specialist/handelaar.
- Controleer voordat u de producten gaat aanbrengen of de plaats waar u de producten op gaat verwerken waterpas is. Breng hiervoor eventueel een rechte aanslag op de wand aan door middel van bijvoorbeeld een houten lat met metalen profiel.
- ! UltraFlex-producten worden van boven naar onder aangebracht !
- Controleer de producten altijd goed voor u ze verwerkt. Leg altijd eerst een hoeveelheid product uit in de buurt van het werkgebied. Dit helpt bij het bepalen van een juiste verdelen en zorgt ervoor dat het aanbrengen sneller verloopt. Selecteer en meng altijd producten uit verschillende dozen om

een gelijkmatig patroon van kleuren, groottes, texturen en vormen te krijgen. Maatcorrecties kunt u gemakkelijk met een schaar doorvoeren.

- Verdeel de KlimexCol-lijn gelijkmatig over het oppervlak van de muur met een gekartelde tralief van 8 mm zoveel als kan worden bedekt met de strips in 15 minuten.
- Druk de steenstrips vervolgens stevig in de lijn. Begin hiermee bovenaan en werk geleidelijk aan naar beneden. Probeer de breedte van de voegen rond de 10 mm te houden voor het beste resultaat.
- Strijk de voegen glad met een vochtig penseel direct na het aanbrengen van de steenstrips. Zorg hierbij dat er geen openingen of kieren meer zijn, zodat vocht niet achter de steenstrip kan komen.
- Inkorten van de producten: Om de ROS UltraFlex-producten mooi op elkaar te laten aansluiten, kunt u ze op maat maken/inkorten met behulp van een schaar.
- Spanningen op ondergrond of het Ultraflex-product dienen vermeden te worden.

Onderhoud & reiniging

- Maak bij reiniging geen gebruik van zuurhoudende producten, chemische reinigers of staalborstels. Deze kunnen het oppervlak beschadigen.
- Reinig met een schone zachte – eventueel licht vochtige – (stof-)doek.

Algemene informatie

- ROS UltraFlex mag, tenzij anders vermeld op de verpakking, binnens- en buitenhuis worden gebruikt. De producten mogen niet onder water toegepast worden. Vermijd wanden die onder sterke invloed staan van temperatuurschommelingen. Als u twijfelt, vraag dan om professionele advies van uw leverancier.

Dimensies: Alle gegeven dimensies zijn nominale en onderhevig aan fabricagetoleransen. Wij houden ons continu bezig met innovatie en verbetering van onze producten. ROS behoudt zich dan ook het recht voor de ontwerp en veranderingen in specificaties zonder kennisgeving vooraf te wijzigen.

- Kleuren: Het UltraFlex product is een natuurproduct en kan van nature en onder invloed van het klimaat variëren in kleur en kleurnuances verlopen. Een identiek en gelijkmatig kleur kan daarom niet worden gegarandeerd. Deze variëtes benadrukken echter het natuurlijke uiterlijk van ROS-product