
a. Turn the faucet on all the way for 10 minutes to purge all the air out of the system. It is normal for some water to flow out of the faucet during this first purge.




Step 6a


b. After the initial 10-minute purge, turn the faucet off and let the system run for 90 minutes to allow the water tank to fill.
c. After 90 minutes, turn the faucet on all the way once more for 10 minutes (or until the tank empties) to flush the filters and the water tank.
d. Turn the faucet off.
e. The tank will fill again in about 90 minutes, and then filtered water will be ready to drink.
f. Record installation date on the filter change sticker chart and place behind the sink cabinet door or another accessible place.

Battery Replacement For LED Indicator Faucet


7. Replace the battery in the faucet LED indicator to reset the filter change reminder. The battery type is CR2032 and Brondell provides one with every set of RF-30 filters.
   a. Under the faucet handle, locate the black rubber battery compartment. Grasp it from the sides and pull down as shown.
   b. Remove the old battery from the compartment by lifting the silver metal tab and sliding the battery out of the rubber casing. Wait 30 seconds for the residual energy to drain to reset the indicator.
   c. Replace with a new CR2032 battery by sliding the battery under the silver tab, making sure that the words on the battery are facing out.



Step 7a



Step 7c



Step 7d

   d. Push the black rubber battery compartment back up into the faucet handle.
   e. The indicator will blink red once, blue once, and then the indicator will function as normal.


For California Residents: CR2032 batteries contain Perchlorate Material — special handling may apply.
Visit www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate for more information.

do not print fold lines

RC250 H2O+ CAPELLA


Reemplazo de Filtros de Ósmosis Inversa

1. Cierre la válvula en T que se encuentra debajo del fregadero para cortar la corriente de agua a Capella.



Paso 1

2. Cuando la válvula en T esté cerrada, abra por completo la llave con indicador y deje que el agua fluya hasta que el tanque de agua se haya vaciado y no haya presión en el sistema. Esto debería demorar unos diez minutos; la corriente de agua se ralentizará hasta detenerse cuando el tanque se haya vaciado. Cierre la llave.



Paso 2


3. Para quitar el filtro, gírelo hacia la izquierda hasta que salga del ensamble de conexión de la cabeza del filtro.

4. Instale los filtros nuevos siguiendo el procedimiento que se describe a continuación.


NOTA: Es muy importante instalar los filtros en el orden correcto.

Haga coincidir los mismos colores de etiqueta con las etiquetas en las cabezas de los filtros. De izquierda a derecha, este es el orden correcto:
1) Filtro Plus de carbón activo
2) Filtro de membrana E2RO
3) Filtro de bloque de carbón

   a. Para insertar los filtros, primero alinee la flecha en la cabeza del filtro con la flecha en el filtro.
   b. Con las flechas superior e inferior aún alineadas, inserte la parte superior del filtro en la caja y gírelo a la derecha, hasta el punto en que no gire más.




Paso 4a



Paso 4b


5. Abra la válvula en T para restablecer la corriente de agua a Capella.



Paso 5

do not print fold lines

6. Vacíe los nuevos filtros y el sistema por completo siguiendo estos pasos.
   a. Abra la llave por completo durante 10 minutos para purgar todo el aire del sistema. Es normal que la llave pierda algo de agua durante la primera purga.
   b. Después de la primera purga de 10 minutos, cierre la llave y deje funcionar el sistema durante 90 minutos para permitir que se llene el tanque de agua.




Paso 6a


   c. Después de 90 minutos, abra la llave por completo otra vez durante 10 minutos (o hasta que el tanque se vacíe) para vaciar los filtros y el tanque de agua.
   d. Cierre la llave.
   e. El tanque se llenará de nuevo en, aproximadamente, 90 minutos, y luego el agua filtrada ya podrá beberse.
   f. Registre la fecha de instalación en la etiqueta adhesiva de cambio de filtro y colóquela detrás de la puerta del mueble del fregadero o en otro lugar de fácil acceso.

Reemplazo de la batería de la llave con indicador LED


7. Reemplace la batería en el indicador LED de la llave para reiniciar la cuenta de cambio de filtros. El tipo de batería es CR2032, y Brondell incluye una con cada juego de filtros RF-30.
   a. Debajo de la manija de la llave, localice el compartimento de goma color negro para batería. Sujételo por los lados y tire de él hacia abajo como se muestra en la imagen.
   b. Retire del compartimento la batería usada levantando la lengüeta metálica plateada y deslizando la batería hacia afuera del marco de goma. Espere 30 segundos a que la energía residual se descargue para reiniciar el indicador.
   c. Coloque una batería CR2032 nueva deslizándola debajo de la lengüeta plateada. Asegúrese de que las letras en la batería queden mirando hacia afuera.
   d. Inserte el compartimento de goma color negro para batería en la manija de la llave.



Paso 7a



Paso 7c



Paso 7d


   e. El indicador se encenderá en rojo una vez, en azul una vez y luego funcionará de manera normal.

Para los residentes de California: Las baterías CR2032 contienen perclorato, por lo que se deben manipular con precaución.
Visite www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate para obtener más información.

RC250 H2O+ CAPELLA


Remplacement du Filtre d'Osmose Inverse

1. Fermez le robinet en T sous l'évier pour couper l'arrivée d'eau vers le Capella.



Étape 1

2. Une fois le robinet en T fermé, ouvrez complètement le robinet indicateur et laissez-le ouvert jusqu'à ce que le réservoir d'eau soit vide et que la pression soit relâchée dans le système. Cette opération nécessite une dizaine de minutes, durant lesquelles le flux d'eau ralentit jusqu'à s'arrêter une fois le réservoir vide. Fermez le robinet.




Étape 2

3. Retirez chaque filtre en le tournant vers la gauche jusqu'à ce qu'il se déconnecte de la tête de filtrage.

4. Installez les nouveaux filtres en suivant la procédure ci-dessous.


REMARQUE : Il est très important d'installer les filtres dans le bon ordre.



Étape 4a


Correspondent à celles indiquées sur l'étiquette de la tête de filtrage, soit de gauche à droite :
1) Filtre à charbon actif plus
2) Filtre à membrane E2RO
3) Filtre à charbon bloc

a. Pour installer les filtres, commencez par aligner la flèche sur chaque filtre avec la flèche sur la tête de filtrage.
b. Tout en maintenant les flèches alignées, insérez la partie haute du filtre dans le boîtier et faites tourner le filtre vers la droite jusqu'à atteindre la butée.



Étape 4b

5. Ouvrez le robinet en T pour rétablir l'arrivée d'eau vers le Capella.




Étape 5

6. Rincez soigneusement les nouveaux filtres et le système en suivant les étapes ci-dessous.

do not print fold lines


a. Ouvrez complètement le robinet pendant 10 minutes pour purger tout l'air du système. Il est normal qu'un peu d'eau s'écoule du robinet pendant cette première purge.
b. Après la purge initiale de 10 minutes, fermez le robinet et laissez le système fonctionner pendant 90 minutes pour remplir le réservoir d'eau.
c. Une fois les 90 minutes écoulées, ouvrez à nouveau complètement le robinet pendant 10 minutes (ou jusqu'à ce que le réservoir soit vide) pour purger les filtres et le réservoir d'eau.
d. Fermez le robinet.
e. Le réservoir mettra environ 90 minutes à se remplir à nouveau, après quoi l'eau filtrée pourra être bue.
f. Indiquez la date de changement des filtres sur l'autocollant prévu à cet effet, et placez-le derrière la porte de l'évier ou à un autre endroit facilement accessible.




Étape 6a

Remplacement de la pile du robinet indicateur à LED


7. Remplacez la pile du robinet indicateur à LED pour réinitialiser le rappel de changement de filtre. La pile est de type CR2032, et Brondell en fournit une avec chaque jeu de filtres RF-30.
   a. Sous la poignée du robinet, repérez le compartiment à piles en caoutchouc noir. Saisissez-le par les côtés et tirez vers le bas comme indiqué.
   b. Retirez l'ancienne pile du compartiment en soulevant la languette métallique argentée et en faisant glisser la pile hors de son boîtier en caoutchouc. Attendez 30 secondes pour que l'électricité résiduelle se dissipe et que l'indicateur se réinitialise.
   c. Installez une pile CR2032 neuve en la faisant glisser sous la languette argentée, en vous assurant que les inscriptions sur la pile soient tournées vers l'extérieur.
   d. Enfoncez à nouveau le compartiment à piles en caoutchouc noir dans la poignée du robinet.
   e. L'indicateur clignote une fois en rouge, une fois en bleu, puis reprend son fonctionnement normal.



Étape 7a



Étape 7c



Étape 7d

Pour les résidents de l'état de Californie : Les piles CR2032 contiennent du perchlorate et peuvent par conséquent être soumises à une réglementation particulière. Consultez le site www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate pour en savoir plus.

#20RF50-0420


do not print fold lines

brondell®

RC250 H2O+ CAPELLA


RO Filter Replacement

1. Close the T-Valve under the sink to shut off the flow of water to the Capella.



Step 1

2. Once the T-valve is shut off, turn the Indicator Faucet on all the way and keep it on until the water tank is emptied and the pressure is released in the system. This should take about ten minutes and the stream of water will slow to a stop when the tank has emptied. Turn the faucet off.




Step 2

3. Remove each filter by turning to the left until the filter comes out of the Filter Head Connection Assembly.

4. Install the new filters by following the procedure below.


NOTE: It is very important to install the filters in the correct order.



Step 4a


Match the same label colors to the filter head labels, from left to right:
1) Activated Carbon Plus Filter
2) E2RO Membrane Filter
3) Carbon Block Filter

a. To insert the filters, first lineup the arrow on the filter heads with the arrow on the filters.
b. With the top and bottom arrows still lined up, insert the top of the filters into the housing and turn to the right until the filters will not turn anymore.



Step 4b

5. Open the T-valve to restore the flow of water to the Capella.



Step 5

6. Flush the new filters and the system thoroughly with the following steps.