



双面印刷

技术要求:

1. 图纸版面、字体如上图1:1所示, 尺寸为成品的外形尺寸.
2. 印刷内容正确清晰, 不可存在条杠.
3. 覆膜后成品要求用湿布擦拭15秒, 随后用沾有汽油的布擦拭15秒后内容仍保持清晰.
4. 背面如有不干胶涂层, 要求涂层均匀, 用轻微压力即可粘贴牢固.
5. 模切成品极限误差±0.5mm, 成品整洁、无脏污、残缺.
6. 条码、二维码必须要可以扫描.

- - - - 裁剪线 ← → 标注线	表面处理	胶水类	材质类别	XINGX 星星				能耗卡(美国)							
	覆膜 <input checked="" type="checkbox"/>	不干胶 <input type="checkbox"/>	艾利铜/80g <input type="checkbox"/>								印刷颜色	耐高温胶 <input type="checkbox"/>	透明PET/8番 <input type="checkbox"/>	设计	朱奕梦
	不覆膜 <input type="checkbox"/>	可移胶 <input type="checkbox"/>	涤纶纸/5番 <input type="checkbox"/>	黑白 <input type="checkbox"/>	不干胶 <input type="checkbox"/>	铜版纸250g <input type="checkbox"/>				01		1:1			
		轮胎胶 <input type="checkbox"/>	合成纸/7.5番 <input type="checkbox"/>	彩色 <input checked="" type="checkbox"/>		铜版纸200g <input checked="" type="checkbox"/>	审核	李海青	20250307	批准	海华	20250307	共1页	第1页	EFRF7015-BLACK-6COM