

## INSTRUCTIONS:

1. Remove aerator from faucet before attaching fitting. If a wrench is necessary, place cloth over aerator to prevent damage.
2. Remove fitting from coupler by pulling down on plastic ring and pull fitting out before screwing onto faucet. For faucets with outside threads, remove thicker washer. For faucets with inside threads, leave thicker washer in place.
3. Thread coupler onto hose in a clockwise rotation.
4. Attach coupler onto fitting by pressing down on plastic ring of coupler and slide on to fitting.
5. Once connected, release plastic ring. Make sure there is a click when securing coupler onto fitting.
6. Turn on faucet. If leak occurs, tighten fitting more securely or repeat step 4 and 5.
7. Disconnect coupler from snap fitting after each use leaving coupler attached to the hose.
8. Remove fitting from faucet and reattach the aerator for normal faucet usage.

## INSTRUCCIONES:

1. Quite el aireador del grifo antes de conectar el ajuste grande. Si una llave es necesaria, coloque un paño sobre el aireador para evitar daños.
2. Retirar el adecuado desde el acoplador tirando hacia abajo en el anillo de plástico y tire de acondicionamiento antes de atornillar en al grifo. Para grifos con rosca exterior, retire la arandela más gruesa. Para grifos con rosca interior, deje la arandela más gruesa en su lugar.
3. Enrosque el acoplador a la manguera girando en sentido del reloj o a la derecha.
4. Para conectar el acoplador al ajuste, presione el anillo de plástico hacia abajo y deslice sobre el ajuste.
5. Una vez conectado, suelte el anillo de plástico. Asegúrese de que haya un clic cuando conecte el acoplador al ajuste.
6. Abrir grifo. Si ocurre un escape, apriete la conexión más firme o repita el paso 4 y 5.
7. Desconecte el acoplador del ajuste a presión después de cada uso dejando el acoplador conectado a la manguera.
8. Quite la conexión del grifo y vuelva a colocar el aireador para el uso normal del grifo.

## For male faucets with outside threads:



## For female faucets with inside threads:

