

• TRUSTED QUALITY SINCE 1921 •

RUST-OLEUM®

METALLIC GARAGE FLOOR PAINT + PRIMER

INTERIOR & EXTERIOR DURABILITY

DRIVE ON IN 5 DAYS

BRILLIANT, METALLIC FINISH

#1 TRUSTED BRAND FOR PROTECTION

Water-Based Acrylic

Hot Tire & Chemical Resistant

Great for Garages, Driveways, Patios & Basements

One Gallon
(128 FL. OZ./3.78L)

GUNMETAL METALLIC

COVERS 200 SQ. FT. WITH TWO COATS

See cautions on back panel

RUST-OLEUM® METALLIC GARAGE FLOOR PAINT + PRIMER is a ready-to-use interior/exterior concrete floor paint specially formulated for use on garages, carpools, driveways, basements, porches, patios, walkways and pool decks. Two coats of this self-priming concrete floor paint saves time and money, and Rust-Oleum's acrylic formula resists damage from hot tires, motor oil, grease and gasoline. The durable, UV & weather-resistant, brilliant, metallic finish is easy to maintain and resists fading and peeling, and can be easily cleaned up with soap & water.

READ ALL INSTRUCTIONS CAREFULLY BEFORE STARTING PROJECT

WHERE TO USE: Use on interior or exterior concrete surfaces such as garage floors, carpools, driveways, basements, porches, patios, walkways and pool decks. Allow newly poured concrete to cure for a minimum of 28 days prior to coating. Apply when air (ambient) temperature is 50-90°F (10-32°C) and relative humidity is below 85%. Not recommended for use on asphalt or wood surfaces.

SURFACE PREPARATION: Bare Concrete Surfaces: Proper surface preparation is critical to performance. Before coating bare concrete surfaces, remove grease, oil, salt and other contaminants with RUST-OLEUM® HEAVY-DUTY DEGREASER (sold separately) or RUST-OLEUM® CLEANER & DEGREASER (sold separately). Scrub spots thoroughly with a stiff bristle brush or broom and wipe up excess cleaner with rags or paper towels to keep contaminants from spreading. Rinse thoroughly with fresh water. Repeat as necessary to completely clean. If necessary, use a wire brush or sander to remove any loose or unsound concrete or masonry. For proper penetration and maximum adhesion, use RUST-OLEUM® CONCRETE ETCH (sold separately) or RUST-OLEUM® CLEAN & ETCH (sold separately). Follow label instructions carefully and allow the floor to dry completely. Wipe your fingers over the clean, dry surface. If you see any dust or powder on your fingers, repeat rinsing and scrubbing until the floor is clean.

Previously Painted, Stained or Sealed Concrete Surfaces: Use a wire brush to remove any loose or peeling paint. To ensure proper adhesion, scuff sand the entire surface and clean with a solvent such as acetone. Rinse or sweep away dust and other particles. Wash the entire floor with RUST-OLEUM® HEAVY-DUTY DEGREASER (diluted as stated on the label) or RUST-OLEUM® CLEANER & DEGREASER and scrub the surface using a stiff bristle brush or broom. Spot etch all exposed concrete surfaces using RUST-OLEUM® CONCRETE ETCH or RUST-OLEUM® CLEAN & ETCH. Rinse thoroughly and allow to dry completely.

WARNING! If you scrape, sand or remove old paint, you may release lead dust. LEAD IS TOXIC. EXPOSURE TO LEAD DUST CAN CAUSE SERIOUS ILLNESS, SUCH AS BRAIN DAMAGE, ESPECIALLY IN YOUNG CHILDREN. PREGNANT WOMEN SHOULD ALSO AVOID EXPOSURE. Wear a NIOSH-approved respirator to control lead exposure. Clean up carefully with a HEPA vacuum and a wet mop. Before you start, find out how to protect yourself and your family by contacting the National Lead Information Hotline at 1-800-424-LEAD or log on to www.epa.gov/lead.

APPLICATION: RUST-OLEUM® METALLIC GARAGE FLOOR PAINT + PRIMER is ready to use. Do not thin. Use only when air (ambient) temperature is 50-90°F (10-32°C) and relative humidity is below 85%. Do not paint outdoors if rain is expected within 48 hours. If using more than one gallon, intermix all cans of the same product to ensure color uniformity. Stir thoroughly before applying. Note: Painted floors may be slippery when wet. If desired, RUST-OLEUM® ANTI-SKID ADDITIVE (sold separately) may be mixed in.

Use a brush or edger to trim the perimeter and hard-to-reach areas. Use a long handled roller and a high-quality, 3/8" nap roller cover to apply an even coat of RUST-OLEUM® METALLIC GARAGE FLOOR PAINT + PRIMER onto the surface. Apply in 4' x 4' sections, and maintain a wet edge to prevent lap marks and gloss differences. Continue applying in 4' x 4' sections until complete. Wait 4-6 hours before applying the second coat and apply in a direction perpendicular to the first. **Two coats required.** For best appearance, finish rolling in one direction. Occasional touch-up may be necessary for areas subject to heavy vehicle traffic. RUST-OLEUM® DECORATIVE COLOR CHIPS (sold separately) can be added for an upgraded appearance. Chips should be applied in 4x4 sections while the coating is wet.

DRY TIME: Surface should be ready for light foot traffic in 4-6 hours and normal foot traffic in 24 hours. FOR FULL CURE AND VEHICLE TRAFFIC, ALLOW 5 DAYS. Dry times increase at cooler temperatures.

CLEAN UP: Wash tools and equipment with warm water and a mild detergent. Properly dispose of all soiled rags and protect unused product from freezing.

COVERAGE: Each gallon contains enough surface treatment to cover approximately 200 sq. ft. of smooth, bare concrete with two coats required. Very rough or porous surfaces will require more material.

RUST-OLEUM® PINTURA METÁLICA DEL PISO PARA EL GARAJE es una pintura para pisos de concreto que viene lista para ser usada ya sea en el interior o el exterior y ha sido especialmente formulada para uso en garajes, cobertizos para automóviles, caminos de entrada, sótanos, pórticos, patios, pasadizos, y cubiertas de piscinas. Dos capas de esta pintura para concreto que prepara la superficie por sí misma, ahorra tiempo y dinero. También su fórmula acrílica de Rust-Oleum resiste el daño producido por llantas calientes, aceite de motor, grasa y gasolina. Su durable acabado metálico resiste la intemperie, y los Rayos Ultra Violeta es fácil de mantener y resiste la pérdida de su color y las peladuras. Su fórmula con el medio ambiente puede ser fácilmente limpiada con solamente jabón y agua.

LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES CUIDADOSAMENTE ANTES DE EMPEZAR EL PROYECTO.

DÓNDE SE PUEDE USAR: Para uso en superficies de concreto en el interior o el exterior como son los pisos de garajes, cobertizos para automóviles, caminos de entrada, sótanos, pórticos, patios, pasadizos, y cubiertas de piscinas. Permita que el concreto recién vertido se cure por un mínimo de 28 días antes de aplicar este acabado. Aplique cuando la temperatura (ambiente) se encuentre a 10-32°C (50-90°F) y la humedad relativa se encuentre debajo de un 85%. No se recomienda uso en superficies de asfalto.

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE: Superficies de Concreto Descubiertas: Una preparación apropiada de estas superficies es algo crítico para un buen desempeño. Antes de cubrir cualquier superficie de concreto descubierta, remueva toda la grasa, aceite, sal y cualquier otro contaminante usando RUST-OLEUM® HEAVY-DUTY DEGREASER (Desengrasador de Alto Desempeño que se vende por separado) o RUST-OLEUM® CLEANER & DEGREASER. Limpie frotando las manchas completamente con un cepillo de cerdas duras o una escoba y luego quite el exceso del limpiador con unos trapos o toallas de papel para prevenir que los contaminantes se esparzan. Enjuague completamente con agua limpia. Repita si es necesario hasta que todo se encuentre completamente limpio. Si es necesario, use un cepillo de cerdas de alambre o una lijadora para remover cualquier concreto y albañilería que se encuentran sueltos y en mal estado. Para lograr una penetración apropiada y una adhesión máxima use el producto RUST-OLEUM® CONCRETE ETCH (limpiador de mordentado ácido que se vende por separado) o RUST-OLEUM® CLEAN & ETCH (se vende por separado). Siga las instrucciones en la etiqueta cuidadosamente y permita que el piso se seque completamente. Frote sus dedos sobre la superficie limpia y seca. Si se puede ver cualquier cantidad de suciedad o polvo en sus dedos, repita el enjuagado y la limpieza frotando el piso hasta que se encuentre completamente limpio.

Superficies de Concreto Previamente Pintadas, con Tinte o Sellado: Use un cepillo con cerdas de alambre para remover cualquier pintura suelta o que se está pelando. Para asegurar una adhesión apropiada, raspe para marcar toda la superficie. Enjuague bien o limpie con una escoba todo el polvo y cualquier otra partícula presente. Luego lave todo el piso usando RUST-OLEUM® HEAVY-DUTY DEGREASER (diluido como está indicado en la etiqueta) y luego limpie frotando la superficie usando un cepillo de cerdas duras o una escoba. Limpie usando mordentado ácido en todos los lugares expuestos de la superficie de concreto usando RUST-OLEUM® CONCRETE ETCH o RUST-OLEUM® CLEAN & ETCH. Enjuague completamente y permita que todo seque completamente.

¡ADVERTENCIA! Si usted raspa, lija o remueve la pintura vieja, usted puede estar soltando polvo con plomo. EL PLOMO ES TOXICO. UNA EXPOSICIÓN CON EL PLOMO PUEDE CAUSAR UNA ENFERMEDAD SERIA COMO DAÑOS AL CEREBRO, ESPECIALMENTE EN NIÑOS. PEQUEÑOS LAS MUJERES EMBARAZADAS, FAMILIA, TAMBIÉN DEBERÍAN EVITAR UNA EXPOSICIÓN. Use un respirador aprobado por NIOSH para controlar la exposición con el plomo. Escote cuidadosamente una limpieza usando una aspiradora de aire con filtro HEPA y un estropajo húmedo. Antes de empezar el proyecto, averigüe cómo protegerse a sí mismo y a su familia poniéndose en contacto con la Línea Abierta Nacional para la Información acerca del Plomo marcando 1-800-424-LEAD o sino visite el sitio www.epa.gov/lead.

APLICACIÓN: PINTURA METÁLICA DEL PISO PARA EL GARAJE. No diluya. Use solamente cuando la temperatura del aire (ambiente) se encuentre entre 10-32° C (50-90° F) y la humedad relativa se encuentre debajo de un 85%. No aplique esta pintura en el exterior si se que se espera lluvia dentro de 48 horas. Si se usa más de un galón, mezcle juntas todas las latas del mismo producto para asegurar uniformidad del color. Mezcle completamente antes de empezar la aplicación. Nota: Los pisos pintados pueden encontrarse resbalosos cuando están húmedos. Si se desea, añada el producto RUST-OLEUM® ANTI-SKID ADDITIVE (Antirresbalante que se vende por separado) al revestimiento mezclado.

Use una brocha o aplicador para bordes para retocar el perímetro y las áreas que son difíciles de alcanzar. Use un rodillo con un mango largo y una cubierta de alta calidad con pelusa de 3/8" pulgada para aplicar una capa uniforme de PINTURA METÁLICA DEL PISO PARA EL GARAJE sobre toda la superficie. Aplique sobre secciones que son de 4x4 pies, y siempre mantenga un borde húmedo para prevenir las marcas de las pasadas y cualquier diferencia en el lustre. Continúe aplicando sobre secciones de 4x4 pies hasta cubrir toda la superficie. Espere 4-6 horas antes de aplicar la segunda capa y aplíquelo en una dirección perpendicular a la primera. **Para una mejor apariencia, termine rotando en una dirección.** Se puede necesitar retocar ocasionalmente todas las áreas que están expuestas a un tráfico pesado de vehículos.

RUST-OLEUM® DECORATIVE COLOR CHIPS (copos decorativos que se venden por separado) pueden añadirse para una apariencia mejorada. Los copos deben aplicarse en secciones de 4x4 pies mientras el revestimiento está mojado.

TIEMPO DE SECADO: La superficie estará lista para un tráfico liviano a pie en 4-6 horas y para un tráfico normal en 24 horas. PARA LOGRAR UNA CURACIÓN COMPLETA Y PARA TRAFICO DE VEHICULOS, PERMITA 5 DIAS. Los tiempos de secado aumentan en temperaturas más bajas.

LIMPIEZA: Lave todas las herramientas y equipo con agua caliente y un detergente suave. Deseche apropiadamente todos los trapos usados y proteja el producto que no se ha usado contra el congelamiento.

COBERTURA: Cada galón contiene suficiente tratamiento para cubrir una superficie de 19 m² (200 pies²) de concreto liso y descubierta, con dos capas. Las superficies ásperas o porosas pueden requerir más material.

Caution. May cause eye, nose and throat irritation. Avoid contact with eyes and skin and avoid breathing vapors. Use only with adequate ventilation. Ensure fresh air entry during application and drying. Wash thoroughly after handling. Close container after each use. **FIRST AID:** If you experience difficulty in breathing, leave the area to obtain fresh air. If continued difficulty is experienced, get medical assistance immediately. In case of eye contact, flush immediately with plenty of water for at least 15 minutes and get medical attention; for skin, wash thoroughly with soap and water. If swallowed, get medical attention immediately. **For emergency, call your physician, local poison control center or local emergency room. For product health information, call: (800)481-4785**

⚠ WARNING! Cancer and Reproductive Harm - www.P65Warnings.ca.gov

KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN - DO NOT TAKE INTERNALLY.

PRECAUCIÓN. Podría provocar irritación en los ojos, la piel, la nariz y la garganta. Evite el contacto con los ojos, la piel y la ropa. No inhale vapores o el producto atomizado. Use únicamente con la ventilación adecuada. Asegure la entrada de aire fresco durante la aplicación y el secado. Lávese bien después de manipular el producto. Luego de cada uso, cierre el recipiente. **PRIMEROS AUXILIOS:** Si tiene dificultades para respirar, salga del área para obtener aire fresco. Si la dificultad continúa, obtenga atención médica inmediatamente. En caso de contacto con los ojos, enjuáguelos inmediatamente con bastante agua por 15 minutos por lo menos y luego obtenga atención médica; para la piel, lávela completamente con jabón y agua. En caso de ingestión (tragado) obtenga atención médica inmediatamente. **En caso de emergencia, llame a su médico, al centro de toxicología o al servicio local de emergencias. Para obtener información sanitaria del producto, llame al: (800)481-4785.**

⚠ ¡ADVERTENCIA! Cáncer y daños reproductivos - www.P65Warnings.ca.gov

MANTENGA FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS - NO LO INGIERA.

VOC: Max VOC 50 g/L
COV: Máximo COV 50 gramos/Litro

SATISFACTION GUARANTEED: If you are dissatisfied with this product, contact Rust-Oleum Product Support at 1-888-NUFLOR (1-888-683-5667) For a product replacement or refund of the purchase price.

SATISFACCIÓN GARANTIZADA: Si no está satisfecho(a) con este producto, póngase en contacto con el Apoyo Técnico de Rust-Oleum marcando 1-888-NUFLOR (1-888-683-5667) para obtener un reembolso completo del precio de la compra.

RUST-OLEUM CORPORATION

11 Hawthorn Pkwy,
Vernon Hills, IL 60061
rustoleum.com

©2019 Rust-Oleum Corporation
350066 0119

349353 METALLIC GUNMETAL



0 20066 14045 8



JOED DESIGN INC