

DAP
ALEX PLUS®
SPACKLING
COMPUESTO PARA RELLENAR

**PROFESSIONAL
STRENGTH**
REPAIRS
Drywall, Wood & Metal

WARNING! IRRITANT. Read back panel for cautions.
¡ADVERTENCIA! IRRITANTE.
Lea las precauciones en el panel posterior.



**Won't Sink
or Shrink**



**Won't Flash
Paint**



**Exceptional
Durability**

Interior/Exterior
16 FL. OZ. (473 mL)

APPLICATION: Surface must be clean & dry. Apply w/clean putty knife. For repairs deeper than 1/8", apply 2 or more layers allowing to dry between applications. May be sanded/painted in 1-5 hours depending on temperature, relative humidity and depth of fill. Clean tools w/water. **FOR BEST RESULTS:** Do not apply when temperatures are below 50°F. Do not apply outside if rain is expected within 24 hours. Not for floors or as a caulk, sealant or joint filler over cracks & joints where expansion & contraction may occur. **DO NOT USE AS A SKIM COAT.** For exterior applications, always topcoat w/high quality exterior-grade paint.

Contains: Crystalline silica. Sanding of this product may generate dust. Inhalation of dust may cause adverse pulmonary and respiratory effects. May cause eye and skin irritation. Do not breathe dust. Use only with adequate ventilation. Ensure fresh air entry. Wet sanding is recommended to reduce dust exposure. When sanding, wear a NIOSH-approved dust mask. Harmful if swallowed. Do not ingest. Avoid contact with eyes, skin and clothing. Wear gloves and safety glasses. Close container after use. Wash thoroughly after handling. **FIRST AID:** SKIN: Wash thoroughly. EYE: immediately flood with large quantities of water. INHALATION: Remove to fresh air. INGESTION: DO NOT INDUCE VOMITING. Get medical attention if complications arise from any exposure. **For emergencies,** call your poison control center at 1-800-222-1222. See Safety Data Sheet (SDS) for additional information. For an SDS, contact your supplier or visit dap.com. **KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN.**

⚠ WARNING Cancer and Reproductive Harm – www.P65warnings.ca.gov

LIMITED WARRANTY: If product fails to perform when used as directed, within one year from the date of purchase, call **1-888-DAP-TIPS**, with your sales receipt and product container available, for replacement product or sales price refund. DAP will not be responsible for incidental or consequential damages.

Para obtener las instrucciones y garantía en español, llame al 1-888-327-8477 o visite dap.com.

Contiene: Sílice cristalina. El lijado de este producto puede generar polvo. La inhalación del polvo puede ocasionar efectos adversos en los pulmones y las vías respiratorias. Puede causar irritación en los ojos y la piel. No inhale el polvo. Utilice solamente con ventilación adecuada. Cerciórese de que exista entrada de aire fresco. Se recomienda el lijado en húmedo para disminuir la exposición al polvo. Cuando lije, utilice una máscara contra polvo aprobada por NIOSH. Nocivo si se traga. No lo ingiera. Evite el contacto con los ojos, la piel y la ropa. Use guantes y gafas de seguridad. Cierre el envase después de usarlo. Lávese muy bien después de manipular el producto. **PRIMEROS AUXILIOS: PIEL:** Lávese meticulosamente. **OJOS:** Enjuague inmediatamente con abundante cantidad de agua. **INHALACIÓN:**

Trasládese al aire fresco. **INGESTIÓN: NO INDUZCA EL VÓMITO. En caso de emergencia,** llame a un centro de control de envenenamiento al 1-800-222-1222. Consulte la Hoja de datos de seguridad (SDS) para más información. Para obtener una SDS, comuníquese con su proveedor o visite dap.com. **MANTENGA FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.**

⚠ ADVERTENCIA Cáncer y daños al sistema reproductor – www.P65warnings.ca.gov

QUESTIONS? ¿PREGUNTAS? Call/Llame al **1-888-DAP-TIPS** or visit/o visite dap.com & click on/y pulse en "Ask the Expert."

© DAP Products Inc.
Baltimore, MD 21224.

Made in the USA with U.S. & globally sourced materials. dap.com