

• TRUSTED QUALITY SINCE 1921 •

RUST-OLEUM®

Chalked



Matte Clear
PROTECTIVE TOPCOAT

Enhances color - Easier to apply than traditional waxes

CAUTION:
See other cautions on back.

30 FL. OZ. (887 mL)

PRECAUCIÓN:
Observar otras precauciones al dorso.

SMOOTH MATTE FINISH • EASY TO APPLY • ADDS PROTECTION & DURABILITY

Rust-Oleum Chalked clear protective topcoat enhances any Chalked Ultra Matte paint finish and adds protection to the surface. The clear top coat can be applied to maintain and enhance any Chalked project. It also protects from the elements and is recommended for high traffic areas. Easier application and more durability compared to traditional furniture waxes. Indoor use only.

Painting Conditions: Use when temperature is between 50°F (10°C) and 90°F (32°C) and humidity is below 85% to ensure proper drying.

Painting: Stir thoroughly. Thinning is not required. Avoid painting in direct sunlight or on hot surfaces. Use a good synthetic brush (roller application not recommended). Avoid excessive brushing as this will reduce film thickness and protection. Wait for base coat to dry for at least 8 hours before applying top coat. Use light, even strokes to ensure an even flow and the smoothest finish. Apply 1-2 even coats. Wait 2 hours between each coat.

Dry and Recoat Times: Based on 77°F (25°C) - 50% relative humidity. Allow more time at cooler temperatures. Dries to the touch in 30 minutes and to handle in 1 hour. May be recoated after 2 hours.

Clean-Up: Clean brush and other application tools immediately with soap and water.

Coverage: Up to 150 sq. ft.

CONTAINS: GLYCOL ETHERS. Vapor harmful. May affect the brain or nervous system causing dizziness, headache or nausea. Causes eye irritation. Harmful if swallowed. **NOTICE:** Reports have associated repeated and prolonged occupational overexposure to solvents with permanent brain and nervous system damage. Intentional misuse by deliberately concentrating and inhaling may be harmful or fatal. Keep away from heat and flame. Prevent build-up of vapors by opening all windows and doors to achieve cross-ventilation. **Use only with adequate ventilation.** Do not breathe dust or vapors. Ensure fresh air entry during application and drying. If you experience eye watering, headache or dizziness, wear an appropriate, properly fitted respirator (NIOSH approved) during and after application. Follow respirator manufacturer's directions for respirator use. Avoid contact with eyes. Wash thoroughly after handling. **KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN. FIRST AID:** In case of contact, immediately flush eyes with plenty of water for at least 15 minutes. Get medical attention immediately. If you experience difficulty in breathing, leave the area to obtain fresh air. If continued difficulty is experienced, get medical attention immediately. If swallowed, do not induce vomiting. Get medical attention immediately. **⚠️WARNING:** Cancer - www.P65Warnings.ca.gov. **PROTECT FROM FREEZING.** For emergency, call your physician, local poison control center or local emergency room. For product health information, call: (800)481-4785.

SATISFACTION GUARANTEED: If you are dissatisfied with this product, contact Rust-Oleum Product Support at 800-481-4785 for product replacement or a full refund of the purchase price. Refer to product number and batch code.

RUST-OLEUM CORPORATION

**11 Hawthorn Pkwy., Vernon Hills, IL 60061
800-481-4785 rustoleum.com**

Made in USA | Hecho en E.U.A.
©2018 Rust-Oleum Corporation 343258 0418

ACABADO MATE SUAVE • FÁCIL DE APLICAR • AÑADE PROTECCIÓN Y DURABILIDAD

Condiciones de Aplicación: Aplique cuando la temperatura esté entre 50 °F (10 °C) y 90 °F (32 °C) y la humedad esté por debajo del 85% para asegurar que seque correctamente. **Para Pintura:** Mezcle bien. No es necesario diluir. Evite pintar bajo la luz solar directa o en superficies calientes. Utilice un pincel sintético de buena calidad (no se recomienda la aplicación con rodillo). Evite presionar demasiado con el pincel ya que esto reducirá el grosor de la película y la protección. Espere a que se seque la capa base durante al menos 8 horas antes de aplicar la capa superior. Use movimientos suaves y uniformes para asegurar un acabado parejo y liso. Aplique entre 1 y 2 capas parejas. Espere 2 horas entre cada capa. **Tiempo de Secado y Capas Adicionales:** Sobre la base de 77 °F (25 °C) - humedad relativa del 50%. Deje pasar más tiempo cuando las temperaturas sean más bajas. Seca al tacto en 30 minutos y se puede manipular en 1 hora. Puede darse otra capa después de 2 horas. **Limpieza:** Limpie de inmediato el pincel y las demás herramientas de aplicación con agua y jabón. **Cobertura:** Hasta 150 pies cuadrados.

CONTIENE: ÉTERES DE GLICOL. El vapor es nocivo. Puede afectar el cerebro y el sistema nervioso causando mareos, náuseas o dolor de cabeza. Causa irritación en los ojos. Es perjudicial si se ingiere. **AVISO:** Algunos informes han asociado la sobreexposición ocupacional repetida y prolongada a solventes con daños permanentes en el cerebro y en el sistema nervioso. El uso incorrecto intencional, concentrando e inhalando deliberadamente el contenido del producto puede ser perjudicial o mortal. Mantenga el producto alejado del calor, las chispas y las llamas. Abra todas las ventanas y puertas para producir ventilación cruzada y evitar la acumulación de vapores. **Utilícelo con la ventilación adecuada.** No respire el polvo ni los vapores. Asegúrese de que entre aire fresco durante la aplicación y el secado. Si le lloran los ojos, experimenta dolores de cabeza o mareos, use un respirador apropiado que se ajuste adecuadamente (aprobado por el NIOSH [Instituto Nacional para la Seguridad y Salud Ocupacional]) durante y después de la aplicación. Evite el contacto con los ojos. Lávese bien después de manipular el producto. **MANTENGA EL PRODUCTO ALEJADO DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.** **PRIMEROS AUXILIOS:** En caso de contacto con los ojos, enjuague inmediatamente con abundante agua durante por lo menos 15 minutos y busque atención médica de inmediato. En caso de contacto con la piel, lave bien con agua y jabón. Si tiene dificultades para respirar, abandone el área en busca de aire fresco. Si la dificultad persiste, busque atención médica de inmediato. En caso de ingestión, no induzca el vómito. Busque atención médica de inmediato. **⚠️ADVERTENCIA:** Cáncer - www.P65Warnings.ca.gov. **EVITE EL CONGELAMIENTO.** En caso de emergencia, llame a su médico, al centro de control de intoxicaciones o al servicio local de emergencias. Para obtener información de salud del producto, llame al: (800)481-4785.

301498 MATTE CLEAR



343258 0418