# SOLAR PANEL CLEANING KIT

# SOLAR PANEL CLEANING KIT

**Model:** THWB-12F-SG30(US); THWB-12F-SG30(UK); THWB-20F-SG30(US); THWB-20F-SG30(UK); THWB-24V-SG30(US); THWB-24V-SG30(UK); THWB-30V-SG30(US); THWB-30V-SG30(UK); THWB-33X-SG30(US); THWB-33X-SG30(UK)



Thanks for purchasing one of our products, please read carefully the assembly instructions before the installation.

# PRODUCT PARAMETERS

| Model | Product Size | Main material | Main Color |
|---|---|---|---|
| THWB-12F-SG30 (US/UK) | 12ft (3.6m) | Aluminium alloy | Silvery white + Blue |
| THWB-20F-SG30 (US/UK) | 20ft (6m) | Aluminium alloy | Silvery white + Blue |
| THWB-24V-SG30 (US/UK) | 24ft (7.3m) | Aluminium alloy | Silvery white + Blue |
| THWB-30V-SG30 (US/UK) | 30ft (9m) | Aluminium alloy | Silvery white + Blue |
| THWB-33X-SG30 (US) | 36ft (11m) | Aluminium alloy | Silvery white + Blue |

# ASSEMBLY PRECAUTIONS

1. Assemble needs to follow these instructions. Incorrect assembly can be a hazard.

2. Wear gloves when installing.

3. Do not assemble when tired or when under the influence of alcohol, drugs or medication.

4. Weight capacity and other product capabilities apply to a properly and completely assembled product only.

5. Keep the assembly area clean and well-lit.

6. Keep bystanders out of the area during assembly.

# USE PRECAUTIONS

**⚠ WARNING: TO PREVENT SERIOUS INJURY AND DEATH FROM TIPPING:**

1. This product is not a toy. Do not allow children to play with or approach this item.
2. Use as intended only. Do not sit or stand on the product.
3. Inspect before every use. Do not use it if parts are loose or damaged.
4. During the installation, do not use too much force to forcibly connect the components to avoid damage to the components.
5. Ensure that the connection between the water connector and the water supply device is suitable to avoid water leakage or unstable connection due to mismatching.
6. If you encounter problems or uncertainties during the installation process, please refer to the product manual or contact our customer service staff to seek Help.

After the installation is complete, you can begin to use the brush for high-altitude cleaning. Good luck with your cleaning

# PARTS LIST

| | |
|---|---|
|  |  |
| ① Aluminum alloy telescopic rod *1pcs | ② Hexagonal wrench * 1pcs |
|  |  |
| ③ Water pipe(20M) * 1pcs | ④ Soap dispenser * 1set |
|  |  |

| | |
|---|---|
| ⑤ Water distributor * 2pcs | ⑥ Connector pipe * 2pcs |
|  |  |
| ⑦ Cardan joint* 1pcs | ⑧ White faucet quick water connector* 1pcs |
|  |  |
| ⑨ Orange plastic quick water connector* 1pcs | ⑩ Brush head * 1pcs |
|  | ⑪ Copper quick coupler* 1pcs |

**Note:** Only the American series has copper quick joint ⑪, other series do not.


# ASSEMBLY

## 1. Main mounting



| | | | |
|---|---|---|---|
|  |  |  |  |
| Open the top buckle of the telescopic rod | Pull up the first telescopic rod to expose the opening Water hole | Connect the universal joint to the telescopic rod | Connect the brush head to the universal joint |
|  |  |  |  |
| Turn the universal-joint loose adjustment screw to the left | Adjust to 90° with the telescopic rod and tighten Tighten the adjusting knob. Knob to adjust the Angle of the universal joint | Insert the water distributor into the brush head separately. On the brass joint | Assemble as shown above |

| | | | |
|---|---|---|---|
|  |  |  |  |
| Insert the seamless end of the 20m water pipe through the end cover with a hole on the expansion rod Knob to adjust the Angle of the universal joint | Insert it into the head of the telescopic rod, and hook the water pipe out of the pipe using a hexagonal screwdriver | Connect 20m water pipe to water distributor | Assembly completed |

## 2. Soap dispenser installation

| | | |
|---|---|---|
|  |  |  |
| The soap dispenser is composed of the above parts | Assemble the storage tank and the control valve in rotation | Screw the flood connector to the control valve End connection |
|  |  |  |
| Connect the small water connector to the inner threaded end of the control valve | Assembly completed | **Warmth tip:** The flow rate of soap dispenser can be controlled by twisting the valve |

## 3. White faucet quick water connector connection

| | | | |
|---|---|---|---|
|  |  |  |  |
| 20m water pipe copper switch water connector | Connect the copper switch with the large connector end of the soap dispenser | Unscrew the tail cap of the orange water connector and insert the connector tube into the orange water connector | Insert the tail cap through the end of the pipe |
|  |  |  |  |
| Tighten at joint | Connect the white water connector to the other end of the connector pipe | Connect the orange water connector to one end of the soap dispenser small connector | After assembly, connect the faucet with a white water connector and use it |

## 4. Copper fast water connection (for US series models)

| | | | |
|---|---|---|---|
|  |  |  |  |
| 20m water pipe copper switch water connector | Connect the copper switch with the large connector end of the soap dispenser | Connect the copper quick connector to the small connector end of the soap dispenserr | Once assembled, connect the American garden hose and get to work |

## Usage method

Adjust the length of the aluminum alloy telescopic rod according to the cleaning height requirements to ensure a firm lock. Connect the water connector to the appropriate water supply device,

Make sure the connection is tight and there is no leakage. If the soap dispenser is used, the appropriate amount of detergent can be added as needed. Hand brush, will pass

Aim the brush head at the surface to be cleaned, turn on the water supply device, and let the water flow through the brush.

When cleaning the exterior walls of the villa, the brush is slowly moved from top to bottom, so that the water flow and the bristles work together to remove the dirt on the wall. right



For stubborn stains, the pressure can be appropriately increased. When cleaning high-altitude glass, move the brush smoothly to ensure that the entire glass surface can be covered.

Uniform cleaning, adjustable moving speed and brush head Angle for better results.

After cleaning, turn off the water supply device and stop the water flow. Disconnect the water connector from the water supply device to drain the remaining water in the water brush.

Remove the brush as needed for easy storage.

## Telescopic rod telescopic and locked

| | | |
|---|---|---|
|  |  |  |
| Open the telescopic rod plate buckle outwards | Pull into position | Lock inward |

# Use and maintenance

1. When using the water brush for high-altitude cleaning, be sure to ensure the safety of the operator, wear the necessary safety protective equipment, such as safety belts, Safety helmet, etc., and operate on a stable working platform.

2. When adjusting the length of the expansion rod, ensure that each expansion section is fully locked to prevent accidental sliding.

3. Do not point the brush head at the human body or the electrical equipment when flushing. Otherwise, water jet may cause injury or damage to the equipment.

4. After use, clean the brush in time to remove the dirt and debris left on the bristles. If the brush head is found to be damaged or the bristles are serious Wear, should be replaced in time brush head.

5. The water brush should be stored in a dry and ventilated place to avoid long-term exposure to damp or corrosive environment to extend the service life of the product.

**Manufacturer:** Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
**Address:** Shuangchenglu 803nong 11hao 1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.
**Imported to AUS:** SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia
**Imported to USA:** Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

| EC | REP |
|---|---|

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.

| UK | REP |
|---|---|

YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

Machine Translated by Google

# KIT DE NETTOYAGE DE PANNEAUX SOLAIRES

Machine Translated by Google

# PANNEAU SOLAIRE
# KIT DE NETTOYAGE

Modèle : THWB-12F-SG30 (États-Unis) ; THWB-12F-SG30 (Royaume-Uni); THWB-20F-SG30 (États-Unis) ; THWB-20F-SG30 (Royaume-Uni) ; THWB-24V-SG30 (États-Unis) ; THWB-24V-SG30 (Royaume-Uni); THWB-30V-SG30 (États-Unis) ; THWB-30V-SG30 (Royaume-Uni); THWB-33X-SG30 (États-Unis) ; THWB-33X-SG30 (Royaume-Uni)



Merci d'avoir acheté l'un de nos produits, veuillez lire attentivement le montage instructions avant l'installation.

Machine Translated by Google

# PARAMÈTRES DU PRODUIT

| Modèle | Taille du produit | Matériau principal | Couleur principale |
|---|---|---|---|
| THWB-12F-SG30 (États-Unis/Royaume-Uni) | 12 pieds (3,6 m) | Alliage d'aluminium | Blanc argenté + Bleu |
| THWB-20F-SG30 (États-Unis/Royaume-Uni) | 20 pieds (6 m) | Alliage d'aluminium | Blanc argenté + Bleu |
| THWB-24V-SG30 (États-Unis/Royaume-Uni) | 24 pieds (7,3 m) | Alliage d'aluminium | Blanc argenté + Bleu |
| THWB-30V-SG30 (États-Unis/Royaume-Uni) | 30 pieds (9 m) | Alliage d'aluminium | Blanc argenté + Bleu |
| THWB-33X-SG30 (NOUS) | 36 pieds (11 m) | Alliage d'aluminium | Blanc argenté + Bleu |

# PRÉCAUTIONS D'ASSEMBLAGE

1. L'assemblage doit suivre ces instructions. Un assemblage incorrect peut être un danger.

2. Portez des gants lors de l'installation.

3. Ne vous assemblez pas lorsque vous êtes fatigué ou sous l'influence de l'alcool, de drogues ou médicament.

4. La capacité de poids et les autres capacités du produit s'appliquent à un produit correctement et produit entièrement assemblé uniquement.

5. Gardez la zone de montage propre et bien éclairée.

6. Gardez les spectateurs hors de la zone pendant le montage.

Machine Translated by Google

# PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

⚠ AVERTISSEMENT : POUR ÉVITER DES BLESSURES GRAVES ET LA MORT

POURBOIRE :

1. Ce produit n'est pas un jouet. Ne laissez pas les enfants jouer avec ou s'en approcher.
2. Utiliser uniquement comme prévu. Ne pas s'asseoir ni se tenir debout sur le produit.
3. Inspectez l'appareil avant chaque utilisation. Ne l'utilisez pas si des pièces sont desserrées ou endommagées.
4. Lors de l'installation, n'utilisez pas trop de force pour connecter de force le composants pour éviter d'endommager les composants.
5. Assurez-vous que la connexion entre le connecteur d'eau et l'alimentation en eau l'appareil est adapté pour éviter les fuites d'eau ou les connexions instables dues à inadéquation.
6. Si vous rencontrez des problèmes ou des incertitudes pendant le processus d'installation, veuillez vous référer au manuel du produit ou contacter notre service clientèle pour obtenir des conseils.

Aide.

Une fois l'installation terminée, vous pouvez commencer à utiliser la brosse pour les hautes altitudes. nettoyage. Bonne chance avec votre nettoyage

## LISTE DES PIÈCES

| | |
|---|---|
|  |  |
| Tige télescopique en alliage d'aluminium * 1 pièces | Clé hexagonale * 1 pièce |
|  |  |
| Conduite d'eau (20M) * 1pcs | Distributeur de savon * 1 jeu |
|  |  |

Machine Translated by Google

| | |
|---|---|
| Distributeur d'eau * 2 pièces | Tuyau de raccordement * 2 pièces |
|  |  |
| Joint à cardan* 1 pièces | Robinet blanc eau rapide connecteur* 1pcs |
|  |  |
| Bouteille d'eau rapide en plastique orange connecteur* 1pcs | Tête de brosse * 1 pièce |
|  | Raccord rapide en cuivre * 1 pièce |

Remarque : seule la série américaine dispose d'un joint rapide en cuivre , les autres séries n'en ont pas.

Machine Translated by Google

# ASSEMBLÉE

## 1. Montage principal

| | | | |
|---|---|---|---|
|  |  |  |  |
| Ouvrez la boucle supérieure de la tige télescopique | Tirez la première tige télescopique vers le haut pour exposer l'ouverture Point d'eau | Connectez le joint universel à la tige télescopique | Connecter la brosse dirigez-vous vers le joint universel |
|  |  |  |  |
| Tournez le réglage lâche du joint universel vis à gauche | Réglez à 90° avec la tige télescopique et serrez Serrez le bouton de réglage. Bouton pour régler universel en laiton | Insérer l'eau distributeur dans le tête de brosse séparément l'angle du joint | Assembler comme montré ci-dessus |

Machine Translated by Google


| | | | |
|---|---|---|---|
|  |  |  |  |
| Insérer le sans couture fin des 20m d'eau tuyau à travers l'extrémité couvrir avec un trou sur la tige d'expansion Bouton pour régler le Angle du joint universel | Insérez-le dans la tête de la tige télescopique, et accrocher l'eau tuyau hors du tuyau à l'aide d'une clé hexagonale tournevis | Connecter 20m conduite d'eau vers distributeur d'eau | Assemblage terminé |

## 2. Installation du distributeur de savon

| | | |
|---|---|---|
|  |  |  |
| Le distributeur de savon est composé des pièces ci-dessus | Assembler le réservoir de stockage et la commande soupape en rotation | Au diable le déluge connecteur au contrôle Vanne Raccord d'extrémité |
|  |  |  |
| Connectez la petite eau connecteur à l'intérieur extrémité filetée de la vanne de régulation | Assemblage terminé | Conseil de chaleur : Le débit du distributeur de savon peut être contrôlé en tournant la valve |

Machine Translated by Google

# 3. Raccord rapide d'eau du robinet blanc

| | | | |
|---|---|---|---|
|  |  |  |  |
| Interrupteur en cuivre pour tuyau d'eau de 20 m connecteur d'eau | Connectez le interrupteur en cuivre avec la grande extrémité du connecteur le distributeur de savon | Dévisser la queue bonnet d'orange connecteur d'eau et insérez le tube de connexion dans le connecteur d'eau orange | Insérez le capuchon arrière à travers l'extrémité du tuyau |
|  |  |  |  |
| Serrer au niveau du joint | Connectez le blanc connecteur d'eau à l'autre bout de le tuyau de raccordement | Connectez le eau d'orange connecteur à un extrémité du petit connecteur du distributeur de savon | Après l'assemblage, connecter le robinet avec une eau blanche connecteur et utilise le |

Machine Translated by Google

4. Raccordement rapide à l'eau en cuivre (pour les modèles de la série américaine)

| | | | |
|---|---|---|---|
|  |  |  |  |
| Interrupteur en cuivre pour tuyau d'eau de 20 m connecteur d'eau | Connectez le interrupteur en cuivre avec la grande extrémité du connecteur du distributeur de savon | Connectez le connecteur rapide en cuivre au petit connecteur fin du distributeur de savon | Une fois assemblé, connecter le Tuyau d'arrosage américain et accès à travail |

# Mode d'emploi

Ajustez la longueur de la tige télescopique en alliage d'aluminium en fonction des exigences de hauteur de nettoyage pour assurer un verrouillage ferme. Connectez le connecteur d'eau au dispositif d'alimentation en eau approprié,

Assurez-vous que la connexion est bien serrée et qu'il n'y a pas de fuite. Si le distributeur de savon est utilisé, la quantité appropriée de détergent peut être ajoutée selon les besoins. Brosse à main, passera

Dirigez la tête de brosse vers la surface à nettoyer, allumez le dispositif d'alimentation en eau et laissez l'eau s'écouler à travers la brosse.

Lors du nettoyage des murs extérieurs de la villa, la brosse est déplacée lentement de haut en bas, de sorte que le débit d'eau et les poils travaillent ensemble pour éliminer la saleté sur le mur.

Pour les taches tenaces, la pression peut être augmentée de manière appropriée. Lors du nettoyage du verre à haute altitude, déplacez la brosse en douceur pour vous assurer que l'ensemble du verre
la surface peut être couverte.


Nettoyage uniforme, vitesse de déplacement réglable et angle de la tête de brosse pour une meilleure résultats.

Machine Translated by Google

Après le nettoyage, coupez l'alimentation en eau et arrêtez le débit d'eau. Débranchez le connecteur d'eau du dispositif d'alimentation en eau pour évacuer l'eau restante dans le pinceau à eau.

Retirez la brosse selon vos besoins pour un rangement facile.

## Tige télescopique télescopique et verrouillable

| | | |
|---|---|---|
|  |  |  |
| Ouvrir la tige télescopique boucle de plaque vers l'extérieur | Tirer en position | Verrouillage vers l'intérieur |

# Utilisation et entretien

1. Lorsque vous utilisez la brosse à eau pour un nettoyage à haute altitude, assurez-vous de vous assurer que sécurité de l'opérateur, porter l'équipement de protection de sécurité nécessaire, tel que ceintures de sécurité, casque de sécurité, etc., et travailler sur une plate-forme de travail stable.

2. Lors du réglage de la longueur de la tige d'expansion, assurez-vous que chaque extension la section est entièrement verrouillée pour éviter tout glissement accidentel.

3. Ne pointez pas la tête de brosse vers le corps humain ou l'équipement électrique lorsque rinçage. Dans le cas contraire, le jet d'eau risque de provoquer des blessures ou d'endommager l'équipement.

4. Après utilisation, nettoyez la brosse à temps pour éliminer la saleté et les débris laissés sur la poils. Si la tête de brosse est endommagée ou si les poils sont très usés, la tête de brosse doit être remplacée à temps.

5. La brosse à eau doit être stockée dans un endroit sec et aéré pour éviter exposition à long terme à un environnement humide ou corrosif pour prolonger la durée de vie de le produit.

Machine Translated by Google

Fabricant : Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adresse : Shuangchenglu 803nong 11hao 1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Importé en Australie : SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET EASTWOOD NSW 2122 Australie

Importé aux États-Unis : Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

| | |
|---|---|
| REPRÉSENTANT DE LA CE | E-CrossStu GmbH<br>Mainzer Landstr.69, 60329 Francfort-sur-le-Main. |
| REPRÉSENTANT DU ROYAUME-UNI | YH CONSULTING LIMITÉE.<br>C/O YH Consulting Limited Bureau 147, Centurion House, Route de Londres, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX |

Machine Translated by Google

Machine Translated by Google

# REINIGUNGSSET FÜR SOLARMODULE

Machine Translated by Google

# SOLARMODULE REINIGUNGSSET

**Modell:** THWB-12F-SG30(US); THWB-12F-SG30 (UK); THWB-20F-SG30 (USA); THWB-20F-SG30 (UK); THWB-24V-SG30 (USA); THWB-24V-SG30 (UK); THWB-30V-SG30 (USA); THWB-30V-SG30 (UK); THWB-33X-SG30 (USA); THWB-33X-SG30 (UK)



Vielen Dank für den Kauf eines unserer Produkte, bitte lesen Sie sorgfältig die Montage Anweisungen vor der Installation.

Machine Translated by Google

# PRODUKTPARAMETER

| Modell | Produktgröße | Hauptmaterial | Hauptfarbe |
|---|---|---|---|
| THWB-12F-SG30 (USA/Großbritannien) | 12 Fuß (3,6 m) | Aluminiumlegierung | Silberweiß + Blau |
| THWB-20F-SG30 (USA/Großbritannien) | 20 Fuß (6 m) | Aluminiumlegierung | Silberweiß + Blau |
| THWB-24V-SG30 (USA/Großbritannien) | 24 Fuß (7,3 m) | Aluminiumlegierung | Silberweiß + Blau |
| THWB-30V-SG30 (USA/Großbritannien) | 30 Fuß (9 m) | Aluminiumlegierung | Silberweiß + Blau |
| THWB-33X-SG30 (UNS) | 36 Fuß (11 m) | Aluminiumlegierung | Silberweiß + Blau |

## VORSICHTSMASSNAHMEN BEI DER MONTAGE

1. Die Montage muss diesen Anweisungen folgen. Eine falsche Montage kann ein Gefahr.

2. Tragen Sie bei der Installation Handschuhe.

3. Montieren Sie nicht, wenn Sie müde sind oder unter dem Einfluss von Alkohol, Drogen oder Medikamente.

4. Gewichtskapazität und andere Produkteigenschaften gelten für eine ordnungsgemäße Nur komplett montiertes Produkt.

5. Halten Sie den Versammlungsbereich sauber und gut beleuchtet.

6. Halten Sie während der Montage unbeteiligte Zuschauer vom Bereich fern.

Machine Translated by Google

**VORSICHTSMASSNAHMEN BEIM GEBRAUCH**

**WARNUNG: UM SCHWERE VERLETZUNGEN UND TOD DURCH**

**KIPPEN:**

1. Dieses Produkt ist kein Spielzeug. Erlauben Sie Kindern nicht, mit diesem Produkt zu spielen oder sich ihm zu nähern.

2. Nur bestimmungsgemäß verwenden. Nicht auf dem Produkt sitzen oder stehen.

3. Vor jedem Gebrauch überprüfen. Nicht verwenden, wenn Teile lose oder beschädigt sind.

4. Wenden Sie bei der Installation nicht zu viel Kraft an, um die

Komponenten, um eine Beschädigung der Komponenten zu vermeiden.

5. Stellen Sie sicher, dass die Verbindung zwischen dem Wasseranschluss und der Wasserversorgung

Gerät ist geeignet, um Wasserlecks oder instabile Verbindungen aufgrund zu vermeiden

Nichtübereinstimmung.

6. Wenn Sie während des Installationsvorgangs auf Probleme oder Unklarheiten stoßen, lesen Sie bitte das

Produkthandbuch oder wenden Sie sich an unseren Kundendienst, um

Helfen.

Nach Abschluss der Installation können Sie die Bürste für Höhenflüge verwenden.

Reinigung. Viel Glück beim Reinigen

# TEILELISTE

| | |
|---|---|
|  |  |
| ÿ Teleskopstange aus Aluminiumlegierung * 1 Stück | ÿ Sechskantschlüssel * 1 Stück |
|  |  |
| ÿ Wasserleitung (20 m) * 1 Stück | ÿ Seifenspender * 1 Satz |
|  |  |

Machine Translated by Google

| | |
|---|---|
| ÿ Wasserverteiler * 2 Stück | ÿ Verbindungsrohr * 2 Stück |
|  |  |
| ÿ Kardangelenk * 1 Stück | ÿ Weißer Wasserhahn Schnellwasser Stecker * 1 Stück |
|  |  |
| ÿ Orange Kunststoff Schnellwasser Stecker * 1 Stück | ÿ Bürstenkopf * 1 Stück |
|  | ÿ Kupfer-Schnellkupplung * 1 Stück |

**Hinweis:** Nur die amerikanische Serie verfügt über eine Kupfer-Schnellkupplung ÿ, die anderen Serien nicht.

Machine Translated by Google

# MONTAGE

## 1. Hauptmontage

| | | | |
|---|---|---|---|
|  |  |  |  |
| Öffnen Sie die obere Schnalle des Teleskopstange | Ziehen Sie die erste Teleskopstange hoch, um die Öffnung freizugeben Wasserloch | Verbinden Sie Kreuzgelenk zur Teleskopstange | Schließen Sie die Bürste an Gehen Sie zum Kardangelenk |
|  |  |  |  |
| Drehen Sie den Kreuzgelenk lose Einstellung Schraube nach links | Mit der Teleskopstange auf 90° einstellen und den Einstellknopf festziehen. Drehknopf separat. Am Winkel Universalgelenk einstellen | Den Wasserbehälter Verteiler in die Bürstenkopf des Messinggelenks | Zusammenbauen als wie oben gezeigt |

Machine Translated by Google


| | | | |
|---|---|---|---|
|  |  |  |  |
| Legen Sie die nahtlose Ende des 20m Wasser Rohr durch das Ende Deckel mit Loch die Expansionsstange Knopf zum Einstellen der Winkel des Kreuzgelenkes | Setzen Sie es in den Kopf ein der Teleskopstange, und haken Sie das Wasser mit einem Sechskantschlüssel aus dem Rohr Schraubendreher | Verbinden Sie 20m Wasserleitung zum Wasserverteiler | Montage abgeschlossen |

## 2. Installation des Seifenspenders

| | | |
|---|---|---|
|  |  |  |
| Der Seifenspender besteht aus den oben genannten Teilen | Den Vorratsbehälter und die Steuerung montieren Ventil in Drehung | Scheiß auf die Flut Stecker an die Steuerung Ventil Endanschluss |
|  |  |  |
| Schließen Sie den kleinen Wasser Anschluss an die Inneneinheit Gewindeende des Regelventil | Montage abgeschlossen | **Wärme-Tipp:** Die Durchflussmenge des Seifenspenders kann durch Drehen des Ventils reguliert werden |

Machine Translated by Google

# 3. Weißer Wasserhahn-Schnellanschluss

| | | | |
|---|---|---|---|
|  |  |  |  |
| 20m Wasserleitung Kupferschalter Wasseranschluss | Verbinden Sie Kupferschalter mit dem großen Steckerende des der Seifenspender | Schrauben Sie den Schwanz ab Kappe der Orange Wasseranschluss und fügen Sie die Verbindungsrohr in den orangen Wasseranschluss | Stecken Sie die Endkappe durch das Rohrende |
|  |  |  |  |
| An der Verbindungsstelle festziehen | Verbinden Sie die weißen Wasseranschluss an das andere Ende von das Verbindungsrohr | Verbinden Sie Orangenwasser Anschluss an einen Ende des Seifenspenders kleiner Anschluss | Nach der Montage, den Wasserhahn anschließen mit einem weißen Wasser Stecker und benutze es |

Machine Translated by Google

# 4. Kupfer-Schnellwasseranschluss (für Modelle der US-Serie)

| | | | |
|---|---|---|---|
|  |  |  |  |
| 20m Wasserleitung Kupferschalter Wasseranschluss | Verbinden Sie Kupferschalter mit dem großen Anschlussende des Seifenspenders | Verbinden Sie den Kupfer-Schnellverbinder mit dem kleinen Verbinder Ende des Seifenspenders | Einmal zusammengebaut, Verbinden Sie die Amerikanischer Gartenschlauch und erhalten Sie arbeiten |

## Verwendungsmethode

Passen Sie die Länge der Teleskopstange aus Aluminiumlegierung entsprechend den Anforderungen an die Reinigungshöhe an, um eine feste Verriegelung zu gewährleisten. Schließen Sie den Wasseranschluss an das entsprechende Wasserversorgungsgerät an.

Stellen Sie sicher, dass die Verbindung dicht ist und keine Leckagen vorhanden sind. Wenn der Seifenspender verwendet wird, kann die entsprechende Menge an Reinigungsmittel nach Bedarf hinzugefügt werden. Handbürste, wird passieren

Richten Sie den Bürstenkopf auf die zu reinigende Oberfläche, schalten Sie die Wasserzufuhr ein und lassen Sie das Wasser durch die Bürste fließen.

Beim Reinigen der Außenwände der Villa wird die Bürste langsam von oben nach unten bewegt, sodass der Wasserfluss und die Borsten zusammenarbeiten, um den Schmutz an der Wand zu entfernen. rechts

Bei hartnäckigen Flecken kann der Druck entsprechend erhöht werden. Bewegen Sie die Bürste beim Reinigen von Glas in großer Höhe sanft, um sicherzustellen, dass das gesamte Glas
Oberfläche kann abgedeckt werden.

Gleichmäßige Reinigung, einstellbare Bewegungsgeschwindigkeit und Bürstenkopfwinkel für bessere Ergebnisse.


Machine Translated by Google

Nach der Reinigung die Wasserzufuhr abstellen und den Wasserfluss stoppen.

den Wasseranschluss von der Wasserversorgungseinrichtung, um das restliche Wasser abzulassen
der Wasserpinsel.

Entfernen Sie die Bürste nach Bedarf zur einfachen Aufbewahrung.

## Teleskopstange teleskopierbar und arretierbar

| | | |
|---|---|---|
|  |  |  |
| Teleskopstange öffnen<br>Plattenwölbung nach außen | In Position ziehen | Nach innen sperren |

# Nutzung und Wartung

1. Wenn Sie die Wasserbürste zum Reinigen in großen Höhen verwenden, achten Sie darauf, dass die
Sicherheit des Bedieners, tragen Sie die notwendige Sicherheits- und Schutzausrüstung, wie
Sicherheitsgurte, Schutzhelm usw. und arbeiten Sie auf einer stabilen Arbeitsplattform.

2. Beim Einstellen der Länge der Expansionsstange ist darauf zu achten, dass jede Expansionsstange
Der Abschnitt ist vollständig verriegelt, um ein unbeabsichtigtes Verrutschen zu verhindern.

3. Richten Sie den Bürstenkopf nicht auf den menschlichen Körper oder auf elektrische Geräte, wenn
Andernfalls kann der Wasserstrahl zu Verletzungen oder Schäden am Gerät führen.

4. Reinigen Sie die Bürste nach dem Gebrauch rechtzeitig, um Schmutz und Ablagerungen auf der Bürste zu entfernen.
Borsten. Wenn der Bürstenkopf beschädigt ist oder die Borsten starken Verschleiß aufweisen, sollte der Bürstenkopf
rechtzeitig ausgetauscht werden.

5. Der Wasserpinsel sollte an einem trockenen und belüfteten Ort aufbewahrt werden, um zu vermeiden
Langzeitbelastung durch feuchte oder korrosive Umgebung zur Verlängerung der Lebensdauer des
das Produkt.

Machine Translated by Google

**Hersteller:** Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

**Adresse:** Shuangchenglu 803nong 11hao 1602A-1609shi, Baoshanqu, Shanghai 200000 CN.

**Nach AUS importiert:** SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australien

**Importiert in die USA:** Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

| |
|---|
| **Vertreter der EG** |

E-CrossStu GmbH

Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.

| |
|---|
| **UK REP** |

YH CONSULTING LIMITED.

C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

Machine Translated by Google

Machine Translated by Google

# KIT PER LA PULIZIA DEI PANNELLI SOLARI

Machine Translated by Google

# PANNELLO SOLARE
# KIT DI PULIZIA

**Modello:** THWB-12F-SG30(USA); THWB-12F-SG30(Regno Unito); THWB-20F-SG30(USA); THWB-20F-SG30(Regno Unito); THWB-24V-SG30(USA); THWB-24V-SG30(Regno Unito); THWB-30V-SG30(USA); THWB-30V-SG30(Regno Unito); THWB-33X-SG30(USA); THWB-33X-SG30(Regno Unito)



Grazie per aver acquistato uno dei nostri prodotti, ti preghiamo di leggere attentamente le istruzioni di montaggio istruzioni prima dell'installazione.

Machine Translated by Google

# PARAMETRI DEL PRODOTTO

| Modello | Dimensioni del prodotto | Materiale principale | Colore principale |
|---|---|---|---|
| THWB-12F-SG30 (Stati Uniti/Regno Unito) | 12 piedi (3,6 m) | Lega di alluminio | Bianco argenteo + Blu |
| THWB-20F-SG30 (Stati Uniti/Regno Unito) | 20 piedi (6 m) | Lega di alluminio | Bianco argenteo + Blu |
| THWB-24V-SG30 (Stati Uniti/Regno Unito) | 24 piedi (7,3 m) | Lega di alluminio | Bianco argenteo + Blu |
| THWB-30V-SG30 (Stati Uniti/Regno Unito) | 30 piedi (9 m) | Lega di alluminio | Bianco argenteo + Blu |
| THWB-33X-SG30 (NOI) | 36 piedi (11 m) | Lega di alluminio | Bianco argenteo + Blu |

# PRECAUZIONI DI MONTAGGIO

1. Il montaggio deve seguire queste istruzioni. Un montaggio non corretto può essere un pericolo.

2. Indossare guanti durante l'installazione.

3. Non riunirsi quando si è stanchi o sotto l'effetto di alcol, droghe o farmaco.

4. La capacità di peso e le altre capacità del prodotto si applicano a un prodotto correttamente e solo prodotto completamente assemblato.

5. Mantenere l'area di assemblaggio pulita e ben illuminata.

6. Tenere gli astanti fuori dall'area durante l'assemblea.

Machine Translated by Google

# PRECAUZIONI D'USO

**ATTENZIONE: PER PREVENIRE LESIONI GRAVI E MORTE DA**

**MANCIA:**

1. Questo prodotto non è un giocattolo. Non permettere ai bambini di giocare con questo articolo o di avvicinarsi ad esso.
2. Utilizzare solo come previsto. Non sedersi o stare in piedi sul prodotto.
3. Ispezionare prima di ogni utilizzo. Non utilizzarlo se le parti sono allentate o danneggiate.
4. Durante l'installazione, non usare troppa forza per collegare forzatamente il componenti per evitare danni ai componenti.
5. Assicurarsi che il collegamento tra il connettore dell'acqua e l'alimentazione idrica il dispositivo è adatto per evitare perdite d'acqua o connessioni instabili dovute a non corrispondenti.
6. Se si riscontrano problemi o incertezze durante il processo di installazione, fare riferimento al manuale del prodotto o contattare il nostro personale del servizio clienti per cercare Aiuto.

Una volta completata l'installazione, puoi iniziare a utilizzare il pennello per le alte quote pulizia. Buona fortuna con la tua pulizia

**ELENCO DELLE PARTI**

| | |
|---|---|
|  |  |
| ÿ Asta telescopica in lega di alluminio * 1 pz | ÿ Chiave esagonale * 1 pz |
|  |  |
| ÿ Tubo dell'acqua (20 M) * 1 pz | ÿ Distributore di sapone * 1 set |
|  |  |

Machine Translated by Google

| | |
|---|---|
| ÿ Distributore d'acqua * 2 pezzi | ÿ Tubo di collegamento * 2 pezzi |
|  |  |
| ÿ Giunto cardanico* 1 pz. | ÿ Rubinetto bianco acqua veloce connettore* 1 pz |
|  |  |
| ÿ Acqua veloce in plastica arancione connettore* 1 pz | ÿ Testina della spazzola * 1 pz |
|  | ÿ Attacco rapido in rame* 1 pz. |

**Nota:** solo la serie americana è dotata di giunto rapido in rame ÿ, le altre serie no.

Machine Translated by Google

## ASSEMBLAGGIO

### 1. Montaggio principale

| | | | |
|---|---|---|---|
|  |  |  |  |
| Aprire la fibbia superiore del asta telescopica | Tirare verso l'alto la prima asta telescopica per esporre l'apertura Pozzo d'acqua | Collegare il giunto universale per asta telescopica | Collegare la spazzola dirigersi verso il giunto universale |
|  |  |  |  |
| Girare il regolazione allentata del giunto universale avvitare a sinistra | Regolare a 90° con l'asta telescopica e stringere Stringere la manopola di regolazione. Manopola del giunto universale in ottone | Inserire l'acqua distributore nel testina della spazzola separatamente. Sul regolare l'angolo | Assemblare come mostrato sopra |

Machine Translated by Google


| | | | |
|---|---|---|---|
|  |  |  |  |
| Inserisci la soluzione senza soluzione di continuità<br>fine dell'acqua a 20m<br>tubo attraverso la fine<br>coprire con un foro<br>l'asta di espansione<br>Manopola per regolare la<br>Angolo del giunto universale | Inseriscilo nella testa<br>dell'asta telescopica,<br>e agganciare l'acqua<br>tubo fuori dal tubo<br>utilizzando un esagonale<br>cacciavite | Collegare 20m<br>tubo dell'acqua al<br>distributore dell'acqua | Montaggio<br>completato |

## 2. Installazione del distributore di sapone

| | | |
|---|---|---|
|  |  |  |
| Il distributore di sapone è<br>composto dalle parti sopra<br>indicate | Montare il serbatoio di<br>stoccaggio e il controllo<br>valvola in rotazione | Al diavolo l'alluvione<br>connettore al controllo<br>valvola Collegamento terminale |
|  |  |  |
| Collegare il piccolo rubinetto dell'acqua<br>connettore all'interno<br>estremità filettata del<br>valvola di controllo | Montaggio completato | **Suggerimento per il calore:**<br>la portata del distributore di<br>sapone può essere<br>controllata ruotando la valvola |

Machine Translated by Google

## 3. Connettore rapido per rubinetto bianco

| | | | |
|---|---|---|---|
|  |  |  |  |
| Interruttore in rame per tubo dell'acqua da 20 m connettore dell'acqua | Collegare il interruttore in rame con l'estremità del connettore grande il distributore di sapone | Svitare la coda tappo dell'arancia connettore dell'acqua e inserisci il tubo di collegamento nel connettore arancione dell'acqua | Inserire il tappo di coda attraverso l'estremità del tubo |
|  |  |  |  |
| Stringere al giunto | Collega il bianco connettore dell'acqua a l'altra estremità di il tubo di collegamento | Collegare il acqua arancione connettore a uno estremità del piccolo connettore del distributore di sapone | Dopo l'assemblaggio, collegare il rubinetto con un'acqua bianca connettore e usalo |

Machine Translated by Google

### 4. Collegamento rapido dell'acqua in rame (per i modelli della serie US)

| | | | |
|---|---|---|---|
|  |  |  |  |
| Interruttore in rame per tubo dell'acqua da 20 m connettore dell'acqua | Collegare il interruttore in rame con l'estremità del connettore grande del distributore di sapone | Collegare il connettore rapido in rame al connettore piccolo fine del distributore di sapone | Una volta assemblato, collegare il Tubo da giardino americano e vai a lavoro |

## Metodo di utilizzo

Regolare la lunghezza dell'asta telescopica in lega di alluminio in base ai requisiti di altezza di pulizia per garantire un bloccaggio saldo. Collegare il connettore dell'acqua al dispositivo di alimentazione idrica appropriato,

Assicurarsi che la connessione sia stretta e che non ci siano perdite. Se si utilizza il distributore di sapone, è possibile aggiungere la quantità appropriata di detersivo secondo necessità. Spazzola a mano, passerà

Orientare la testina della spazzola sulla superficie da pulire, accendere il dispositivo di erogazione dell'acqua e lasciare che l'acqua scorra attraverso la spazzola.

Durante la pulizia delle pareti esterne della villa, la spazzola viene mossa lentamente dall'alto verso il basso, in modo che il flusso dell'acqua e le setole lavorino insieme per rimuovere lo sporco dalla parete.

Per le macchie ostinate, la pressione può essere opportunamente aumentata. Quando si pulisce un vetro ad alta quota, muovere la spazzola delicatamente per assicurarsi che l'intero vetro
la superficie può essere coperta.


Pulizia uniforme, velocità di movimento regolabile e angolazione della testina della spazzola per una migliore risultati.

Machine Translated by Google

Dopo la pulizia, spegnere il dispositivo di erogazione dell'acqua e interrompere il flusso dell'acqua. Scollegare il connettore dell'acqua dal dispositivo di alimentazione idrica per scaricare l'acqua rimanente in il pennello ad acqua.

Per riporlo facilmente, rimuovere la spazzola quando necessario.

## Asta telescopica telescopica e bloccata

| | | |
|---|---|---|
|  |  |  |
| Aprire l'asta telescopica fibbia della piastra verso l'esterno | Tirare in posizione | Bloccare verso l'interno |

# Uso e manutenzione

1. Quando si utilizza la spazzola ad acqua per la pulizia ad alta quota, assicurarsi di garantire che sicurezza dell'operatore, indossare i dispositivi di protezione di sicurezza necessari, come cinture di sicurezza, casco di sicurezza, ecc. e operare su una piattaforma di lavoro stabile.

2. Quando si regola la lunghezza dell'asta di espansione, assicurarsi che ogni espansione la sezione è completamente bloccata per evitare scivolamenti accidentali.

3. Non puntare la testina dello spazzolino verso il corpo umano o verso apparecchiature elettriche quando lavaggio. In caso contrario, il getto d'acqua potrebbe causare lesioni o danni all'apparecchiatura.

4. Dopo l'uso, pulire la spazzola in tempo per rimuovere lo sporco e i detriti rimasti sulla setole. Se la testina dello spazzolino risulta danneggiata o le setole sono gravemente usurate, è opportuno sostituirla in tempo.

5. La spazzola ad acqua deve essere conservata in un luogo asciutto e ventilato per evitare esposizione a lungo termine ad ambienti umidi o corrosivi per prolungare la durata di vita del il prodotto.

Machine Translated by Google

**Produttore:** Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

**Indirizzo:** Shuangchenglu 803nong 11hao 1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

**Importato in AUS:** SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia

**Importato negli USA:** Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

| | |
|---|---|
| Rappresentante della CE | E-CrossStu GmbH<br>Mainzer Landstr.69, 60329 Francoforte sul Meno. |
| RAPPRESENTANZA DEL REGNO UNITO | CONSULENZA YH LIMITATA.<br>C/O YH Consulting Limited Ufficio 147, Centurion House, Viale Europa, 101, 00186 Roma, Italia |

Machine Translated by Google

Machine Translated by Google

# KIT DE LIMPIEZA DE PANELES SOLARES

Machine Translated by Google

# PANEL SOLAR
# KIT DE LIMPIEZA

Modelo: THWB-12F-SG30 (EE. UU.); THWB-12F-SG30 (Reino Unido); THWB-20F-SG30 (EE. UU.); THWB-20F-SG30 (Reino Unido); THWB-24V-SG30 (EE. UU.); THWB-24V-SG30 (Reino Unido); THWB-30V-SG30 (EE. UU.); THWB-30V-SG30 (Reino Unido); THWB-33X-SG30 (EE. UU.); THWB-33X-SG30 (Reino Unido)



Gracias por adquirir uno de nuestros productos, lea atentamente el manual de instrucciones.

Instrucciones antes de la instalación.

Machine Translated by Google

# PARÁMETROS DEL PRODUCTO

| Modelo | Tamaño del producto | Material principal | Color principal |
|---|---|---|---|
| THWB-12F-SG30 (EE.UU./Reino Unido) | 12 pies (3,6 m) | Aleación de aluminio | Blanco plateado + Azul |
| THWB-20F-SG30 (EE.UU./Reino Unido) | 20 pies (6 m) | Aleación de aluminio | Blanco plateado + Azul |
| THWB-24V-SG30 (EE.UU./Reino Unido) | 24 pies (7,3 m) | Aleación de aluminio | Blanco plateado + Azul |
| THWB-30V-SG30 (EE.UU./Reino Unido) | 30 pies (9 m) | Aleación de aluminio | Blanco plateado + Azul |
| THWB-33X-SG30 (A NOSOTROS) | 36 pies (11 m) | Aleación de aluminio | Blanco plateado + Azul |

# PRECAUCIONES DE MONTAJE

1. Para el montaje, siga estas instrucciones. Un montaje incorrecto puede ser un problema.
peligro.

2. Use guantes durante la instalación.

3. No se reúna cuando esté cansado o bajo la influencia del alcohol, drogas o
medicamento.

4. La capacidad de peso y otras capacidades del producto se aplican a un uso adecuado y
Solo producto completamente ensamblado.

5. Mantenga el área de reunión limpia y bien iluminada.

6. Mantenga a los transeúntes fuera del área durante el montaje.

Machine Translated by Google

# PRECAUCIONES DE USO

⚠ ADVERTENCIA: PARA EVITAR LESIONES GRAVES Y LA MUERTE POR

PROPINA:

1. Este producto no es un juguete. No permita que los niños jueguen con este artículo ni se acerquen a él.
2. Utilícelo únicamente para el fin previsto. No se siente ni se pare sobre el producto.
3. Inspeccione el producto antes de cada uso. No lo utilice si hay piezas sueltas o dañadas.
4. Durante la instalación, no utilice demasiada fuerza para conectar a la fuerza el componentes para evitar daños a los componentes.
5. Asegúrese de que la conexión entre el conector de agua y el suministro de agua El dispositivo es adecuado para evitar fugas de agua o conexiones inestables debido a desajuste
6. Si encuentra problemas o dudas durante el proceso de instalación, consulte el manual del producto o comuníquese con nuestro personal de servicio al cliente para buscar ayuda.

Ayuda.

Una vez finalizada la instalación, puedes comenzar a utilizar el cepillo para trabajos a gran altitud. Limpieza. Buena suerte con tu limpieza.

## LISTA DE PIEZAS

| | |
|---|---|
|  |  |
| Varilla telescópica de aleación de aluminio *1 pieza | Llave hexagonal * 1 pieza |
|  |  |
| Tubería de agua (20 m) * 1 pieza | Dispensador de jabón * 1 juego |
|  |  |

Machine Translated by Google

| | |
|---|---|
| Distribuidor de agua * 2 piezas | Tubo conector * 2 piezas |
|  |  |
| Junta cardán* 1 pieza | Grifo blanco de agua rápida<br>Conector* 1 pieza |
|  |  |
| Agua rápida de plástico naranja<br>Conector* 1 pieza | Cabezal del cepillo * 1 pieza |
|  | Acoplamiento rápido de cobre* 1 pieza |

Nota: Solo la serie americana tiene unión rápida de cobre , las otras series no la tienen.

Machine Translated by Google

# ASAMBLEA

## 1. Montaje principal

| | | | |
|---|---|---|---|
|  |  |  |  |
| Abra la hebilla superior de la varilla telescópica | Levante la primera varilla telescópica para exponer la abertura. Pozo de agua | Conectar el Junta universal a la barra telescópica | Conectar el cepillo Dirigirse a la junta universal |
|  |  |  |  |
| Girar el Ajuste flojo de la junta universal tornillo a la izquierda | Ajuste a 90° con la varilla telescópica y apriete. Apriete la perilla de ajuste. Perilla para ajustar por ángulo de la junta universal | Insertar el agua distribuidor en el Cabezal de cepillo separado. En el ajuste el de latón | Ensamble como se muestra arriba |

Machine Translated by Google


| | | | |
|---|---|---|---|
|  |  |  |  |
| Insertar la pieza sin costuras<br>Fin de los 20m de agua<br>tubo a través del extremo<br>tapa con un agujero<br>La varilla de expansión<br>Perilla para ajustar la<br>Ángulo de la junta universal | Introdúzcalo en la cabeza<br>de la varilla telescópica,<br>y enganchar el agua<br>Saque el tubo de la tubería<br>usando un destornillador hexagonal.<br>destornillador | Conectar 20m<br>Tubería de agua<br>al distribuidor de agua | Montaje<br>completado |

## 2. Instalación del dispensador de jabón

| | | |
|---|---|---|
|  |  |  |
| El dispensador de jabón se<br>compone de las partes anteriores | Ensamble el tanque de<br>almacenamiento y el control.<br>válvula en rotación | Al diablo con la inundación<br>conector al control<br>Conexión final de válvula |
|  |  |  |
| Conectar el agua pequeña<br>conector al interior<br>extremo roscado de la<br>válvula de control | Montaje completado | Consejo de calidez: el caudal<br>del dispensador de jabón se<br>puede controlar girando la<br>válvula. |

Machine Translated by Google

## 3. Conexión rápida del conector de agua del grifo blanco

| | | | |
|---|---|---|---|
|  |  |  |  |
| Interruptor de cobre para tubería de agua de 20 m conector de agua | Conectar el interruptor de cobre con el extremo del conector grande de El dispensador de jabón | Desenroscar la cola tapa de la naranja conector de agua e inserte el tubo conector en el conector de agua naranja | Inserte la tapa de la cola a través del extremo del tubo. |
|  |  |  |  |
| Apretar en la junta | Conectar el blanco conector de agua a El otro extremo de El tubo conector | Conectar el agua de naranja conector a uno Extremo del conector pequeño del dispensador de jabón | Después del montaje, conectar el grifo con un agua blanca conector y úsalo |

Machine Translated by Google

4. Conexión rápida de agua de cobre (para modelos de la serie estadounidense)

| | | | |
|---|---|---|---|
|  |  |  |  |
| Interruptor de cobre para tubería de agua de 20 m conector de agua | Conectar el Interruptor de cobre con el extremo del conector grande del dispensador de jabón. | Conecte el conector rápido de cobre al conector pequeño Fin del dispensador de jabón. | Una vez montado, Conectar el Manguera de jardín americana y llegar a trabajar |

# Método de uso

Ajuste la longitud de la varilla telescópica de aleación de aluminio según los requisitos de altura de limpieza para garantizar un bloqueo firme. Conecte el conector de agua al dispositivo de suministro de agua adecuado.

Asegúrese de que la conexión esté bien ajustada y que no haya fugas. Si se utiliza el dispensador de jabón, se puede agregar la cantidad adecuada de detergente según sea necesario. El cepillo de mano pasará

Apunte el cabezal del cepillo a la superficie a limpiar, encienda el dispositivo de suministro de agua y deje que el agua fluya a través del cepillo.

Al limpiar las paredes exteriores de la villa, el cepillo se mueve lentamente de arriba a abajo, de modo que el flujo de agua y las cerdas trabajen juntos para eliminar la suciedad de la pared.

Para las manchas difíciles, se puede aumentar la presión según corresponda. Al limpiar vidrios a gran altura, mueva el cepillo suavemente para asegurarse de que todo el vidrio esté limpio.
La superficie se puede cubrir.


Limpieza uniforme, velocidad de movimiento ajustable y ángulo del cabezal del cepillo para una mejor resultados.

Machine Translated by Google

Después de la limpieza, cierre el dispositivo de suministro de agua y detenga el flujo de agua. Desconecte el conector de agua del dispositivo de suministro de agua para drenar el agua restante en El cepillo de agua.

Retire el cepillo según sea necesario para guardarlo fácilmente.

## Varilla telescópica telescópica y bloqueada.

| | | |
|---|---|---|
|  |  |  |
| Abra la varilla telescópica hebilla de placa hacia afuera | Ponerse en posición | Bloquear hacia adentro |

## Uso y mantenimiento

1. Cuando utilice el cepillo de agua para limpiar a gran altitud, asegúrese de comprobar Para la seguridad del operador, utilice el equipo de protección de seguridad necesario, como cinturones de seguridad, casco de seguridad, etc., y operar en una plataforma de trabajo estable.

2. Al ajustar la longitud de la varilla de expansión, asegúrese de que cada varilla de expansión La sección está completamente bloqueada para evitar deslizamientos accidentales.

3. No apunte el cabezal del cepillo al cuerpo humano ni a equipos eléctricos cuando En caso contrario, el chorro de agua podría provocar lesiones o daños al equipo.

4. Después de su uso, limpie el cepillo a tiempo para eliminar la suciedad y los residuos que quedan en el Cerdas. Si se encuentra que el cabezal del cepillo está dañado o las cerdas están muy desgastadas, se debe reemplazar el cabezal del cepillo a tiempo.

5. El cepillo de agua debe almacenarse en un lugar seco y ventilado para evitar Exposición prolongada a ambientes húmedos o corrosivos para prolongar la vida útil del producto. El producto.

Machine Translated by Google

Fabricante: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Dirección: Shuangchenglu 803nong 11hao 1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Importado a Australia: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia

Importado a EE. UU.: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

| | |
|---|---|
| REPRESENTANTE CE | E-CrossStu GmbH<br>Mainzer Landstr.69, 60329 Fráncfort del Meno. |
| REPRESENTANTE DEL REINO UNIDO | YH CONSULTING LIMITADA.<br>C/O YH Consulting Limited Oficina 147, Centurion House, Carretera de Londres, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX |

Machine Translated by Google

Machine Translated by Google

# ZESTAW DO CZYSZCZENIA PANELI SŁONECZNYCH

Machine Translated by Google

# PANEL SŁONECZNY
# ZESTAW DO CZYSZCZENIA

Model: THWB-12F-SG30 (USA); THWB-12F-SG30 (Wielka Brytania); THWB-20F-SG30 (USA);
THWB-20F-SG30 (Wielka Brytania); THWB-24V-SG30 (USA); THWB-24V-SG30 (Wielka Brytania);
THWB-30V-SG30 (USA); THWB-30V-SG30 (Wielka Brytania); THWB-33X-SG30 (USA);
THWB-33X-SG30 (Wielka Brytania)



Dziękujemy za zakup jednego z naszych produktów. Prosimy o dokładne zapoznanie się z instrukcją montażu.
instrukcje przed instalacją.

Machine Translated by Google

# PARAMETRY PRODUKTU

| Model | Rozmiar produktu | Materiał główny | Kolor główny |
|---|---|---|---|
| THWB-12F-SG30 (USA/Wielka Brytania) | 12 stóp (3,6 m) | Stop aluminium | Srebrzysto-biały + Niebieski |
| THWB-20F-SG30 (USA/Wielka Brytania) | 20 stóp (6 m) | Stop aluminium | Srebrzysto-biały + Niebieski |
| THWB-24V-SG30 (USA/Wielka Brytania) | 24 stopy (7,3 m) | Stop aluminium | Srebrzysto-biały + Niebieski |
| THWB-30V-SG30 (USA/Wielka Brytania) | 30 stóp (9 m) | Stop aluminium | Srebrzysto-biały + Niebieski |
| THWB-33X-SG30 (NAS) | 36 stóp (11 m) | Stop aluminium | Srebrzysto-biały + Niebieski |

## ŚRODKI OSTROŻNOŚCI PODCZAS MONTAŻU

1. Montaż musi być zgodny z poniższymi instrukcjami. Nieprawidłowy montaż może być zaryzykować.

2. Podczas montażu należy nosić rękawice.

3. Nie należy gromadzić się, będąc zmęczonym lub pod wpływem alkoholu, narkotyków lub lek.

4. Nośność i inne możliwości produktu dotyczą prawidłowo i Tylko produkt całkowicie zmontowany.

5. Utrzymuj miejsce zgromadzenia w czystości i zapewnij dobre oświetlenie.

6. Podczas montażu nie dopuszczaj osób postronnych na teren montażu.

Machine Translated by Google

# ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

OSTRZEŻENIE: ABY UNIKNĄĆ POWAŻNYCH OBRAŻEŃ I ŚMIERCI

NAPIWKI:

1. Ten produkt nie jest zabawką. Nie pozwalaj dzieciom bawić się tym przedmiotem ani zbliżać się do niego.
2. Używać wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem. Nie siadać ani nie stawać na produkcie.
3. Przed każdym użyciem sprawdź. Nie używaj, jeśli części są luźne lub uszkodzone.
4. Podczas instalacji nie należy używać zbyt dużej siły, aby na siłę podłączyć komponentów, aby uniknąć ich uszkodzenia.
5. Upewnij się, że połączenie między złączem wodnym a dopływem wody jest prawidłowe. urządzenie jest odpowiednie, aby uniknąć wycieku wody lub niestabilnego połączenia z powodu niedopasowanie.
6. Jeśli podczas instalacji napotkasz problemy lub wątpliwości, zapoznaj się z instrukcją obsługi produktu lub skontaktuj się z naszym działem obsługi klienta, aby uzyskać pomoc.

Pomoc.

Po zakończeniu instalacji możesz zacząć używać szczotki na dużych wysokościach czyszczenie. Powodzenia w czyszczeniu

## LISTA CZĘŚCI

| | |
|---|---|
|  |  |
| Teleskopowy pręt ze stopu aluminium * 1 szt. | Klucz sześciokątny * 1 szt. |
|  |  |
| Rura wodna (20M) * 1 szt. | Dozownik mydła * 1 zestaw |
|  |  |

Machine Translated by Google

| | |
|---|---|
| Dystrybutor wody * 2 szt. | Rura przyłączeniowa * 2 szt. |
|  |  |
| Przegub Cardana* 1 szt. | Biały kran z szybką wodą złącze* 1szt |
|  |  |
| Pomarańczowy plastikowy pojemnik na szybką wodę złącze* 1szt | Głowica szczoteczki * 1 szt. |
|  | Szybkozłączka miedziana* 1 szt. |

Uwaga: Tylko seria amerykańska posiada szybkozłącze miedziane , inne serie nie.

Machine Translated by Google

# MONTAŻ

## 1. Mocowanie główne

| | | | |
|---|---|---|---|
|  |  |  |  |
| Otwórz górną klamrę drążek teleskopowy | Podnieś pierwszy drążek teleskopowy, aby odsłonić otwór Oczko wodne | Połącz przegub uniwersalny do drążka teleskopowego | Podłącz szczotkę udać się do przegub uniwersalny |
|  |  |  |  |
| Włącz luźna regulacja przegubu uniwersalnego śruba w lewo | Wyreguluj do 90° za pomocą drążka teleskopowego i dokręć Dokręć pokrętło regulacyjne. Pokrętło mosiężnego przegubu | Wlej wodę dystrybutor do główka szczoteczki oddzielnie. Na wyreguluj kąt uniwersalnego | Złóż jako pokazano powyżej |

Machine Translated by Google


| | | | |
|---|---|---|---|
|  |  |  |  |
| Włóż bezszwowo<br>koniec 20m wody<br>rura przez koniec<br>przykryć dziurką<br>pręt rozprężny<br>Pokrętło do regulacji<br>Kąt przegubu krzyżakowego | Włóż to do głowy<br>drążka teleskopowego,<br>i podłącz wodę<br>rura z rury za pomocą<br>sześciokąta<br>śrubokręt | Połącz 20m<br>rura wodna do<br>dystrybutora wody | Montaż<br>ukończony |

## 2. Montaż dozownika mydła

| | | |
|---|---|---|
|  |  |  |
| Dozownik mydła składa się z<br>powyższych części | Złóż zbiornik magazynowy i<br>układ sterowania<br>zawór w obrocie | Pieprzyć powódź<br>złącze do sterowania<br>Zawór Koniec połączenia |
|  |  |  |
| Podłącz małą wodę<br>złącze do wnętrza<br>gwintowany koniec<br>zawór sterujący | Montaż ukończony | Wskazówka: Przepływ mydła<br>w dozowniku można<br>regulować poprzez<br>przekręcenie zaworu |

Machine Translated by Google

## 3. Białe złącze szybkiego podłączenia wody do kranu

| | | | |
|---|---|---|---|
|  |  |  |  |
| 20m rura wodna<br>miedziany przełącznik<br>złącze wodne | Połącz<br>przełącznik miedziany<br>z dużym<br>końcem złącza<br>Dozownik<br>mydła | Odkręć ogon<br>czapka pomarańczy<br>złącze wodne<br>i włóż<br>rura łącząca<br>do pomarańczowego<br>złącza wodnego | Włóż zaślepkę<br>ogonową przez koniec<br>rury |
|  |  |  |  |
| Dokręć w stawie | Podłącz biały<br>złącze wodne do<br>drugi koniec<br>rura łącząca | Połącz<br>woda pomarańczowa<br>złącze do jednego<br>koniec małego<br>łącznika dozownika<br>mydła | Po złożeniu,<br>podłącz kran<br>z białą wodą<br>łącznik i<br>użyj tego |

Machine Translated by Google

## 4. Szybkie przyłącze wodne miedziane (dla modeli z serii US)

| | | | |
|---|---|---|---|
|  |  |  |  |
| 20m rura wodna<br>miedziany przełącznik<br>złącze wodne | Połącz<br>miedziany przełącznik z<br>dużym złączem na końcu<br>dozownika mydła | Podłącz miedziany<br>szybkozłącze do małego<br>złącza<br>koniec dozownika<br>mydła | Po złożeniu,<br>połączyć<br>Amerykański wąż<br>ogrodowy i dojazd<br>praca |

## Metoda użycia

Dostosuj długość teleskopowego pręta ze stopu aluminium zgodnie z wymaganiami dotyczącymi wysokości czyszczenia, aby zapewnić solidne zablokowanie. Podłącz złącze wodne do odpowiedniego urządzenia doprowadzającego wodę,

Upewnij się, że połączenie jest szczelne i nie ma wycieków. Jeśli używany jest dozownik mydła, można dodać odpowiednią ilość detergentu w razie potrzeby. Szczotka ręczna, przejdzie

Skieruj głowicę szczoteczki na czyszczoną powierzchnię, włącz dopływ wody i pozwól, aby woda przepłynęła przez szczotkę.

Podczas czyszczenia zewnętrznych ścian willi szczotkę przesuwa się powoli od góry do dołu, tak aby strumień wody i włosie współdziałały ze sobą, usuwając brud ze ściany.

W przypadku uporczywych plam można odpowiednio zwiększyć ciśnienie. Podczas czyszczenia szkła wysokogórskiego należy płynnie przesuwać szczotkę, aby upewnić się, że całe szkło jest czyste. powierzchnia może być pokryta.


Równomierne czyszczenie, regulowana prędkość ruchu i kąt główki szczotki dla lepszego czyszczenia wyniki.

Machine Translated by Google

Po czyszczeniu wyłącz urządzenie doprowadzające wodę i zatrzymaj przepływ wody. Odłącz złącze wodne od urządzenia doprowadzającego wodę, aby spuścić pozostałą wodę szczotka wodna.

W razie potrzeby można wyjąć szczotkę, aby ułatwić jej przechowywanie.

## Pręt teleskopowy teleskopowy i blokowany

| | | |
|---|---|---|
|  |  |  |
| Otwórz drążek teleskopowy zapięcie płyty na zewnątrz | Przesuń do pozycji | Zablokuj do wewnątrz |

## Użytkowanie i konserwacja

1. Używając szczotki wodnej do czyszczenia na dużych wysokościach, należy upewnić się, że: dla bezpieczeństwa operatora należy nosić niezbędny sprzęt ochronny, taki jak: pasy bezpieczeństwa, kask ochronny itp. i pracować na stabilnej platformie roboczej.

2. Podczas regulacji długości pręta rozporowego należy upewnić się, że każdy pręt rozporowy Sekcja jest całkowicie zablokowana, aby zapobiec przypadkowemu przesunięciu.

3. Nie kieruj głowicy szczoteczki w stronę ciała człowieka ani urządzeń elektrycznych podczas płukanie. W przeciwnym razie strumień wody może spowodować obrażenia lub uszkodzenie sprzętu.

4. Po użyciu wyczyść szczotkę, aby usunąć brud i zanieczyszczenia pozostałe na niej. włosie. Jeśli okaże się, że główka szczoteczki jest uszkodzona lub włosie jest poważnie zużyte, należy wymienić główkę szczoteczki na czas.

5. Szczotkę wodną należy przechowywać w suchym i wentylowanym miejscu, aby uniknąć długotrwałe narażenie na działanie wilgotnego lub korozyjnego środowiska w celu wydłużenia okresu eksploatacji Produkt.

Machine Translated by Google

Producent: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adres: Shuangchenglu 803nong 11hao 1602A-1609shi, baoshanqu, szanghaj 200000 CN.

Importowane do AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia

Importowane do USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

| | |
|---|---|
| Przedstawiciel UE | E-CrossStu GmbH<br>Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt nad Menem. |
| REP WIELKIEJ BRYTANII | YH CONSULTING LIMITED.<br>C/O YH Consulting Limited Biuro 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX |

Machine Translated by Google

Machine Translated by Google

# REINIGINGSSET VOOR ZONNEPANELEN

Machine Translated by Google

# ZONNEPANEEL REINIGINGSSET

**Model:** THWB-12F-SG30 (VS); THWB-12F-SG30(VK); THWB-20F-SG30 (VS); THWB-20F-SG30(VK); THWB-24V-SG30 (VS); THWB-24V-SG30(VK); THWB-30V-SG30 (VS); THWB-30V-SG30(VK); THWB-33X-SG30 (VS); THWB-33X-SG30(VK)



Bedankt voor de aankoop van een van onze producten. Lees de montagehandleiding zorgvuldig door. instructies vóór de installatie.

Machine Translated by Google

# PRODUCTPARAMETERS

| Model | Productgrootte | Hoofdmateriaal | Hoofdkleur |
|---|---|---|---|
| THWB-12F-SG30 (VS/VK) | 3,6 meter | Aluminiumlegering | Zilverwit + Blauw |
| THWB-20F-SG30 (VS/VK) | 20ft (6m) | Aluminiumlegering | Zilverwit + Blauw |
| THWB-24V-SG30 (VS/VK) | 24 voet (7,3 m) | Aluminiumlegering | Zilverwit + Blauw |
| THWB-30V-SG30 (VS/VK) | 30ft (9m) | Aluminiumlegering | Zilverwit + Blauw |
| THWB-33X-SG30 (ONS) | 36 voet (11 meter) | Aluminiumlegering | Zilverwit + Blauw |

## MONTAGEVOORZORGSMAATREGELEN

1. Assembleer volgens deze instructies. Onjuiste montage kan een gevaar.

2. Draag handschoenen tijdens de installatie.

3. Kom niet bijeen als u moe bent of onder invloed van alcohol, drugs of medicatie.

4. Het draagvermogen en andere producteigenschappen zijn van toepassing op een correct en Enkel volledig gemonteerd product.

5. Zorg ervoor dat de verzamelplaats schoon en goed verlicht is.

6. Houd omstanders uit de buurt tijdens de montage.

Machine Translated by Google

## GEBRUIK VOORZORGSMAATREGELEN

**⚠ WAARSCHUWING: OM ERNSTIG LETSEL EN DE DOOD TE VOORKOMEN**

**FOOIEN:**

1. Dit product is geen speelgoed. Laat kinderen niet met dit item spelen of in de buurt ervan komen.
2. Gebruik alleen zoals bedoeld. Ga niet op het product zitten of staan.
3. Inspecteer voor elk gebruik. Gebruik het niet als onderdelen los of beschadigd zijn.
4. Gebruik tijdens de installatie niet te veel kracht om de componenten om schade aan de componenten te voorkomen.
5. Zorg ervoor dat de verbinding tussen de wateraansluiting en de watertoevoer goed is. apparaat is geschikt om waterlekkage of een onstabiele verbinding te voorkomen als gevolg van niet passend.
6. Als u tijdens het installatieproces problemen of onzekerheden ondervindt, raadpleeg dan de product handleiding of neem contact op met onze klantenservice om hulp te zoeken.

Hulp.

Nadat de installatie is voltooid, kunt u de borstel voor werkzaamheden op grote hoogte gaan gebruiken schoonmaken. Veel succes met je schoonmaak

## ONDERDELENLIJST

| | |
|---|---|
|  |  |
| ÿ Telescopische staaf van aluminiumlegering *1st. | ÿ Inbussleutel * 1 stuks |
|  |  |
| ÿ Waterleiding (20M) * 1st | ÿ Zeepdispenser * 1 setje |
|  |  |

Machine Translated by Google

| | |
|---|---|
| ÿ Waterverdeler * 2 stuks | ÿ Verbindingsbuis * 2 stuks |
|  |  |
| ÿ Cardankoppeling* 1st | ÿ Witte kraan snel water connector* 1st |
|  |  |
| ÿ Oranje plastic snel water connector* 1st | ÿ Borstelkop * 1 stuks |
|  | ÿ Koperen snelkoppeling* 1st |

**Let op:** Alleen de Amerikaanse serie heeft een koperen snelkoppeling ÿ, andere series niet.

Machine Translated by Google

# MONTAGE

## 1. Hoofdmontage

| | | | |
|---|---|---|---|
|  |  |  |  |
| Open de bovenste gesp van de telescopische stang | Trek de eerste telescopische stang omhoog om de opening bloot te leggen Waterpoel | Sluit de kruiskoppeling aan de telescoopstang | Sluit de borstel aan ga naar de universele koppeling |
|  |  |  |  |
| Draai de losse afstelling kruiskoppeling schroef naar links | Stel in op 90° met de telescopische stang en draai de stelknop vast. Draai de knop afzonderlijk vast. Pas de hoek van de messing verbinding aan. | Voeg het water toe distributeur in de borstelkop Universele verbinding | Samenstellen als hierboven weergegeven |

Machine Translated by Google


| | | | |
|---|---|---|---|
|  |  |  |  |
| Voeg de naadloze in<br>einde van het 20m water<br>pijp door het uiteinde<br>bedek met een gat erop<br>de expansiestang<br>Draaiknop om de<br>Hoek van de kruiskoppeling | Steek het in het hoofd<br>van de telescopische stang,<br>en haak het water vast<br>pijp uit de pijp met<br>behulp van een zeshoekige<br>schroevendraaier | 20m verbinden<br>waterleiding<br>naar waterverdeler | Montage<br>voltooid |

## 2. Installatie van zeepdispenser

| | | |
|---|---|---|
|  |  |  |
| De zeepdispenser bestaat<br>uit de bovenstaande<br>onderdelen | Monteer de opslagtank en<br>de besturing<br>klep in rotatie | Schroef de vloed<br>connector naar de besturing<br>klep Eindaansluiting |
|  |  |  |
| Sluit de kleine waterleiding aan<br>connector naar de binnenkant<br>schroefdraad uiteinde van de<br>regelklep | Montage voltooid | **Warmtetip:** De<br>stroomsnelheid van de<br>zeepdispenser kan<br>worden geregeld door aan de klep te draai |

Machine Translated by Google

## 3. Witte kraan snelkoppeling voor wateraansluiting

| | | | |
|---|---|---|---|
|  |  |  |  |
| 20m waterleiding koperen schakelaar wateraansluiting | Sluit de koperen schakelaar met het grote connectoruiteinde van de zeepdispenser | Schroef de staart los dop van de sinaasappel wateraansluiting en voeg de verbindingsbuis in de oranje waterconnector | Steek de staartdop door het uiteinde van de pijp |
|  |  |  |  |
| Vastdraaien bij het gewricht | Sluit de witte aan wateraansluiting naar het andere uiteinde van de verbindingsbuis | Sluit de oranje water connector naar één einde van de zeepdispenser kleine connector | Na de montage, kraan aansluiten met een wit water connector en gebruik het |

Machine Translated by Google

### 4. Koperen snelwateraansluiting (voor modellen uit de Amerikaanse serie)

| | | | |
|---|---|---|---|
|  |  |  |  |
| 20m waterleiding koperen schakelaar wateraansluiting | Sluit de koperen schakelaar met het grote connector uiteinde van de zeepdispenser | Sluit de koperen snelkoppeling aan op de kleine connector einde van de zeepdispenser | Eenmaal gemonteerd, verbind de Amerikaanse tuinslang en ga naar werk |

## Gebruiksmethode

Pas de lengte van de telescopische staaf van aluminiumlegering aan op basis van de reinigingshoogtevereisten om een stevige vergrendeling te garanderen. Sluit de wateraansluiting aan op het juiste watertoevoerapparaat,

Zorg ervoor dat de verbinding goed vast zit en dat er geen lekkage is. Als de zeepdispenser wordt gebruikt, kan de juiste hoeveelheid wasmiddel worden toegevoegd indien nodig. Handborstel, zal passeren

Richt de borstelkop op het te reinigen oppervlak, zet de watertoevoer aan en laat het water door de borstel stromen.

Bij het schoonmaken van de buitenmuren van de villa wordt de borstel langzaam van boven naar beneden bewogen, zodat de waterstroom en de borstelharen samenwerken om het vuil op de muur te verwijderen.

Voor hardnekkige vlekken kan de druk naar behoren worden verhoogd. Beweeg de borstel bij het reinigen van glas op grote hoogte soepel om ervoor te zorgen dat het hele glas
oppervlak kan worden bedekt.


Gelijkmatige reiniging, instelbare bewegingssnelheid en borstelkophoek voor betere resultaten.

Machine Translated by Google

Na het schoonmaken, zet u het watertoevoerapparaat uit en stopt u de waterstroom.
de wateraansluiting van het watertoevoerapparaat om het resterende water af te voeren
het waterpenseel.

Verwijder indien nodig de borstel voor eenvoudige opslag.

## Telescopische stang telescopisch en vergrendeld

| | | |
|---|---|---|
|  |  |  |
| Open de telescopische stang plaatgesp naar buiten | Trek in positie | Naar binnen vergrendelen |

# Gebruik en onderhoud

1. Wanneer u de waterborstel gebruikt voor het reinigen op grote hoogte, zorg er dan voor dat de veiligheid van de operator, draag de nodige veiligheidsbeschermingsmiddelen, zoals veiligheidsgordels, veiligheidshelm, enz., en op een stabiel werkplatform werken.

2. Zorg er bij het aanpassen van de lengte van de expansiestang voor dat elke expansiestang gedeelte is volledig vergrendeld om onbedoeld verschuiven te voorkomen.

3. Richt de borstelkop niet op het menselijk lichaam of op elektrische apparatuur wanneer doorspoelen. Anders kan de waterstraal letsel of schade aan de apparatuur veroorzaken.

4. Maak de borstel na gebruik tijdig schoon om vuil en stof dat op de borstel achterblijft te verwijderen. borstelharen. Als de borstelkop beschadigd blijkt te zijn of de borstelharen ernstig versleten zijn, moet de borstelkop op tijd worden vervangen.

5. De waterborstel moet op een droge en geventileerde plaats worden bewaard om te voorkomen dat langdurige blootstelling aan een vochtige of corrosieve omgeving om de levensduur van het product.

Machine Translated by Google

**Fabrikant:** Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

**Adres:** Shuangchenglu 803nong 11hao 1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

**Geïmporteerd naar AUS:** SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australië

**Geïmporteerd naar de VS:** Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

**EC-REP**

E-CrossStu GmbH

Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.

**VK REP**

YH CONSULTING LIMITED.

C/O YH Consulting Limited Kantoor 147, Centurion House, Londen Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

Machine Translated by Google

Machine Translated by Google

# SOLPANEL RENGÖRINGSSET

Machine Translated by Google

# SOLPANEL
# RENGÖRINGSATS

**Modell:** THWB-12F-SG30(US); THWB-12F-SG30 (UK); THWB-20F-SG30(US); THWB-20F-SG30 (UK); THWB-24V-SG30(US); THWB-24V-SG30 (UK); THWB-30V-SG30(US); THWB-30V-SG30 (UK); THWB-33X-SG30(US); THWB-33X-SG30 (UK)



Tack för att du köpte en av våra produkter, läs noggrant igenom monteringen instruktioner innan installationen.

Machine Translated by Google

# PRODUKTPARAMETRAR

| Modell | Produktstorlek | Huvudmaterial | Huvudfärg |
|---|---|---|---|
| THWB-12F-SG30 (USA/UK) | 12 fot (3,6 m) | Aluminiumlegering | Silvervit + Blå |
| THWB-20F-SG30 (USA/UK) | 20 fot (6m) | Aluminiumlegering | Silvervit + Blå |
| THWB-24V-SG30 (USA/UK) | 24 fot (7,3 m) | Aluminiumlegering | Silvervit + Blått |
| THWB-30V-SG30 (USA/UK) | 30 fot (9m) | Aluminiumlegering | Silvervit + Blått |
| THWB-33X-SG30 (USA) | 36 fot (11 m) | Aluminiumlegering | Silvervit + Blått |

## FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR MONTERING

1. Montering måste följa dessa instruktioner. Felaktig montering kan vara en fara.

2. Använd handskar vid installation.

3. Montera inte när du är trött eller påverkad av alkohol, droger eller medicin.

4. Viktkapacitet och andra produktegenskaper gäller för en korrekt och endast färdigmonterad produkt.

5. Håll monteringsområdet rent och väl upplyst.

6. Håll åskådare borta från området under monteringen.

Machine Translated by Google

**ANVÄND FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER**

**⚠ VARNING: FÖR ATT FÖREBYGGA ALLVARLIGA SKADA OCH DÖDSFALL AV TIPPNING:**

1. Denna produkt är inte en leksak. Låt inte barn leka med eller närma sig detta föremål.
2. Använd endast på avsett sätt. Sitt eller stå inte på produkten.
3. Inspektera före varje användning. Använd den inte om delar är lösa eller skadade.
4. Under installationen, använd inte för mycket kraft för att tvångsansluta komponenter för att undvika skador på komponenterna.
5. Se till att anslutningen mellan vattenanslutningen och vattentillförseln enhet är lämplig för att undvika vattenläckage eller instabil anslutning pga inte matchar.
6. Om du stöter på problem eller osäkerheter under installationsprocessen, se produktmanualen eller kontakta vår kundtjänstpersonal för att söka Hjälp.

När installationen är klar kan du börja använda borsten för hög höjd rengöring. Lycka till med din städning

# DELLISTA

| | |
|---|---|
|  |  |
| ÿ Teleskopstång av aluminiumlegering *1 st | ÿ Sexkantnyckel * 1 st |
|  |  |
| ÿ Vattenrör (20M) * 1 st | ÿ Tvålautomat * 1 set |
|  |  |

Machine Translated by Google

| | |
|---|---|
| ÿ Vattenfördelare * 2 st | ÿ Anslutningsrör * 2 st |
|  |  |
| ÿ Kardanfog* 1st | ÿ Vit kran snabbt vatten kontakt* 1 st |
|  |  |
| ÿ Orange plast snabbvatten kontakt* 1 st | ÿ Borsthuvud * 1 st |
|  | ÿ Kopparsnabbfäste* 1 st |

**Obs:** Endast den amerikanska serien har kopparsnabbkoppling ÿ, andra serier har inte.

Machine Translated by Google

# MONTERING

## 1. Huvudmontering

| | | | |
|---|---|---|---|
|  |  |  |  |
| Öppna det övre spännet på teleskopstång | Dra upp den första teleskopstången för att exponera öppningen Vattenhål | Anslut universalknut till teleskopstången | Anslut borsten gå till universalknut |
|  |  |  |  |
| Vrid på universal-led lös justering skruva åt vänster | Justera till 90° med teleskopstången och dra åt. Dra åt justeringsratten. Vred till mässingskarvens kardanknut | Sätt i vattnet distributör till borsthuvud separat. På justera vinkeln på | Sätt ihop som visas ovan |

Machine Translated by Google


| | | | |
|---|---|---|---|
|  |  |  |  |
| Sätt in den sömlösa<br>slutet av 20m vattnet<br>rör genom änden<br>täck med ett hål på<br>expansionsstången<br>Vred för att justera<br>Kardanledens vinkel | Sätt in den i huvudet<br>av teleskopstången,<br>och haka på vattnet<br>rör ut ur röret med hjälp<br>av en hexagonal<br>skruvmejsel | Anslut 20m<br>vattenrör till<br>vattenfördelare | Montering<br>klar |

## 2. Installation av tvålautomat

| | | |
|---|---|---|
|  |  |  |
| Tvålautomaten är sammansatt<br>av ovanstående delar | Montera lagringstanken och<br>styrningen<br>ventil i rotation | Skruva på översvämningen<br>kontakten till kontrollen<br>ventil Ändanslutning |
|  |  |  |
| Anslut det lilla vattnet<br>anslutning till det inre<br>gängade änden av<br>reglerventil | Montering klar | **Värmetips:** Flödeshastigheten<br>för tvålautomaten kan<br>kontrolleras genom att<br>vrida på ventilen |

Machine Translated by Google

## 3. Vit kran snabb vattenanslutning

| | | | |
|---|---|---|---|
|  |  |  |  |
| 20m vattenrör kopparbrytare vattenkontakt | Anslut kopparbrytare med den stora kontakten änden av tvålautomaten | Skruva loss svansen locket av apelsinen vattenkontakt och sätt in anslutningsrör i den orangea vattenanslutningen | Sätt in ändlocket genom rörets ände |
|  |  |  |  |
| Dra åt vid skarven | Anslut den vita vattenanslutning till andra änden av anslutningsröret | Anslut apelsinvatten koppling till en änden av tvålautomatens lilla kontakt | Efter montering, anslut kranen med ett bakvatten kontakt och använda den |

Machine Translated by Google

## 4. Kopparsnabbvattenanslutning (för modeller i USA-serien)

| | | | |
|---|---|---|---|
|  |  |  |  |
| 20m vattenrör kopparbrytare vattenkontakt | Anslut kopparbrytare med tvålautomatens stora kontaktände | Anslut kopparsnabbkontakten till den lilla kontakten änden av tvålautomaten | När det väl är monterat, ansluta Amerikansk trädgårdsslang och få till arbete |

## Användningsmetod

Justera längden på teleskopstaven av aluminiumlegering enligt kraven på rengöringshöjden för att säkerställa ett stadigt lås. Anslut vattenanslutningen till lämplig vattenförsörjningsenhet,

Se till att anslutningen är tät och att det inte finns något läckage. Om tvålbehållaren används kan lämplig mängd tvättmedel tillsättas efter behov. Handborste, kommer att passera

Rikta borsthuvudet mot ytan som ska rengöras, slå på vattenförsörjningsanordningen och låt vattnet rinna genom borsten.

Vid rengöring av villans ytterväggar flyttas borsten långsamt uppifrån och ner, så att vattenflödet och borsten samverkar för att ta bort smutsen på väggen. rätt

För envisa fläckar kan trycket höjas på lämpligt sätt. När du rengör glas på hög höjd flyttar du borsten smidigt för att säkerställa att hela glaset
ytan kan täckas.


Enhetlig rengöring, justerbar rörelsehastighet och borsthuvudets vinkel för bättre resultat.

Machine Translated by Google

Efter rengöring, stäng av vattenförsörjningsanordningen och stoppa vattenflödet. Koppla från vattenanslutningen från vattenförsörjningsanordningen för att tömma det återstående vattnet i vattenborsten.

Ta bort borsten efter behov för enkel förvaring.

## Teleskopstång teleskopisk och låst

| | | |
|---|---|---|
|  |  |  |
| Öppna teleskopstången plattspänne utåt | Dra i position | Lås inåt |

## Användning och underhåll

1. När du använder vattenborsten för rengöring på hög höjd, se till att se till att operatörens säkerhet, bär nödvändig säkerhetsutrustning, som t.ex säkerhetsbälten, skyddshjälm etc., och fungerar på en stabil arbetsplattform.

2. När du justerar längden på expansionsstången, se till att varje expansion sektionen är helt låst för att förhindra oavsiktlig glidning.

3. Rikta inte borsthuvudet mot människokroppen eller den elektriska utrustningen när spolning. Annars kan vattenstråle orsaka skada eller skada på utrustningen.

4. Efter användning, rengör borsten i tid för att ta bort smuts och skräp kvar på borsten borst. Om borsthuvudet visar sig vara skadat eller borsten är allvarliga Slitage, bör bytas ut i tid borsthuvud.

5. Vattenborsten bör förvaras på en torr och ventilerad plats för att undvika långvarig exponering för fuktig eller korrosiv miljö för att förlänga livslängden på produkten.

Machine Translated by Google

**Tillverkare:** Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

**Adress:** Shuangchenglu 803nong 11hao 1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

**Importerad till AUS:** SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australien

**Importerad till USA:** Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

**EC REP**

E-CrossStu GmbH

Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.

**UK REP**

YH CONSULTING LIMITED.

C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

Machine Translated by Google